

Esercizio Ripasso

Esercizio — Silksong Battle Advanced

Crea un programma Python ispirato a Hollow Knight: Silksong in cui Hornet combatte contro una serie di nemici usando attacchi casuali.

L'obiettivo è sopravvivere il più a lungo possibile.

Dati iniziali

Usa questa lista di attacchi:

```
attacchi = ["Ago Rapido", "Filo Tagliente", "Lancio Ago", "Danza di Seta"]
```

Ogni attacco ha un danno diverso:

Attacco	Danno
Ago Rapido	3
Filo Tagliente	5
Lancio Ago	7
Danza di Seta	9

Usa anche questa lista di nemici:

```
nemici = ["Insetto", "Cacciatore", "Guardiano"]
```

Obiettivo del programma

Il gioco continua con un ciclo `while` finché Hornet ha vita maggiore di 0.

Ad ogni turno:

- viene scelto casualmente un nemico;

- viene scelto casualmente un attacco;
 - viene generato un numero casuale tra 1 e 10 che rappresenta il danno necessario per sconfiggere il nemico;
 - il programma confronta il danno dell'attacco con il danno richiesto.
-

Regole speciali

Nemici

Se il nemico è "Guardiano" :

- il danno richiesto aumenta di 2.
-

Vittoria e sconfitta

Usa un `if` annidato per controllare i risultati:

- se il danno dell'attacco è maggiore o uguale al danno richiesto:
 - il nemico è sconfitto;
 - se il danno supera di almeno 3 punti quello richiesto:
 - stampa "COLPO PERFETTO!"
 - altrimenti:
 - Hornet perde 1 vita.
-

Uso delle stringhe

Il programma deve anche:

- controllare se il nome dell'attacco contiene la parola "Ago" ;
- se contiene "Ago" stampare:

```
Attacco con ago!
```

- stampare il nome dell'attacco in MAIUSCOLO usando `.upper()` .
-

Uso delle liste

Crea una lista vuota:

```
attacchi_usati = []
```

Durante il gioco:

- salva ogni attacco usato nella lista usando `append()` .

Alla fine del programma stampa:

1. tutti gli attacchi usati;
2. quanti attacchi contengono "Ago" ;
3. quanti nemici sono stati sconfitti;
4. quanti turni sono stati giocati.

Vincoli

Il programma deve usare:

- liste;
- stringhe;
- ciclo `while` ;
- ciclo `for` ;
- `if` annidati;
- `random.choice()` ;
- `random.randint()` .

Esempio di output

Attacchi disponibili:

Ago Rapido

Filo Tagliente

Lancio Ago

Danza di Seta

Nemico incontrato: Guardiano

Attacco usato: LANCIO AGO

Attacco con ago!

Danno richiesto: 8

Danno attacco: 7

Attacco troppo debole!

Hornet perde 1 vita.

Vita rimasta: 4

Suggerimenti

Per scegliere elementi casuali:

```
random.choice(lista)
```

Per numeri casuali:

```
random.randint(1, 10)
```

Per controllare se una parola è presente in una stringa:

```
if "Ago" in attacco:
```

Per aggiungere elementi a una lista:

```
attacchi_usati.append(attacco)
```