


Sunpura biedt een breed scala aan accessoires — waaronder slimme meters, slimme stekkers, meetapparaten en vermogensregelaars — waar eindgebruikers uit kunnen kiezen.

In combinatie met Sunpura-batterijen maken deze accessoires functies mogelijk zoals optimalisatie van eigen verbruik en vermogensregeling, en vormen ze een essentieel onderdeel van energiebeheer voor slimme woningen.



Slimme Meter

- Ondersteunt CT enkel-/driefasige vermogensdetectie
- Ondersteunt WiFi-verbinding op afstand
- Ondersteunt samenwerking tussen cloud en edge

SMeter-RC01

Afmetingen (BHD)	62*81*19mm	Interfaces	Wi-Fi
Gewicht	220g	Communicatiemodus	WIFI 802.11 b/g/n
Spanning/Frequentie	3*230V(L-N)/400V(L-L),50/60HZ	WIFI-frequentie	2,4GHz
CT-stroom	50A	Certificaten	CE/Rohs/UK-CA
Type meting	RMS inclusief harmonischen op driefasig AC-systeem (3P, 3P+N)		



P1 Meter

- De SMeter-RS06 is een intelligente meteruitlezer die WiFi- / LoRa-draadloze netwerkdatacommunicatie uitbreidt naar P1-meters zonder netwerkverbinding.
- Hij kan communiceren met apparaten via P1/HAN-verbindingen. Door verbinding te maken met een router krijgt het apparaat toegang tot het cloud-IoT-platform.

SMeter-RS06

Afmetingen (BHD)	52*52*19mm	Voeding	DC 5V
Gewicht	50g	Data-updatefrequentie	500ms
Installatiemethode	RJ12 interface	Netwerkmethode	Wi-Fi (2,4G) / LoRa (Optional)

Dubbelkanaalsmeter



- De SMeter-RS076 is een nieuwe generatie rail-gemonteerde CT-AC-meter, speciaal ontwikkeld voor opslagsystemen op zonne-energie met maximaal 6 CT-ingangen verdeeld over twee kanalen.
- Het apparaat ondersteunt WiFi- en LoRa-netwerkuitbreiding, RS485-datacommunicatie, fasevolgordefoutdetectie en omkeerkalibratie van CT-stroom. By connecting to a router, it can access the cloud IoT platform.
- Door verbinding te maken met een router kan het apparaat toegang krijgen tot het cloud-IoT-platform.

SMeter-RS076

Afmetingen (BHD)	85*65*16mm	Spanning/Frequentie	3*230V (L-N) / 400V(L-L), 50/60HZ
Gewicht	72g	CT-stroom	50-600A
CT-interface	RJ12*2	Data-updatefrequentie	500ms
Installatiemethode	DIN rail	Netwerkmethode	Wi-Fi (2,4G & 5G) / LoRa (Optional)



Slimme meter voor belastingherkenning

- De SMeter-RS05 is een intelligente driefasige CT-meter met WiFi, LoRa, LAN en 485-railmontage.
- Hij beschikt ook over AI-herkenning van apparaten.
- Door verbinding te maken met het cloud-IoT-platform via een router ondersteunt hij energie-interconnectie aan de edge en netwerkcommunicatie.

SMeter-RS05

Afmetingen (BHD)	90*70*35mm	Spanning/Frequentie	3*230V (L-N) / 400V (L-L), 50/60HZ
Gewicht	165g	CT-stroom	120A
Installatiemethode	DIN rail	Data-updatefrequentie	1s
		Netwerkmethode	Wi-Fi (2,4G)



Infrarood meterlezer

- Ondersteunt infrarood meteruitlezing
- Laagspanningszelfinstallatie, geen elektriciens nodig
- Ondersteunt samenwerking tussen cloud en edge

SMeter-RS02

Apparaattype	Infrarood meteruitleeskop	Interval gegevensoverdracht	500ms-5min
Ondersteunde voeding	DC5V	Maximaal stroomverbruik	2W
Ondersteund netwerk	WiFi	Werktemperatuur	-20°C~55°C
Maximale WiFi-communicatie	30m	Max. ondersteunde stroom	/



Slimme Stekker

- Ondersteunt vermogensmeting
- Ondersteunt afstands- en lokale schakelbediening
- Ondersteunt samenwerking tussen cloud en edge

SPlug-EC01

Afmetingen (BHD)	40*40*80mm	Spanning/Frequentie	AC100~240 (50/60HZ)	Communicatiemodus	WIFI 802.11 b/g/n
Gewicht	120g	Stroomverbruik	<1,3W	WIFI-frequentie	2,4GHz
Materiaal behuizing	Kunststof	Maximale belastingsstroom	16A	Certificaten	CE/Rohs/UK-CA



Vermogensregelaar

- Hoogwaardige componenten, geschikt voor -20°C~+55°C
- Stabiele communicatie met monitoring
- Ondersteunt meerdere protocollen

SBoost-ESL01

Afmetingen (BHD)	162*114.5*35mm	Voeding	AC 230V	RJ45	RS485*1
Gewicht	600g	Werkstroom	Max 16A	KEY	1
Interfaces	Wi-Fi	Maximaal vermogen	3600W	DO	12V*1
Communicatiemodus	WIFI 802.11 b/g/n	Werktemperatuur	-20°C~55°C	Vermogensuitgang	3600W*1
WIFI-frequentie	2,4GHz	Opslagtemperatuur	-30°C~70°C	Temperatuursensor	1
Certificaten	CE/Rohs	Montage	Bureau /		
			Wandmontage		

*Sunpura behoudt zich het recht voor tot de uiteindelijke interpretatie. 202512_V1_NL



www.sunpuraenergy.com



sunpura

TEL: +86 755 27210648

E-mail: sales@novgen-ess.com

Adres: C503, Gaoxinqi Industrial Park Phase 1, Baoan District, Shenzhen, China

European HQ

TEL: +49 (0) 4051484020

Mobiele telefoon: +49 (0) 15170691704

Adres: Rungedamm 37, 21035 Hamburg, Germany