MSX 6機種 仕様調査一覧

暫定版｜2026年10月12日

対象：Sony HB-F1II／HB-F1XDmk2／HB-F1XV、Panasonic FS-A1mkII／FS-A1F、Kawai KMC-5000。ウェブ上で閲覧できる仕様ページ等をもとに整理した作業用一覧です。一次資料で未確認の項目は推測で補わず、未確認として記載しています。

1. 機種別仕様

メーカー	機種	発売年・時期	電源方式・入力	映像出力	未確認事項
Sony	HB-F1II	1987年	外部アダプター AC-HB3	RF・コンポジット・RGB	本体消費電力は未確認
Sony	HB-F1XDmk2	1988年9月21日（要再確認）	本体内蔵電源との情報。定格詳細は未確認	RF・コンポジット・RGB	発売日の一次資料・電源定格を要確認
Sony	HB-F1XV	1989年10月21日	AC 100V ±10%、50/60Hzとの記載	RF・コンポジット・RGB	消費電力は未確認
Panasonic	FS-A1mkII	1987年	外部アダプター FS-AA51	RF・コンポジット・RGB	本体消費電力は未確認
Panasonic	FS-A1F	1987年（11月10日との資料あり）	電源定格・アダプター型番は未確認	RF・コンポジット・RGB	正確な発売日・電源定格を要確認
Kawai	KMC-5000	1987年	FS-A1FのOEM機との情報。定格未確認	RF・コンポジット・RGB	Kawai銘板・説明書で要確認

注：RF・コンポジット・RGBは出力方式の整理です。端子形状、ピン配列、信号レベルまで確認済みという意味ではありません。

2. 外部電源アダプターの仕様

アダプター	対応機種	入力	出力
Sony AC-HB3	HB-F1II	AC 100V、50/60Hz、23VA	DC 9V・1.2A／AC 18V・170mA
Panasonic FS-AA51	FS-A1mkII	AC 100V、50/60Hz、23VA	DC 9V・1.2A／AC 18V・170mA

注意：23VAはアダプターの入力容量であり、MSX本体の消費電力（W）を示すものではありません。

3. 出典リンク（ブラウザーで閲覧可能）

- Sony HB-F1II：https://www.msx.org/wiki/Sony_HB-F1II
- Sony HB-F1XDmk2：https://direct.msx.org/wiki/Sony_HB-F1XDmk2
- Sony HB-F1XV：https://www.msx.org/wiki/Sony_HB-F1XV
- Panasonic FS-A1mkII：https://www.msx.org/wiki/Panasonic_FS-A1mkII
- Panasonic FS-A1F：https://www.msx.org/wiki/Panasonic_FS-A1F
- Kawai KMC-5000：https://www.msx.org/wiki/Kawai_KMC-5000
- Sony AC-HB3：https://www.msx.org/wiki/Sony_AC-HB3
- Panasonic FS-AA51：https://www.msx.org/wiki/Panasonic_FS-AA51
- 共通映像回路図の解説ページ：https://elec-junker-p2.blog.jp/archives/6089094.html
- MSX Resource Center：消費電力情報の議論：https://www.msx.org/forum/msx-talk/hardware/the-great-msx-power-consumption-thread
- FS-A1F取扱説明書（Internet Archiveの閲覧ページ）：https://archive.org/details/fs-a-1-f

4. 現時点の未確認項目

- 6機種の本体消費電力（W）：メーカー公称値を一次資料で確定できていない。
- HB-F1XDmk2：電源入力の定格、発売日の一次資料による再確認。
- FS-A1F：正確な発売日、電源アダプター型番・定格。
- KMC-5000：本体銘板・電源定格、FS-A1Fとの電源仕様の同一性。
- 映像出力：各端子のピン配列・信号レベルは別途確認が必要。

資料の扱い：MSX Wiki等の機種ページは調査の入口として使用しています。仕様の確定版にする場合は、取扱説明書・サービスマニュアル・本体銘板・メーカー資料との照合を推奨します。