#### **Documentation API.**

### Accès global à l'API:

#### http://komidi.alwaysdata.net//api/index.php?action=

paramètre	commentaire	exemple
action	L'action permet de savoir quoi charger pour le client qui demande une requête	action=apiGetGeoSpe
key	C'est la clés d'identification pou l'api	key=31bed188884e193d846522 6

### Accès API : Avoir les coordonne géographique d'une salle salle ou ce joue un spectacle :

paramètre	Argument
action	<u>apiGetGeoSpe</u>
key	31bed188884e193d8465226
idSpe	Identifiant spectacle ex : 3

http://komidi.alwaysdata.net//api/index.php? action=apiGetGeoSpe&key=31bed188884e193d8465226&idSpe=3

### Accès API : obtention de tout les spectacle :

Paramètre	Argument
action	<u>apiGetAllSpe</u>
key	31bed188884e193d8465226

http://komidi.alwaysdata.net//api/index.php? action=apiGetAllSpe&key=31bed188884e193d8465226

#### Accès API : obtention de tout les salle:

Paramètre	Argument
action	<u>apiGetAllSalle</u>
key	31bed188884e193d8465226

http://komidi.alwaysdata.net//api/index.php? action=apiGetAllSalle&key=31bed188884e193d8465226

# Accès API : <u>obtention d'une salle en particulier:</u>

Paramètre	Argument
action	<u>apiGetSalleId</u>
idSalle	<u>Identifiant de salle ex : 4</u>
key	31bed188884e193d8465226

http://komidi.alwaysdata.net//api/index.php? action=apiGetSalleId&key=31bed188884e193d8465226&idSalle=4

# Accès API : <u>obtention d'un spectacle en particulier:</u>

Paramètre	Argument
action	apiGetSpeId
idSpe	<u>Identifiant de salle ex : 4</u>
key	31bed188884e193d8465226

 $\frac{http://komidi.alwaysdata.net//api/index.php?action=}{apiGetSpeId} \\ \underline{&key=31bed188884e193d8465226\&idSpe=4}$