AIM Travel — промени по сайта с Claude

Ръководство за настройка и работа за колеги без опит с програмиране

Версия: октомври 2026 · Въпроси: Стоян Стоянов (GitHub: `StoyanKyrie11`)

> **Най-важното**
> • **Merge = публикуване.** Щом натиснете **Merge pull request**, промяната се появява на https://aimtravel.bg след няколко минути. Тестов сайт няма.
> • **Хранилището в GitHub е публично.** Никога не добавяйте пароли, ключове, договори, лични карти, ЕГН или други лични данни.
> • Ако нещо е неясно или изглежда странно — спрете и питайте Стоян.

Ръководството има две части: **еднократна настройка** (раздели 1–3, около 30 минути) и **ежедневна работа** (раздел 4) — как с Claude да направите промяна по сайта, без да пишете код.

1. Какво ви трябва

- GitHub акаунт с достъп до хранилището **aimtravel/aimtravel_site_repo**.
- Компютър с macOS или Windows 10/11.
- Приложението Claude за компютър с вход в акаунта ви (раздел 3).
- Git и SSH ключ — настройвате ги в раздел 2.

2. Git и SSH ключ за GitHub (еднократно)

SSH ключът е двойка файлове, с които GitHub ви разпознава без парола, когато изтегляте (pull) и качвате (push) промени:

- `id_ed25519` — **личен ключ**. Остава само на вашия компютър. Никога не го изпращайте и не го качвайте никъде.
- `id_ed25519.pub` — **публичен ключ**. Него добавяте в GitHub.

Къде се пишат командите. На macOS: приложението **Terminal** (Applications → Utilities → Terminal). На Windows: **PowerShell** (меню Start → напишете „PowerShell“). Копирайте командата, поставете я и натиснете Enter. Текстовете в кавички като „Име Фамилия“ заменете със своите данни.

2.1 Инсталиране на Git

macOS: изпълнете командата по-долу. Ако Git липсва, macOS ще предложи да инсталира „Command Line Developer Tools“ — натиснете **Install** и след това изпълнете командата отново. Трябва да видите номер на версия.

```
git --version
```

Windows: изтеглете Git от https://git-scm.com/downloads/win и го инсталирайте с настройките по подразбиране. Затворете и отворете PowerShell отново и проверете със същата команда `git --version`.

2.2 Вашето име и имейл в Git

Използвайте имейла на GitHub акаунта си. Името се вижда до всяка ваша промяна.

```
git config --global user.name "Име Фамилия"
git config --global user.email "имейл-от-github@example.com"
```

2.3 Създаване на SSH ключ

Командата е една и съща на macOS и Windows:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "имейл-от-github@example.com"
```

- „Enter file in which to save the key“ → натиснете **Enter** (мястото по подразбиране).
- „Enter passphrase“ → измислете парола за ключа и я въведете два пъти. Докато пишете, не се появяват символи — това е нормално. Запишете паролата на сигурно място.
- Ако видите „Overwrite (y/n)?“, вече имате ключ: отговорете **n** и продължете с 2.4, като използвате съществуващия ключ.
- Windows: ако PowerShell не разпознава `ssh-keygen`, отворете Settings → System → Optional features и добавете **OpenSSH Client**.

2.4 Запомняне на паролата на ключа (ssh-agent)

Тази стъпка е задължителна: без нея Claude не може да качва промени, защото не може да въвежда паролата на ключа вместо вас.

macOS — в Terminal:

```
eval "$(ssh-agent -s)"
cat >> ~/.ssh/config <<'EOF'
Host github.com
  AddKeysToAgent yes
  UseKeychain yes
  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
EOF
ssh-add --apple-use-keychain ~/.ssh/id_ed25519
```

Поставете целия блок наведнъж. Последната команда пита за паролата на ключа и я запазва в Keychain на Mac-а.

Windows — първо PowerShell **като администратор** (десен бутон върху PowerShell → Run as administrator):

```
Get-Service -Name ssh-agent | Set-Service -StartupType Automatic
Start-Service ssh-agent
```

След това затворете този прозорец и в **обикновен** PowerShell изпълнете:

```
ssh-add $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519
git config --global core.sshCommand "C:/Windows/System32/OpenSSH/ssh.exe"
```

`ssh-add` пита веднъж за паролата на ключа и я запомня. Вторият ред кара Git да използва SSH-а на Windows, който помни паролата. Без него Claude няма да може да качва промени.

2.5 Добавяне на публичния ключ в GitHub

Копирайте публичния ключ в клипборда:

macOS

```
pbcopy < ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Windows

```
Get-Content $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | Set-Clipboard
```

Копираният текст трябва да започва с `ssh-ed25519 AAAA`. Ако започва с `-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----`, сте копирали личния ключ — не го поставяйте никъде и питайте Стоян.

- Влезте в https://github.com → снимката на профила горе вдясно → **Settings**.
- В лявото меню: **SSH and GPG keys** → бутон **New SSH key**.
- **Title**: име на компютъра, напр. „Лаптоп – Мария“. **Key type**: Authentication Key. **Key**: поставете (Cmd+V / Ctrl+V).
- Натиснете **Add SSH key**. GitHub може да поиска да потвърдите самоличността си.

2.6 Проверка на връзката

```
ssh -T git@github.com
```

Първия път ще видите въпрос „Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?“. Проверете, че показаният ключ (fingerprint) на GitHub е точно:

```
SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU
```

Ако съвпада, напишете `yes` и натиснете Enter. Ако е различен, спрете и питайте Стоян. Успешният отговор изглежда така (въпреки последните думи, това означава успех):

```
Hi вашето-име! You've successfully authenticated,
but GitHub does not provide shell access.
```

2.7 Изтегляне на проекта (clone)

Проектът се изтегля в личната ви папка, **не** в OneDrive, iCloud или Dropbox. Изтеглянето отнема няколко минути (около 400 MB).

macOS

```
cd ~
git clone git@github.com:aimtravel/aimtravel_site_repo.git
```

Windows

```
cd $env:USERPROFILE
git clone git@github.com:aimtravel/aimtravel_site_repo.git
```

Резултатът е папка **aimtravel_site_repo**: на macOS `/Users/вашето-име/`, на Windows `C:\Users\вашето-име\`.

3. Приложението Claude (еднократно)

- Изтеглете Claude от https://claude.ai/download, инсталирайте го и влезте в акаунта си.
- Отворете раздела **Code** и изберете папката **aimtravel_site_repo** от 2.7.
- Преди да изпълни команда или да промени файл, Claude иска разрешение. Прочетете краткото описание и разрешете. Ако не сте сигурни какво прави, откажете и питайте Стоян.

4. Как се прави промяна по сайта

В Claude (раздел **Code**, папка **aimtravel_site_repo**) напишете `/website-change` и какво искате да се промени, възможно най-точно: коя страница (линк) и какъв да е новият текст. Например:

```
/website-change На страницата Контакти смени телефона на София на 0888 123 456
```

Може и без `/website-change`: ако просто опишете промяна по сайта, Claude сам ще използва същия процес. Claude ще ви води стъпка по стъпка:

Стъпка	Какво прави Claude	Какво правите вие
1. Нов клон от main	Взема най-новата версия на сайта, предлага име на отделен клон (branch) за промяната, напр. `fix/contacts-phone`, и го създава след вашето потвърждение.	Отговаряте на въпросите какво точно да се промени и потвърждавате името на клона (или предлагате друго).
2. Промяната	Редактира файловете и показва какво е променено (стар → нов текст).	Проверявате и потвърждавате.
3. Commit и push	Пише кратко описание на промяната (commit message) на английски, с превод, записва я и я качва в GitHub.	Одобрявате описанието или искате корекция.
4. Pull request	Дава ви линк към GitHub с попълнени заглавие и описание.	Отваряте линка, проверявате, че пише **base: main** ← **compare:** (вашия клон), и натискате **Create pull request**.
5. Проверки и Merge	Следи трите автоматични проверки; при грешка я поправя и качва отново. Когато и трите са успешни, пита дали сте готови промяната да излезе на сайта.	Натискате **Merge pull request** → **Confirm merge**.
След Merge	Проверява дали публикуването (Deploy to production) е минало успешно.	Отваряте страницата на aimtravel.bg (Cmd+Shift+R / Ctrl+F5) и натискате **Delete branch** в pull request-а.

Добре е да знаете

- Проверките отнемат няколко минути. Можете да затворите Claude и да продължите по-късно: отворете същата папка и напишете `/website-change продължи`.
- „This branch is out-of-date with the base branch“ → натиснете **Update branch**; проверките тръгват отново.
- Новини, оферти, цени и секциите на началната страница се редактират в администрацията (https://aimtravel.bg/admin/), а не с този процес. Ако текстът не е в кода, Claude ще ви каже.
- Една промяна = един pull request. Започвайте нова промяна, след като предишната е слята (merged) или затворена.

5. Чести проблеми

Съобщение / ситуация	Какво да направите
`Permission denied (publickey)`	Ключът не е добавен в GitHub (2.5) или не е зареден в ssh-agent (2.4).
`Host key verification failed`	Изпълнете `ssh -T git@github.com` и потвърдете с `yes` (2.6).
Claude не може да качи промените / пита за паролата на ключа	Повторете 2.4. На Windows проверете, че сте изпълнили реда с `core.sshCommand`.
Червена проверка (X) в pull request-а	Кажете на Claude — той ще прочете грешката и ще я поправи. Ако не успее, изпратете линка на Стоян.
Публикуването (Deploy) е неуспешно	Сайтът сам се връща към предишната версия. Изпратете линка, който Claude ви дава, на Стоян веднага.
Нещо друго	Спрете и питайте Стоян — по-добре навреме, отколкото грешка на сайта.