

영화 리뷰 감성 분석 웹 서비스 개발 보고서

AI 엔지니어링 스프린트 미션 18 · 5팀 이아인 · 2026. 7. 31.

저장소 github.com/ain0633/movie-review-sentiment-app · 배포 movie-review-sentiment-ain.streamlit.app

1. 서비스 개요



영화 정보와 사용자 리뷰를 관리하고, 리뷰가 등록되는 즉시 한국어 감성 분석 모델이 긍정/부정을 판별해 저장하는 웹 서비스다. 영화별 평점은 별도 입력값이 아니라 리뷰들의 긍정 확률 평균을 5점 만점으로 환산해 산출한다. 모든 데이터는 백엔드가 소유하며, 프론트엔드는 HTTP API로만 통신한다.

구분	선택	비고
프론트엔드	Streamlit (멀티페이지 4개)	Streamlit Cloud 배포
백엔드	FastAPI + Uvicorn	Docker 컨테이너 → GCP Cloud Run(서울) 배포
데이터베이스	SQLite	영화 1 : N 리뷰, FK CASCADE
감성 분석	KoELECTRA-Small-v3 (NSMC 파인튜닝)	ONNX INT8 양자화, 14MB로 서빙

2. 서비스 구조

관심사를 세 계층으로 나눴다. 화면은 그리기만 하고, 검증과 판단은 백엔드가, 추론은 모델 계층이 맡는다.

[사용자 브라우저]




리뷰 등록 한 건의 흐름

- 사용자가 리뷰 폼 제출 → Streamlit이 `POST /reviews` 호출
- Pydantic 스키마가 입력 검증 (길이·형식, 실패 시 422 자동 응답)

3. 대상 영화 존재 확인 (없으면 추론 전에 404로 종료 — 비싼 연산 보호)
4. 동기 ONNX 추론을 `run_in_threadpool` 로 스레드 풀에 위임 — 이벤트 루프가 다른 요청을 계속 처리
5. 리뷰와 감성 라벨 확률을 저장하고, 결과를 포함해 201 응답 → 화면에 즉시 표시

모델은 서버 기동 시 `lifespan` 에서 1회만 로드한다. 요청마다 로드하면 건당 1초 이상 걸리는 구조가 되므로, 로드 시점을 구조적으로 고정했다. `/health` 가 모델 로드 여부까지 반환하며, 이 값이 Docker HEALTHCHECK와 프론트엔드 연결 확인의 근거가 된다.

3. 데이터베이스 구조 (ERD)



설계에서 의도한 점은 두 가지다.

- **평점을 컬럼으로 두지 않았다.** 조회 시점에 `AVG(sentiment_score)` 로 집계한다. 리뷰 등록·삭제 때마다 갱신하는 방식은 하나만 놓쳐도 정확성이 깨지는데, 파생값을 저장하지 않으면 어긋날 데이터 자체가 없다.
- **라벨이 아니라 확률을 저장했다.** 라벨(positive)은 확률 ≥ 0.5 의 파생값이라 언제든지 재계산할 수 있지만, 반대 방향은 불가능하다. 확률이 있어야 평점 산출이 가능하다.

모든 쿼리는 파라미터화 쿼리(`?` 플레이스홀더)만 사용해 SQL 인젝션을 차단했고, SQLite의 FK 제약은 기본 비활성이므로 연결마다 `PRAGMA foreign_keys=ON` 을 적용했다.

4. 백엔드 API

메서드	경로	기능	실패 응답
POST	/movies	영화 등록	422
GET	/movies	전체 영화 (평균 평점·리뷰 수 포함)	—
GET	/movies/{id}	영화 단건 조회	404
DELETE	/movies/{id}	영화 삭제 — 리뷰 연쇄 삭제 (심화)	404
GET	/movies/{id}/rating	평균 평점 (감성 점수 평균)	404
POST	/reviews	리뷰 등록 + 감성 분석 자동 실행	404·422
GET	/reviews	리뷰 조회 (movie_id 필터, limit)	422
GET	/reviews/recent	최근 리뷰 (기본 10건)	—
DELETE	/reviews/{id}	리뷰 삭제 (심화)	404
GET	/health	서버·모델 로드 상태	—

모든 엔드포인트에 `response_model` 과 설명을 명시해 Swagger 문서가 곧 API 명세가 되도록 했다. 감성 라벨은 Enum으로 제한해 오타 라벨이 저장·응답될 가능성을 타입 수준에서 막았다.




그림 1. 배포된 백엔드의 FastAPI Docs (...run.app/docs) — 전체 엔드포인트와 설명 명세

5. 감성 분석 모델 — 선정과 경량화

5.1 모델 선정

선정 기준은 세 가지였다. 영화 리뷰 도메인 적합성, CPU 서빙 가능한 크기, 경량화 파이프라인 호환성.

후보	크기	판단
daekeun-ml/koelectra-small-v3-nsmc	14M	채택. NSMC(네이버 영화 리뷰 15만 건) 파인튜닝이라 서비스 도메인과 정확히 일치, 추가 학습 불필요. base 대비 1/8 크기로 모델 선택 자체가 1차 경량화
koelectra-base-finetuned-nsmc	110M	정확도 소폭 우위 예상되나 8배 크고, 과제 규모에서 체감 차이 미미
KcELECTRA-base	110M	사전학습 모델이라 직접 파인튜닝 필요 — 과제 범위 초과
LLM API	—	외부 종속·비용, 경량화 요구사항과 상충

5.2 경량화 — 단계 적용과 실측

"낮은 복잡도부터 적용하고, 요구 미달 신호가 있을 때만 다음 단계로 간다"는 기준을 세웠다. 1단계 ONNX 변환(정확도 손실 0), 2단계 동적 양자화(INT8), 3단계 QAT는 정확도가 무너질 때만 — 실측 결과 3단계는 필요 없었다.

측정은 워밍업 10회를 버린 뒤 100회 반복, 토큰나이저부터 후처리까지 전 구간(E2E) 기준이다. 정확도는 라벨링한 검증 문장 16개로 확인했다.

엔진	평균 지연 (ms)	표준편차	P99 (ms)	정확도	모델 크기 (MB)
PyTorch FP32	27.6	3.8	39.5	16/16	53.9
ONNX FP32	49.7	10.9	76.2	16/16	54.1
ONNX INT8	45.8	17.7	89.7	16/16	14.0

예상과 다른 결과가 나왔다. 통상 ONNX 변환은 그래프 최적화로 속도가 개선된다고 알려져 있으나, 측정 환경(로컬 CPU)에서는 PyTorch가 오히려 1.8배 빨랐다. 최근 PyTorch의 CPU 어텐션 커널이 이미 고도로 최적화되어 있고, 해당 CPU에서 INT8 행렬곱 가속 이득보다 동적 양자화의 실시간 범위 계산 오버헤드가 큰 것으로 추정한다. 교재가 경고한 "INT8 성능 역전"이 실제로 재현된 사례이며, 경량화 기법은 적용 전 반드시 대상 하드웨어에서 실측해야 한다는 결론을 얻었다.

5.3 서빙 엔진 결정

속도만 보면 PyTorch지만, 최종 선택은 ONNX INT8이다. 판단 기준을 지연시간 단일 지표가 아니라 서빙 총 비용으로 잡았기 때문이다.

기준	PyTorch 서빙	ONNX INT8 서빙
추론 의존성	torch 전체 (수 GB)	onnxruntime + tokenizers (수십 MB)
Docker 이미지	수 GB	488MB (실측)
모델 파일	54MB	14MB
요청당 지연	약 28ms	약 46ms

정확도	동일 (검증 16문장 판정 완전 일치)
-----	-----------------------

리뷰 한 건당 추론 1회에서 18ms 차이는 사용자가 감지할 수 없는 반면, 이미지 크기는 배포 시간과 Cloud Run 콜드 스타트에 직결된다. 손해 지표가 요구사항 안이고 이득이 크므로 INT8을 채택했다.

5.4 서빙 최적화 — 기동 시간 48초 → 4.8초

통합 테스트 중 백엔드 기동이 48~80초 걸리는 문제를 발견했다. 임포트 구간별 측정 결과 transformers 라이브러리 임포트와 AutoTokenizer 로드가 15초 이상(콜드 상태에서는 수십 초)을 차지했다. 토큰라이저의 실체는 `tokenizer.json` 파일 하나이므로, 이를 경량 tokenizers 라이브러리로 직접 읽도록 교체했다. 교체 전후 토큰 ID가 완전히 일치함을 확인했고, 기동 시간은 4.8초로 줄었다. 서빙 의존성에서 transformers가 빠지면서 Docker 이미지 경량화에도 기여했다. 컨테이너 실측으로는 기동 후 6초 만에 HEALTHCHECK가 healthy로 전환된다.

6. 프론트엔드

Streamlit 멀티페이지 4개로 구성했다. Streamlit은 위젯 조작마다 스크립트 전체를 재실행하는 모델이므로, 이에 맞춰 세 가지를 적용했다.

- **st.form** — 영화 추가·리뷰 등록 입력을 폼으로 묶어, 제출 시에만 API를 호출한다.
- **캐싱 + 무효화** — 목록 조회는 `@st.cache_data(ttl=30)` 으로 재사용하고, 등록 성공 직후 캐시를 비워 "등록했는데 안 보이는" 문제를 막았다.
- **연결 확인** — 모든 페이지 최상단에서 `/health` 를 확인하고, 실패 시 안내 문구와 함께 `st.stop()` 으로 렌더링을 중단한다. 모델 미로드 상태까지 구분해 표시한다.

영화 목록은 다크 테마의 6열 포스터 그리드로 구성했다(포스터 비율 2:3 고정, 평점은 강조색 별점). HTML 렌더링 구간에는 제목 등 사용자 입력을 전부 이스케이프해 XSS를 차단했으며, 악성 스크립트 제목을 실제로 등록해 이스케이프되는지 자동 테스트로 검증했다.




그림 2. 배포 앱의 영화 목록 — 포스터·제목·평균 평점(별점 환산)·리뷰 수. 영화 4건 등록 상태 (시드 3건 + 사용자 직접 등록 1건)




그림 3. 리뷰 등록 직후 화면 — 감성 분석이 자동 실행되어 결과(긍정, 확률)가 즉시 표시된다

app

영화 추가

리뷰 등록

최근 리뷰



최근 리뷰 10개

영화 ID 4 — 호프

😊 긍정 (100%)

감성 분석이 실시간으로 동작하는 게 신기하다. 포스터 그리드도 깔끔하고 완성도가 높은 서비스였다.

이아인 · 2026-07-31T07:34:23

영화 ID 4 — 호프

😊 긍정 (100%)

시간가는줄 모르고 볼. 끝나고도 끝나지 않는 영화.

이아인 · 2026-07-31T07:17:23

영화 ID 3 — 어벤져스: 엔드게임

😊 긍정 (100%)

같이 본 친구랑 둘 다 울었습니다. 잊지 못할 극장 경험!

주말데이트 · 2026-07-31T07:08:23

영화 ID 3 — 어벤져스: 엔드게임

😞 부정 (긍정확률 0%)

너무 길고 산만했다. 캐릭터가 많아 집중이 안 됐어요.

블호취향 · 2026-07-31T07:08:22

영화 ID 3 — 어벤져스: 엔드게임

😊 긍정 (100%)

지루한 부분도 있었지만 팬이라면 무조건 봐야 하는 작품.

퇴근후영화 · 2026-07-31T07:08:22

영화 ID 3 — 어벤져스: 엔드게임

😞 부정 (긍정확률 1%)

전작들의 축적이 있어야 온전히 즐길 수 있지만, 그 보상은 확실하다.

무비저널 · 2026-07-31T07:08:22

영화 ID 3 — 어벤져스: 엔드게임

😊 긍정 (100%)

최종 전투 장면은 압도적. 다시 봐도 소름 돋는다.

액션광 · 2026-07-31T07:08:21

영화 ID 3 — 어벤져스: 엔드게임

😞 부정 (긍정확률 0%)

타임 트래블 설정에 구멍이 너무 많다. 감정팔이로 덮은 느낌.

시니컬 · 2026-07-31T07:08:21

영화 ID 3 — 어벤져스: 엔드게임

😊 긍정 (100%)

3시간이 전혀 길지 않았다. 최고의 블록버스터.

극장족들이 · 2026-07-31T07:08:21

영화 ID 3 — 어벤져스: 엔드게임

😊 긍정 (100%)

마블 영화를 안 봤는데도 재미있게 봤어요. 액션이 시원시원합니다.

첫관람 · 2026-07-31T07:08:21



그림 4. 최근 리뷰 10건 — 영화 ID·등록일·내용·감성 결과. 혼합 감정 문장의 부정 판정 사례(\$8에서 분석)도 포함되어 있다

7. 배포

구성요소	플랫폼	주소
프론트엔드	Streamlit Cloud	movie-review-sentiment-ain.streamlit.app
백엔드	GCP Cloud Run (asia-northeast3)	mission18-backend-277538807045.asia-northeast3.run.app
이미지 저장소	Artifact Registry (서울)	488MB, python:3.11-slim 기반

백엔드 Dockerfile에는 레이어 캐시 최적화(의존성 설치를 코드 복사보다 앞에), 비root 실행, Exec 형식 CMD(시그널 전달), 그리고 프로세스 생존이 아닌 **모델 로드 완료**를 확인하는 HEALTHCHECK를 적용했다. 로컬 통합 실행용 Docker Compose에서는 이 HEALTHCHECK를 `condition: service_healthy` 와 연결해, 모델 로드가 끝난 뒤에만 프론트엔드가 기동하도록 했다.

프론트엔드는 GitHub 저장소 연동으로 배포했고, 백엔드 주소는 코드가 아니라 Streamlit Cloud의 Secrets 로 주입한다. 로컬과 클라우드가 같은 코드로 동작하며, main 브랜치에 push하면 1분 내 자동 재배포된다.

8. 한계와 개선 방향

한계	원인	개선 방향
Cloud Run에서 데이터 휘발	SQLite가 인스턴스 로컬 파일이라 인스턴스 재생성 시 초기화	Cloud SQL 등 관리형 DB로 이전. 현 단계는 시드 스크립트로 즉시 재현 가능
혼합 감정 문장 오분류	시드 33건 중 "지루했지만 팬이라면 볼 만하다"류 문장이 부정으로 판정. NSMC가 이진 라벨이라 양가적 표현에 약함	중립 클래스 포함 3-class 모델 도입 또는 확신도 임계값 기반 "판정 유보" 표기
INT8 지연시간 열위 (해당 환경)	측정 CPU에서 INT8 가속 이득보다 동적 양자화 오버헤드가 큼	배포 대상 CPU에서 재측정 후 엔진 선택. FP32 ONNX 폴백 경로 확보됨
동시 쓰기 처리량	SQLite 단일 파일 잠금 특성	과제 규모에서는 문제없음(동시 12요청 실측 통과). 규모 확대 시 DB 이전과 함께 해소

9. 재현 방법

```
# 백엔드
cd backend
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --port 8000
python scripts/seed_db.py

# 프론트엔드 (새 터미널)
cd frontend
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
# http://localhost:8501

# 테스트: backend/tests/test_movies.py · test_reviews.py, frontend/tests/test_pages.py
# 모델 재생성: backend/scripts/export_onnx.py → benchmark.py (torch · transformers 필요)
# 통합 실행: docker compose up --build
```