

OLBECON BV
Postbus 28
7240 AA Lochem
Stijgoord 8
7241 XA Lochem
Tel. 0573 - 222300



E-mail: info@olbecon.nl
Internet: www.olbecon.nl

Bank: NL56RABO0116454725
BTW nr. NL852316872B01
K.v.K. 56820046

PLEIJSIER BOUW GENEMUIDEN B.V.
Aannemingsbedrijf
t.a.v. De heer J.G. Van Veen
Postbus 111
8280 AC GENEMUIDEN #BN

OFFERTE 2231473
05 juli 2022

Geachte heer Van Veen,

Hierbij hebben wij het genoegen u aan te mogen bieden
onderstaande wanden en systeenvloeren voor toepassing in uw werk:

BEDRIJFSPAND SEGRO te HOOFDDORP

Borstweringselement (gestapelde element):

ca.	600 m2	Sandwichpaneel type frimeda	E	108,50 /m2
		dik 25,0 cm breed 300 cm		

Opmerkingen:

Prijs is inclusief:

- Transport en tekenkosten voor productie
- 10 cm PremiumPir-isolatie, R = 4,85 m2K/W
- Bij sandwichpaneel: omlopende isolatie tpv hoeken met daarbij een schijnvoeg op de kopse kant. Deze voeg moet afgekit worden
- Afwijkende standaardhoogtes

Prijs is exclusief:

- Toeslag metselwerkmotief of uitgewassen grind: meerprijzen zie Bijlage (let ook op dagkanten in metselwerkmotief of uitgewassen grind).
- Bevestigingsmiddelen.
- Toeslag sparingen. Let op: niet-rechthoekige sparingen: prijs altijd op aanvraag.

Prijzen OVERIGE supplementen en uitvoeringsvoorwaarden:
zie Bijlage(n).

Voor aantal m2 een elementhoogte van 510 cm (gestapeld) aangehouden.
Standaardhoogtes zijn o.a.: 75/100/120/150 cm
200/240/280/300 cm

Uitvoering als:

type frimeda = dragend binnenblad, deze elementen kunnen
gestapeld worden, hoogtes 75/100/120/150/200/240/280/300 cm;
standaardhoogtes 20 cm dik: met tand en groef.
standaardhoogtes 25 cm dik: vlakke bovenzijde

OLBECON BV
Postbus 28
7240 AA Lochem
Stijgoord 8
7241 XA Lochem
Tel. 0573 - 222300

E-mail: info@olbecon.nl
Internet: www.olbecon.nl

Bank: NL56RABO0116454725
BTW nr. NL852316872B01
K.v.K. 56820046

PLEIJSIER BOUW GENEMUIDEN B.V.
Aannemingsbedrijf
t.a.v. De heer J.G. Van Veen
Postbus 111
8280 AC GENEMUIDEN

OFFERTE 2231473
05 juli 2022

Opbouw element: 6-10-9 cm Isolatiemateriaal: Premium PIR
Een zijde glad, een zijde afgestreaken glad.
Een zijde afgestreaken glad, een zijde uitgewassen grind (type + bijbehorende meerprijs volgens supplementenlijst).
Een zijde glad, een zijde baksteenmotief (type + bijbehorende meerprijs volgens supplementenlijst).
Toeslag gevulde elementen: EUR 7,75/m² (minimaal 120x120 cm)
Productie is volgens norm NBN B21-601, klasse A2-D2-R2-T2. Dit zijn industriële panelen, geen architectonische. Kleurnuances kunnen in onze elementen voorkomen.
OLBECON BV is hiervoor niet verantwoordelijk.
Onze wandplaten worden geleverd onder categorie 1 (op specificatie) of 2 (met tekenwerk).
Gevolgklasse : CC1
Milieuklasse : XC3
Brandweerstand : volgens attest
Uiterlijk en afwerking: beoordelingsklasse A NEN 6722
Gewicht element per m²: 356 kg/m².
De m²-prijs is gebaseerd op elementlengtes tot 630 cm
Standaard wapening element: 5,5 kg/m², meer wordt verrekend a EUR 2,25/kg
Nuttige belasting: 1,00 kN/m²
Sparingen in overleg.

Het aantal m² wordt bepaald door vermenigvuldiging van grootste lengte (incl evt stekwapening) met de grootste plaatbreedte.
Pasplaten worden naar boven afgerond op veelvouden van 10 cm.
Platen met sparingen of schuine kanten worden als volle plaat gerekend.
Voor elementen met een kleinere lengte dan 100 cm wordt 100 cm als plaatlengte gerekend.
Elementen met een oppervlakte < 2,50 m² worden voor de m²'s als 2,50 m² aangerekend.
Minimale aan te rekenen hoogte 50 cm.

Elementen met een gewicht van 3 ton of lager worden gelost naast de wagen, voor het lossen van zwaardere elementen dient, voor rekening van opdrachtgever, een kraan aanwezig te zijn. Het lossen dient altijd in overleg met onze expeditie te gebeuren.

De elementen zijn voorzien van verzonken hijsogen. Hijsstroppen KUNNEN worden meegeleverd. Indien hijsstroppen meegeleverd dienen te worden moet dit bij de afroep van de elementen bij de projectcoördinator gemeld worden.

OLBECON BV
Postbus 28
7240 AA Lochem
Stijgoord 8
7241 XA Lochem
Tel. 0573 - 222300



E-mail: info@olbecon.nl
Internet: www.olbecon.nl

Bank: NL56RABO0116454725
BTW nr. NL852316872B01
K.v.K. 56820046

PLEIJSIER BOUW GENEMUIDEN B.V.
Aannemingsbedrijf
t.a.v. De heer J.G. Van Veen
Postbus 111
8280 AC GENEMUIDEN

OFFERTE 2231473
05 juli 2022

Prijzen hijsstroppen:

Standaard worden er GEEN hijsstroppen meegeleverd. Hijsstroppen (type Halfen TPA) kunnen alleen GEKOCHT worden na schriftelijke opdracht van de klant. De verkoopprijzen zijn:

1,25 ton	EUR 97,50/st
2,50 ton	EUR 120,--/st
5,00 ton	EUR 155,--/st
10,0 ton	EUR 305,--/st

Om veiligheidsredenen en op basis van de verplichte wettelijke herkeuringen moeten de hijshaken aangekocht worden en kunnen deze niet meer gehuurd worden.

Dockboards:

ca.	277	m2	Breedplaatvloer	E	75,00 /m2
-----	-----	----	-----------------	---	-----------

Prijs is inclusief:

- 20 kg/m2 constructieve plaatwapening, meer verrekenbaar a EUR 2,15/kg
- het uittekenen van de bijlegwapening
- 1 rechthoekige open of EPS sparing of centraaldoos per 5 m2 gerekend per vloernivo, meer sparingen of centraaldozen te verrekenen a EUR 4,50/st

Prijs is exclusief:

- buigstaten, te verrekenen a EUR 25,--/tekening. Als de bijlegwapening door OLBECON BV meegeleverd wordt zijn de buigstaten in de prijs van de bijlegwapening inbegrepen.

Opmerkingen:

=====

Grootste plaatlengte	: 2,90 m1
Vloerdikte	: 70 + 180 = 250 mm
Betondekking	: 25 mm
Milieuklasse	: XC2
Brandweerstand	: 30 minuten
Gevolgklasse	: CC1
Gebruiksklasse	: E

Op al onze rechtsbetrekkingen zijn de algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten (2014), zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) van toepassing. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden die door de afnemer worden gehanteerd wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

OLBECON BV
Postbus 28
7240 AA Lochem
Stijgoord 8
7241 XA Lochem
Tel. 0573 - 222300



E-mail: info@olbecon.nl
Internet: www.olbecon.nl

Bank: NL56RABO0116454725
BTW nr. NL852316872B01
K.v.K. 56820046

PLEIJSIER BOUW GENEMUIDEN B.V.
Aannemingsbedrijf
t.a.v. De heer J.G. Van Veen
Postbus 111
8280 AC GENEMUIDEN

OFFERTE 2231473
05 juli 2022

Sterkteklasse plaat : C45/55
Sterkteklasse druklaag : C30/37
Plaatbreedte : 3000 mm
Categorie : 3, zie aanvullende uitvoerings-
voorwaarden punt 13 en 14.
Veranderlijke belasting: 50 kN/m², psi;0,1,2 = 1,0/0,9/0,8
Afwerklaag : Geen
Wandbelasting : Geen
Bijkomende doorbuiging : 0,003 Lt (geen-, of niet-steenachtige
wanden op de vloer)
Uiterlijk en afwerking : klasse A, volgens NEN 6722 art 16.2.1.
Plaatwapening : ca 20 kg/m² inclusief, meer verrekenbaar a EUR
2,15/kg
Stabiliteitswapening : niet gerekend
Ponswapening : op te geven door constructeur
Supporten toepassen : bij vloerdikte > 300 mm
Bijlegwapening : Leveren wij niet mee, voor levering van aannemer.
Vloeren berekend als : vrij opgelegd
Opleglengte : 100 mm
Montagejukken : Geen, onderstempelingsvrij.
Aflevering : in volle vrachten(1) franco op wagen.

Beganegrondvloer:

ca.	861 m ²	Geisoleerde kanaalplaatvloer	E	59,75 /m ²
		dik 20,0 cm breed 120 cm		
		Isolatiewaarde R=3.7 m ² K/w		

Opmerkingen:

Veranderlijke belasting: 4,00 kN/m², psi;0,1,2 = 0,5/0,5/0,3
(incl. lichte wanden, < 3 kN/m¹)
Afwerklaag : 1,80 kN/m²
Wandbelasting : lichte wanden op de elementen gerekend
Grootste plaatlengte : 6,50 m¹
Minimale opleg : 100 mm

-Sparingen in overleg, daar waar nodig rondom van
opleg voorzien

Op al onze rechtsbetrekkingen zijn de algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten (2014), zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) van toepassing. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden die door de afnemer worden gehanteerd wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

OLBECON BV
Postbus 28
7240 AA Lochem
Stijgoord 8
7241 XA Lochem
Tel. 0573 - 222300



E-mail: info@olbecon.nl
Internet: www.olbecon.nl

Bank: NL56RABO0116454725
BTW nr. NL852316872B01
K.v.K. 56820046

PLEIJSIER BOUW GENEMUIDEN B.V.
Aannemingsbedrijf
t.a.v. De heer J.G. Van Veen
Postbus 111
8280 AC GENEMUIDEN

OFFERTE 2231473
05 juli 2022

-Tpv dubbele opleg steens funderen

-Gerekend met een geïsoleerde opleg
Opleghoogte: $200+110=310$ mm

-Bij geïsoleerde vloeren waarbij het isolatiemateriaal een geheel vormt met het vloerelement (door de producent van de vloer voor aflevering op de bouwplaats aangebracht) mag volgens KIWA milieuklasse XC1 worden aangehouden

1e Verdiepingsvloer energieplein:

ca.	252 m2	Voorgespannen kanaalplaatvloer dik 26,0 cm breed 120 cm	E	54,50 /m2
-----	--------	--	---	-----------

Opmerkingen:

Veranderlijke belasting: 4,00 kN/m2, psi; 0,1,2 = 0,5/0,5/0,3
(incl. lichte wanden, < 3 kN/ml)

Druklaag : 7 cm in het midden van de overspanning,
wapening volgens constructeur

Afwerklaag : 1,40 kN/m2

Wandbelasting : lichte wanden op de elementen gerekend

Grootste plaatlengte : 10,50 ml

Minimale opleg : 100 mm

-Onderliggende wanden vrijhouden van verdiepingsvloer

-Sparingen in overleg, daar waar nodig rondom van
opleg voorzien.

1e/2e Verdiepingsvloer:

ca.	4.112 m2	Voorgespannen kanaalplaatvloer dik 32,0 cm breed 120 cm	E	61,50 /m2
		Raveelijzer H t/m 1250mm	E	449,80 /st

OLBECON BV
Postbus 28
7240 AA Lochem
Stijgoord 8
7241 XA Lochem
Tel. 0573 - 222300



E-mail: info@olbecon.nl
Internet: www.olbecon.nl

Bank: NL56RABO0116454725
BTW nr. NL852316872B01
K.v.K. 56820046

PLEIJSIER BOUW GENEMUIDEN B.V.
Aannemingsbedrijf
t.a.v. De heer J.G. Van Veen
Postbus 111
8280 AC GENEMUIDEN

OFFERTE 2231473
05 juli 2022

Opmerkingen:

Veranderlijke belasting: 4,00 kN/m², psi; 0,1,2 = 0,5/0,5/0,3
(incl. lichte wanden, < 3 kN/ml)
Druklaag : 8 cm in het midden van de overspanning,
wapening volgens constructeur
Afwerklaag : 1,40 kN/m²
Wandbelasting : lichte wanden op de elementen gerekend
Grootste plaatlengte : 12,00 ml
Minimale opleg : 100 mm

-Onderliggende wanden vrijhouden van verdiepingsvloer
-Sparingen in overleg, daar waar nodig rondom van
opleg voorzien.

Supplementen kanaalplaatvloer:

Ontwateringsgaatjes worden standaard toegepast. Indien deze niet gewenst zijn dient dit door de klant, evenals alle overige supplementen, op de controletekening aangegeven te worden.

Prijs is inclusief 1 sparing of centraaldoos per
10 m² per nivo, meer worden verrekend a EUR 8,00/stuk.

Kanaalstoppen PVC	: EUR 0,00/plaat
Koppelsparingen	: EUR 8,00/stuk
Leuningplug	: EUR 9,75/stuk
Opengemaakte kanalen	: EUR 8,00/stuk
Wegnemen bovenlaag	: EUR 25,00/stuk (plaatbreedte 1,20 m)
Neopreenband 3x40mm x 10m	: EUR 16,50/rol.

Geen leidingplaten mogelijk

Bij een geïsoleerde vloer zal het vloerveld zo volledig mogelijk dicht worden gelegd. Waar nodig zullen PS-passtroken toegepast worden. PS-passtroken zullen tegen dezelfde m²-prijs gefactureerd worden.

Eventuele raveelijzers zijn thermisch verzinkt en zijn verrekenbaar. Definitieve prijs volgt uit definitieve tekening.

Voor het leggen en lossen kan indien voorradig een klem worden gehuurd a EUR 0,23/m²/klem.

Op al onze rechtsbetrekkingen zijn de algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten (2014), zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) van toepassing. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden die door de afnemer worden gehanteerd wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

OLBECON BV
Postbus 28
7240 AA Lochem
Stijgoord 8
7241 XA Lochem
Tel. 0573 - 222300

E-mail: info@olbecon.nl
Internet: www.olbecon.nl

Bank: NL56RABO0116454725
BTW nr. NL852316872B01
K.v.K. 56820046

PLEIJSIER BOUW GENEMUIDEN B.V.
Aannemingsbedrijf
t.a.v. De heer J.G. Van Veen
Postbus 111
8280 AC GENEMUIDEN

OFFERTE 2231473
05 juli 2022

Deze moet minimaal 5 werkdagen voor levering worden afgeroepen.
Levering geschiedt franko werk gelost naast de wagen, elementen
langer dan 8 meter of zwaarder dan 2,5 ton dienen te worden
gelost.

Hijsvoorziening voor pasplaten: EUR 0,00/stuk.

Extra hijsvoorziening (hijslussen) op verzoek klant (of bij schuine daken
onder hoek >10 en <20 graden): EUR 4,50/stuk.

Algemene technische bijzonderheden:

Bijkomende doorbuiging : 2/1000 l steenachtige wanden gerekend.
Categorie : 4a, zie aanvullende uitvoeringsvoorwaarden
punt 13 en 14.
Gevolgklasse : CC2
Gebruiksklasse : B
Milieuklasse : XC1
Brandweerstand : 30 minuten
Uiterlijk en afwerking : klasse A, volgens NEN 6722 art 16.2.1.
Betonpuingranulaat : nihil
Geen bijkomende punt- en lijnlasten gerekend.
Eventuele stalen balk(en)/lateien v.r.v. aannemer.
Mogelijke pasplaten (ongeisoleerd - 1 ruwe zijkant):
200 dik geisoleerd: 600 mm
320 dik: 450(max 11500 mm lang/750(max 14400 mm lang)/
1030(max 14400 mm lang) mm

Leveringsvoorwaarden:

- Prijzen zijn exclusief BTW.
- Levertijden in overleg.
- Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum
- Op al onze leveringen wordt bij onze kredietverzekeraar Atradius dekking aangevraagd. Indien geen of onvoldoende dekking wordt verkregen, dient het totaal bedrag van de opdracht voor de levering te worden betaald.
- Op al onze rechtsbetrekkingen zijn de algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 2014 zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) en de Aanvullende Uitvoeringsvoorwaarden OLBECON BV van toepassing. Een exemplaar hiervan is aan dit document gehecht. Indien u

OLBECON BV
Postbus 28
7240 AA Lochem
Stijgoord 8
7241 XA Lochem
Tel. 0573 - 222300

E-mail: info@olbecon.nl
Internet: www.olbecon.nl

Bank: NL56RABO0116454725
BTW nr. NL852316872B01
K.v.K. 56820046

PLEIJSIER BOUW GENEMUIDEN B.V.
Aannemingsbedrijf
t.a.v. De heer J.G. Van Veen
Postbus 111
8280 AC GENEMUIDEN

OFFERTE 2231473
05 juli 2022

niet over genoemde documenten beschikt zullen wij u deze kosteloos ter beschikking stellen.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden die door de afnemer worden gehanteerd wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

- Prijzen vast tot 30 dagen na dagtekening.
- Door de fluctuerende staalprijsen houden wij ons het recht voor deze bij extreme stijging te allen tijde te kunnen verrekenen.

Wij vertrouwen erop u met het voorgaande een passende aanbieding te hebben gedaan. Indien accoord kunt u de offerte gedateerd en ondertekend aan ons retour sturen of faxen.

Met vriendelijke groeten, OLBECON BV

Carmen Teunissen-Geurts	tel. 0573 - 222 314	(verkoop binnen)
René Knuiman	tel. 0573 - 222 311	(verkoop buiten)

Bijlagen: aanvullende uitvoeringsvoorwaarden:	datum:
-kanaalplaatvloer	versie 2022-05
-breedplaatvloer	versie 2022-05
-wandplaten	versie 2022-05

Deze offerte is gebaseerd op de volgende gegevens:

- Hoofdconstructeur: WSP,
SB, d.d. 18/03/2022
DO100/101/101a-b-c/102/102a, d.d. 03/06/2022
- Architect: Mies, 21-2165,
T07_02/03_00/01/02/03, d.d. 27/05/2022
- Bestek: Segro, d.d. 08/04/2022
- Mail dd: 01/06/2022, 10/06/2022 en 28/06/2022

Voor akkoord:

plaats + dagtekening: _ _ _ _ _

naam + functie : _ _ _ _ _

handtekening : _ _ _ _ _

OLBECON BV
Postbus 28
7240 AA Lochem
Stijgoord 8
7241 XA Lochem
Tel. 0573 - 222300



E-mail: info@olbecon.nl
Internet: www.olbecon.nl

Bank: NL56RABO0116454725
BTW nr. NL852316872B01
K.v.K. 56820946

Supplementen wandplaten

OFFERTE 2231473

05 juli 2022

Prijdsdatum: 05.08.2022

Deze prijzen in EURO gelden als supplement op de prijzen die in de offerte/order vermeld staan.

		Aantal	Totaal
1	Voor elementen tussen 630 en 700 cm lengte wordt een meerprijs gerekend van : 4,15 / m2 Langere elementen : prijs op aanvraag Elementen korter dan 100 cm worden voor de m2's berekend als 100cm lang		
2	Sponningen 6 x 3 / 8 x 3 / 9 x 3 cm (gladde zijde) : 3,45 / m1 Andere maten : prijs op aanvraag		
3	Elementen waarin 2 kleuren verwerkt worden, worden als volgt berekend: Als basisprijs geldt de <u>duurste</u> soort uitgewassen grind én : toeslag 2e kleur (geldt ook in combinatie met glad beton) : 21,05 / plaat		
4	Schuine elementen en elementen met sparingen worden als vol element berekend a Rechthoekige sparing tot 25 x 100 cm : 7,65 / stuk Rechthoekige grote sparingen : 24,20 / stuk Rechthoekige sparing tot 5 x 15 cm tbv ankerbouten : incl. b Toeslag schuine elementen (topgevel) per lopende meter : 14,75 / m1		
5	Elementen voorzien van een dagkant (tot 9 x 3 cm) : 7,65 / m1		
6	Uitgewassen dagkanten (bij uitgewassen grind) : 21,05 / m1		
7	Supplement voor elementen die verticaal geplaatst worden : 1,50 / m2		
8	Schijnvoegen (alleen in overleg) : 3,45 / m1		
9	Instorten ventilatiebakken; aan te leveren door klant : 14,75 / st		
10	Extra fase montage brandwand (ploeg moet terugkomen) : 1.265,00 / keer		
11	Stekkenbakken (wachwapening) : prijs op aanvraag		
12	Meerprijs extra wapening (op aanvraag) : 2,00 / kg		
13	Afwijking standaardmaten (dit geldt per afwijkende maat, per levering) a Indien de mallen omgebouwd moeten worden : 660,00 / mal b Indien houten bekisting in standaardmal (tand valt weg) : 14,75 / m1 c Voor elementen hoger dan 300 cm (max 375) : incl.		
14	Supplement voor schuine kant aan elementen, tbv stompe hoek : 25,60 / m1		
15	Ingegoten muurplaat a 6 x 5 cm : 4,65 / m1 b 8 x 5 cm : 7,55 / m1 c 10 x 5 cm : 9,10 / m1 d 14 x 5 cm : 9,55 / m1 e 20 x 5 cm : 13,80 / m1 f 20 x 6 cm : 16,30 / m1		
16	Sparingen in elementen via PVC buizen tot ø 20 cm : 6,40 / stuk		
17	Weglaten tand wordt verrekend á : 3,45 / m1		

OLBECON BV
Postbus 28
7240 AA Lochem
Stijgoord 8
7241 XA Lochem
Tel. 0573 - 222300



E-mail: info@olbecon.nl
Internet: www.olbecon.nl

Bank: NL56RABO0116454725
BTW nr. NL852316872B01
K.v.K. 56820046

Supplementen wandplaten

OFFERTE 2231473

05 juli 2022

Prijdsdatum: 05.08.2022

Toebehoren t.b.v. bevestiging aan staalconstructie.

Anker rails	Bouten en moeren	Z-plaatjes	Aantal	Totaal
28 x 15 : 3,20 / stuk	M 12 : 1,20 / stuk	8 mm : 1,60 / stuk		
		12 mm : 1,85 / stuk		
		16 mm : 1,85 / stuk		
38 x 17 : 7,50 / stuk	M 16 : 2,30 / stuk	38 / 17 : 5,30 / stuk		
40 x 22 : 9,50 / stuk	M 16 : 2,30 / stuk	op aanvraag		

PVC Z-plaatje 8 mm t.b.v. brandwerende wanden (incl. bout + moer)	: 5,55 / stuk		
PVC Z-plaatjes 13 of 18 mm t.b.v. brandw. wanden (incl. bout+moer)	: 6,40 / stuk		
Vulplaatjes PVC 3 mm	: 0,90 / stuk		
5 mm	: 0,95 / stuk		

Toebehoren t.b.v. bevestigingen aan betonconstructie.

Rasterplaatjes voor anker rail 28 x 15	Aantal	Totaal
Lengte 80 mm : 4,00 / stuk		
100 mm : 4,25 / stuk		
130 mm : 4,40 / stuk		
Gains		
Diameter 50 mm : 10,85 / m1		
66 mm : 11,45 / m1		
84 mm : 12,00 / m1		

Zwelband COCO 20/30 (verticale voeg)	: 2,75 / m1		
Butra rond 13 (horizontale voeg)	: 1,65 / m1		
Schroefhulzen M 12	: 3,15 / stuk		
M 16	: 3,70 / stuk		
M 20	: 4,00 / stuk		
Spouwankers 180/200/300 mm	: 0,55 / stuk		

Lasplaten (met doken): 150 x 100 x 10	: op aanvraag		
Lasplaten (met doken): 200 x 60 x 10	: op aanvraag		

Verkoopprijzen hijsstroppen

Type 1,25 ton : 97,50 / stuk		
2,50 ton : 120,00 / stuk		
5,00 ton : 155,00 / stuk		
10,00 ton : 305,00 / stuk		

Standaard worden er GEEN hijsstroppen meegeleverd. Hijsstroppen kunnen alleen GEKOCHT worden na schriftelijke opdracht van de klant.
Om veiligheidsredenen en op basis van de verplichte wettelijke herkeuringen moeten de hijsstroken aangekocht worden en kunnen deze niet meer gehuurd worden.

OLBECON BV
Postbus 28
7240 AA Lochem
Stijgoord 8
7241 XA Lochem
Tel. 0573 - 222300



E-mail: info@olbecon.nl
Internet: www.olbecon.nl

Bank: NL56RABO0116454725
BTW nr. NL852316872B01
K.v.K. 56820046

Supplementen wandplaten

OFFERTE 2231473

05 juli 2022

Prijdsdatum: 05.08.2022

Meerprijzen uitgewassen grind en grindbaksteenmotief

Op grijs cement:

Uitgewassen standaard beton op grijs cement (hierop geven wij geen kleurgarantie)	5,20 / m2
Witterschlick 8/12, gerold	9,25 / m2
Marron Blanc 8/12, gerold	9,25 / m2
Eifel 8/12, gerold	9,25 / m2
Bovenrijn 8/12, gerold	9,25 / m2
Noir 8/12, gerold	11,80 / m2
Porfier 7/15, gebroken + 1% kleurstof	14,40 / m2
Noir 5/8 gerold	11,80 / m2
Lane jaune 8/12 of lane jaune 4/8	14,40 / m2
Eifel, gebroken 8/12	14,40 / m2
VM Rouge 5/12	14,40 / m2
Poolwit grijs 4/8 of 8/16, gebroken	16,65 / m2
Graniet wit-zwart 8/12 op molzand + 1% kleurstof	18,25 / m2
Verdi Alpi 8/12	19,90 / m2
Noir Ebene 4/8 + zwarte kleurstof *	19,90 / m2
Labrador 8/12 zwart	19,90 / m2
Noir Ebene 8/12 op zwarte kleurstof *	19,90 / m2
Jasberg 8/12 zwart	22,95 / m2

Op wit cement:

Eifel 8/12 gerold	14,40 / m2
Witterschlick 6/12	14,40 / m2
Lane jaune 8/12 gebroken	19,90 / m2
Vulkaan rood + Rosé zand	19,90 / m2
Poolwit wit 4/8 of 8/16, gebroken	19,90 / m2
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	/ m2
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	/ m2
Eifel 4/12 of 8/12, gebroken	19,90 / m2
Carrarra 8/12	22,95 / m2
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	/ m2

Andere soorten uitgewassen grind op aanvraag

Grindbaksteenmotief:

Standaard: Vulkaanrood en VM Rouge

: Hoogte <= 150 cm	19,85 / m2
: Hoogte > 150 cm	17,00 / m2

Andere kleuren: MEERPRIJS t.o.v. standaard:

Rubi Red, Rouge Royal	3,15 / m2
Noir Ebene zwart* of Montigris geel of Graniet w/z op gr voeg	3,95 / m2
Noir Ebene zwart* op zwarte voeg of Montigris op witte voeg	4,15 / m2

Meerprijs: dagkant met baksteenmotief 89,80 / m1

* = korrel Noir Ebene moet behandeld worden met een coating Oxifilm 25.

Prijs op aanvraag, aanbrenen door en voor rekening van klant.

Op al onze rechtsbetrekkingen zijn de algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten (2014), zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) van toepassing. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden die door de afnemer worden gehanteerd wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

OLBECON BV
Postbus 28
7240 AA Lochem
Stijgoord 8
7241 XA Lochem
Tel. 0573 - 222300



E-mail: info@olbecon.nl
Internet: www.olbecon.nl

Bank: NL56RABO0116454725
BTW nr. NL852316872B01
K.v.K. 56820046

OFFERTE 2231473

05 juli 2022

Prijdsdatum: 05.08.2022

Supplementen wandplaten

Meerprijzen baksteenmotief en steenstrips

Baksteenmotief - Rustiek:

Standaard:		
Rustiek Rood	: Hoogte <= 150 cm	18,40 / m2
	: Hoogte > 150 cm	15,60 / m2
Andere kleuren: MEERPRIJS t.o.v. standaard:		
Rustiek Victoria-Black (zwart) op grijze voeg		3,55 / m2
Rustiek Victoria-Black met zwarte voeg		8,55 / m2
Walnut Rustiek (geel)		2,85 / m2
Rustiek grijs (toeslag op glad beton)		11,05 / m2
Meerprijs: dagkant met baksteenmotief		71,20 / m1
rollaag		56,95 / m1
dagkant rustiek grijs		41,70 / m1

Baksteenmotief - Poeder:

Standaard:		
Brix Red	: Hoogte <= 150 cm	17,00 / m2
	: Hoogte > 150 cm	14,15 / m2
Andere kleuren: MEERPRIJS t.o.v. standaard:		
Argile (lichtrood), Gres (grijsrood)		3,15 / m2
Terra Cotta (lichtrood), Calcais (beige-geel)		3,95 / m2
Crai, Lave (zwart)		3,95 / m2
Meerprijs: dagkant met baksteenmotief		99,30 / m1

Baksteenstrips

Standaard: (ongevoegd, W.V.65)		
Steenstrips ongevoegd	: Hoogte <= 150 cm	50,10 / m2
	: Hoogte > 150 cm	47,95 / m2
Standaard kleuren zijn: Neomagnolia, Terrarood, Geelzilver, Heidebloem.		
Afmetingen zijn L=21cm X B=6,5cm D=3cm		
Andere kleuren: MEERPRIJS t.o.v. standaard:		
Zwart mangaan (andere kleuren op aanvraag)		7,80 / m2
Meerprijs: dagkant met baksteenmotief		99,30 / m1
Gevoegd op grijs cement		13,25 / m2
Gevoegd op kleur		17,20 / m2

Baksteenstrips Brix look:

Brix look (ongevoegd WF 72)		29,45 / m2
Meerprijs: dagkant met baksteenmotief		72,25 / m1
Gevoegd op grijs cement		13,25 / m2
Gevoegd op kleur		17,20 / m2

* = korrel Noir Ebene moet behandeld worden met een coating Oxifilm 25.

Prijs op aanvraag, aanbrennen door en voor rekening van klant.

Op al onze rechtsbetrekkingen zijn de algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten (2014), zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) van toepassing. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden die door de afnemer worden gehanteerd wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.