

Manualul celor 252 de Semnale ON-SITE

AiVenture.ro · SESSION 0002H · v1.0 · 12 septembrie 2026

Scop: manual operațional pentru verificarea domeniului controlat de AiVenture. Fiecare semnal este explicat prin: ce verifică, de ce contează, exemplu AiVenture și metoda de verificare.

Regulă: catalogul spune ce verificăm; assessment-ul spune ce este demonstrat. PASS nu se acordă fără evidence.

Model de evaluare

Status	Regulă
PASS	Demonstrat public + evidence.
PARTIAL	Implementare incompletă/inconsistentă.
FAIL	Lipsește sau este greșit.
NA	Nu se aplică obiectului verificat.

Cuprins

Indexare și infrastructură tehnică - 20 semnale
Document HTML și semantică - 20 semnale
Navigație și legături interne - 15 semnale
Claritatea conținutului comercial - 20 semnale
AEO - Answer Engine Optimisation - 15 semnale
GEO / ERE - entități, relații și cardinalități - 20 semnale
Schema.org / JSON-LD - 20 semnale
AIO și lizibilitate pentru AI - 12 semnale
Fișiere de descoperire AI - 24 semnale
Acces crawlere AI - 12 semnale
Trust, proof și provenance - 15 semnale
Governance și Agent-Ready - 21 semnale
Performanță și accesibilitate - 15 semnale
Metadata socială - 8 semnale
Arhitectura site-ului - 15 semnale

Indexare și infrastructură tehnică

Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

OS001 • HTTPS available

Ce verifică: Site-ul public este disponibil prin HTTPS.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS002 • HTTP to HTTPS redirect

Ce verifică: HTTP redirectionează permanent către HTTPS.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS003 • Canonical host consistency

Ce verifică: www/non-www este unificat pe hostul canonic.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Pe /rrvi/: canonical trebuie să fie https://aiventure.ro/rrvi/, nu homepage și nu o variantă cu parametri.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS004 • 200 status on canonical pages

Ce verifică: Paginile indexabile canonice răspund HTTP 200.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Pe /rrvi/: canonical trebuie să fie https://aiventure.ro/rrvi/, nu homepage și nu o variantă cu parametri.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS005 • No accidental noindex

Ce verifică: Paginile publice importante nu au noindex accidental.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS006 • No accidental nofollow

Ce verifică: Paginile importante nu blochează inutil urmărirea linkurilor.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS007 • robots.txt present

Ce verifică: /robots.txt există și poate fi citit.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Pe aiventure.ro: /robots.txt declară Sitemap și politicile crawlerelor fără blocarea accidentală a paginilor publice.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS008 • robots default allow policy

Ce verifică: Politica User-agent:* este explicită pentru conținutul public.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Pe aiventure.ro: /robots.txt declară Sitemap și politicile crawlerelor fără blocarea accidentală a paginilor publice.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS009 • robots sitemap declaration

Ce verifică: robots.txt declară sitemap.xml.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Pe aiventure.ro: /robots.txt declară Sitemap și politicile crawlerelor fără blocarea accidentală a paginilor publice.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS010 • sitemap.xml present

Ce verifică: /sitemap.xml există.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Pe aiventure.ro: /sitemap.xml include numai URL-uri canonice precum /servicii/, /produse/, /rrvi/, /resurse/ și /blog/.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS011 • sitemap valid XML

Ce verifică: Sitemap-ul este XML valid.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Pe aiventure.ro: /sitemap.xml include numai URL-uri canonice precum /servicii/, /produse/, /rrvi/, /resurse/ și /blog/.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS012 • sitemap canonical URLs only

Ce verifică: Sitemap-ul conține numai URL-uri canonice.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Pe aiventure.ro: /sitemap.xml include numai URL-uri canonice precum /servicii/, /produse/, /rrvi/, /resurse/ și /blog/.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS013 • sitemap no broken URLs

Ce verifică: URL-urile din sitemap nu sunt 4xx/5xx.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Pe aiventure.ro: /sitemap.xml include numai URL-uri canonice precum /servicii/, /produse/, /rrvi/, /resurse/ și /blog/.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS014 • sitemap freshness

Ce verifică: Sitemap-ul reflectă paginile publice actuale.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Pe aiventure.ro: /sitemap.xml include numai URL-uri canonice precum /servicii/, /produse/, /rrvi/, /resurse/ și /blog/.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS015 • canonical tag present

Ce verifică: Fiecare pagină indexabilă are canonical.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Pe /rrvi/: canonical trebuie să fie <https://aiventure.ro/rrvi/>, nu homepage și nu o variantă cu parametri.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS016 • self-canonical correctness

Ce verifică: Canonical indică URL-ul canonic real al paginii.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Pe /rrvi/: canonical trebuie să fie <https://aiventure.ro/rrvi/>, nu homepage și nu o variantă cu parametri.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS017 • duplicate URL control

Ce verifică: Parametri/variante duplicate sunt canonicalizate sau redirecționate.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS018 • redirect chain control

Ce verifică: Nu există lanțuri inutile de redirect.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS019 • 404 correctness

Ce verifică: URL-urile inexistente întorc 404 real, nu soft-404.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS020 • 410 handling where applicable

Ce verifică: Conținutul retras definitiv poate folosi 410 unde este justificat.

De ce contează: Fără acces și indexare corectă, restul semnalelor pot exista dar nu pot fi descoperite fiabil.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

Document HTML și semantică

HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

OS021 • HTML5 doctype

Ce verifică: Documentul folosește `<!doctype html>`.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS022 • html lang

Ce verifică: Elementul `html` declară limba corectă.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS023 • UTF-8 charset

Ce verifică: Charset UTF-8 este declarat.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS024 • viewport meta

Ce verifică: Viewport este configurat pentru mobile.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS025 • unique title

Ce verifică: Fiecare pagină are `<title>` unic.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS026 • title intent alignment

Ce verifică: Title reflectă clar intenția principală a paginii.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS027 • title entity clarity

Ce verifică: Entitatea/serviciul principal este identificabil din title.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS028 • unique meta description

Ce verifică: Fiecare pagină are meta description proprie.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS029 • meta description answerability

Ce verifică: Description explică în mod direct valoarea paginii.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS030 • robots meta consistency

Ce verifică: Meta robots este coerent cu politica de indexare.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Pe aiventure.ro: /robots.txt declară Sitemap și politicile crawlerelor fără blocarea accidentală a paginilor publice.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS031 • single primary H1

Ce verifică: Există un H1 principal unic.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS032 • H1 intent alignment

Ce verifică: H1 corespunde scopului paginii.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS033 • heading hierarchy

Ce verifică: H2/H3 urmează o ierarhie semantică.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS034 • no heading level misuse

Ce verifică: Heading-urile nu sunt folosite doar pentru styling.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS035 • main landmark

Ce verifică: Conținutul principal este în <main>.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS036 • header landmark

Ce verifică: Header-ul principal este semantic.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS037 • nav landmark

Ce verifică: Navigația principală folosește <nav>.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS038 • footer landmark

Ce verifică: Footer-ul este semantic.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS039 · article/section semantics

Ce verifică: Article/section sunt folosite unde ajută semantica.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS040 · DOM text availability

Ce verifică: Conținutul critic există în DOM și este parsabil.

De ce contează: HTML semantic reduce ambiguitatea pentru motoare, parsere AI și tehnologii asistive.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

Navigație și legături interne

Legăturile interne descriu arhitectura și relațiile dintre entități, servicii și dovezi.

OS041 • primary navigation clarity

Ce verifică: Navigația principală exprimă arhitectura reală a site-ului.

De ce contează: Legăturile interne descriu arhitectura și relațiile dintre entități, servicii și dovezi.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS042 • visible breadcrumb

Ce verifică: Paginile interne au breadcrumb vizibil.

De ce contează: Legăturile interne descriu arhitectura și relațiile dintre entități, servicii și dovezi.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS043 • BreadcrumbList match

Ce verifică: BreadcrumbList JSON-LD corespunde breadcrumb-ului vizibil.

De ce contează: Legăturile interne descriu arhitectura și relațiile dintre entități, servicii și dovezi.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS044 • hub to child linking

Ce verifică: Hub-urile leagă paginile detaliate.

De ce contează: Legăturile interne descriu arhitectura și relațiile dintre entități, servicii și dovezi.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS045 • child to hub linking

Ce verifică: Paginile detaliate leagă înapoi către hub.

De ce contează: Legăturile interne descriu arhitectura și relațiile dintre entități, servicii și dovezi.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS046 • contextual internal links

Ce verifică: Conținutul folosește linkuri contextuale relevante.

De ce contează: Legăturile interne descriu arhitectura și relațiile dintre entități, servicii și dovezi.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS047 • descriptive anchor text

Ce verifică: Anchor text-ul descrie ținta.

De ce contează: Legăturile interne descriu arhitectura și relațiile dintre entități, servicii și dovezi.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS048 • orphan page prevention

Ce verifică: Nu există pagini importante fără linkuri interne.

De ce contează: Legăturile interne descriu arhitectura și relațiile dintre entități, servicii și dovezi.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS049 • click depth control

Ce verifică: Paginile esențiale sunt accesibile la adâncime rezonabilă.

De ce contează: Legăturile interne descriu arhitectura și relațiile dintre entități, servicii și dovezi.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS050 • related content links

Ce verifică: Există legături către conținut relevant asociat.

De ce contează: Legăturile interne descriu arhitectura și relațiile dintre entități, servicii și dovezi.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS051 • footer quick links

Ce verifică: Footer-ul global oferă quick links utile.

De ce contează: Legăturile interne descriu arhitectura și relațiile dintre entități, servicii și dovezi.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS052 • contact link consistency

Ce verifică: Contactul este ușor accesibil și consecvent.

De ce contează: Legăturile interne descriu arhitectura și relațiile dintre entități, servicii și dovezi.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS053 • legal link accessibility

Ce verifică: Pagini legale sunt accesibile din footer.

De ce contează: Legăturile interne descriu arhitectura și relațiile dintre entități, servicii și dovezi.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS054 • questions hub linkage

Ce verifică: Hub-ul /intrebari/ este legat coerent.

De ce contează: Legăturile interne descriu arhitectura și relațiile dintre entități, servicii și dovezi.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS055 • resources hub linkage

Ce verifică: Hub-ul /resurse/ este legat coerent.

De ce contează: Legăturile interne descriu arhitectura și relațiile dintre entități, servicii și dovezi.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

Claritatea conținutului comercial

AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

OS056 • clear primary proposition

Ce verifică: Propunerea principală este explicită.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS057 • audience clarity

Ce verifică: Este clar cui se adresează pagina/oferta.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS058 • problem clarity

Ce verifică: Problema rezolvată este exprimată explicit.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS059 • outcome clarity

Ce verifică: Rezultatul este exprimat explicit.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS060 • deliverables clarity

Ce verifică: Livrabilele sunt precizate unde se aplică.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS061 • exclusions clarity

Ce verifică: Excluderile/ce nu include oferta sunt explicitate.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS062 • differentiator clarity

Ce verifică: Diferențiatorii sunt formulați explicit.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS063 • negative scope clarity

Ce verifică: Este clar ce NU oferă AiVenture.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS064 • geography clarity

Ce verifică: Țara/teritoriul relevant este explicit.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS065 • jurisdiction clarity

Ce verifică: Jurisdicția este explicită unde contează.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS066 • language clarity

Ce verifică: Limba serviciului este explicită.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS067 • pricing clarity

Ce verifică: Prețul sau regula de preț este explicită unde se aplică.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS068 • availability clarity

Ce verifică: Disponibilitatea/capacitatea este clară unde se aplică.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS069 • SLA clarity

Ce verifică: SLA/termenele sunt precizate unde se aplică.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS070 • version clarity

Ce verifică: Versiunea obiectului/ofertelor canonice este vizibilă sau accesibilă.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS071 • updated date clarity

Ce verifică: Data actualizării este disponibilă unde contează.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS072 • answer-first copy

Ce verifică: Răspunsul principal apare devreme.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS073 • definition blocks

Ce verifică: Termenii proprii au definiții directe.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS074 • quotable statements

Ce verifică: Există propoziții scurte, clare și citabile.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS075 • comparison dimensions

Ce verifică: Serviciul poate fi comparat după criterii explicite.

De ce contează: AI nu trebuie să inventeze condiții sau diferențiatori; informația comercială trebuie spusă direct.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina spune explicit serviciul, clientul eligibil, rezultatul, jurisdicția, condițiile și excluderile.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

AEO - Answer Engine Optimisation

Answer engines au nevoie de răspunsuri delimitate, directe și ușor de extras.

OS076 • question-led coverage

Ce verifică: Pagina răspunde întrebărilor reale ale utilizatorului.

De ce contează: Answer engines au nevoie de răspunsuri delimitate, directe și ușor de extras.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina răspunde explicit la Ce?, Pentru cine?, De ce?, Cum?, Unde?, Când?, Cât? și Care este următorul pas?

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS077 • visible FAQ

Ce verifică: FAQ-ul este vizibil în pagină.

De ce contează: Answer engines au nevoie de răspunsuri delimitate, directe și ușor de extras.

Exemplu AiVenture: Cele 10 FAQ vizibile ale paginii trebuie să coincidă cu Question/Answer din FAQPage JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS078 • FAQ relevance

Ce verifică: FAQ-urile sunt specifice paginii, nu boilerplate irrelevant.

De ce contează: Answer engines au nevoie de răspunsuri delimitate, directe și ușor de extras.

Exemplu AiVenture: Cele 10 FAQ vizibile ale paginii trebuie să coincidă cu Question/Answer din FAQPage JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS079 • direct answer blocks

Ce verifică: Întrebările au răspunsuri directe.

De ce contează: Answer engines au nevoie de răspunsuri delimitate, directe și ușor de extras.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina răspunde explicit la Ce?, Pentru cine?, De ce?, Cum?, Unde?, Când?, Cât? și Care este următorul pas?

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS080 • what intent

Ce verifică: Pagina răspunde clar la «Ce este?»

De ce contează: Answer engines au nevoie de răspunsuri delimitate, directe și ușor de extras.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina răspunde explicit la Ce?, Pentru cine?, De ce?, Cum?, Unde?, Când?, Cât? și Care este următorul pas?

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS081 • who intent

Ce verifică: Pagina răspunde la «Pentru cine?»

De ce contează: Answer engines au nevoie de răspunsuri delimitate, directe și ușor de extras.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina răspunde explicit la Ce?, Pentru cine?, De ce?, Cum?, Unde?, Când?, Cât? și Care este următorul pas?

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS082 • why intent

Ce verifică: Pagina răspunde la «De ce?»

De ce contează: Answer engines au nevoie de răspunsuri delimitate, directe și ușor de extras.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina răspunde explicit la Ce?, Pentru cine?, De ce?, Cum?, Unde?, Când?, Cât? și Care este următorul pas?

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS083 • how intent

Ce verifică: Pagina răspunde la «Cum?»

De ce contează: Answer engines au nevoie de răspunsuri delimitate, directe și ușor de extras.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina răspunde explicit la Ce?, Pentru cine?, De ce?, Cum?, Unde?, Când?, Cât? și Care este următorul pas?

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS084 • where intent

Ce verifică: Pagina răspunde la «Unde?»

De ce contează: Answer engines au nevoie de răspunsuri delimitate, directe și ușor de extras.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina răspunde explicit la Ce?, Pentru cine?, De ce?, Cum?, Unde?, Când?, Cât? și Care este următorul pas?

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS085 • when intent

Ce verifică: Pagina răspunde la «Când?»

De ce contează: Answer engines au nevoie de răspunsuri delimitate, directe și ușor de extras.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina răspunde explicit la Ce?, Pentru cine?, De ce?, Cum?, Unde?, Când?, Cât? și Care este următorul pas?

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS086 • cost intent

Ce verifică: Pagina răspunde la «Cât costă?» unde se aplică.

De ce contează: Answer engines au nevoie de răspunsuri delimitate, directe și ușor de extras.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina răspunde explicit la Ce?, Pentru cine?, De ce?, Cum?, Unde?, Când?, Cât? și Care este următorul pas?

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS087 • eligibility intent

Ce verifică: Pagina explică eligibilitatea.

De ce contează: Answer engines au nevoie de răspunsuri delimitate, directe și ușor de extras.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina răspunde explicit la Ce?, Pentru cine?, De ce?, Cum?, Unde?, Când?, Cât? și Care este următorul pas?

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS088 • comparison intent

Ce verifică: Pagina susține comparația.

De ce contează: Answer engines au nevoie de răspunsuri delimitate, directe și ușor de extras.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina răspunde explicit la Ce?, Pentru cine?, De ce?, Cum?, Unde?, Când?, Cât? și Care este următorul pas?

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS089 • decision intent

Ce verifică: Pagina oferă informațiile necesare deciziei.

De ce contează: Answer engines au nevoie de răspunsuri delimitate, directe și ușor de extras.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina răspunde explicit la Ce?, Pentru cine?, De ce?, Cum?, Unde?, Când?, Cât? și Care este următorul pas?

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS090 • next-step intent

Ce verifică: Pagina are următorul pas clar.

De ce contează: Answer engines au nevoie de răspunsuri delimitate, directe și ușor de extras.

Exemplu AiVenture: Exemplu: pagina răspunde explicit la Ce?, Pentru cine?, De ce?, Cum?, Unde?, Când?, Cât? și Care este următorul pas?

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

GEO / ERE - entități, relații și cardinalități

ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

OS091 • primary entity explicit

Ce verifică: Entitatea principală este explicit identificată.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS092 • organization-service relation

Ce verifică: Relația Organization → Service este exprimată.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS093 • service-provider inverse

Ce verifică: Relația Service → Provider este exprimată.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS094 • service-offer relation

Ce verifică: Service ↔ Offer este exprimată.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS095 • service-SOC relation

Ce verifică: Service ↔ Service Offer Contract™ este exprimată.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS096 • SOC-RRVI relation

Ce verifică: SOC ↔ RRVI este exprimată.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: RRVI păstrează cele patru ieșiri canonice: allow, allow_with_conditions, human_review_required, block.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS097 • service-audience relation

Ce verifică: Service ↔ Audience este exprimată.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS098 • service-jurisdiction relation

Ce verifică: Service ↔ Jurisdiction este exprimată.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS099 • jurisdiction-regulation relation

Ce verifică: Jurisdiction ↔ Regulation este exprimată.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS100 • service-autonomy relation

Ce verifică: Service ↔ Autonomy Policy este exprimată.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS101 • action-autonomy relation

Ce verifică: Action ↔ Autonomy Level este exprimată.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS102 • request-service relation

Ce verifică: Request ↔ Service este exprimată.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS103 • request-quote relation

Ce verifică: Request ↔ Quote este exprimată.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS104 • quote-order relation

Ce verifică: Quote ↔ Order este exprimată.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS105 • order-delivery relation

Ce verifică: Order ↔ Delivery este exprimată.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS106 • action-evidence relation

Ce verifică: Action ↔ Evidence este exprimată.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: SHA-256/OTS se publică drept proof numai când artefactul exact există și verificarea poate fi produsă. Claim != Proof.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS107 • stable entity identifiers

Ce verifică: Entitățile au ID-uri stabile.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS108 • cross-source entity consistency

Ce verifică: ID-urile sunt identice în toate suprafețele.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS109 • relationship directionality

Ce verifică: Relațiile critice sunt bidirecționale.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS110 • cardinality explicitness

Ce verifică: Cardinalitățile relevante pot fi determinate.

De ce contează: ERE transformă fragmentele de informație într-un model de business cu entități, relații și cardinalități.

Exemplu AiVenture: Exemplu ERE: Organization 1:N Service; Service 1:N Offer; Service 1:1 Service Offer Contract; Action N:1 Evidence record.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

Schema.org / JSON-LD

Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

OS111 • Organization schema

Ce verifică: Organization JSON-LD este prezent și valid.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS112 • Brand schema

Ce verifică: Brand este definit unde se aplică.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS113 • WebSite schema

Ce verifică: WebSite este prezent.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS114 • WebPage schema

Ce verifică: WebPage este specific paginii.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS115 • Service schema

Ce verifică: Serviciile reale folosesc Service.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS116 • Offer schema

Ce verifică: Ofertele reale folosesc Offer.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS117 • OfferCatalog schema

Ce verifică: Catalogul de ofertă este modelat coerent.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS118 • FAQPage schema

Ce verifică: FAQPage reflectă FAQ vizibil.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Cele 10 FAQ vizibile ale paginii trebuie să coincidă cu Question/Answer din FAQPage JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS119 • BreadcrumbList schema

Ce verifică: BreadcrumbList este corect.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS120 • DefinedTerm schema

Ce verifică: Termenii proprii sunt modelați ca DefinedTerm.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS121 • DefinedTermSet schema

Ce verifică: Termenii sunt grupați coerent.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS122 • ImageObject schema

Ce verifică: Imaginea principală este reprezentată unde ajută.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS123 · BlogPosting/Article schema

Ce verifică: Articolele folosesc tipul editorial adecvat.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS124 · mainEntity correctness

Ce verifică: mainEntity indică obiectul principal.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS125 · about correctness

Ce verifică: about leagă pagina de entitatea corectă.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS126 · mentions correctness

Ce verifică: mentions este folosit pentru entități secundare reale.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS127 · sameAs integrity

Ce verifică: sameAs folosește numai profiluri reale.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS128 · schema-visible-content parity

Ce verifică: JSON-LD nu declară fapte absente/contradictorii.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS129 · stable @id

Ce verifică: Aceeași entitate păstrează același @id.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS130 · no invented schema types

Ce verifică: Nu sunt inventate tipuri/proprietăți Schema.org.

De ce contează: Datele structurate oferă o reprezentare standard machine-readable a faptelor vizibile.

Exemplu AiVenture: Exemplu: @id-ul organizației rămâne stabil - <https://aiventure.ro/#organization> - în toate grafurile JSON-LD.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

AIO și lizibilitate pentru AI

AI trebuie să poată rezuma, compara și cita oferta fără inferențe majore.

OS131 • AI-readable summary

Ce verifică: Pagina are un rezumat clar pentru interpretare AI.

De ce contează: AI trebuie să poată rezuma, compara și cita oferta fără inferențe majore.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS132 • canonical category clarity

Ce verifică: Categoria de piață este explicită.

De ce contează: AI trebuie să poată rezuma, compara și cita oferta fără inferențe majore.

Exemplu AiVenture: Pe /rrvi/: canonical trebuie să fie <https://aiventure.ro/rrvi/>, nu homepage și nu o variantă cu parametri.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS133 • canonical product definition

Ce verifică: Definiția produsului/serviciului este stabilă.

De ce contează: AI trebuie să poată rezuma, compara și cita oferta fără inferențe majore.

Exemplu AiVenture: Pe /rrvi/: canonical trebuie să fie <https://aiventure.ro/rrvi/>, nu homepage și nu o variantă cu parametri.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS134 • machine-readable differentiators

Ce verifică: Diferențiatorii pot fi extrași fără inferență.

De ce contează: AI trebuie să poată rezuma, compara și cita oferta fără inferențe majore.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS135 • claim-evidence pairing

Ce verifică: Afirmațiile importante trimit la dovezi.

De ce contează: AI trebuie să poată rezuma, compara și cita oferta fără inferențe majore.

Exemplu AiVenture: SHA-256/OTS se publică drept proof numai când artefactul exact există și verificarea poate fi reprodusă. Claim != Proof.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS136 • citation readiness

Ce verifică: Propozițiile importante au context și atribuire.

De ce contează: AI trebuie să poată rezuma, compara și cita oferta fără inferențe majore.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS137 • conversational formatting

Ce verifică: Conținutul poate fi transformat ușor în răspuns conversațional.

De ce contează: AI trebuie să poată rezuma, compara și cita oferta fără inferențe majore.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS138 • cross-page consistency

Ce verifică: Definițiile importante nu se contrazic între pagini.

De ce contează: AI trebuie să poată rezuma, compara și cita oferta fără inferențe majore.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS139 • source-of-truth alignment

Ce verifică: Conținutul vizibil corespunde obiectelor canonice.

De ce contează: AI trebuie să poată rezuma, compara și cita oferta fără inferențe majore.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS140 • AI action boundaries

Ce verifică: Limitele acțiunilor Agentului sunt explicite.

De ce contează: AI trebuie să poată rezuma, compara și cita oferta fără inferențe majore.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS141 • human escalation clarity

Ce verifică: Condițiile de escaladare către om sunt explicite.

De ce contează: AI trebuie să poată rezuma, compara și cita oferta fără inferențe majore.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS142 • machine reconstructability

Ce verifică: AI poate reconstrui oferta fără presupuneri majore.

De ce contează: AI trebuie să poată rezuma, compara și cita oferta fără inferențe majore.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

Fișiere de descoperire AI

Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

OS143 • llms.txt present

Ce verifică: /llms.txt există.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS144 • llms.txt canonical summary

Ce verifică: llms.txt descrie corect entitatea și oferta.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Pe /rrvi/: canonical trebuie să fie https://aiventure.ro/rrvi/, nu homepage și nu o variantă cu parametri.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS145 • llms.txt priority URLs

Ce verifică: llms.txt indică URL-urile prioritare.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS146 • llms.txt negative scope

Ce verifică: llms.txt declară limitele relevante.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS147 • ai.txt present

Ce verifică: /ai.txt există dacă este folosit în arhitectura AiVenture.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS148 • ai.json present

Ce verifică: /ai.json există.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS149 • ai.json identity consistency

Ce verifică: ai.json folosește identitatea canonică.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS150 • entities.json present

Ce verifică: /entities.json există.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS151 • ere-dictionary.json present

Ce verifică: /ere-dictionary.json există.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS152 • intents.json present

Ce verifică: /intents.json există.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS153 • service.json present

Ce verifică: /service.json există.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS154 • service-offer-contract.json present

Ce verifică: SOC machine-readable există.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS155 • governance.json present

Ce verifică: /governance.json există.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS156 • rrv.json present

Ce verifică: /rrv.json există.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: RRV păstrează cele patru ieșiri canonice: allow, allow_with_conditions, human_review_required, block.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS157 • proof.json present

Ce verifică: /proof.json există.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: SHA-256/OTS se publică drept proof numai când artefactul exact există și verificarea poate fi reproducă. Claim != Proof.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS158 • evidence.json present

Ce verifică: /evidence.json există.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: SHA-256/OTS se publică drept proof numai când artefactul exact există și verificarea poate fi reproducă. Claim != Proof.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS159 • signals-catalog.json present

Ce verifică: Catalogul de semnale există.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS160 • signal-assessment.json present

Ce verifică: Assessment-ul semnalelor există.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS161 • capabilities.json present

Ce verifică: Capabilitățile agentice sunt expuse.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS162 • authority.json present

Ce verifică: Autoritatea/aprobările sunt expuse.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS163 • policy.json present

Ce verifică: Politicile publice sunt expuse.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS164 • allow-lane-matrix.json present

Ce verifică: Matricea de acces există.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS165 • agent-card present

Ce verifică: /.well-known/agent-card.json există.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /ai.json, /entities.json, /intents.json și /governance.json folosesc aceeași identitate și aceeași versiune a ofertei.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS166 • cross-file canonical consistency

Ce verifică: Fișierele machine-readable nu se contrazică.

De ce contează: Fișierele AI trebuie să derive din aceeași sursă de adevăr și să nu se contrazică.

Exemplu AiVenture: Pe /rrvi/: canonical trebuie să fie https://aiventure.ro/rrvi/, nu homepage și nu o variantă cu parametri.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

Acces cawlere AI

Un crawler blocat sau configurat contradictoriu nu poate folosi celelalte semnale.

OS167 • GPTBot policy

Ce verifică: robots.txt declară politica GPTBot.

De ce contează: Un crawler blocat sau configurat contradictoriu nu poate folosi celelalte semnale.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS168 • OAI-SearchBot policy

Ce verifică: robots.txt declară politica OAI-SearchBot.

De ce contează: Un crawler blocat sau configurat contradictoriu nu poate folosi celelalte semnale.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS169 • ChatGPT-User policy

Ce verifică: robots.txt declară politica ChatGPT-User.

De ce contează: Un crawler blocat sau configurat contradictoriu nu poate folosi celelalte semnale.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS170 • ClaudeBot policy

Ce verifică: robots.txt declară politica ClaudeBot.

De ce contează: Un crawler blocat sau configurat contradictoriu nu poate folosi celelalte semnale.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS171 • Claude-SearchBot policy

Ce verifică: robots.txt declară politica Claude-SearchBot.

De ce contează: Un crawler blocat sau configurat contradictoriu nu poate folosi celelalte semnale.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS172 • PerplexityBot policy

Ce verifică: robots.txt declară politica PerplexityBot.

De ce contează: Un crawler blocat sau configurat contradictoriu nu poate folosi celelalte semnale.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS173 • Google-Extended policy

Ce verifică: robots.txt declară politica Google-Extended.

De ce contează: Un crawler blocat sau configurat contradictoriu nu poate folosi celelalte semnale.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS174 • Applebot-Extended policy

Ce verifică: robots.txt declară politica Applebot-Extended.

De ce contează: Un crawler blocat sau configurat contradictoriu nu poate folosi celelalte semnale.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS175 • CCBot policy

Ce verifică: robots.txt declară politica CCBot.

De ce contează: Un crawler blocat sau configurat contradictoriu nu poate folosi celelalte semnale.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS176 • DeepSeekBot policy

Ce verifică: robots.txt declară politica DeepSeekBot.

De ce contează: Un crawler blocat sau configurat contradictoriu nu poate folosi celelalte semnale.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS177 • YouBot policy

Ce verifică: robots.txt declară politica YouBot.

De ce contează: Un crawler blocat sau configurat contradictoriu nu poate folosi celelalte semnale.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS178 • Cohere-AI policy

Ce verifică: robots.txt declară politica Cohere-AI.

De ce contează: Un crawler blocat sau configurat contradictoriu nu poate folosi celelalte semnale.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

Trust, proof și provenance

Încrederea cere identitate, proveniență și dovadă reproductibilă, nu doar afirmații.

OS179 • legal identity visible

Ce verifică: Entitatea juridică poate fi identificată.

De ce contează: Încrederea cere identitate, proveniență și dovadă reproductibilă, nu doar afirmații.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS180 • contact visible

Ce verifică: Contactul este vizibil și consistent.

De ce contează: Încrederea cere identitate, proveniență și dovadă reproductibilă, nu doar afirmații.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS181 • legal pages present

Ce verifică: Legal/Terms/Privacy/Cookies există unde se aplică.

De ce contează: Încrederea cere identitate, proveniență și dovadă reproductibilă, nu doar afirmații.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS182 • AI transparency page

Ce verifică: Utilizarea AI este explicată unde este relevant.

De ce contează: Încrederea cere identitate, proveniență și dovadă reproductibilă, nu doar afirmații.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS183 • EU AI Act-first disclosure

Ce verifică: Poziționarea EU AI Act-first este formulată fără pretenții false.

De ce contează: Încrederea cere identitate, proveniență și dovadă reproductibilă, nu doar afirmații.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS184 • no automatic compliance claim

Ce verifică: Nu se promite conformitate legală automată.

De ce contează: Încrederea cere identitate, proveniență și dovadă reproductibilă, nu doar afirmații.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS185 · no false certification

Ce verifică: Nu se declară certificări inexistente.

De ce contează: Încrederea cere identitate, proveniență și dovadă reproductibilă, nu doar afirmații.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS186 · proof references

Ce verifică: Afirmațiile probatorii au referințe.

De ce contează: Încrederea cere identitate, proveniență și dovadă reproductibilă, nu doar afirmații.

Exemplu AiVenture: SHA-256/OTS se publică drept proof numai când artefactul exact există și verificarea poate fi reprodusă. Claim != Proof.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS187 · SHA-256 field support

Ce verifică: Obiectele canonice pot publica SHA-256 real.

De ce contează: Încrederea cere identitate, proveniență și dovadă reproductibilă, nu doar afirmații.

Exemplu AiVenture: SHA-256/OTS se publică drept proof numai când artefactul exact există și verificarea poate fi reprodusă. Claim != Proof.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS188 · OTS field support

Ce verifică: Obiectele canonice pot publica referință OTS reală.

De ce contează: Încrederea cere identitate, proveniență și dovadă reproductibilă, nu doar afirmații.

Exemplu AiVenture: SHA-256/OTS se publică drept proof numai când artefactul exact există și verificarea poate fi reprodusă. Claim != Proof.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS189 · proof status distinction

Ce verifică: DECLARED/PENDING/VERIFIED/BLOCK CONFIRMED sunt distincte.

De ce contează: Încrederea cere identitate, proveniență și dovadă reproductibilă, nu doar afirmații.

Exemplu AiVenture: SHA-256/OTS se publică drept proof numai când artefactul exact există și verificarea poate fi reprodusă. Claim != Proof.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS190 · publication date

Ce verifică: Conținutul relevant are data publicării.

De ce contează: Încrederea cere identitate, proveniență și dovadă reproductibilă, nu doar afirmații.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS191 • modified date

Ce verifică: Conținutul relevant are data modificării.

De ce contează: Încrederea cere identitate, proveniență și dovadă reproductibilă, nu doar afirmații.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS192 • session identifier

Ce verifică: SESSION 0002H este disponibil conform regulii site-ului.

De ce contează: Încrederea cere identitate, proveniență și dovadă reproductibilă, nu doar afirmații.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS193 • timestamp header

Ce verifică: Timestamp-ul este prezent în header conform regulii stabilite.

De ce contează: Încrederea cere identitate, proveniență și dovadă reproductibilă, nu doar afirmații.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

Governance și Agent-Ready

Permisiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

OS194 • L1 Discover defined

Ce verifică: L1 Discover este definit.

De ce contează: Permisiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: Exemplu: Payroll România poate fi L1-L3; Agentul poate descoperi, compara și crea cererea, dar nu primește automat drept de Order.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS195 • L2 Compare defined

Ce verifică: L2 Compare este definit.

De ce contează: Permisiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: Exemplu: Payroll România poate fi L1-L3; Agentul poate descoperi, compara și crea cererea, dar nu primește automat drept de Order.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS196 • L3 Request defined

Ce verifică: L3 Request este definit.

De ce contează: Permisiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: Exemplu: Payroll România poate fi L1-L3; Agentul poate descoperi, compara și crea cererea, dar nu primește automat drept de Order.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS197 • L4 Quote defined

Ce verifică: L4 Quote este definit.

De ce contează: Permisiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: Exemplu: Payroll România poate fi L1-L3; Agentul poate descoperi, compara și crea cererea, dar nu primește automat drept de Order.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS198 • L5 Order defined

Ce verifică: L5 Order este definit.

De ce contează: Permisiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: Exemplu: Payroll România poate fi L1-L3; Agentul poate descoperi, compara și crea cererea, dar nu primește automat drept de Order.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS199 • max autonomy explicit

Ce verifică: Nivelul maxim de autonomie este explicit.

De ce contează: Permisiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: Exemplu: Payroll România poate fi L1-L3; Agentul poate descoperi, compara și crea cererea, dar nu primește automat drept de Order.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS200 • allowed actions explicit

Ce verifică: Acțiunile permise sunt enumerate.

De ce contează: Permișiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: Exemplu: Payroll România poate fi L1-L3; Agentul poate descoperi, compara și crea cererea, dar nu primește automat drept de Order.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS201 • forbidden actions explicit

Ce verifică: Acțiunile interzise sunt enumerate.

De ce contează: Permișiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: Exemplu: Payroll România poate fi L1-L3; Agentul poate descoperi, compara și crea cererea, dar nu primește automat drept de Order.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS202 • financial threshold support

Ce verifică: Există suport pentru prag financiar.

De ce contează: Permișiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: Exemplu: Payroll România poate fi L1-L3; Agentul poate descoperi, compara și crea cererea, dar nu primește automat drept de Order.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS203 • human review cases

Ce verifică: Cazurile de human review sunt definite.

De ce contează: Permișiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: Exemplu: Payroll România poate fi L1-L3; Agentul poate descoperi, compara și crea cererea, dar nu primește automat drept de Order.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS204 • sensitive data cases

Ce verifică: Cazurile cu date sensibile sunt definite.

De ce contează: Permișiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: Exemplu: Payroll România poate fi L1-L3; Agentul poate descoperi, compara și crea cererea, dar nu primește automat drept de Order.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS205 • jurisdiction required

Ce verifică: Acțiunile sensibile cer jurisdicție.

De ce contează: Permișiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: Exemplu: Payroll România poate fi L1-L3; Agentul poate descoperi, compara și crea cererea, dar nu primește automat drept de Order.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS206 • RRVI publish gate

Ce verifică: Publish Gate este definit.

De ce contează: Permișiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: RRVI păstrează cele patru ieșiri canonice: allow, allow_with_conditions, human_review_required, block.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS207 • RRVI runtime gate

Ce verifică: Runtime Gate este definit.

De ce contează: Permișiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: RRVI păstrează cele patru ieșiri canonice: allow, allow_with_conditions, human_review_required, block.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS208 • RRVI allow decision

Ce verifică: Decizia allow este suportată.

De ce contează: Permișiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: RRVI păstrează cele patru ieșiri canonice: allow, allow_with_conditions, human_review_required, block.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS209 • RRVI conditional decision

Ce verifică: allow_with_conditions este suportată.

De ce contează: Permișiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: RRVI păstrează cele patru ieșiri canonice: allow, allow_with_conditions, human_review_required, block.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS210 • RRVI review decision

Ce verifică: human_review_required este suportată.

De ce contează: Permișiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: RRVI păstrează cele patru ieșiri canonice: allow, allow_with_conditions, human_review_required, block.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS211 • RRVI block decision

Ce verifică: block este suportată.

De ce contează: Permișiunea, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: RRVI păstrează cele patru ieșiri canonice: allow, allow_with_conditions, human_review_required, block.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS212 · no rule no autonomy

Ce verifică: Regula Fără regulă explicită → fără autonomie este reprezentată.

De ce contează: Permisuni, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: Exemplu: Payroll România poate fi L1-L3; Agentul poate descoperi, compara și crea cererea, dar nu primește automat drept de Order.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS213 · no approval no commitment

Ce verifică: Lipsa aprobării oprește angajamentul.

De ce contează: Permisuni, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: Exemplu: Payroll România poate fi L1-L3; Agentul poate descoperi, compara și crea cererea, dar nu primește automat drept de Order.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS214 · no evidence no proof

Ce verifică: Lipsa Evidence oprește declararea dovezii.

De ce contează: Permisuni, autonomia și escaladarea trebuie definite înainte ca Agentul să acționeze.

Exemplu AiVenture: SHA-256/OTS se publică drept proof numai când artefactul exact există și verificarea poate fi reprodusă. Claim != Proof.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

Performanță și accesibilitate

Conținutul critic trebuie să fie rapid, stabil, accesibil și parsabil pe mobil și desktop.

OS215 • mobile responsive

Ce verifică: Pagina este utilizabilă pe mobil.

De ce contează: Conținutul critic trebuie să fie rapid, stabil, accesibil și parsabil pe mobil și desktop.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS216 • mobile content parity

Ce verifică: Conținutul esențial este prezent și pe mobil.

De ce contează: Conținutul critic trebuie să fie rapid, stabil, accesibil și parsabil pe mobil și desktop.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS217 • image alt text

Ce verifică: Imaginile informative au alt relevant.

De ce contează: Conținutul critic trebuie să fie rapid, stabil, accesibil și parsabil pe mobil și desktop.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS218 • explicit image dimensions

Ce verifică: Imaginile declară dimensiuni unde este util.

De ce contează: Conținutul critic trebuie să fie rapid, stabil, accesibil și parsabil pe mobil și desktop.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS219 • lazy loading hygiene

Ce verifică: Resursele non-critice pot fi încărcate lazy.

De ce contează: Conținutul critic trebuie să fie rapid, stabil, accesibil și parsabil pe mobil și desktop.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS220 • LCP hygiene

Ce verifică: Conținutul principal nu este blocat inutil.

De ce contează: Conținutul critic trebuie să fie rapid, stabil, accesibil și parsabil pe mobil și desktop.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS221 • CLS hygiene

Ce verifică: Layout-ul este stabil.

De ce contează: Conținutul critic trebuie să fie rapid, stabil, accesibil și parsabil pe mobil și desktop.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS222 • INP hygiene

Ce verifică: Interacțiunile principale sunt responsive.

De ce contează: Conținutul critic trebuie să fie rapid, stabil, accesibil și parsabil pe mobil și desktop.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS223 • critical content not JS-only

Ce verifică: Conținutul semantic critic nu depinde exclusiv de JS.

De ce contează: Conținutul critic trebuie să fie rapid, stabil, accesibil și parsabil pe mobil și desktop.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS224 • crawlable anchor links

Ce verifică: Linkurile importante sunt <a href>.

De ce contează: Conținutul critic trebuie să fie rapid, stabil, accesibil și parsabil pe mobil și desktop.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS225 • accessible navigation

Ce verifică: Navigația este accesibilă semantic.

De ce contează: Conținutul critic trebuie să fie rapid, stabil, accesibil și parsabil pe mobil și desktop.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS226 • ARIA correctness

Ce verifică: ARIA nu contrazice semantica nativă.

De ce contează: Conținutul critic trebuie să fie rapid, stabil, accesibil și parsabil pe mobil și desktop.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS227 • contrast/readability

Ce verifică: Textul esențial este lizibil.

De ce contează: Conținutul critic trebuie să fie rapid, stabil, accesibil și parsabil pe mobil și desktop.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS228 • keyboard reachability

Ce verifică: Elementele interactive esențiale sunt accesibile din tastatură.

De ce contează: Conținutul critic trebuie să fie rapid, stabil, accesibil și parsabil pe mobil și desktop.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS229 • no intrusive blocking overlay

Ce verifică: Conținutul nu este blocat inutil de overlay-uri.

De ce contează: Conținutul critic trebuie să fie rapid, stabil, accesibil și parsabil pe mobil și desktop.

Exemplu AiVenture: Exemplu AiVenture: controlul se verifică pe implementarea publică și se păstrează URL-ul sau artefactul care demonstrează rezultatul.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

Metadata socială

Distribuirea externă trebuie să păstreze identitatea și mesajul canonic.

OS230 • Open Graph title

Ce verifică: og:title este prezent și specific paginii.

De ce contează: Distribuirea externă trebuie să păstreze identitatea și mesajul canonic.

Exemplu AiVenture: Exemplu: og:url coincide cu canonical, iar og:title păstrează poziționarea actuală Agent-Ready B2B Services.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS231 • Open Graph description

Ce verifică: og:description este prezent și specific.

De ce contează: Distribuirea externă trebuie să păstreze identitatea și mesajul canonic.

Exemplu AiVenture: Exemplu: og:url coincide cu canonical, iar og:title păstrează poziționarea actuală Agent-Ready B2B Services.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS232 • Open Graph URL

Ce verifică: og:url coincide cu canonical.

De ce contează: Distribuirea externă trebuie să păstreze identitatea și mesajul canonic.

Exemplu AiVenture: Exemplu: og:url coincide cu canonical, iar og:title păstrează poziționarea actuală Agent-Ready B2B Services.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS233 • Open Graph image

Ce verifică: og:image există și este valid.

De ce contează: Distribuirea externă trebuie să păstreze identitatea și mesajul canonic.

Exemplu AiVenture: Exemplu: og:url coincide cu canonical, iar og:title păstrează poziționarea actuală Agent-Ready B2B Services.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS234 • Twitter/X card

Ce verifică: Metadata Twitter/X este prezentă.

De ce contează: Distribuirea externă trebuie să păstreze identitatea și mesajul canonic.

Exemplu AiVenture: Exemplu: og:url coincide cu canonical, iar og:title păstrează poziționarea actuală Agent-Ready B2B Services.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS235 • social image dimensions

Ce verifică: Dimensiunile imaginii sociale sunt declarate unde este util.

De ce contează: Distribuirea externă trebuie să păstreze identitatea și mesajul canonic.

Exemplu AiVenture: Exemplu: og:url coincide cu canonical, iar og:title păstrează poziționarea actuală Agent-Ready B2B Services.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS236 · social identity consistency

Ce verifică: Titlurile sociale nu schimbă poziționarea canonică.

De ce contează: Distribuirea externă trebuie să păstreze identitatea și mesajul canonic.

Exemplu AiVenture: Exemplu: og:url coincide cu canonical, iar og:title păstrează poziționarea actuală Agent-Ready B2B Services.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS237 · social profile links

Ce verifică: Linkurile către profiluri sociale reale sunt prezente.

De ce contează: Distribuirea externă trebuie să păstreze identitatea și mesajul canonic.

Exemplu AiVenture: Exemplu: og:url coincide cu canonical, iar og:title păstrează poziționarea actuală Agent-Ready B2B Services.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

Arhitectura site-ului

Paginile trebuie să formeze un sistem conectat, nu o colecție de URL-uri izolate.

OS238 • home page canonical role

Ce verifică: Homepage exprimă poziționarea principală.

De ce contează: Paginile trebuie să formeze un sistem conectat, nu o colecție de URL-uri izolate.

Exemplu AiVenture: Pe `/rrvi/`: canonical trebuie să fie `https://aiventure.ro/rrvi/`, nu homepage și nu o variantă cu parametri.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS239 • services hub

Ce verifică: `/servicii/` există și organizează serviciile.

De ce contează: Paginile trebuie să formeze un sistem conectat, nu o colecție de URL-uri izolate.

Exemplu AiVenture: Exemplu: `/resurse/` există ca URL canonic, este în sitemap și este legat din navigație/footer.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS240 • products hub

Ce verifică: `/produse/` există și separă produsele.

De ce contează: Paginile trebuie să formeze un sistem conectat, nu o colecție de URL-uri izolate.

Exemplu AiVenture: Exemplu: `/resurse/` există ca URL canonic, este în sitemap și este legat din navigație/footer.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS241 • offer page

Ce verifică: `/oferta/` explică oferta comercială.

De ce contează: Paginile trebuie să formeze un sistem conectat, nu o colecție de URL-uri izolate.

Exemplu AiVenture: Exemplu: `/resurse/` există ca URL canonic, este în sitemap și este legat din navigație/footer.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS242 • agent-ready page

Ce verifică: `/agent-ready/` definește categoria.

De ce contează: Paginile trebuie să formeze un sistem conectat, nu o colecție de URL-uri izolate.

Exemplu AiVenture: Exemplu: `/resurse/` există ca URL canonic, este în sitemap și este legat din navigație/footer.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS243 • SOC page

Ce verifică: `/service-offer-contract/` definește SOC.

De ce contează: Paginile trebuie să formeze un sistem conectat, nu o colecție de URL-uri izolate.

Exemplu AiVenture: Exemplu: `/resurse/` există ca URL canonic, este în sitemap și este legat din navigație/footer.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS244 • RRVi page

Ce verifică: /rrvi/ definește RRVi.

De ce contează: Paginile trebuie să formeze un sistem conectat, nu o colecție de URL-uri izolate.

Exemplu AiVenture: RRVi păstrează cele patru ieșiri canonice: allow, allow_with_conditions, human_review_required, block.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS245 • EU AI Act page

Ce verifică: /eu-ai-act/ explică poziționarea relevantă.

De ce contează: Paginile trebuie să formeze un sistem conectat, nu o colecție de URL-uri izolate.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /resurse/ există ca URL canonic, este în sitemap și este legat din navigație/footer.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS246 • questions hub

Ce verifică: /intrebari/ există.

De ce contează: Paginile trebuie să formeze un sistem conectat, nu o colecție de URL-uri izolate.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /resurse/ există ca URL canonic, este în sitemap și este legat din navigație/footer.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS247 • resources hub

Ce verifică: /resurse/ există.

De ce contează: Paginile trebuie să formeze un sistem conectat, nu o colecție de URL-uri izolate.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /resurse/ există ca URL canonic, este în sitemap și este legat din navigație/footer.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS248 • innovations hub

Ce verifică: /inovatii/ există.

De ce contează: Paginile trebuie să formeze un sistem conectat, nu o colecție de URL-uri izolate.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /resurse/ există ca URL canonic, este în sitemap și este legat din navigație/footer.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS249 • blog hub

Ce verifică: /blog/ există.

De ce contează: Paginile trebuie să formeze un sistem conectat, nu o colecție de URL-uri izolate.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /resurse/ există ca URL canonic, este în sitemap și este legat din navigație/footer.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS250 • mission page

Ce verifică: /misiune/ există.

De ce contează: Paginile trebuie să formeze un sistem conectat, nu o colecție de URL-uri izolate.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /resurse/ există ca URL canonic, este în sitemap și este legat din navigație/footer.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS251 • vision page

Ce verifică: /viziune/ există.

De ce contează: Paginile trebuie să formeze un sistem conectat, nu o colecție de URL-uri izolate.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /resurse/ există ca URL canonic, este în sitemap și este legat din navigație/footer.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

OS252 • contact page

Ce verifică: /contact/ există.

De ce contează: Paginile trebuie să formeze un sistem conectat, nu o colecție de URL-uri izolate.

Exemplu AiVenture: Exemplu: /resurse/ există ca URL canonic, este în sitemap și este legat din navigație/footer.

Verificare: inspectează URL-ul/fișierul public, păstrează evidence-ul și acordă PASS numai dacă cerința este demonstrată. PARTIAL = incomplet; FAIL = abatere; NA = neaplicabil real.

Protocol BEFORE / AFTER

BEFORE → OBSERVE → DIAGNOSE → INTERVENTION → RERUN → AFTER → COMPARE → EVIDENCE

Manualul este companion pentru onsite-signals-catalog.json și onsite-signal-assessment.json. Pentru audit, nu modifica definiția semnalului ca să obții PASS; modifică implementarea și rulează din nou aceeași verificare.