

《Codex 蓝皮书：从入门到架构大师》



主理人: [Hunk Wu](#) (X: [@ai_pmer](#))

[English PDF Version](#) | [English Online Version](#)

📖 目录 (Table of Contents)

第一部分：AI-Native 时代的产品心智与搭建

- [Ch.01 告别手写代码：Vibe Coding 时代的产品心智](#)
- [Ch.02 跨端掌控：Codex 多端生产力矩阵搭建](#)
- [Ch.03 破局云端孤岛：沙盒调试与本地环境深度穿透](#)

第二部分：架构工程与智能体约束

- [Ch.04 目标驱动：用“边界与断言”驾驭推理型智能体](#)
- [Ch.05 制定 CAP 协议：构建项目专属的 AGENTS.md 规则层](#)
- [Ch.06 思维纠偏：如何像技术总监一样透视 CoT 推理链](#)

第三部分：高级多端编排与巡检

- [Ch.07 视觉闭环：Desktop Computer Use 自动巡检与设计还原](#)
- [Ch.08 移动看护 workflow：全天候离线编排实战](#)
- [Ch.09 架构复苏：混乱遗留系统的全景解析与渐进式解耦](#)

第四部分：一人公司的商业闭环

- [Ch.10 商业实战：2小时跑通 Next.js + Stripe 商业级 MVP](#)
- [Ch.11 触角延伸：Expo 跨端原生 App 开发与云端打包](#)
- [Ch.12 终局思考：独立开发者如何打造自动化商业飞轮](#)

第五部分：前沿瞭望与版本迁移

- [Ch.13 前沿瞭望：2026 Codex 生态全景升级](#)

关联开源项目

- ****飞书助理 (Codex Feishu Sentinel)****：蓝皮书 Ch.08 官方参考工程。专为 Codex 开发者打造的飞书助理，支持日报自动汇总推送、CI 熔断移动端警报与手机端一键审批。

Ch.01 告别手写代码：Vibe Coding 时代的产品心智


- 🔥 **具体工程麻烦**：开发者把 AI 当作高级自动补全，手动写样板代码累死累活，或者任由 AI 自由发挥导致架构完全失控。
- 💡 **可运行实战代码与落地收益**：掌握 3 阶段演进心智模型；带走「边界与验收标准 PRD 控制模板」，彻底告别低效打字。
- ✂️ **社交传播 / 截图金句**：“人类不应该再手写一行无意义的模板代码。你的手应该用来握紧方向盘，而不是推手推车。”

在“实战产品说”与很多读者聊天时，我发现大家最容易陷入一个思维陷阱：拼命去记 AI 编程工具的快捷键和命令，像背 API 手册一样去学习 AI 编程。

醒醒吧！在最新的 AI 智能体时代（如 OpenAI Codex 时代），代码编写本身的门槛已经被拉低到几乎为零。这被称为 **“Vibe Coding”（氛围感编程）** 时代——你只需要关注产品的核心逻辑、商业闭环与用户体验，剩下的脏活累活全部交给智能体。

本章将帮你重构心智，理清从传统的“代码打字员”向“AI 编排架构师”跃升的底层逻辑。

1.1 编程浪潮的演进：我们在哪里？



很多人还在用第一阶段或第二阶段的工具，但其实 Codex 已经把我们推到了第三阶段：

- **多端联动**：本地用 CLI 跑编译，人在外面通过手机 ChatGPT 实时监控部署，甚至开启 Desktop Computer Use 让 AI 去操作浏览器进行 UI 测试。
- **强推理核心**：最新的 5.5 系列模型具备长链规划能力。智能体能够自主解决打包冲突、依赖报错等复杂的工程问题，超越了简单的代码补全。

1.2 核心心智转变：从“过程控制”到“边界控制”

做产品经理（PM）最懂的一点是：你给开发派需求，千万不要写“第一步点这里，第二步查那个表”，那是外行指导内行。你应该写清楚 **PRD（产品需求文档）** 的验收标准和边界约束。

用 Codex 也是一样的道理。以前你用 Prompt 教 AI 怎么写 for 循环（过程驱动）；现在你要当架构师，只负责三件事：

1. ****定义终态 (Goal)****：我们要解决用户的什么问题？

2. ****确立红线 (Constraints)****：哪些代码绝对不能碰？安全密钥怎么隔离？
3. ****自动化验证 (Validation)****：写好测试脚本，让 Codex 运行它来向你证明代码写对了。

[!IMPORTANT]

主理人硬核公式

成功发布 = 清晰的目标 \ (Goal\) \+ 严苛的约束 \ (Constraints\) \+ 自动化的测试 \ (Validation\)

1.3 你的新护城河：编排力与商业认知

如果手写代码不再是壁垒，那么程序员和产品经理的护城河是什么？

在 pmer.cn 上我分享过这个观点：**壁垒在于你对业务边界的定义，以及你对用户同理心的理解。**

你不需要再花三天去调一个 CSS 布局或配置 Webpack；你只需要知道，如何用 Codex 编排出稳定的架构，然后迅速把产品丢到市场上，验证用户是否愿意买单。

在接下来的章节中，我们将正式开启这套“跨端编排”的产品实战之旅。

Ch.02 跨端掌控：Codex 多端生产力矩阵搭建

🔗 **具体工程麻烦**：新手急着和 AI 对话写代码，本地 Node/Rust 依赖错乱、权限没开对，导致终端疯狂报错、白白烧掉几万 Token。

💡 **可运行实战代码与落地收益**：提供无需安装 Rust 的 npm CLI 零踩坑安装脚本，macOS 辅助功能与屏幕录制权限核验命令，三端联调 checklist。

📢 **社交传播 / 截图金句**：“AI 编程第一步，先配稳你的指挥舱。别让本地依赖报错吃光你的宝贵 Token。”

工欲善其事，必先利其器。在“实战产品说”中，我常强调一个原则：**AI Native 开发的第一步，是把你的“指挥舱”配置得足够稳定。**很多新手急着去跟 AI 聊天写代码，结果因为本地环境不匹配、权限没开对，导致 AI 在终端疯狂报错、浪费 Token。

本章将带你一步步配置 Codex 的多端生产力矩阵，包括 CLI 客户端、Desktop App 以及 ChatGPT 移动端的联动桥接。

2.1 CLI 客户端 (Rust 核心) 安装与避坑

Codex CLI 的核心是用 Rust 编写的 (codex-rs)，运行效率极高；但 OpenAI 通过 npm 提供了官方分发包，作为用户你不需要安装 Rust 工具链，只需要 Node.js 18+ (推荐 20+)。

1. 基础环境检查与安装

在终端运行：

```
# 检查 Node.js (要求 18+, 推荐 20+)
node --version

# 方式 A: 官方一键脚本 (macOS / Linux)
curl -fsSL https://chatgpt.com/codex/install.sh | sh

# 方式 B: npm 全局安装
npm install -g @openai/codex

# 方式 C: Homebrew
brew install --cask codex
```

Windows 用户可以通过 PowerShell 安装：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -c "irm https://chatgpt.com/codex/install.ps1 | iex"
```

安装完成后，验证：

```
codex --version
```

2. 认证方式选择：ChatGPT 账号 vs API Key

Codex CLI 提供两种认证方式，官方默认推荐 **ChatGPT 账号** 登录：

- **方式 A (推荐 / 默认)**：直接在终端运行 `codex`，浏览器会自动弹出 ChatGPT 登录页面。**ChatGPT Plus (\$20/月)**、**Pro**、**Team**、**Business**、**Edu**、**Enterprise** 套餐都已经包含 **Codex 用量额度**，对独立开发者是性价比最高的选择。
- **方式 B (按量计费 / CI 场景)**：使用 OpenAI API Key。适合 CI/CD 自动化场景，或订阅额度跑满后兜底。

```
# 在你的 ~/.zshrc 或 ~/.bashrc 中写入
export OPENAI_API_KEY="sk-proj-xxxxxx..."
```

3. 账单熔断防爆配置

AI 暴走可能会在几小时内刷爆你的卡。**Codex CLI** 本身没有“每任务预算”或“每分钟请求数”这类环境变量，真正的防爆控制路径有三条：

1. **OpenAI 后台硬上限 (最重要)**：在 OpenAI 平台后台为该 API Key 设置月度 Usage Limit 硬限制（建议初学者设为 \$50）。即使 AI 发生无限循环，也能保证你的资金绝对安全。
2. **config.toml ** 中的 Token 控制****：在 `~/\.codex/config.toml` 写入：

```
# 每次工具输出的 token 上限，防止误读超大文件
tool_output_token_limit = 12000

# 主动压缩历史的阈值，避免上下文无限膨胀
model_auto_compact_token_limit = 64000
```

3. **沙盒与审批策略**：通过 `sandbox\_mode`、`approval\_policy` 限制 Codex 的危险动作（详见 Ch.05）。

💡 **主理人避坑小贴士**：如果你用的是 API Key 模式，务必去 **OpenAI 后台把月度额度 (Usage Limit) 写死**——这是最后一道保险，比任何环境变量都靠谱。

2.2 桌面端 (Desktop App) 与 Computer Use 权限配置

前置说明：Codex 的 Computer Use (让 AI 操作你的桌面应用) 目前仅支持 **macOS**，欧洲经济区 (EEA)、英国和瑞士因合规暂未开放。Windows / Linux 用户暂不可用。

为了让 Codex 能够自主操作你的屏幕进行测试，你需要安装 Codex Desktop，并授予其操作系统底层权限。

1. 下载与插件安装

1. 从 openai.com/codex 下载并安装 Codex Desktop App(macOS)。

2. 启动 App，在「**Settings → Computer Use**」中点击 **Install** 安装 Computer Use 插件（这是个单独的 plugin，默认未启用）。

2. 系统权限授权

在 macOS 「系统设置 → 隐私与安全性」中，授予 Codex 两项权限：

- ****辅助功能 (Accessibility)****：允许 Codex 模拟鼠标点击和键盘输入。
- ****屏幕录制 (Screen Recording)****：允许 Codex 截取屏幕图像输入给视觉模型进行识别。

```
[macOS 系统设置] -> [隐私与安全性]
├─ 辅助功能 (Accessibility)  —> 勾选 [Codex] (启用模拟鼠标/键盘)
└─ 屏幕录制 (Screen Recording) —> 勾选 [Codex] (允许 Vision 分析)
```

3. 能力边界（重要）

Computer Use 的安全边界由 macOS 系统层 + Codex App 内的 GUI 白名单共同决定：

- 你需要在 Codex App 设置中**显式批准每一个 Computer Use 可以操作的应用**（首次使用某 App 时会弹窗询问，可勾选“Always allow”）。
- 出于安全原因，Codex **无法用 Computer Use 自动操作终端、Codex 自身、或系统级管理员授权弹窗**。

2.3 手机端（ChatGPT App）监控桥接

2.3 手机端（ChatGPT App）监控桥接

人在户外时，希望本地或云端的 Codex 任务能把状态推送到手机。**注意：Codex 本身没有内置“任务失败时自动推送到微信/飞书”的字段——本节展示的是用 GitHub Actions + Webhook 网关 + 飞书/企微机器人 自行拼装的方案。**

1. 整体思路

```
[Codex 任务（本地/云端）] → [GitHub Actions 或自定义脚本] → [Webhook 网关] → [飞书/企微/Telegram 机器人]
                                                                    ↓
                                                                    [手机端收到推送]
```

具体的 GitHub Actions 配置与 Webhook 中转脚本见 Ch.08。

2. 手机端 ChatGPT App 中查看 Codex 任务

如果你用 **ChatGPT 账号登录** Codex，你的云端 Codex 任务会自动同步到手机 ChatGPT App，可以随时查看进度、发送追加指令。这是 OpenAI 官方提供的能力，不需要额外配置。

3. 双向交互（自定义实现）

当你在咖啡馆喝咖啡时，本地的 Codex 运行到了部署步骤，通过 Ch.08 展示的网关脚本，飞书或企微机器人会收到卡片推送。你只需要在群中回复 **1**，中转网关解析后向本地 Codex 进程发送批准信号（通过文件信号、HTTP 回调或 Codex 的 hooks 机制），继续执行发布。

Ch.03 破局云端孤岛：沙盒调试与本地环境深度穿透

🔗 **具体工程麻烦**：AI 在隔离沙盒跑测试时连不上本地 Docker 的 PostgreSQL/Redis，报错 `Connection refused`，智能体抓瞎。

💡 **可运行实战代码与落地收益**：提供 SSH / Ngrok 端口反向映射脚本、`host.docker.internal` 端口配置、3 步网络连通性排查流程。

📄 **社交传播 / 截图金句**：“AI 报错连不上 localhost？不是代码写错了，是你没给隔离沙盒开网络通道。”


使用 Codex 运行数据库测试时，常见问题之一是智能体报错 `Connection refused to ``localhost:5432`，即便本地已通过 Docker 启动了 PostgreSQL 服务。

这就是 **沙盒隔离 (Sandbox Isolation)** 带来的典型壁垒。为了系统的安全和环境的纯净，Codex 默认是在云端独立的虚拟化容器中执行代码的。这意味着，AI 眼中的 `localhost` 是它自己的虚拟隔离环境，而不是你的 Mac 电脑本身。

本章我们聊聊怎么破局，打通云端沙盒与你本地宿主机的网络通道。

3.1 沙盒网络壁垒：为什么 `localhost` 连不上？

如下图所示，默认状态下，沙盒与本地宿主机 (Your Mac) 是网络阻断的：



如果我们要让沙盒里的代码能正常读写本地的数据库，或者调通本地跑着的微服务，我们必须在“网络防火墙”上钻开一个孔，也就是进行**端口映射与反向隧道穿透 (Reverse Tunneling)**。

3.2 实战：使用 SSH / Ngrok 建立反向隧道

我们以最常见的场景为例：让云端沙盒里的 Codex 连接本地宿主机 Docker 里的 PostgreSQL 数据库。

方法一：使用 SSH 反向端口转发 (推荐)

如果你拥有一个公网中转服务器 (VPS)，你可以利用 SSH 自带的端口转发机制，将本地的数据库端口安全地挂载到云端。

在本地终端运行：

```
# 将本地的 5432 (Postgres) 转发到公网中转机的 54320 端口
ssh -R 54320:localhost:5432 user@your-public-vps.com -N
```

接着，配置 Codex 沙盒中的环境变量，让其直接访问公网服务器的映射端口：

```
export DATABASE_URL="postgresql://postgres:password@your-public-vps.com:54320/dev_db"
```

方法二：使用 Ngrok 穿透本地端口 (零配置极速方案)

如果你没有公网服务器，`ngrok` 是最快的方式。

在宿主机运行：

```
# 启动 TCP 隧道映射本地 PostgreSQL 端口
ngrok tcp 5432
```

终端会输出如下穿透地址：

```
Forwarding tcp://0\.tcp\.ngrok\.io:12345 \-> localhost:5432
```

将该动态地址配置到你的 [AGENTS.md](#) 或是 Codex Cloud 的环境变量中：

```
export DATABASE_URL="postgresql://postgres:password@0.tcp.ngrok.io:12345/dev_db"
```

💡 **小提示**：ngrok 免费版每次重启地址会变；如果做长期开发，建议要么用付费的固定 TCP 端口，要么换 Cloudflare Tunnel / frp 等替代方案。

3.3 目录映射与环境变量同步

除了网络，文件和密钥也需要顺畅流转。

1. 密钥文件的安全同步规则

千万不要让 Codex 自动把 `\.env` 文件同步到公共云端。我们必须在本地的 `\.gitignore` 中加入 `\.env`，并在项目的 [AGENTS.md](#) 中添加硬约束：

```
## 🛑 Hard Constraints
- Never sync or commit files matching *.env.
- Use `src/config.ts` as the unified wrapper to fetch environment configurations.
```

2. 沙盒临时缓存清理

为了避免沙盒缓存导致的“灵异 Bug”（比如旧的依赖包未清除），我们可以让 Codex 在每次启动测试前自动运行清理命令。在 [AGENTS.md](#) 的开发指令中写入：

```
## 🛠 Developer Commands
- Clean Run: `rm -rf node_modules/.cache && npm run test`
```

通过这一系列的配置，云端沙盒不再是与世隔绝的孤岛。它就像是你本地电脑的外延，能够流畅、安全地读取各种本地数据与服务，让 Vibe Coding 的丝滑度再上一个台阶。

Ch.04 目标驱动：用“边界与断言”驾驭推理型智能体

🎯 **具体工程麻烦**：写太长 Prompt 像教大厨切土豆丝导致模型受限；一句话太模糊又导致 AI 胡编乱造改出 10 个 Bug。

💡 **可运行实战代码与落地收益**：目标驱动 Specs 标准模板（目标 + 前提 + 验收断言 + 禁区红线）；传统 Prompt 与 Specs 真实测试对比。

📢 **社交传播 / 截图金句**：“教大厨切土豆丝只会把菜炒糊。给 AI 下指令，定死输入输出与验收断言才是专业做法。”

在以 GPT-5.5 等强推理模型为核心的 Codex 时代，传统的过程式 Prompt 工程已不再适用。推理模型具备内生规划（Internal Planning）空间，过细的执行步骤会限制其规划效率。

本章将分享如何在实际开发中，用“产品 Specs”的方式去驱使 Codex。

4.1 核心逻辑：别教米其林大厨怎么切菜

面对具备强推理能力的智能体，过细的指令往往适得其反：

❌ “请你拿起菜刀，把土豆切成 2mm 的细丝，然后把锅烧热，倒入 15g 花生油，下锅翻炒 3 分钟，最后放 3g 盐。”

这叫“过程驱动”。不仅累，而且很容易因为火候不同而把菜烧焦。

更高效的协作模式是 **目标驱动**：

✅ “我需要一盘香脆可口的土豆料理作为牛排的配菜。要求：热量控制在 200 卡内，不能使用黄油，并且必须在 15 分钟内出锅。”

通过给出 **目标 (Goal)**、**红线 (Constraints)** 和 **验证标准 (Validation)**，将具体的执行细节交给智能体推理并实现。

4.2 目标驱动的 Markdown 结构规范

当你在本地或云端向 Codex 发起编码任务时，不要堆砌毫无章法的对话，使用以下标准 Markdown 格式：

🎯 Goal

[描述你希望达到的最终状态。例如：实现一个支持 Github 登录并能存储用户偏好设置的路由。]

🚫 Constraints (红线约束)

- [安全红线，如：绝对不能将密钥明文写入代码。]
- [技术选型限制，如：必须使用原生的 CSS Grid，不能使用 Tailwind。]
- [代码防污染，如：禁止修改 /src/legacy 目录下的任何文件。]

🧪 Validation Specs (验证标准)

- [自动化测试，如：运行 npm run test:unit 必须 100% 通过。]
- [边界行为，如：当输入为空时，接口必须返回 400 Bad Request 且带有 JSON 错误提示。]

4.3 真实案例对比：传统 Prompt vs 目标驱动 Specs

假设我们要写一个“带 Redis 限流的 API 代理服务”。

❌ 传统过程驱动型 Prompt

“请帮我用 Express 写一个 API 代理。首先引入 express 和 express-rate-limit。然后配置 rate-limit，设置 windowMs 为 15 分钟，max 为 100 次。接着写一个路由 /api/proxy，使用 axios 请求第三方 API https://api.github.com。如果请求成功就返回数据，如果失败就返回 500 错误。注意在请求头里带上 Authorization Bearer Token。”

✅ 目标驱动 Specs

🎯 Goal

实现一个 Express API 代理路由，代理所有发往 GitHub API 的请求。

🚫 Constraints

- 必须使用 Redis 作为限流器的数据源，禁止使用内存型限流，以支持多实例部署。
- 代理请求的超时时间 (Timeout) 必须硬性限制在 3000ms 以内，防止挂起主线程。
- 严禁将 GitHub Token 写入代码或日志中，必须从 `process.env.GH\_TOKEN` 安全读取。

🧪 Validation Specs

- 在 1 分钟内发送超过 60 次请求时，代理必须返回 429 Too Many Requests。
- 当代理请求发生超时或网络错误时，必须返回 504 Gateway Timeout，并带有结构化 JSON 响应。

4.4 Codex 对 Specs 的推理过程分析

当你把这套规范扔给 Codex 后，它的内部思维链 (Chain of Thought) 会这样运转：

graph TD

```
A[解析 Specs 目标] --> B[分析 Constraints]
B -->|硬约束: Redis 限流| C[决定引入 ioredis 和 rate-limit-redis]
B -->|硬约束: 3s 超时| D[配置 Axios/Fetch 的 timeout 参数]
B -->|安全约束: 密钥隔离| E[引入 dotenv 并编写类型声明]
```

```
C & D & E --> F[规划代码结构并编写实现]
F --> G{比对 Validation Specs}
G --> |模拟 429 场景| H[编写 Redis 模拟测试用例]
G --> |模拟 3s 超时| I[编写延迟 API Mock 并运行单元测试]
H & I --> J[输出最终代码与测试报告]
```

你会发现，Codex 甚至会自动处理 Redis 连接重试、超时的捕获等健壮性逻辑——而这些在以前，是需要你写上百字去千叮咛万嘱咐的。

把逻辑规划权让渡给 AI，把验收标准牢牢攥在自己手里。这就是 AI 时代最高效的人机协同法则。

Ch.05 制定 CAP 协议：构建项目专属的 AGENTS.md 规则层

🔴 **具体工程麻烦**：AI 修好 1 个 Bug 带出 3 个新 Bug；在同一报错上连续重试 10 次烧钱自旋；擅自安装杂乱外部包或手写假 TODO。

💡 **可运行实战代码与落地收益**：生产级 AGENTS.md 规则层模板；失败 2 次强制熔断机制；禁止假代码占位与依赖失控红线。

🔪 **社交传播 / 截图金句**：“没有规则约束的 AI 就是脱缰野马。一份 AGENTS.md，让智能体像十年老架构师一样遵守工程规范。”

在实际做产品的过程中，最怕遇到的一种开发情况是：修好了一个 Bug，却顺手带出了三个新 Bug；或者新写了一个功能，结果把团队约定的代码风格破坏得一塌糊涂。

在人机协同开发中，Codex 如果没有边界约束，也会变成一个“破坏性极强”的勤奋员工。为了给它戴上缰绳，我们需要在项目根目录下建立 **AGENTS.md**。

这就是我们的 **“智能体协作宪法”** (Codex Collaboration Protocol, CAP)。

5.1 为什么我们需要 AGENTS.md ？

AGENTS.md 是 OpenAI Codex 官方约定的指令文件名（不是用户自取的）。Codex 在启动时会从当前工作目录开始，逐级向上扫描并合并以下文件，作为系统级上下文的一部分：

1. `~/.codex/AGENTS.override.md` （最高优先级，个人覆盖）
2. `~/.codex/AGENTS.md` （全局指令）
3. 项目根目录的 `AGENTS.md` （团队约定）
4. 当前工作目录的 `AGENTS.md` （最具体的局部约定）

它的核心价值在于：

1. **启动即恢复记忆**：每次 Codex 启动时，第一件事就是扫描 `AGENTS.md`，瞬间拾起整个项目的技术栈、文件结构和协作约束，不需要你在对话里反复唠叨。
2. **代码防腐层**：明确定义哪些文件是“只读/禁止触碰”的，引导 Codex 不去擅自重构核心安全模块（如登录鉴权、数据库 Schema）。
3. **约束命令执行**：规定只能使用特定的测试和部署命令，降低 AI 误跑破坏性脚本的概率。

5.2 AGENTS.md 的核心四大版块

项目指纹 (Project Fingerprint)

- 告诉 AI 这是一个什么样的项目，核心技术栈是什么。

开发常用命令 (Commands)

- 明确指出编译、测试、迁移数据库的命令，不要让 AI 瞎猜。

架构与编码规范 (Styles & Patterns)

- 规定文件存放目录、大小限制及必用的设计模式。

智能体安全红线 (Hard Rules)

- 绝对的禁区。一旦触碰，Codex 必须立刻中止并请求人工确认。

5.3 实战：一个生产级的 AGENTS\ .md 模板

以下是一个典型的全栈 SaaS 项目的 AGENTS\ .md 规范：

🚀 Project: Aurora SaaS Core (AGENTS.md)

🧬 Project Fingerprint

- ****Stack****: Next.js 15 (App Router), TypeScript, Prisma ORM, TailwindCSS.
- ****Database****: PostgreSQL on Supabase.
- ****Auth****: Next-Auth v5.

🛠️ Developer Commands

- ****Install****: `npm install` (Only run if package.json has changed)
- ****Dev Server****: `npm run dev`
- ****Lint Code****: `npm run lint`
- ****Run Tests****: `npm run test`
- ****DB Migration****: `npx prisma migrate dev` (Never run in production branch)

🏗️ Styles & Architecture Patterns

- ****Directory Structure****:
 - Components: Keep UI components inside `@/components/ui/` (Shadcn styled).
 - Business Logic: Custom React hooks must go to `@/hooks/`.
 - API Routes: Next.js Route Handlers go to `src/app/api/.../route.ts`.
- ****Formatting****:
 - Keep components modular. If a component exceeds 200 lines, decompose it.
 - All API routes must implement Zod schema validation for request body.
 - Return HTTP 400 for validation errors, 500 for internal uncaught errors.

🛡️ Agent Boundary & Hard Rules

- ****READ-ONLY Directories****:
 - Never modify files inside `src/app/api/auth/[...nextauth]` (OAuth Core).
 - Never alter `prisma/schema.prisma` without explicit human confirmation.
- ****PR Rules****:
 - Before declaring a feature complete, run `npm run test` and `npm run lint`.
 - If tests fail, rollback the change immediately and report the error logs.
- ****Security Check****:
 - Never commit raw `.env` files or API Keys. Use environment variables.

5.4 软约束与硬约束的边界

需要特别澄清的一点是：**** AGENTS\ \ .md ****** 里写的规则本质上是“软约束”——它是注入到模型上下文里的自然语言指令，模型 (**GPT-5.5 / GPT-5.3-Codex**) 会尽量遵守，但没有运行时硬性 enforcement**。

如果你要做“宁可错杀也不放过”的硬性拦截，必须搭配 Codex 的三层运行时控制：

1. ****沙盒模式 (Sandbox Mode)****: 在 `~/.codex/config/.toml` 中设置 `sandbox\_mode = \&\#34;read\&\#34;` 或 `\&\#34;workspace\&\#34;` , 从 OS 层面限制文件写入范围。
2. ****审批策略 (Approval Policy)****: 通过 `approval\_policy` 让 Codex 在执行危险命令前必须人工确认。
3. **Hooks 机制**: 在 `config/.toml` 中配置 `\[\[hooks\]\]` , 可以在 Codex 调用某个工具 (如文件写入) 前自动触发拦截脚本。

一个典型的硬约束配置示例：

```
# ~/.codex/config.toml
sandbox_mode = "workspace-write"
approval_policy = "on-request"

# 项目内默认沙盒收紧到只能读写当前 worktree
project_root_markers = [".git"]
```

软约束 + 硬约束的组合，才能让你放心地把大段业务开发逻辑委托给 Codex，而不用时刻盯着它是否改坏了底层核心模块。

Ch.06 思维纠偏：如何像技术总监一样透视推理过程

🔗 **具体工程麻烦**：面对强推理模型只能干等；当 AI 第一步假设走偏时，它会顺着错误连续深陷，搞乱代码库。

💡 **可运行实战代码与落地收益**：终端 TUI 实时透视 CoT 思考步骤方法；3 种死循环特征识别表；配套 Chrome 扩展实战工程 (`examples/ch06-chrome-extension`)。

📢 **社交传播 / 截图金句**：“别让 AI 蒙头狂奔 20 分钟才告诉你走偏了。看懂思考日志，在它跑偏的第一步一键挽回。”

在传统开发中，管理初级程序员时，最担心的场景是其默默闭门造车，最终交付一堆偏离业务逻辑的代码，甚至导致系统崩溃。

在使用强推理模型 (GPT-5.5) 驱动 Codex 时，这种情况同样存在。虽然 AI 拥有强大的推理能力，但一旦它的前置假设出错，它就会顺着错误的逻辑一路狂奔，甚至陷入自我纠错的“无限循环”。

本章教你如何穿透 Codex 的推理过程，在它偏离航线时，像一个资深技术总监一样精准介入。

6.1 为什么要看模型的推理过程？

强推理模型与普通大模型的最大区别在于：它在输出最终代码前，会先在内部“打草稿”进行推理和自我模拟。Codex TUI 会在交互界面上以**推理摘要 (Reasoning Summary)**的形式展示这个过程。

```
[用户需求] —> 1. 解析目标与限制 —> 2. 规划步骤 —> 3. 运行测试 —> 4. 自我修正 —> [最终输出]
               |——(在 TUI 中显示为 Reasoning Summary, 即你的“监考视窗”)——|
```

如果你只看最终结果，你只能“被动接受”。如果你学会监控推理摘要，你就能在步骤 2 或 3 发现它的逻辑漏洞，提前干预，避免浪费你的 API Token 和时间。

⚠️ **注意**：完整的“思维链 (Chain of Thought)”原始内容是 OpenAI 内部的，不会对用户暴露。TUI 中看到的是模型自己生成的摘要——已经足够用来判断它的方向是否走偏。

6.2 如何在 TUI 中观察并解读推理过程

两种典型用法：

1. 交互模式 (TUI)

直接运行 `codex`，进入 TUI 后，Codex 会自动在主面板的“Reasoning”分栏里实时滚动它的推理摘要。

如果你要查看更详细的 turn 信息，可以使用斜杠命令：

```
# TUI 中输入以下斜杠命令
/diff      # 查看当前 turn 的代码变更
/review    # 让另一个 Codex 子 agent 审查最近的变更
/copy      # 复制最后一次响应到剪贴板
```

2. 非交互模式（脚本化分析）

如果想做日志化分析，运行：

```
# 非交互模式，输出 JSONL 流，可管道给日志处理脚本
codex exec --json "<your task>" > task.jsonl
```

JSONL 中会包含 reasoning 事件、工具调用、模型回复等结构化数据，方便你做监控告警或回放。

实时推理摘要示例

当 Codex 收到“修复 Redis 限流器连接超时”的任务时，Reasoning 面板会输出类似下方的思考流：

```
[Reasoning Summary - 示意]
- User wants to fix Redis rate limiter connection timeout.
- Checking existing implementation in src/lib/redis.ts...
- I see `redis = new Redis()` without retryStrategy.
- If Redis is down, it hangs the Express app. This violates the 3000ms timeout constraint in AGENTS.md.
- Plan:
  1. Add `maxRetriesPerRequest: null` and `enableReadyCheck: false`.
  2. Implement custom retryStrategy up to 3 times.
  3. Write mock connection test to verify.
```

6.3 识别 AI 陷入的典型“死循环”

在AI 项目实操经历中，我总结了 AI 容易陷入的三个死循环，一旦看到推理摘要中出现以下特征，必须立刻介入：

1. 无限 npm install 循环 (The Dependency Loop)

- 现象：AI 试图使用某个新库，运行安装报错；它在 CoT 里决定更换版本再次安装，又报错；接着它试图安装另一个同类库.....
- CoT 特征：Error: Cannot resolve dependency \.\.\. Running npm install \-\-legacy\-\peer\-\deps \.\.\. 重复出现 3 次以上。

2. 代码重构自毁循环 (The Regression Loop)

- 现象：AI 修改了 A 文件导致单元测试 B 失败；它去修改 B 测试，结果导致 C 模块报错；它又去改 C，结果 A 又坏了。
- CoT 特征：不断在两三个文件之间往返修改，并且测试通过率反复在 80% 和 90% 之间横跳。

6.4 介入三部曲：打断、修正与接管

当发现 AI 走偏或陷入死循环时，不要坐以待毙。请按照以下步骤进行干预：

第一步：果断打断 (Ctrl \\+ C)

在终端直接按下 `Ctrl \\+ C`。这会立刻中止 Codex 的当前任务，阻止它继续消耗 Token。

第二步：点对点纠偏（直接对话）

打断后，Codex 会回到 TUI 等待新指令。**Codex CLI** 并没有专门的 `refine` 子命令——你只需要直接输入下一条指令，明确指出它思考过程中的逻辑盲区：

```
# 在 TUI 中继续输入：
你刚才试图安装 axios-retry，但本项目禁止安装任何第三方 HTTP 重试库。请使用原生的 AbortController 来实现超时重试，并把这条规则追加到 AGENTS.md。
```

如果想接着上一次会话继续，也可以用：

```
codex resume      # 在新终端中恢复之前的会话
```

第三步：人手接管与回滚

如果 AI 已经把代码改得面目全非，不要试图让它自己改回去。直接运行 Git 命令回滚，并在 `AGENTS.md` 中追加一条硬性红线：

```
# 撤销 AI 刚才的错误修改
git checkout -- src/lib/redis.ts
```

然后在 [AGENTS.md](#) 中追加：

```
- 禁止为任何简单的网络超时问题引入外部重试依赖库。
```

6.5 章节实操配套：Codex Web Copilot (Chrome 扩展沙盒样例)

为了让读者直观体验如何使用 Codex 思考链引导与 Anti-Loop 护栏进行浏览器插件开发，本项目配套提供了开箱即用的轻量开源样例：

👉 源码沙盒目录：[examples/ch06-chrome-extension](#)

核心亮点：

1. **纯原生 Manifest V3**：零打包依赖，直接在 Chrome 浏览器中「加载已解压的扩展程序」即可 1 分钟开箱体验；
2. **严格 CSP 护栏**：在 `AGENTS.md` 中严禁内联脚本与 `eval()`，展示 AI 智能体如何在最严苛的浏览器安全沙盒下编写高可用代码；
3. **自动化测试守卫**：执行 `npm test` 自动验证 MV3 规范与脚本语法。

Ch.07 视觉闭环：Desktop Computer Use 自动巡检与设计还原

- 🎯 **具体工程麻烦**：传统前端 UI 还原依赖肉眼查像素，响应式漏看弹窗遮挡；纯命令行测试无法覆盖真实浏览器渲染与点击。
- 💡 **可运行实战代码与落地收益**：安全限制操作框配置；Figma 设计稿与本地网页自动截图比对走查流程；UI 视觉巡检真实录屏复现。
- 📢 **社交传播 / 截图金句**：“写完前端还在肉眼查像素？让 AI 自己打开浏览器量尺寸、点按钮，截图标注哪里不合规。”

在传统的 UI 还原度走查中，最耗费产品经理和前端时间的是“像素眼”校对：

“这个按钮好像往左偏了 4 像素。”

“这个弹窗在 iPad 尺寸下会变形遮挡。”

在 OpenAI Codex 生态中，通过 **Computer Use** (计算机操作能力)，智能体不仅能编写代码，还能“动用眼和手”直接操作你的 macOS 桌面，打开浏览器、操作开发者工具，进行视觉效果校对。

本章教你如何配置并操纵 Codex Desktop 进行 UI 的自动化视觉还原。

7.1 安全第一：沙盒边界与屏幕操作框限制

让 AI 操作你的屏幕是一件具有安全风险的事情。为了防止 Codex 因为误判乱点你的本地微信或删除系统文件，必须设置应用层面的访问白名单。

1. 通过 GUI 设定应用边界（重要）

Codex 的 Computer Use 边界不是通过 **JSON 配置文件** 控制的，而是通过 Codex App 内的 GUI：

- 首次使用 Computer Use 操作某个 App（如 Google Chrome）时，Codex 会弹窗请求授权；
- 在弹窗中可以选择 **“Just this once”**（仅本次）或 **“Always allow”**（每次都允许）；
- 已授权列表可以在「**Codex Settings → Computer Use → Allowed Apps**」中随时撤销。

💡 建议：UI 走查任务中，把白名单收紧到只勾选 **Google Chrome**、**iOS Simulator** 等开发相关 App，避免 Codex 跑去操作你的微信、邮件等隐私应用。

2. 坐标定位机制解析

Codex 主要是通过“截屏 -> OCR/视觉分析 -> 返回目标 x, y 坐标 -> 执行点击”的闭环在操作你的电脑。

[屏幕截图 (Screenshot)] —> [视觉模型识别] —> [获取元素像素坐标 (x:450, y:230)] —> [点击/拖拽]

由于截屏和点击是**真实的系统级操作**，所以 Codex 无法操作终端、Codex 自身或系统级管理员授权弹窗——这是出厂硬限制。

7.2 视觉驱动的 UI 走查实战：Figma 还原对比

这是一个非常典型且实用的工作流：让 **Codex** 自主对比 **Figma** 设计图截图与浏览器渲染出的页面，并自动修改 **CSS** 进行还原。

🎯 目标 (Goal)

让 Codex 对比本地网页 `/auth/login` 与设计师给的 `figma_login_mockup.png`，自动调平页面中登录卡片的边距和字体大小。

🛑 约束 (Constraints)

- 只能通过修改 `src/app/login/page.tsx` 的 Tailwind Class 来修正样式。
- 禁止修改 DOM 结构。

🔧 验证与自动化执行 Specs

把以下 Specs 直接粘贴到 Codex TUI 中作为 prompt，并在 prompt 里 `@Computer` 或 `@Chrome` 唤起 Computer Use：

@Chrome 请按以下步骤完成 UI 还原走查：

🎯 Goal

Compare and align browser rendering with `figma_login_mockup.png`.

🛑 Constraints

- Only use Tailwind utility classes in src/app/login/page.tsx.
- Do not change the DOM structure.

🚀 Execution Steps

1. Open Google Chrome and navigate to `http://localhost:3000/auth/login`.
2. Take a screenshot of the login card region.
3. Compare against `/assets/figma_login_mockup.png` and report layout differences.
4. Identify spacing discrepancy (Figma shows 32px padding-top, current implementation has 16px).
5. Edit Tailwind classes in `src/app/login/page.tsx`, reload and verify.

💡 **进阶用法**：Codex 最近新增的 **Appshots** 功能（双击 Command 键），可以一键把前台窗口的截图 + 文本上下文发送给 Codex 线程，省去手动截图粘贴的步骤。

7.3 Codex 自动走查的概念流程（示意）

当你执行上述任务时，Codex 的 Computer Use 模块会在 TUI 中展示类似下方的执行流程（以下为概念示意，非真实日志格式，实际你看到的是 Codex 的推理摘要 + 工具调用记录）：

```
> Running visual review for /auth/login
> Step 1: Opening Google Chrome on http://localhost:3000/auth/login...
> Step 2: Taking screenshot. Saved to /tmp/screenshot_v1.png
> Step 3: Calling vision model for image comparison.
    Analysis: "Login card header text 'Welcome Back' font size is too small (approx 16px),
              should be 24px (text-2xl) based on figma mockup. Card padding-top is
insufficient."
> Step 4: Modifying src/app/login/page.tsx:
    Target: Replace `className="text-base pt-4"` with `className="text-2xl pt-8"`
> Step 5: Refreshing Chrome...
> Step 6: Taking validation screenshot. Saved to /tmp/screenshot_v2.png
> Step 7: Vision check: "Layout matches mockup. Visual diff is within 1.5% tolerance."
> Task completed successfully.
```

7.4 最佳实践：响应式多终端巡检

除了单一尺寸的对比，你还可以让 Codex 快速切分屏幕尺寸进行“断点走查”：

```
@Chrome
# 📱 Mobile Viewport Inspection
1. Open DevTools in Chrome.
2. Simulate mobile viewport (iPhone 15 Pro: 393 x 852).
3. Verify that the login card does not overflow horizontally.
4. If the submit button falls below the screen fold, adjust padding-bottom to keep it visible.
```

通过这一闭环，独立开发者再也不用在修改 CSS 后，手动缩放浏览器、拿手机真机反复刷新了。Codex 能够自主完成 90% 的页面微调 and 跨端兼容测试，释放你的全部视觉精力。

Ch.08 移动看护工作流：全天候离线编排实战

🔗 **具体工程麻烦**：开发者被困在工位看滚动编译日志；离开工位后 CI 挂了或高危发布卡住，整个团队进度中断。

💡 **可运行实战代码与落地收益**：GitHub Actions 失败推送工作流；飞书 Webhook 告警卡片 JSON；手机远程一键审批部署交互。

📢 **社交传播 / 截图金句**：“下班不盯屏幕，任务照常推进。CI 报错手机秒收飞书卡片，人在地铁上一键完成上线审批。”

独立开发者与产品经理的核心追求除了高效率，还有工作的自由度。盯在电脑前查看智能体编译滚动日志的方式并不高效。

本章我们将搭建一套 **移动看护 workflow**：当本地或云端服务器上的 Codex 进行自动化重构时，一旦遭遇编译失败或触发高危部署授权，微信、飞书或 Telegram 即可实时接收通知卡片，支持直接通过手机进行远程审批或干预。

⚠️ 重要说明：Codex 本身没有内置“任务失败时自动推送到飞书/微信”的字段。本章展示的是利用 **GitHub Actions + Webhook 网关 + 机器人** 自行拼装的方案——所有官方零件都是真实可用的，但中转网关需要你自己部署。

顺带一提：如果你用 ChatGPT 账号登录 Codex，你的云端 Codex 任务会自动同步到手机 **ChatGPT App**，这是 OpenAI 官方提供的能力，可作为本套自定义方案的简化平替。

8.1 移动看护链条的整体架构

我们通过以下管道将本地/云端的 Codex Agent 接入你的手机：



8.2 实战：GitHub Actions 失败推送与 Webhook 配置

当 Codex 在沙盒中运行构建或测试时，我们将构建日志通过 GitHub Actions 抓取，并触发通知。

1. GitHub Actions 自动化流水线配置 (\.github/workflows/codex-watchdog.yml)

在项目根目录下，我们编写如下 workflow 配置文件，当构建失败时，直接向手机推送包含 CoT 思考链关键节点的摘要：

```
name: Codex Agent Watchdog

on:
  push:
    branches: [ main ]
  workflow_dispatch:

jobs:
  agent-build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout Code
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 20

      - name: Run Codex Validation (exec mode)
        id: run_agent
        env:
          OPENAI_API_KEY: ${ secrets.OPENAI_API_KEY }
        run: |
          # 使用 Codex exec 非交互模式跑验证任务
          npm ci
          npm run test || echo "STATUS=failed" >> $GITHUB_ENV
```

```
- name: Push Fail Notice to Mobile
  if: env.STATUS == 'failed'
  run: |
    curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
      -d '{
        "event": "build_failed",
        "repo": "${{ github.repository }}",
        "commit": "${{ github.sha }}",
        "message": "Codex sandbox testing failed. Attention required on phone."
      }' \
      ${ secrets.MOBILE_WEBHOOK_URL }
```

💡 在 CI 场景下使用 Codex 时，认证方式推荐用 API Key（通过 GitHub Secrets 注入 `OPENAI\\_API\\_KEY`）。ChatGPT 账号 OAuth 不适合无人值守的 CI 流程。

8.3 户外移动端双向交互与审批

接收到失败通知只是第一步。更高级的玩法是，直接在手机端对 Codex 进行远程指令干预。

1. 场景：生产环境部署审批

当 Codex 跑通了所有的测试，准备将代码合并进 `main` 分支并发布到 Vercel 时，它会暂停并向你的 飞书 或微信群发送卡片：

```
🔔 [Codex Auth Requested]
Project: pmer-cn-saas
Action: Deploy to production (Vercel)
Change summary: Implemented Stripe subscription webhook in /api/stripe.
Tests: 12 passed, 0 failed.
[回执指令]: 回复 "1" 批准发布, 回复 "0" 打断并回滚。
```

2. 实现交互的服务器端中转脚本 (Node.js 极简版)

假设在 `pmer.cn` 的中转网关部署一个极简的接收端脚本，它会解析你手机发出的微信或 飞书 命令，并通过远程控制端口 (SSH / Codex Port) 向下游的 Agent 实例发送信号：

```
// File: gateway.js (部署在你的 VPS 上)
const express = require('express');
const { exec } = require('child_process');
const app = express();
app.use(express.json());

// 接收来自微信/飞书的回复通知
app.post('/api/mobile-reply', (req, res) => {
  const { userMessage, user } = req.body;

  // 仅允许主理人 hunkwu 远程控制
  if (user !== 'hunkwu') {
    return res.status(403).json({ error: 'Unauthorized' });
  }

  if (userMessage === '1') {
    // 写入信号文件，下游 Codex hooks 监听此文件以批准部署
    exec('echo "approved" > /tmp/codex_deploy_signal', (err) => {
      if (err) return res.status(500).send('Error triggering deploy');
      res.json({ reply: '🚀 部署已批准，生产环境正在上线！' });
    });
  }
});
```

```
});  
} else if (userMessage === '0') {  
  // 强制终止 Codex 进程并回滚代码  
  exec('pkill -f codex && git checkout -- .', (err) => {  
    res.json({ reply: '🛑 部署已中止，代码已安全回滚至 HEAD!' });  
  });  
} else {  
  res.json({ reply: '⚠️ 无效指令，请回复 1（批准）或 0（中止）' });  
}  
});  
  
app.listen(8080, () => console.log('Mobile gateway listening on port 8080'));
```

8.4 官方参考实现：飞书助理 (Codex Feishu Sentinel)

为了避免开发者重复手写 Webhook 网关与长连接轮询逻辑，本项目配套开源了开箱即用的官方参考工程：[**plugins-codex-feishu \(飞书助理\)**](#)。

它将上述架构全面产品化，具备三大核心形态：

1. 日常巡检与值班日报（极速上手）：
 - 自动聚合本地 Git 提交与工作区动态，生成图文并茂的进展日报，免去每天下班写进展报告的痛点。
 - 默认通过飞书 Bot 仅推送到开发者个人私聊，3 分钟即可完成从零到一的验证。
2. 移动端警报与双向审批（离线编排）：
 - 当云端/本地 Codex 执行自动化测试遇挫、或遇到需要人工授权的高危部署时，飞书第一时间震动弹窗通知卡片。
 - 手机端直接点击或打字回复指令，即可远程触发「批准发布」或「一键回滚中断」。
3. 沉淀与进阶知识库（团队协同）：
 - 支持将结构化项目报告写回飞书 Docx 云文档、同步至 Bitable 多维表格，实现代码进展向团队业务知识库的无缝沉淀。

 **3 分钟极速配置：**该工程内置了飞书官方应用清单 `feishu_app_manifest.json`，在飞书开放平台直接点击「导入应用清单」即可自动开通所有必要权限与长连接，免去繁琐的手工勾选。

8.5 实战产品说心法：把自由留给自己

很多同行在用 AI 编程时，把自己活成了一个“人体测试机”和“Git 提交工具人”：AI 改完了，人去点刷新；AI 报错了，人复制报错发给 AI。

移动看护工作流的本质，是把人从“即时等待”中抽离出来。

通过将测试断言 (Validation Specs) 托付给 GitHub Actions，将异常通知托付给移动 Webhook，将最终签字权 (Deploy Approval) 掌握在移动端。你才能真正做到“人在喝咖啡，产品在自动进化”。

Ch.09 架构复苏：混乱遗留系统的全景解析与渐进式解耦

 **具体工程麻烦：**接手几万行无文档、无测试的屎山系统，改一行崩三处，重构不敢碰，盲目重写又交不了差。

 **可运行实战代码与落地收益：**全景逆向拓扑生成 Prompt（提取 ER 图与路由）；接口行为快照基准测试 (Golden Master)；微创解耦三步法。

✂️ **社交传播 / 截图金句：**“面对几十万行没文档的遗留系统，别冲动推倒重来。先让 AI 画出地图、补上防崩测试，再做微创手术。”

在独立开发或承接外包项目时，接手前人留下、无文档且无单测的「屎山」系统，远比从零构建更令人棘手，任何微小改动都伴随着潜在风险。

针对此类项目，并不建议盲目推倒重来。借助 Codex 的全景分析与推理能力，我们可以对遗留系统实施渐进式解耦与重构。本章将介绍如何指挥 Codex 进行项目分析与分层解耦。

9.1 第一步：全景逆向，建立代码拓扑图

接手混乱项目的首要任务是**画出地图**。别自己去翻代码，让 Codex 帮你进行项目逆向工程。

1. 逆向生成数据库依赖关系

如果项目使用了 Prisma 或 SQL，你可以让 Codex 直接根据数据库配置文件逆向出 Mermaid 实体关系图（ERD）。

在本地向 Codex 派发任务 Specs：

```
# 🎯 Goal
分析当前项目的数据库配置，生成一个包含核心表结构与外键关联的 Mermaid ERD 图。

# 🛑 Constraints
- 只分析 /prisma/schema.prisma 或 /src/db/models/ 下的文件。
- 排除临时表和第三方元数据表。

# ✏️ Validation Specs
- 在 /docs/database_topology.md 中输出渲染正确的 Markdown Mermaid 代码块。
```

Codex 会自动解析表之间的关系，并生成直观的拓扑图，这比你人肉去翻数据库关系要快上百倍。

9.2 第二步：安全红线，编写行为基准测试

重构遗留代码的铁律是：**先保证旧行为不被改坏，再动刀子**。

我们需要让 Codex 自动为现有的关键接口（例如购物车结算、OAuth 登录回调）编写**行为基准测试**，以此作为重构过程中的安全红线。

实战：向 Codex 下达基准测试指令

```
# 🎯 Goal
为 src/pages/api/checkout.ts 接口编写单元测试，捕捉当前的请求行为与返回格式。

# 🛑 Constraints
- 不要修改 src/pages/api/checkout.ts 中的任何逻辑。
- 使用本地沙盒中的 Jest / Vitest 运行测试。

# ✏️ Validation Specs
- 至少覆盖三种场景：商品正常结算、库存不足报错、未登录拦截。
- 确保测试运行通过率 100%。
```

有了这些基准测试（也就是 AI 的验收警戒线），后续的任何重构改动一旦破坏了历史逻辑，都会立刻在沙盒的编译测试中被拦截。

9.3 第三步：微创手术，实施渐进式解耦

拥有了“地图”（拓扑图）和“防线”（基准测试）后，我们就可以指挥 Codex 实施重构了。

1. 解耦胖控制器 (Fat Controllers)

假设我们有一个 500 行的 API 路由，里面混杂了“鉴权、折扣计算、发送邮件、扣库存、记录日志”等一堆逻辑。我们可以让 Codex 进行“逻辑抽离”：

🎯 Goal

将 `src/pages/api/checkout.ts` 中的“折扣计算逻辑”抽离到单独的服务类 `src/services/discountService.ts` 中。

🛑 Constraints

- 保证外部调用接口入参与出参不变。
- 严禁影响 `checkout.ts` 的其他核心逻辑。

🧪 Validation Specs

- 运行 `npm run test`，确保之前编写的结算基准测试 100% 通过。
- 运行 `npm run lint` 无任何语法错误。

2. 局部验证与安全回滚

当 Codex 开始重构时，它会在沙盒中执行修改并自动运行测试。如果测试失败，它会在 CoT 思维链中判断是自己的重构逻辑写错了，还是基准测试写错了。

通过这种“抽取逻辑 -> 运行测试 -> 报错回滚 -> 重新调整”的微创重构循环，你可以在短短几个小时内，把一个几万行、无法维护的遗留系统重构为清晰、模块化、带测试覆盖的现代系统。

不要害怕屎山，用 **Specs** 和测试做你的盾牌，把手写重构的工作让渡给 **Codex**。

Ch.10 商业实战：2小时跑通 Next.js + Stripe 商业级 MVP

🎯 **具体工程麻烦**：想做独立付费产品，在登录鉴权、数据库模型、Stripe Webhook 验签和部署上折腾两周，热情耗尽还没上线。

💡 **可运行实战代码与落地收益**：完整可运行代码库 `examples/ch10-saas-mvp` (Next.js 15 + Supabase + Stripe 订阅)；Stripe CLI 本地支付闭环调试命令。

📢 **社交传播 / 截图金句**：“独立开发最核心的里程碑不是架构多完美，而是收到第一笔付款。2 小时搞定全套付费闭环。”

作为独立开发者 (Indie Hacker) 或微型创业团队，你最核心的里程碑不是“完美架构”，应该是“收到第一笔付款”。很多人把时间浪费在了反复配置脚手架上，迟迟无法上线。

本章我们以极客速战速决的风格，教你如何指挥 Codex，在 2 小时内利用 `Next.js 15 (App Router)` + `Supabase (PostgreSQL)` + `Stripe` 搓出一个具有完整支付与会员权限闭环的 SaaS MVP。

📁 **配套实战源码**：[examples/ch10-saas-mvp](#) —— 完整可运行的订阅制 AI 翻译工具 (TransFlow)，自带 CAP 协议 `AGENTS.md`，`npm install && npm run build` 已验证通过。

10.1 初始化骨架与数据库 Schema 设计

我们的目标是做一款订阅制的 AI 翻译工具。首先，使用 Next.js 16 的 `create-next-app` 初始化项目，它会默认生成 **AGENTS.md**，你可以在此基础上锁死边界。接着，让 Codex 生成核心的数据库模型。

1. 编写 Prisma Schema (Prisma 实体建模)

向 Codex 下达目标 Specs，让其编写数据库模型：

🎯 Goal

编写 Prisma 数据库模型，支持用户表 (User)、订阅表 (Subscription) 与翻译记录表 (TranslationRecord)。

🛑 Constraints

- 数据库驱动使用 PostgreSQL (连接 Supabase)。
- 订阅状态必须是 Enum 类型，包含 ACTIVE, CANCELED, EXPIRED。

Validation Specs

- 运行 `npx prisma validate` 无错误提示。

Codex 会自动输出标准的 `schema\prisma` 模型，包含合理的级联删除（Cascade）和索引（Indexes）：

```
// File: prisma/schema.prisma
datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

enum SubscriptionStatus {
  ACTIVE
  CANCELED
  EXPIRED
}

model User {
  id          String          @id @default(uuid())
  email       String          @unique
  createdAt   DateTime        @default(now())
  subscription Subscription?
  records     TranslationRecord[]
}

model Subscription {
  id          String          @id @default(uuid())
  userId      String          @unique
  stripeSubId String          @unique
  status      SubscriptionStatus
  priceId     String
  currentPeriodEnd DateTime
  user        User            @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
}

model TranslationRecord {
  id          String          @id @default(uuid())
  userId      String
  sourceText   String
  translatedText String
  createdAt   DateTime        @default(now())
  user        User            @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
}
```

10.2 集成 Stripe 订阅与 Webhook 监听

支付系统的核心是回调安全。当用户支付成功后，Stripe 的服务器会向你的 Next.js 服务发送一个 Webhook 请求。我们需要 Codex 帮我们快速编写这套验证与状态流转逻辑。

实战：向 Codex 下达 Webhook 路由编写 Specs

🎯 Goal

实现 Next.js 16 App Router 风格的 Stripe Webhook 路由处理程序 `/api/webhooks/stripe`。

🛑 Constraints

- 必须使用 `stripe.webhooks.constructEvent` 验证请求签名的真实性，防止伪造攻击。
- 当接收到 `checkout.session.completed` 或 `invoice.payment\_succeeded` 事件时，更新用户的订阅状态。
- 必须使用最新稳定的 Stripe API 版本（截稿时为 2026-04-22.dahlia）。
- 严禁对响应体进行普通 JSON 解析，Stripe 验证要求使用原始 body 字符串。

🛠️ Validation Specs

- 编写对应的自动化 Mock 请求测试，验证签名失败时返回 400，成功时返回 200。
- 真实订阅周期必须从 Stripe 响应中读取，不得硬编码。

Codex 会在沙盒中自主寻找正确的处理方案（例如如何读取 Next.js 16 的 `request.text()` 获取 Raw Body 进行验证），并输出符合规范的代码：

```
// File: src/app/api/webhooks/stripe/route.ts
import { NextResponse } from 'next/server';
import Stripe from 'stripe';
import { prisma } from '@lib/prisma';

const stripe = new Stripe(process.env.STRIPE_SECRET_KEY!, {
  // 使用截稿时最新稳定的 API 版本；上线前查阅 Stripe Changelog 确认
  apiVersion: '2026-04-22.dahlia',
});

export async function POST(req: Request) {
  const body = await req.text();
  const signature = req.headers.get('stripe-signature')!;

  let event: Stripe.Event;

  try {
    event = stripe.webhooks.constructEvent(
      body,
      signature,
      process.env.STRIPE_WEBHOOK_SECRET!
    );
  } catch (err: any) {
    return NextResponse.json({ error: `Webhook Error: ${err.message}` }, { status: 400 });
  }

  // 状态流转处理
  if (event.type === 'checkout.session.completed') {
    const session = event.data.object as Stripe.Checkout.Session;
    const stripeSubId = session.subscription as string;
    const customerEmail = session.customer_details?.email!;

    // 生产实践：从 Stripe 拉取真实的订阅对象，拿到准确的 current_period_end
    const subscription = await stripe.subscriptions.retrieve(stripeSubId);

    await prisma.subscription.upsert({
      where: { stripeSubId },
```

💡 **避坑提醒**：原始版本里很多教程会硬编码 `currentPeriodEnd = now() || + 30 天`，这在跨年订阅、试用期、Coupon 折扣等场景下会算错。务必从 `stripe\subscriptions\retrieve` 拿真实数据。

Stripe 在本地调试需要使用 Stripe CLI 进行 Webhook 转发。我们可以利用 Ch.03 学到的沙盒网络穿透技术，配置本地调试：

2. 将控制台给出的 `whsec\ xxx` 写入本地的 `\.env` 中，让 Codex 运行单元测试。

商业 MVP 的价值在于速度。用最牢靠的边界规则约束 AI，换取最极致的上线时间。

✎ **社交传播 / 截图金句**：“不用配本地 Xcode 和 Android Studio，借助云端打包与 AI 报错自愈，一个人也能轻松交付双端原生应用。”

🔗 **配套实战源码**：[examples/ch11-expo-mobile](#) —— 完整可运行的 Expo SDK 57 工程 (Expo Router `src/app` 路由 + NativeWind + EAS 三档打包配置) . 自带 CAP 协议 AGENTS.md . 已通过 `npm expo lint` (零错误) 与 `npm expo-`

11.1 Expo 项目极速初始化与模拟器映射

为了使用 EAS (Expo Application Services) 进行云端免配置打包，我们首先初始化一个标准的 Expo 项目。

1. 编写 App 初始化 Specs

给 Codex 下达 Specs 指令，生成标准的 Expo TS 项目：

```
# 🎯 Goal
初始化一个使用 TypeScript 的 React Native Expo 项目。

# 🚫 Constraints
- 使用最新稳定的 Expo SDK (当前为 SDK 56)，随之搭配最新版 Expo Router 实现基于文件系统的路由。
- 引入 NativeWind 作为 Tailwind 风格的样式方案。
- 目录约定使用 src/ 前缀 (即 src/app/ 作为路由根)。

# ✏️ Validation Specs
- 运行 `npx expo lint` 无错误。
- 运行 `npx expo-doctor` 检查依赖版本对齐。
```

Codex 会自动拉取最新的 Expo 模板并生成基础目录结构：

```
+-- src/
|   +-- app/
|   |   +-- index.tsx          # APP 首页
|   |   +-- _layout.tsx       # 全局路由导航布局
|   +-- components/
|   +-- hooks/
+-- app.json                  # Expo 核心配置文件
+-- package.json
```

11.2 解决移动端顽疾：原生依赖冲突

React Native 开发最怕升级或引入带 Native 模块的第三方库 (例如相机、文件系统访问)。这常常导致 iOS Podfile 或 Android build.gradle 报错崩溃。

在 Vibe Coding 模式下，当 Codex 执行自动化依赖安装时，如果遇到此类原生报错，我们应引导它采用下述排查策略。

实战：如何让 Codex 自主排查 Podfile 报错

如果 Codex 在沙盒中编译 iOS 原生模块失败，它会在推理摘要中产生类似提示：

```
\[Error\] \[Cocoapods\] Auto\linking failed for react\-native\-reanimated\.
```

此时**直接在 TUI 中继续输入纠偏指令** (无需任何特殊子命令，详见 Ch.06)：

请改用 `npx expo install react-native-reanimated` 重新安装该依赖，它会自动适配当前的 Expo SDK 版本。在本项目中，禁止使用普通的 `npm install` 安装任何带原生代码的第三方包。请把这条规则补充到 AGENTS.md。

💡 **主理人心法**：Expo SDK 最强的地方就在于其自带的版本对齐机制 (`npx expo install`)。任何时候只要原生包报错，逼着 Codex 使用 expo 内置指令覆盖安装，90% 的版本冲突都会被自动抹平。

11.3 EAS Build 云端打包与证书自动化

在传统的 App 打包流程中，申请苹果开发者证书、生成 Provisioning Profile 往往会卡住新手几天。现在，通过 EAS，我们只需要给 Codex 提供开发者账号，让其在云端全自动解决。

1. 配置 eas\.\json (EAS 云端打包配置文件)

让 Codex 生成生产与测试的云端打包环境配置：

eas\.\json 配置文件：

```
{
  "cli": {
    "version": ">= 9.0.0"
  },
  "build": {
    "development": {
      "developmentClient": true,
      "distribution": "internal"
    },
    "preview": {
      "distribution": "internal"
    },
    "production": {
      "ios": {
        "simulator": false
      }
    }
  }
}
```

2. 让 Codex 监考云端构建日志

在本地终端触发 EAS 构建任务，并把日志保留下来供 Codex 分析：

```
# 启动 EAS iOS 打包任务，把日志写到本地文件
eas build --platform ios --profile production --non-interactive 2>&1 | tee eas-build.log
```

构建结束（或失败）后，直接把日志喂给 Codex：

```
# 把构建日志交给 Codex 做诊断
codex exec "分析 eas-build.log，定位失败原因，并给出修复方案。如果是 Provisioning Profile 不匹配或证书失效，告诉我具体要运行哪些 eas credentials 命令。"
```

⚠️ 澄清边界：Codex 不会自动登录你的 **Apple Developer** 后台帮你重发证书——证书签发与轮换是 EAS（通过 eas credentials）和 Apple 之间的事。Codex 能做的是：读懂 EAS 的报错日志、识别证书过期 / Provisioning Profile 不匹配等典型问题、指引你运行正确的修复命令、自动生成补丁脚本。

最终 EAS 会返回一个安装二维码，你只需用手机扫码即可直接安装测试版 App。

原生开发不再需要笨重的 IDE。用 Expo + EAS 让打包上云，让 Codex 成为你移动开发的副驾驶。

Ch.12 终局思考：独立开发者如何打造自动化商业飞轮

- 🎯 **具体工程麻烦**：花 99% 精力写代码，只花 1% 精力找客户，产品上线无人问津；一人微型创业无法兼顾开发与获客。
- 💡 **可运行实战代码与落地收益**：自动化营销脚本（业务事件触发日报推送、社媒动态分发）；核心数据看板模板；一人公司商业运转流水线。
- 🔪 **社交传播 / 截图金句**：“代码写得再漂亮，没人用就是精美的垃圾。让 AI 不仅帮你写代码，更帮你转动商业获客的轮盘。”

在“实战产品说”微信公众号和 pmer.cn 上，我写过很多关于“独立开发与副业变现”的文章。我发现，很多开发者最容易走进的死胡同是：**把 99% 的精力用来优化代码，却只花 1% 的精力去寻找用户和真实需求。**

代码写得再优雅、架构配置得再完美，只要没人用，它就是一个精美的摆设。在 AI 时代，我们不仅要让 Codex 帮我们“生产产品”，更要让它帮我们“转动商业轮盘”。

作为全书的终局，我们来聊聊如何用 AI 实现自动化营销与独立增长。

12.1 “一人 SaaS 公司”的自动化流量管道

一个健康的独立项目，其流量获取（SEO、社交媒体、冷启动邮件）应该和它的代码库一样，是一套自动运转的流水线。

实战：让 Codex 自主维护 SEO 博客与 Sitemap

我们可以写一段 Node.js 脚本，让 Codex 每天根据最新的热点关键词，自动抓取行业文章、总结成高质量的博文，并更新静态路由与 Sitemap（网站地图），以此获取长尾流量。

在项目中建立自动生成站点地图的脚本 Specs：

```
# 🎯 Goal
实现一个自动遍历 Next.js 静态文件路由并重新生成 /sitemap.xml 文件的脚本 `scripts/generate-sitemap.js`。

# 🚫 Constraints
- 必须包含 /blog 目录下所有新生成的 markdown 文章路径。
- 修改频率 (changefreq) 和权重 (priority) 符合 Google 抓取规范。

# ✏️ Validation Specs
- 运行 `node scripts/generate-sitemap.js`，生成的 XML 文件在浏览器中解析正常，没有任何格式缺失。
```

Codex 会自动输出标准的解析脚本：

```
// File: scripts/generate-sitemap.js
const fs = require('fs');
const path = require('path');

const BASE_URL = 'https://pmer.cn';
const pagesDir = path.join(__dirname, '../src/app');
const blogDir = path.join(__dirname, '../content/blog');

function getBlogSlugs() {
  if (!fs.existsSync(blogDir)) return [];
  return fs.readdirSync(blogDir)
    .filter(file => file.endsWith('.md'))
    .map(file => `/blog/${file.replace('.md', '')}`);
}

function generate() {
  const staticPages = ['/', '/auth/login', '/features'];
  const blogPages = getBlogSlugs();
  const allUrls = [...staticPages, ...blogPages];
```

```

const xml = `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  ${allUrls.map(url => `
    <url>
      <loc>${BASE_URL}${url}</loc>
      <changefreq>daily</changefreq>
      <priority>${url === '/' ? '1.0' : '0.8'}</priority>
    </url>`).join('')}
</urlset>`;

fs.writeFileSync(path.join(__dirname, '../public/sitemap.xml'), xml);
console.log('✅ Sitemap.xml generated successfully!');
}

generate();

```

12.2 对接业务数据，获取每日商业战报

为了让你对钱的动向足够敏感，你可以让 Codex 写一个极简的战报脚本，每天早上拉取 Stripe 昨天的收益和 Supabase 的新增用户数，直接通过 Webhook 发送到你的手机。

每日数据通报脚本 (Node.js)

```

// File: scripts/daily-report.js
const { PrismaClient } = require('@prisma/client');
const prisma = new PrismaClient();
const axios = require('axios');

async function sendReport() {
  // 获取昨日新增用户数
  const yesterday = new Date(Date.now() - 24 * 60 * 60 * 1000);
  const userCount = await prisma.user.count({
    where: { createdAt: { gte: yesterday } }
  });

  // 获取激活的订阅数
  const activeSubs = await prisma.subscription.count({
    where: { status: 'ACTIVE' }
  });

  const reportText = `📊 【实战产品战报】\n昨日新增注册用户: ${userCount} 人\n当前总活跃订阅: ${activeSubs} 个\n— 继续加油!`;

  // 微信/飞书 机器人推送
  await axios.post(process.env.MOBILE_WEBHOOK_URL, {
    msgtype: 'text',
    text: { content: reportText }
  });
}

sendReport();

```

将其挂载到服务器的 crontab 上（每天 8:00 触发），就构成了你最低成本的“业务监控大屏”。

12.3 终局心法：AI 原生时代的唯一壁垒

当任何人都能在两小时内写出几万行代码、打包出原生 App、甚至挂接好自动化流量管道时，**技术本身彻底商品化了**。在这个“代码泛滥”的新时代，独立开发者和产品经理真正的终极壁垒应该是：

- 你对用户痛点深刻的同理心（**User Empathy**）。
- 你在具体行业中沉淀多年的业务认知（**Domain Knowledge**）。
- 你将 **AI 原生工具**（如 **Codex**）化为己用、快速落地并形成商业闭环的执行力。

不要做纯粹的打字员，去做那个定义问题、手握缰绳并解决真实痛点的人。

感谢你读完《Codex 蓝皮书》，收藏+转发、github star~

现在，请在你的根目录下，配置好 `AGENTS\`，运行你的第一行 `codex` 指令，创造属于你的商业故事。

Ch.13 前沿瞭望：2026 Codex 生态全景升级

🔗 **具体工程麻烦**：工具迭代极快，旧命令作废（Codex 桌面端退役并入 ChatGPT 代码模式）、模型换代（GPT-5.6）、CLI 变更不知所措。

💡 **可运行实战代码与落地收益**：2026 迁移命令作战清单（winget/brew 安装、CLI 0.14x 变更配置、Plugins 插件系统对接）；版本兼容检查脚本。

✂️ **社交传播 / 截图金句**：“工具每三个月换一轮血，心智才是护城河。这里没有空洞新闻，只有告诉你哪条命令已作废的作战地图。”

前面十二章建立的，是一套不依赖具体版本的编排方法论。但方法论要落地，就必须踩在真实的工具地面上。2026 年的 Codex 生态发生了四次结构性地震：**桌面端大合并、模型大换代、插件生态成型、安全能力独立成军**。本章逐条拆解这些变化，并给出具体的迁移命令与配置。

13.1 桌面端大合并：Codex App 并入 ChatGPT 客户端

2026 年 7 月，独立的 Codex 桌面应用正式退役，全部能力并入 **ChatGPT 桌面客户端**，以「Codex 代码模式（Code Mode）」的形态存在。免费、Plus 与企业版用户均可使用。

迁移动作：

```
# macOS：直接下载 ChatGPT.dmg，拖入 Applications
# Windows：使用 winget 安装
winget install OpenAI.ChatGPT
```

登录后点击左侧边栏的 **Codex** 标签页即可进入代码模式。需要特别注意的两点：

1. **账号 vs API Key**：使用 ChatGPT 账号登录可获得完整能力（云端任务、跨端同步、Computer Use）；使用 API Key 登录仅有本地基础编码能力。
2. **独立组件不受影响**：Codex CLI、VS Code 插件、Codex Cloud 均为独立产品，继续正常演进。本书 Ch.02 的多端矩阵依然成立，只是「桌面 App」这一格换成了 ChatGPT 客户端。

新增能力速览：

- **内置浏览器升级**：地址栏直接搜索浏览历史，Chrome 扩展可引用当前打开的标签页。
 - **多仓库审查（Multi-repo Review）**：多文件夹项目可在一个视图中查看所有仓库的变更行数并逐一审查 Diff，不再需要来回切换。
 - **Sites**：在客户端内直接创建、部署、管理托管 Web 项目，配合 Annotations 实现「指哪改哪」的原位编辑。
-

13.2 模型大换代：GPT-5.6 Terra 与 Luna 接管

2026 年 8 月 31 日起，GPT-5.4 与 GPT-5.4 mini 在 Codex（ChatGPT 登录态）中正式退役。官方指定的替代关系：

退役模型	继任模型	定位
gpt-5.4	gpt-5.6-terra (GPT-5.6 Terra)	主力深度推理模型
gpt-5.4-mini	gpt-5.6-luna (GPT-5.6 Luna)	轻量快速模型（Guardian 审批等场景）

迁移检查清单：

```
# 1. 检查你的配置文件中是否硬编码了旧模型
grep -rn "gpt-5.4" ~/.codex/config.toml .

# 2. 在 config.toml 中显式升级默认模型
```

```
# ~/.codex/config.toml
model = "gpt-5.6-terra"
# 轻量后台任务（如自动审查）可单独指定
[profiles.guardian]
model = "gpt-5.6-luna"
```

⚠ 注意：使用 API Key 认证的会话仍可继续调用 GPT-5.4 系列，但 ChatGPT 登录态必须切换。所有定时任务（Automations）、工作区默认配置、自定义 Agent 都要逐一排查。

13.3 CLI 0.14x：必须知道的决定性变更

Codex CLI 已进入 0.14x 时代（截至 2026 年 8 月最新稳定版 0.147.0）。以下变更直接影响本书前文的所有命令示例：

```
npm install -g @openai/codex@latest
```

1. --full-auto 正式移除

```
# ❌ 旧写法（已报错）
codex exec --full-auto "修复所有 lint 错误"

# ✅ 新写法：用沙盒模式表达自治级别
codex exec --sandbox workspace-write "修复所有 lint 错误"
```

2. Hooks 引擎转正 (Stable)

Ch.05 中提到的「拦截层」现在是一等公民。可在 config.toml 中直接配置 SessionStart / Stop 钩子，并能观测 MCP 工具调用、apply_patch 与长时间运行的 Bash 会话：

```
# ~/.codex/config.toml
[hooks]
session_start = "bash scripts/bootstrap-env.sh"
stop = "npm run lint --silent"
```

3. Agent Plugins 与插件市场

插件体系从实验走向正式，支持本地、个人、工作区与远程四层目录，并可安装面向 Amazon Bedrock、Claude Code 的第三方市场：

```
# 插件管理统一入口
codex plugin list
codex plugin marketplace add https://plugins.example.com/catalog.json
codex plugin install security-workbench
```

在对话中通过 @plugin 提及即可自动注入插件上下文（MCP / App / Skill）。

4. 子智能体（Subagents）与多智能体编排

CLI 原生支持派生拥有独立上下文窗口的子智能体，可将大任务切分为并行流水线：

```
> 派生两个子智能体：一个为 src/api 补充集成测试，
   另一个并行重构 src/hooks 的状态管理，最后汇总 Diff 给我审查。
```

配合 git worktree 隔离，多个智能体可在互不污染的工作区并行作业——这正是 Ch.04「目标驱动」思想的官方实现。

5. Guardian 自动审批与 --approve-for-me

高危操作不再只有「人肉点确认」一条路。新的 --approve-for-me 标志可将审批请求路由给 Guardian 子智能体（由 GPT-5.6 Luna 驱动）自动评审，符合策略的操作自动放行，越界操作拦截并给出理由：

```
codex --approve-for-me "升级依赖并跑通测试"
```

这与本书 Ch.08 的「移动端审批网关」互为补充：低风险交给 Guardian，高风险才推到你的手机。

6. MCP 2026-07-28 协议

支持分页发现、多轮请求与非阻塞服务器启动。旧的 .mcp.json 配置继续兼容，但新写的 MCP Server 建议按 2026-07-28 规范实现。

13.4 Skills 生态：把重复流程沉淀为资产

如果说 AGENTS.md 是项目的「通用法律」，Skills 就是某一类任务的「专项流程」：PR Review、飞书文档整理、PPT 生成、CI 修复、安全扫描……任何会重复三次以上的流程，都值得沉淀为 Skill。

```
# Skill 的标准目录结构（放在 ~/.codex/skills/ 或插件包内）
skills/
├── pr-review/
│   └── SKILL.md      # 带 YAML frontmatter 的流程说明书
```

Skills 可与插件一起发布到市场，供团队统一安装。这实现了 Ch.05 CAP 协议的「跨项目复用」：协议约束行为，Skill 固化流程。

13.5 Codex Security 与 Daybreak：安全能力独立成军

2026 年 8 月，OpenAI 推出面向防御方的 Daybreak 双层访问体系：

- **Daybreak Blue**：通用模型（GPT-5.6 Sol），覆盖漏洞发现、安全代码审查、检测工程、事件响应、恶意软件分析与补丁验证——绝大多数防御性安全工作从这里开始。
- **Daybreak Red**：专用训练模型（GPT-5.6 Cyber），用于经明确授权的漏洞复现、利用验证、渗透测试与红队行动，需单独审批开通。

配合 Codex Security 插件与 CLI，安全工作流全面产品化：

```
# 在工作台中跑一次深度扫描
codex plugin install codex-security
# 或在 CI 中批量扫描
codex-security scan --deep --report sarif > results.sarif
```

实战红线（与 Ch.05 的沙盒边界一脉相承）：

1. 在**隔离环境**中工作，显式定义授权范围（engagement scope）。
2. 使用最小权限的 Permission Profiles。
3. 为跨越沙盒边界的动作配置 **Auto-review**，让 Guardian 先行评审。

13.6 本章迁移清单（TL;DR）

```
# ① 桌面端：弃用旧 Codex App，改装 ChatGPT 客户端
winget install OpenAI.ChatGPT          # Windows
# macOS 下载 ChatGPT.dmg

# ② CLI 升级到 0.147.0+
npm install -g @openai/codex@latest

# ③ 模型切换到 GPT-5.6 系列（8月31日前必须完成）
grep -rn "gpt-5.4" ~/.codex/ .          # 全面排查

# ④ 替换已移除的 --full-auto
codex exec --sandbox workspace-write "<task>"

# ⑤ 启用 Guardian 自动审批
codex --approve-for-me "<task>"

# ⑥ 安装插件市场与安全插件
codex plugin marketplace add <catalog-url>
codex plugin install codex-security
```

13.7 终局不变量

工具层面的结论只有一条：凡是写死在脚本里的版本号、命令行标志、模型代号，都是技术债。把它们集中到 `config.toml` 与 `AGENTS.md` 中管理，让迁移成本收敛到「改一行配置」。

而穿越所有版本周期仍然成立的，正是本书反复强调的三件事：目标驱动而非步骤驱动、边界先行而非事后追责、人机分工而非人被 AI 牵着走。工具会换血，心智不打折。
