

第一周：初遇 or 旧识

Air

2025 年 9 月 22 日



Don't be worried, I will tell you the truth.

最基础的一部分了这是，完整的格式化结构如下？

`%[标志][宽度][.精度][长度修饰符] 类型`

1 输出格式

这里现列举几个常见的输出格式？

- 十进制整数%d 和%i？
- 无符号十进制整数%u？
- 无符号八进制整数%o？
- 无符号十六进制整数%x？
- 打印地址用的%p？
- 科学计数法打印的%e or %E？
- 智能选择浮点数输出方式的%g

%d 与%i 的区别：虽然 printf 中它们完全相同，但在 scanf 函数中它们有区别。在 scanf 中，%i 可以识别十进制、八进制（以 0 开头）和十六进制（0x 开头）的输入，%d 只识别十进制

2 长度修饰

也是几个常见

- 有 l
- 有 ll
- 有 L 大写一般与浮点数搭配
- 有 z，常用于打印 sizeof 的返回
- 有 t，用于打印地址相减的结果
- 有 hh，用于数据截断，只输出后面几个字节（好像吧）

2.1 对齐补零

额，这个很简单，还是提一嘴吧，万一太久不用给忘记了

- %-8.2f 表示左对齐，补空
- %08.2f 表示右对齐，补零
- %# 表示输出十六进制时加 0x

这里补充一点，# 与-都是标志的一类，谁前谁后都可

以下是几个注意点：没有 unsigned float 的说法，unsigned 用于修饰整数类型