



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

继承和派生

中山大学计算机学院



主讲人：郑贵锋



联系方式：

zhenggf@mail.sysu.edu.cn

目录

CONTENTS

01

继承/派生的概念

02

语法与访问控制

03

构造与析构顺序

04

派生与构造函数

05

派生与成员函数

06

改变访问控制

07

类型兼容性

08

类的类型转换

09

多重继承



Overview: 类不可继承的成员

- 类有哪些成员不可继承：
 - 私有成员
 - 构造函数与析构函数
- ex1:
 - string的构造并不能使用
- ex2:
 - 如何在 derive 类中正确初始化 base 类
 - string 类重载的运算符被继承了？

```
#include <string>
#include <iostream>

class MyString : public std::string {
public:
    //      MyString(const char* s): std::string(s) {};
};

int main() {
    //ex1: 编译, 并观看编译日志
    MyString str1("继承 string(const *char)");
    str1 = "继承 string::operator=(...)";
    std::cout << str1 << std::endl;
    MyString str2 = "hello ";
    std::cout << str2 + str1 << std::endl;
    //ex2: 取消第 6 行注释, 编译并运行
    return 0;
}
```



向基类构造函数传递实参

- 若基类构造函数带参数，则定义派生类构造函数时，仅能通过初始化列表显式调用基类构造函数，并向基类构造函数传递实参。
- 带初始化列表的派生类构造函数的一般形式如下

```
派生类名(形参表) : 基类名(实参表)  
{  
    派生类新成员初始化赋值语句;  
};
```



向基类构造函数传递实参举例：Time类

```
// SPECIFICATION FILE (time.h)
```

```
class Time
```

```
{
```

```
public :
```

```
    void Set(int hours, int minutes, int seconds);
```

```
    void Increment();
```

```
    void Write() const;
```

```
    Time(int initHrs, int initMins, int initSecs); // constructor
```

```
    Time(); // default constructor
```

```
private :
```

```
    int hrs;
```

```
    int mins;
```

```
    int secs;
```

```
} ;
```

← 将被修改

← 将被继承



向基类构造函数传递实参举例：Time类

```
// SPECIFICATION FILE ( exttime.h)
#include "time.h"
enum ZoneType {EST, CST, MST, PST, EDT, CDT, MDT, PDT } ;

class ExtTime: public Time // Time is the base class
{
public :
    ExtTime(int initHrs, int initMins, int initSecs,
            ZoneType initZone ) ;    // constructor
    ExtTime() ;                      // default
    constructor
    void Set(int hours, int minutes, int seconds,
            ZoneType timeZone ) ;
    void Write() const ;

private :
    ZoneType zone ;    // added data member
} ;
```

← 自学：枚举类型

← 派生类构造函数

← 扩展函数成员

← 增加数据成员



向基类构造函数传递实参举例：Time类

```
// IMPLEMENTATION FILE (exttime.cpp)
```

```
ExtTime::ExtTime(int initHrs, int initMins, int initSecs, ZoneType  
initZone ): Time(initHrs, initMins, initSecs)  
{  
    zone = initZone;  
}
```

← 初始化基类的成员

← 初始化派生类成员

1. 传递给基类构造函数。
2. 基类构造函数在派生类构造函数之前调用。



向基类构造函数传递实参举例：Time类

//base class default constructor is called prior to the derived //class
default constructor.

```
ExtTime::ExtTime()  
{  
    zone = EST;  
}
```

← 编译器默认添加了 `Time()` 初始化基类成员

← 如果枚举值标识符重名，请使用类型::枚举值。例如：ZoneType::EST

```
void ExtTime::Set( int hours,  
                  int minutes,  
                  int seconds,  
                  ZoneType timeZone )  
{  
    Time::Set(hours, minutes, seconds);    //调用基类函数。Why?  
    zone = timeZone;  
}
```

← 练习：去掉 Time::编译的结果？

```
void ExtTime::Write() const  
{  
    static string zoneString[8] =  
    { "EST", "CST", "MST", "PST", "EDT", "CDT", "MDT", "PDT" };  
  
    Time::Write();  
    cout << ' ' << zoneString[zone];  
}
```

← 数组总比 switch 语句好！

目录

CONTENTS

01

继承/派生的概念

02

语法与访问控制

03

构造与析构顺序

04

派生与构造函数

05

派生与成员函数

06

改变访问控制

07

类型兼容性

08

类的类型转换

09

多重继承



派生与成员函数

- 重载 (overload)
 - (1) 具有相同的作用域(即同一个类定义中);
 - (2) 函数名字相同
 - (3) 参数类型(包括const 指针或引用) , 顺序 或 数目不同
- 覆盖 (override) – 修改基类函数定义 (后面课程讲)
- 隐藏 (overwrite) – 屏蔽基类的函数定义
 - (1) 派生类的函数与基类的函数同名, 但是参数列表有所差异。
 - (2) 派生类的函数与基类的函数同名, 参数列表也相同, 但是基类函数没有virtual关键字。
- 继承
 - (1) 没有被覆盖或隐藏的基类函数, 包括在基类中重载的函数



重载和隐藏的区别

- 例如:
 - `Time::Set(int, int, int)`
 - `ExtTime::Set(int, int, int, ZoneType)`
 - 如果 `Set` 在一个类中定义，则是重载
 - `Set` 的函数签名不一样
 - 如果同名函数出现在 `Base` 和 `Derived` 中，且满足特征(1)或(2)
 - `ExtTime`案例 `Set` 满足特征 (1)
 - `ExtTime`案例 `Write` 满足特征 (2)
- 所以，它们都属于隐藏



Base类成员函数Derived类中被隐藏与显式调用

- 阅读 97~109 行代码，关于 `ExtTime::Set` 和 `ExtTime::Write` 的定义
- 在 `Derived` 或 `IndirectDerived`调用被隐藏的函数成员
 - `Base::HidenFun(...)` 或 `this-> Base::HidenFun(...)`
- 阅读 134~137 行代码，关于 `Client` 代码
- 在 `client`中 `Derived` 类对象 `d` 调用被隐藏的函数成员
 - `d.Base::HidenFun(...)` 或 `pd-> Base::HidenFun(...)`
- 练习： 在 116 行，插入语句 `time1.Set(1, 1, 1);`
 - 解释报告的编译错误



隐藏的应用

- 利用隐藏，在派生函数中修改成员函数的功能，如 Write。
- 利用隐藏，赋予派生类成员函数新的功能。

```
// IMPLEMENTATION FILE ( time.cpp )  
void Time::Set( int hours, int minutes, int seconds )  
  
{  
    hrs = hours;  
    mins = minutes;  
    secs = seconds;  
}
```

```
// IMPLEMENTATION FILE ( Exttime.cpp )  
void ExtTime::Set( int hours, int minutes, int seconds,  
                  ZoneType timeZone )  
  
{  
    Time::Set(hours, minutes, seconds);  
    zone = timeZone;  
}
```



继承中的对象访问举例

```
class BASE {  
    public:  
        BASE(int p1, int p2);  
        int inc1();  
        int inc2();  
        void display();  
  
    private:  
        int mem1, mem2;  
};
```

没有默认构造!!!

被继承

```
#include "base.h"  
  
class DERIVED : public BASE{  
    public:  
        DERIVED(int x1, int x2, int x3, int x4, int x5);  
        int inc1() ;  
        int inc3( ) ;  
        void display( ) ;  
  
    private:  
        int mem3;  
        BASE mem4;  
};
```

新添成员

隐藏（规则2），修改定义

类成员（注意初始化方法）



继承中的对象访问举例

```
#include "BASE.h"
```

```
BASE::BASE(int p1, int p2)
{ mem1 = p1; mem2 = p2; }
```

```
int BASE::inc1() { return ++mem1; }
```

```
int BASE::inc2() { return ++mem2; }
```

```
void BASE::display()
{
    cout << "mem1 = " << mem1
          << ", mem2 = " << mem2 << endl;
}
```

```
#include "Derived.h"
```

```
DERIVED::DERIVED(int x1, int x2, int x3, int x4, int x5):
```

```
BASE(x1,x2), mem4(x3,x4) ← 基类, 类成员初始化
```

```
{ mem3 = x5; } ← 基类, 类成员不能在这里初始化
```

```
int DERIVED::inc1() { return BASE::inc1(); }
```

```
int DERIVED::inc3( ) { return ++mem3 ; }
```

```
void DERIVED::display( )
```

```
{
    BASE::display(); ← 被隐藏函数成员调用
    mem4.display();
    cout<<"mem3 = "<<mem3<<"\n"; }
```



继承中的对象访问举例（存储结构）

```
#include "Derived.h"
int main()
{
    DERIVED obj( 17, 18, 1, 2, -5);
    obj.inc1();
    obj.display();
    return 0;
}
```

mem1 = 18, mem2 = 18

mem1 = 1, mem2 = 2

mem3 = -5

obj	17	mem1	从基类继承
	18	mem2	
	-5	mem3	
	1	mem4.mem1	
	2	mem4.mem2	

执行**DERIVED obj(17, 18, 1, 2, -5);**之后

obj	18	mem1	从基类继承
	18	mem2	
	-5	mem3	
	1	mem4.mem1	
	2	mem4.mem2	

执行**obj.inc1();**之后

目录

CONTENTS

01

继承/派生的概念

02

语法与访问控制

03

构造与析构顺序

04

派生与构造函数

05

派生与成员函数

06

改变访问控制

07

类型兼容性

08

类的类型转换

09

多重继承



恢复访问控制方式

- 基类中的`public`或`protected`成员，因使用`protected`或`private`继承访问控制而导致在派生类中的访问方式发生改变，可以使用“访问声明”恢复为原来的访问控制方式
- 访问声明的形式
 - `using 基类名::成员名;`（放于适当的成员访问控制后）
- 使用情景
 - 在派生类中希望大多数继承成员为`protected`或`private`，只有少数希望保持为基类原来的访问控制方式。



恢复访问控制方式

```
class BASE {  
public:  
    void set_i(int x)  
    {  
        i = x;  
    }  
    int get_i()  
    {  
        return i;  
    }  
protected:  
    int i;  
};
```

```
class DERIVED: private BASE {  
public:  
    using BASE::set_i;    // 访问声明  
    using BASE::i;  
    void set_j(int x)  
    {  
        j = x;  
    }  
    int get_ij()  
    {  
        return i + j;  
    }  
protected:  
    int j;  
};
```



恢复访问控制方式

```
int main()
{
    DERIVED obj;          // 声明一个派生类的对象

    obj.set_i(5);          // set_i()已从私有的转为public
    obj.set_j(7);          // set_j()本来就是公有的
    cout << obj.get_ij() << "\n"; // get_ij()本来就是公有的

    return 0;
}
```



屏蔽基类成员

- 目的：
 - 使得客户代码通过派生类对象不能访问继承成员。
- 方法：
 - 使用继承访问控制 **protected** 和 **private**（真正屏蔽）
 - 在派生类中成员访问控制 **protected** 或 **private** 之后，使用 “**using 基类名::成员名**”（非真正屏蔽，仍可通过使用 “**基类名::成员名**” 访问）



用于继承对象的重命名

- 目的：
 - 解决名字冲突。
 - 在派生类中选择更合适的术语命名继承成员。
- 方法
 - 在派生类中定义新的函数，该函数调用旧函数；屏蔽旧函数。
 - 在派生类中定义新的函数，该函数的函数体与旧函数相同。

```
string str = "abc";  
cout << str.length();  
cout << str.size();
```



使用基类构造函数

- 目的：
 - 使得派生类对象直接使用基类的构造函数。
- 方法：
 - 在派生类中使用 “**using 基类名::基类名**”
- 练习：
 - 打开 non_inheritable.cpp
 - 在 Mystring 声明中添加 using string::string;
 - 编译成功了，string的各种构造都延续（继承？）了



继承机制的应用举例——图形的处理

- 图形元素的处理：将圆看作是一种带有半径的点，而将点看作是一种带有显示状态的位置。

BASGRAPH.H

//说明：类LOCATION以x和y坐标描述了计算机屏幕上的一个位置。

```
#include <graphics.h>
class LOCATION {
public:
    LOCATION(int x, int y); // 构造函数，将当前位置设置为(x, y)

    int get_x(); // 返回当前位置的x坐标

    int get_y(); // 返回当前位置的y坐标

protected:
    // 位置的内部状态，在LOCATION的派生类中需要访问
    int x_pos, y_pos;
};
```


LOCATION
- x_pos
- y_pos
get_x
get_y



继承机制的应用举例——图形的处理

BASGRAPH.H

```
// 说明：类POINT描述了某一个位置是隐藏的还是显示的。  
// 以public继承表示x_pos和y_pos在POINT中是protected  
class POINT: public LOCATION {  
public:  
    POINT(int x, int y); // 构造函数，初始化位置为(x, y)  
  
    // 判断当前点是否已显示，是则返回TRUE，否则返回FALSE  
    BOOLEAN is_visible();  
    void show();        // 在当前位置显示点  
    void hide();         // 将点隐藏起来  
    // 将当前点移动到新位置(x, y)并显示它  
    void move_to(int x, int y);  
protected:  
    // 点的内部状态，在POINT的派生类中需要访问  
    BOOLEAN visible;  
};
```






继承机制的应用举例——图形的处理

BASGRAPH.H

```
// 说明：类CIRCLE描述了一个在屏幕上由POINT派生出来的圆。  
// 由POINT类派生，从而也继承了LOCATION类  
class CIRCLE: public POINT {  
public:  
    // 构造函数，初始化圆心为(x, y)，半径为r  
    CIRCLE(int x, int y, int r);  
    void show(); // 在屏幕上画出圆  
    void hide(); // 将圆隐藏起来  
    void move_to(int x, int y); // 将当前圆移动到新位置(x, y)  
    // 放大圆，使得新的半径为(r + delta)  
    void expand(int delta);  
    // 缩小圆，使得新的半径为(r - delta)  
    void contract(int delta);  
protected:  
    int radius; // 圆的半径，在CIRCLE的派生类中可以访问  
};
```





继承机制的应用举例——图形的处理

LOCATION.CPP

```
#include "basgraph.h"

LOCATION::LOCATION(int x, int y)
{
    x_pos = x;
    y_pos = y;
}

int LOCATION::get_x()
{
    return x_pos;
}

int LOCATION::get_y()
{
    return y_pos;
}
```



继承机制的应用举例——图形的处理

LOCATION.CPP

```
#include "basgraph.h"

POINT::POINT(int x, int y): LOCATION(x, y)
{
    visible = FALSE; // 缺省情况下不显示
}

BOOLEAN POINT::is_visible()
{
    return visible;
}
```



继承机制的应用举例——图形的处理

LOCATION.CPP

```
void POINT::show()
{
    if (! is_visible()) {
        visible = TRUE;
        putpixel(x_pos, y_pos, getcolor()); // 使用
缺省颜色画点
    }
}

void POINT::hide()
{
    if (is_visible()) {
        visible = FALSE;
        // 使用背景颜色画点，即擦除该点
        putpixel(x_pos, y_pos, getbkcolor());
    }
}
```



继承机制的应用举例——图形的处理

LOCATION.CPP

```
void POINT::move_to(int x, int y)
{
    hide();                // 首先使当前点不可见

    x_pos = x;             // 改变当前点的x和y坐标
    y_pos = y;

    show();                // 在新位置显示点
}
```



继承机制的应用举例——图形的处理

CIRCLE.CPP

```
#include "basgraph.h"

CIRCLE::CIRCLE(int x, int y, int r): POINT(x, y)
{
    radius = r;
}

void CIRCLE::show()
{
    if (! is_visible())
    {
        visible = TRUE;    // 改变圆的内部状态
        // 画圆, (x_pos, y_pos)为圆心、radius为半径
        circle(x_pos, y_pos, radius);
    }
}
```



继承机制的应用举例——图形的处理

CIRCLE.CPP

```
void CIRCLE::hide()
{
    unsigned int temp_color; // 用于保存当前颜色的临时变量

    if (is_visible())
    {
        temp_color = getcolor(); // 保存当前的缺省颜色
        setcolor(getbkcolor()); // 设置当前颜色为背景颜色
        visible = FALSE;        // 改变圆的内部状态
        circle(x_pos, y_pos, radius); // 用背景颜色画圆，即擦除圆
        setcolor(temp_color);      // 恢复原来的缺省颜色
    }
}
```




继承机制的应用举例——图形的处理

CIRCLE.CPP

```
void CIRCLE::move_to(int x, int y)
{
    hide();    // 擦除旧的圆
    x_pos = x;    // 设置新的位置
    y_pos = y;
    show();        // 在新的位置画圆
}
void CIRCLE::expand(int delta)
{
    hide(); // 擦除旧的圆
    radius = radius + delta;           // 扩大半径
    if (radius < 0) radius = 0;         // 避免半径为负数
    show();        // 按新的半径画圆
}
void CIRCLE::contract(int delta)
{
    expand(-delta);    // 利用expand()成员函数实现contract()
}
```




继承机制的应用举例——图形的处理

GRAFDEMO.CPP

```
#include "basgraph.h" // 基本图形元素的类界面
#include <conio.h>      // 利用其中的getch()函数暂停
int main()
{
    int graphdriver = DETECT, graphmode ; // 初始化图形系统所需变量
    // 声明一个圆，圆心在(100, 200)，半径为50
    CIRCLE circle(100, 200, 50);
    initgraph(&graphdriver, &graphmode, ""); // 初始化图形系统
    circle.show(); // 声明一个圆并显示它
    circle.move_to(200, 250); // 移动圆
    circle.expand(50); // 放大圆
    circle.expand(50);
    circle.contract(65); // 缩小圆
    circle.contract(65);
    closegraph(); // 关闭图形系统
    return 0;
}
```

//注：此代码需要电脑事先安装好图形相关库环境，请有兴趣同学课下自主运行





继承对象的重定义

- 派生类中修改继承成员函数的语义（即，修改函数体，而保持函数原型不变）。
- 派生类中的名字支配（屏蔽）基类中的名字。

```
// 说明：类POINT描述了某一个位置是隐藏的还是显示的。  
// 以public继承表示x_pos和y_pos在POINT中是  
protected  
class POINT: public LOCATION {  
public:  
    :  
    void show();      // 在当前位置显示点  
    void hide();      // 将点隐藏起来  
    // 将当前点移动到新位置(x, y)并显示它  
    void move_to(int x, int y);  
protected:  
    :  
};
```

```
// 说明：类CIRCLE描述了一个在屏幕上由POINT派生出来的圆。  
// 由POINT类派生，从而也继承了LOCATION类  
class CIRCLE: public POINT {  
public:  
    :  
    void show(); // 在屏幕上画出圆  
    void hide(); // 将圆隐藏起来  
    void move_to(int x, int y); // 将当前圆移动到新位置(x, y)  
    :  
protected:  
    :  
};
```



继承对象的重定义

- 派生类中修改继承成员函数的语义（即，修改函数体，而保持函数原型不变）。
- 派生类中的名字支配（屏蔽）基类中的名字。

```
void POINT::show()
{
    if (! is_visible()) {
        visible = TRUE;
        putpixel(x_pos, y_pos, getcolor());
    }
}

void CIRCLE::show()
{
    if (! is_visible())
    {
        visible = TRUE;
        circle(x_pos, y_pos, radius);
    }
}
```

```
#include "basgraph.h"    // 基本图形元素的类界面
#include <conio.h>        // 利用其中的getch()函数暂停

int main()
{
    :

    // 声明一个圆，圆心在(100, 200)，半径为50
    POINT point( 20, 10 );
    CIRCLE circle(100, 200, 50);

    circle.show(); // 显示圆
    point.show();  // 显示点

    circle.move_to(200, 250); // 移动圆
    point.move_to(100,20);    // 移动点

    :

}
```



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

谢谢

中山大学计算机学院



中山大学MOOC课程组