



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

结构体、共用体和枚举类型

中山大学计算机学院



讲课人：潘茂林

目录

CONTENTS

01

结构体的概念与定义

02

typedef 关键字

03

结构体运算与用法

04

共用体

05

枚举常量



结构体 - 聚合数据类型

现在世界有各种各样的信息和数据，**基本数据类型**包括：

- 整数 (long long, long, int, short, char, _Bool等)
- 浮点数 (float, double, long double等)

聚合数据类型

- 数组，相同类型的数据连续排放
- 结构体、公用体，多个类型数据聚合在一起表示某类事物。

例如：一个学生可能由学号、姓名、年龄、身高、成绩等数据表示；复数由实部数据和虚部数据构成；一个平面上的点由 x 和 y 构成；……



结构体 - 由用户定义的类型

结构体（struct）是由一序列的数据成员组成的类型。用户可自由组合定义。

```
struct STUDENT {  
    char id[6];  
    char name[10];  
    int age;  
    struct ADDRESS *home;  
} john;  
  
struct STUDENT anna;  
  
struct ADDRESS {  
    char area_id[6];  
    ...  
};
```

定义结构体

成员声明列表

声明变量

声明变量

定义结构体

使用关键字 **struct** 完成类型定义等操作：

1. 定义结构体类型与变量。"**struct identifier { 成员变量表 }**" 完成结构体定义。然后直接定义该类型的**实例变量**，注意 **;** 结束。
2. 仅定义结构体类型变量。注意：c语言中，**结构体类型**是 "**struct STUDENT**" 不是 "**STUDENT**"，与C++不同。
3. 仅定义结构体类型。以后再申明它的**实例变量**。**注意：**定义格式 "**struct identifier { members_list } vars_list ;**"，"**;**" 后分号**不能省**。
4. 习惯上 struct 标识符 用大写风格

结构体 - 指针与数组

结构体（struct）类型，可定义指向该类型变量的指针，或定义由该类型元素组成的数组

```
struct CLASS {  
    char id[10];  
    int  members; //结构体中不支持 VLA  
    struct STUDENT *students;  
};
```

← 定义结构体

← 声明指向学生或学生数组的指针

```
struct CLASS c_class[6];
```

← 定义结构体类型的数组

结构体（struct）类型是**派生类型**，它可继续派生出数组、指针、甚至结构体。即结构体类型中可以包含结构体成员。



结构体 - 嵌套与多层嵌套

结构体嵌套是指结构体类型中包含结构体成员。

```
struct STUDENT {
```

← 声明结构体

```
    char id[6];
```

```
    char name[10];
```

```
    int age;
```

```
    struct ADDRESS {
```

← 嵌套结构体ADDRESS

```
        char area_id[6];
```

```
        ...
```

```
        struct STUDENT receiver;
```

← 多层嵌套，形成循环嵌套，编译错误

```
    } home;
```

```
} john;
```

结构体嵌套体中不能出现自身，编译提示 `struct STUDENT` 定义未完成。为了保证不发生自身嵌套，A 结构体中如果包含 B 结构体类型（非指针）成员，则 B 结构体必须在 A 之前定义。

结构体 - 定义匿名类型

结构体可以是匿名类型。

```
struct {  
    char id[6];  
    char name[10];  
    int age;  
} john;
```

← 匿名结构体

← 声明变量

程序员不知道结构体（struct）类型的名字，除了定义时声明的变量、数组等外，就无法再次定义该类型及其派生类型的变量。那有什么用呢？



结构体 - 练习

请完成程序中指定的两个任务。

```
/*struct definition*/
#include<stdio.h>

struct STUDENT {
    char id[6];
    char name[10];
    int age;
    //任务1: 去除 * 号 , 按 F12
    struct ADDRESS *home;
} john;

...
```

```
struct STUDENT anna;

struct ADDRESS {
    char area_id[6];
    char *details;
    char post_code[6];
    //任务2: 去除下面语句注释
    //struct STUDENT receiver;
};

...
```




typedef 关键字 - 类型别名

C语言很多派生类型定义很长，不利于阅读、理解；不方便识别、定义变量；也可能存在与现代计算机语言习惯不一致等。例如：

- 结构体类型 struct STUDENT
- 数组 int a[M][N]
- 指针 int (*p)[N]; int * (*p)(int,int)

关键字 **typedef** 可以为类型起一个新的别名。typedef 的用法一般为：

typedef oldName newTypeName;

例如：

```
typedef _Bool bool;  
typedef unsigned int size_t;
```

typedef 关键字 - 定义结构体

给匿名结构体赋予别名。简化结构体名称，与C++等定义变量风格一致。

```
typedef struct {  
    char id[6];  
    char name[10];  
    int age;  
} Student;
```

← 匿名结构体

← 类型别名 Student，不是变量。使用 **Camel 风格**

```
Student anna, john, *person;
```

← 建议这样声明变量

程序员事实上并不关心结构体类型（struct XXX）的名字，直接用类型别名定义变量或派生其他类型如数组等，可改善程序的可读性，程序也更 modern。

typedef 关键字 - 定义数组或指针类型

如果指针或数组的定义要在多处使用或有特别含义，使用类型别名可简化程序或提高程序可读性。

```
typedef int MATRIX_3[3][3];
```

← 申明数组类型别名，习惯大写风格

```
MATRIX_3 a,b={{1},{4,5},{7,8,9}};
```

```
typedef int (*CMP_F)(int,int);
```

← 申明函数指针类型别名

```
typedef int (*PTR_3)[3];
```

← 申明指针类型别名

```
void mysort(int *base, int n, CMP_F f);
```

```
PTR_3 p1,p2,p3,*p;
```

上述案例中，别名使得程序更易于阅读，特别是复杂的指针强制转类型时更具价值。



结构体操作 - 实例变量初始化

结构体的实例变量采用初始值列表依次初始化每个成员，未初始化成员则填零值，对嵌套结构体成员同样使用初始值列表初始化。

```
typedef struct {  
    int year, month, day;  
} Date;
```

定义结构体

```
typedef struct {  
    char id[6];  
    char name[10];  
    Date birthday;  
    int age;  
} Student;
```

嵌套结构体成员

```
Student anna = {"0101", "anna",  
                {1995, 10, 1}};
```

初始化列表

结构体操作 - &*=运算符

结构体的实例变量，成员变量都可以使用 取地址、解引用和赋值运算。其中**实例变量赋值**一次可复制所有成员的值，包括其中的数组类型成员

```
Student anna,john,*person;
```

← 定义结构体的实例变量和指针

```
person = &anna;
```

← 取anna地址，赋值给指针

```
john = *person;
```

← 解引用得到变量/对象 anna 并将所有成员值赋予john对应成员

结构体实例是变量，而数组是地址。变量可以取地址。

结构体第一个成员的地址值，一定等于该成员所属实例变量的地址值。

结构体操作 - 成员运算符

结构体的实例变量使用原点成员运算符 (.) 和指针成员运算符(->) 访问结构体成员变量。

```
strcpy(anna.id, "0101");  
strcpy(person->id, "0101");
```

实例变量用原点成员运算符

指针变量用指针成员运算符

```
anna.birthday.year = 1995;  
person-> birthday.year = 1995;  
(*person).birthday.year = 1995;
```

结构体嵌套可接连使用成员运算

注意： 原点运算符优先级高于解引用，括号不能省

注意： (void*)&anna == (void*)anna.id 是地址相等， &anna 和 anna.id 是**不同类型指针**。例如

scanf("%s", anna.id); 不能写成 scanf("%s",&anna);

结构体操作 - 作为函数参数或返回值

结构体类型作为函数参数，如果是传值会导致实参赋值初始化形参，当结构体成员很多时会产生性能问题。原则上采用传引用，除非结构体成员明确且较少。

```
Student* StuCpy(Student st);
```

← 不好习惯，隐含实参复制操作

替换为：

```
Student* StuCpy(const Student *st_ptr);
```

← 用常指针保护实参对象，是否复制交给函数编程人员

```
Student* StuCpy(Student *st_ptr);
```

← 正常传引用

const 限定返回指针和形式参数是传引用必须考虑的重要问题。



结构体操作 - 案例研究

实现有理数及其运算，如加法

```
/*rational*/
#include<stdio.h>
#include<assert.h>

typedef struct RATIONAL {
    int x,y;
} Rational;

int gcd(int x, int y);
//注：本案例合适用传值和返回值
Rational* ADD(Rational *r1,const Rational *r2);
//请完成乘法，并测试函数正确性
Rational* MULTI(Rational *r1,const Rational *r2);
... ..
```


结构体操作 - 动态内存

结构体类型数据多数需要动态管理且生命周期长。与指针配合，使用 malloc() 申请内存保存结构体对象/变量，在不需要时使用 free() 释放内存。

```
CLASS_PTR createClass(char *name, int cnt) {  
    assert(name && cnt);  
  
    CLASS_PTR cls = malloc(sizeof(C_Class));  
    strcpy(cls->id, name);  
    cls->members = cnt;  
    cls->students = malloc(cnt * sizeof(Student));  
    memset(cls->students, 0, cnt * sizeof(Student));  
    return cls;  
}
```

```
void freeClass(CLASS_PTR p) {  
    assert(p);  
  
    free(p->students);  
    free(p);  
}
```

结构体实例创建、销毁配对

先分配动态结构体，释放时最后

再分配成员的空间；释放时先成员

使用函数创建和释放初始化逻辑复杂的结构体，是良好的编程习惯。



指针作为函数的返回值 - 小结

指针作为函数的返回值，必须保证所指对象没有被释放，因此**不能返回指向函数中自动变量的指针**。具体的，以下返回的指针都是安全的：

1. 返回指向函数中静态变量的指针；
2. 返回指向函数中定义的字符串字面量的指针；
3. 返回指向全局变量或函数的指针；
4. 返回函数参数引用的对象及其关联对象的指针，如指向传入数组的元素，或指向传入结构体指针的成员；
5. 返回动态申请内存的指针



结构体操作 - 综合案例

实现班级、学生结构体的定义、构建、输入、输出与释放

```
/*myclass*/
... ..
void readStudents(CLASS_PTR p) {
    printf("id name <enter> q exit input\n");
    for(int i=0;i<p->members;i++) {
        //利用指针操作结构体对象成员
        STUDENT_PTR st_ptr = &(p->students[i]);
        scanf("%s",st_ptr->id);
        if (tolower(*(st_ptr->id))== 'q') {
            *(st_ptr->id) = 0;
            return;
        }
        scanf("%s",st_ptr->name);
    }
}
... ..
```

程序要点:

1. 结构体类型定义建议放在单独的头文件中。
2. 结构体对象赋值是结构体复制，操作结构体元素用指针更方便。
3. 注意各种语言元素的风格
 - 哪些是大写风格
 - 哪些是驼峰风格
 - 哪些是小写风格
4. 空间的分配与释放
5. 简单结构体输入
6. 结构体数组内容表格输出



共用体

与结构体一样，共用体(union)也是一种派生数据类型。

共用体的成员共享同一个存储空间。

共用体的成员可以是任意数据类型。



共用体

声明一个共用体与声明一个结构体的格式相同，只不过是关键词 struct 改为 union。右边这个共用体定义表示 number 是一个共用体类型，它的成员是 整型变量 x 或者 双精度型变量 y

```
union number {  
    int x;  
    double y;  
};
```



共用体

可对共用体执行的操作有三种：

- 实例变量的复制；
- &运算符取共用体实例变量地址，**注意：实例变量地址值和所有成员变量地址值都相等；**
- 用原点成员运算符或指针运算符访问共用体的成员。

不能用运算符==或!=来比较两个共用体。



枚举类型 (Enumeration)

整数枚举常量，例如：

```
const int RED=0;  
const int YELLOW=1;  
const int GREEN=2;
```

如果是12个月，那我们得写12行，分别指定常量 JAN,FEB,...代表的数字。

C语言提供的用户自定义的数据类型，通过关键字 **enum** 定义**枚举类型**。

用类型**标识符**表示的**整型枚举常量**的集合。例如

```
enum SIGNAL_LIGHTS {RED, YELLOW, GREEN};
```

注意：默认整数枚举常量是从0开始编号。这时，GREEN 就是整数常量 2，GREEN 不能重复定义，但可以在子作用域重新定义来隐藏已有定义。



枚举类型 - 定义

```
enum months {JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC};
```

例如上面这条语句创建了一个新的数据类型enum months,其中标识符的值被相应地置成从0到11的整数。

下面则改为1到12来为月份计数。

```
enum months {JAN=1, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC};
```

建议写法:

```
typedef enum {JAN=1, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC} MONTHS;
```




枚举类型

- 在枚举类型中出现的标识符（枚举常量）能仅能定义一次。

```
enum checks{A = 0};           //全局定义枚举类，定义了整数常数 A
/*enum checks1{A = 1};       //无法在全局中再定义枚举常量*/
```

- 在定义枚举类型时，给枚举常量赋值显式指定起始整数。

```
typedef enum {ONE=1,TWO,THREE} NUMS;
```

- 一个枚举类型中的多个成员可以拥有相同的常量值。

```
typedef enum {ONE=1,TWO,THREE,FIRST=0,SECOND,THIRD} NUMS;
```



枚举类型 - 枚举变量

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>

typedef enum {JAN=1,FEB,MAR,APR,MAY,JUN,JUL,AUG,SEP,OCT,NOV,DEC} MONTHS;
enum checks{A = 0}; //全局定义枚举类, 定义了整数常数 A

int main() {
    MONTHS m; //C语言中m是一个整型, C++是MONTH类型
    for (m=JAN;m<JUL;m++)
        printf("%d",m);

    enum checks ck;
    ck = 3;
    printf("\n%d\n",ck);

    return 0;
}
```



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

谢谢

中山大学计算机学院



编制人：课题组