

nciones de impresión

País de origen Garantía limitada extendida





Especificaciones de la EcoTank® L14150

IMPRESIÓN IMPRESION
Tecnología de impresión
Dirección de impresión
Configuración de inyectores
Tamaño mínimo de gota de tinta
Lenguaje de impresión
Resolución máxima de impresión
Aleccidat de impresión máxima Fotal 784 (400 inyectores negros + 128 inyectores por color CMY) Total 744 (400 inflectuces regions + 1.2a inflectuces por count own)
3,3 picolifors con tecnologia de golas de tinta de tamaño variable
ESCP® Raster y ESCP®.R
Hasta 4800 dpi x 1200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel Nesotición maxima de impresión Velocidad de impresión ISO^{††} Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)^{†††} Negro 38 ppm y color 24 ppm (borador, A4/carta)
Negro 17 ppm y color 9 ppm (A4/carta)
Aprox. 9 segundos negro/15 segundos color (A4/carta)

Impresión automática a doble cara (A4 / Carta / definido por usuario 182 x 257mm - 216 x 297mm), intercalar, modo silencioso de impresión

COPIAS Velocidad de conjado ISO* Negro 11,5 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta) 600 dpi x 1.200 dpi Calidad Cantidad Normal/mejor calidad 1-99 conias (sin PC) Tamaño máximo
Características de copiado
ESCANEO Oficio/Legal (ADF y cama de escáner) Reduce y aumenta (25% - 400%) ino de escáner Cama niana con sensor de líneas CIS de colo

13 segundos blanco y negro/28 segundos color en PDF y tamaño A4 a 200 dpi 216 x 356 mm (8,5" x 14") Velocidad de escaneo****
Área de escaneo máxima Resolución óptica/máxima

1.200 dpi/1.200 dpi x 2.400 dpi 256 gradaciones/16,7 mil colores Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida

Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bits de salida PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows®), PICT (Mac®) Funciones de escaner FAX Módem 33,6 kbps

33,6 kbps 1,1 MB, hasta 100 páginas 100 (w/meros máximo), 99 grupos Memoria ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENT 35 hojas (carta/A4), 10 hojas (oficio/legal) Capacidad

Epson iPrint™ App (iOS™, Android™), Epson Email Print®, Remote Print Dri Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Service™ **Epson Connect**

Otros Interfaz y conectividad USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Ethernet 10/100 , Wi-Fi* (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct Conectividad estándar Protocolos de impresión en red TCPP/IPv4, TCP/IPv6 v LDP, IPP, PORT9100, WSD Protocolos para gestión de redes Seguridad WLAN

TOPPIPM, TOPPMON DLIP, PPP, PORTI 9100, WSD SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (RMP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE/AES) Windows Vista**/Windows* 7/Windows* 8/8.1/Windows* 10 (32bit/64bit), Windows Server* Sistemas operativos 2003 SP2 o más reciente⁵, Mac OS X[®] 10.7.5 o más reciente⁶

MANEJO DE PAPEL Alimentación trasera: A3+ (329 x 483 mm) o definido por el usuario hasta 329 x Tamaño máximo Bandeja frontal: Legal (216 x 356 mm) o definido por el usuario hasta 216 x 1.200 mm Hoias individuales

Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-sided

Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-sided N° 10 (105 mm. 241 mm)
Papel Normal: 64 - 90 g/m²: papel slobgráfico: 102 - 300 g/m²
Papel Normal: 64 - 90 g/m²: papel slobgráfico: 102 - 300 g/m²
Alimentación trasez. 20 hojas de papel normal. 1 hoja del resto de tipo de papeles Bandaja Fortatá: 250 hojas de papel normal. 20 hojas de Premium Glossy) Photo Paper, 10 sobres 30 hojas de papel mormal. 20 hojas de parel premium Glossy) Photo Paper Carta, A4, A3 (297 mm. 420 mm), 4 × 6°, 5 × 7°, 8 × 10°, 11 × 14°, 11 × 17°, definido por el Sobres Peso de papel soportado Capacidad de carga de papel Capacidad de la bandeja de salida Tamaño para impresión sin bordes

usuario (89 mm × 127 mm a 297 mm × 1.200 mm)

2,7" táctil a color Abierto: 498 mm x 752 mm x 363 mm Dimensiones (ancho x profundidad x alto) Cerrado: 498 mm x 358 mm x 245 mm 9,7 kg Multifuncional Epson EcoTank® L14150, guía de instalación, CD-ROM ¿Qué hay en la caja? con controladores, cable de alimentación, cable USB, cable de fax.

4 botellas de tintas de inicialización: negra, cian, magenta y amarilla 2 años con registro del producto

Consumo de energía (aproximado) Tensión y frecuencia nominal 12 W (en modo operación) AC 100 - 240 V/50 Hz - 60 Hz as de reemplazo tinta original Enson 1 botella con tinta negra rinde hasta 7.500 páginas

3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 6.000 páginas² Esta EcoTank® L14150 fue diseñada para usar exclusivamente con las botellas de tinta originales marca Epson. Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad

sión y no arriesgar la garantía limitada

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS ódigos de productos y botellas 1 14150 (220V) C11CH96303 Botella de tinta negra T504120-AL Botella de tinta cian T504220-AL Rotella de tinta magentaT504320-Al

Botelia de fanta amarilla TSO4420-AL.

Viriadade strape de linta Epon verdida en el mundo a julio de 2019. E0017MR es ura manca registrada de Selos Epons Corposition, † Páginsa misimas por minato PPM se minima forma página y se boan en patrones de seto, en el mundo a julio de 2019. E0017MR es ura manca registrada de Selos Epons Corposition, † Páginsa misimas por minato PPM se minima forma página y se boan en patrones de seto, en el mundo a julio de la página.

Transportir de la mundia esport como visicada († † 1) a locativa como presenta menta de securido en esporta de la página de la página de la página de la mundia esport como levado († † † 1) a locativa de la mundia de la pagina de la borda de la página de l

Botella de tinta amarilla T504420-AL

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300 Epson Centroamérica (506) 2588 7800 Epson Ecuador 1-800-000-044 Enson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11 Epson Chile, S.A. (562) 2484 3400 Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

BIF: J-00192669-0 Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000 Epson Perú, S.A. (511) 418 0210 Epison COUTINALY Precision for sommerces registrates, EPSON Discosed from Vision es un logo registratory Pedate Photus for Beter Future. Epon Cornect y Epson Pirit son marcas comerciales de Selei Corporation. Max, Marc 165, VIGX son marcas comerciales de Popile Inc[®], registrates en los ECLUL y otros paless. VIA FORTIFIED es una marca comercial de VIA-Flavoria". Provincia de Selei Corporation. Max, Marc 165, VIGX son marcas comerciales de Popile Inc[®], registrates en los ECLUL y otros paless. VIA FORTIFIED es una marca comercial de VIA-Flavoria". Provincia de Selezio de Sele



EcoTank® L14150

IMPRIME HASTA A3+ | INALÁMBRICA | COPIA | ESCANEA | ETHERNET | FAX

AHORRA HASTA 90% VS. CARTUCHOS EN TINTA CON BOTELLAS DE REEMPLAZO DE BAJO COSTO









ADF de 35 hoias A4/carta/oficio



Impresión dúplex A4/carta



Garantía limitada v extendida con registro







