AQUAFLUX a.s.

Technický list: UPM 15-70 PWM

Elektronicky riadené obehové čerpadlo pre plynové kotly a vykurovacie systémy

Čerpadlo UPM 15-70 PWM je určené na zabudovanie do závesných kotlov. Otáčky sa riadia externým signálom PWM z elektroniky kotla.

Hydraulické parametre

Max. dopravná výška	7,0 m
Max. prietok	3,2 m³/h
Prípojky	G 1" (vonkajší závit)
Montážna dĺžka	130 mm
Max. prevádzkový tlak	3 bar

Elektrické parametre

Napätie	1 × 230 V, 50/60 Hz
Príkon	3 až 52 W
Index energetickej účinnosti EEI	≤ 0,20
Riadiaci signál	PWM profil 1 (vykurovanie): 0 % PWM = max. otáčky
Konektor napájania	Molex Mini-Fit, 3-pólový
Konektor signálu	Molex, 2-pólový
Krytie	IP44

Prevádzkové podmienky

Teplota média	+2 až +110 °C
Teplota okolia	0 až +55 °C
Hlučnosť	≤ 38 dB(A)
Médium	vykurovacia voda podľa VDI 2035, max. 50 % glykolu

Rozmery a hmotnosť

Výška × šírka	130 × 96 mm
Hmotnosť	1,9 kg

Poznámky

- Pri výpadku signálu PWM čerpadlo beží na maximálne otáčky.
- Životnosť ložísk overená na 60 000 h pri teplote média 70 °C.
- Dodacia lehota pri sériových odberoch 8 týždňov.

Fiktívny dokument vytvorený na školenie. Výrobca, model ani údaje neexistujú.