HYDRONA GmbH

Technický list: HCP 15-7.0 PWM

Elektronicky riadené obehové čerpadlo pre plynové kotly a vykurovacie systémy

Čerpadlo HCP 15-7.0 PWM je univerzálne obehové čerpadlo pre kotly, solárne systémy a tepelné čerpadlá s riadením otáčok signálom PWM.

Hydraulické parametre

Max. dopravná výška	6,8 m
Max. prietok	3,0 m³/h
Prípojky	G 1" (vonkajší závit)
Montážna dĺžka	130 mm
Max. prevádzkový tlak	10 bar

Elektrické parametre

Napätie	1 × 230 V, 50/60 Hz
Príkon	4 až 48 W
Index energetickej účinnosti EEI	≤ 0,21
Riadiaci signál	PWM profil 2 (solárny): 0 % PWM = čerpadlo stojí
Konektor napájania	Superseal, 3-pólový
Konektor signálu	Superseal, 2-pólový
Krytie	IP42

Prevádzkové podmienky

Teplota média	+5 až +95 °C
Teplota okolia	0 až +40 °C
Hlučnosť	≤ 40 dB(A)
Médium	vykurovacia voda podľa VDI 2035, max. 50 % glykolu

Rozmery a hmotnosť

Výška × šírka	128 × 98 mm
Hmotnosť	1,7 kg

Poznámky

• Pri výpadku signálu PWM čerpadlo zastaví.
• Životnosť ložísk overená na 50 000 h pri teplote média 60 °C.
• Cena pri ročnom odbere nad 20 000 ks o 9 % nižšia ako pri porovnateľných čerpadlách. Dodacia lehota 6 týždňov.

Fiktívny dokument vytvorený na školenie. Výrobca, model ani údaje neexistujú.