

Código del documento

701_modelo_de_usuario

Título

Modelo de usuario de KAIROS

Objetivo del documento

Definir qué tipos de usuarios existen dentro de KAIROS, qué información compone su perfil y cómo ese perfil se integra con el motor interpretativo, la biblioteca de conocimiento y el sistema de suscripción.

Alcance

Este documento describe:

- la definición operativa de usuario dentro de KAIROS
- los tipos de usuario del sistema
- la estructura base del perfil de usuario
- la relación entre el perfil, la carta natal y el motor interpretativo
- su papel dentro de la arquitectura general del producto

Este documento no define:

- la lógica astrológica del motor interpretativo
- la estructura Firestore detallada
- la política legal de privacidad o consentimiento
- la experiencia visual de onboarding

1. Introducción

Dentro de KAIROS, el usuario no es solo una cuenta de acceso. Es la **entidad central sobre la que se organiza toda la experiencia del producto**.

El sistema necesita distinguir entre:

- identidad de acceso
- datos personales básicos
- datos necesarios para cálculo astrológico
- configuración de experiencia
- estado de suscripción
- historial de uso

El perfil de usuario permite que KAIROS pase de una experiencia genérica a una experiencia personalizada. Sin este perfil, el sistema no puede calcular carta natal, identificar ciclos activos ni generar lecturas adaptadas a una persona concreta.

En términos de arquitectura, el usuario funciona como el punto de unión entre:

- autenticación
 - datos natales
 - motor interpretativo
 - persistencia de resultados
 - producto y monetización
-

2. Tipos de usuario

KAIROS debe distinguir al menos tres tipos principales de usuario.

2.1 Usuario anónimo

Usuario que accede a la aplicación sin crear una cuenta persistente completa.

Características

- puede explorar partes limitadas del producto
- puede iniciar flujo de cálculo o simulación
- puede no guardar historial permanente entre dispositivos
- puede tener acceso restringido a interpretaciones

Uso esperado

- prueba del producto
- onboarding inicial
- demostraciones limitadas
- captura temprana de interés

Limitaciones

- persistencia reducida
 - acceso parcial a funciones
 - menor personalización longitudinal
 - sin beneficios avanzados de seguimiento
-

2.2 Usuario registrado

Usuario con cuenta identificable y perfil persistente.

Características

- dispone de `user_id` estable
- puede guardar datos natales y configuración
- puede recibir interpretaciones personalizadas
- puede conservar historial, preferencias y progresión

Uso esperado

- uso regular de la aplicación
- almacenamiento de carta natal
- lecturas periódicas
- notificaciones y seguimiento

Capacidades

- acceso a motor interpretativo personalizado
 - sincronización entre sesiones o dispositivos
 - actualización de perfil
 - almacenamiento de resultados
-

2.3 Usuario premium

Usuario registrado con plan activo de suscripción o licencia superior.

Características

- conserva todo lo del usuario registrado
- accede a más profundidad interpretativa
- puede desbloquear más vistas, histórico, módulos o frecuencia de uso
- puede recibir funciones avanzadas de seguimiento o personalización

Uso esperado

- uso intensivo del producto
- acceso a capas superiores de interpretación
- continuidad temporal y profundidad narrativa

Capacidades potenciales

- lecturas completas diarias, semanales y mensuales
 - acceso al archivo interpretativo histórico
 - configuraciones más avanzadas
 - prioridad en nuevas funciones
-

3. Información almacenada en el perfil de usuario

El perfil de usuario debe estructurarse por bloques de información, no como un objeto plano sin jerarquía.

3.1 Identidad de cuenta

Campos base:

- `user_id`
- `nombre`
- `email`
- `telefono` opcional
- `provider_auth`
- `estado_cuenta`
- `fecha_creacion`
- `fecha_ultimo_acceso`

3.2 Datos natales mínimos

Campos necesarios para cálculo personalizado:

- `fecha_nacimiento`
- `hora_nacimiento`
- `lugar_nacimiento`
- `zona_horaria_natal`
- `precision_hora_nacimiento`

Este bloque es crítico porque alimenta el cálculo de carta natal.

3.3 Datos astrológicos calculados

Los datos astrológicos calculados no deben almacenarse íntegramente dentro del perfil principal del usuario.

Se recomienda separar:

- un bloque mínimo de resumen dentro del perfil
- y un bloque extendido en una colección o documento específico de carta natal.

Dentro del perfil principal pueden mantenerse solo campos resumen como:

- `carta_natal_calculada`
- `ascendente`
- `sol_natal`
- `luna_natal`
- `ultima_fecha_de_calculo`

Los datos detallados como:

- `posiciones_planetarias`
- `casas_natales`
- `aspectos_natales`
- `metadatos_calculo`

deben almacenarse en una estructura separada asociada al usuario.

3.4 Estado interpretativo actual

El estado interpretativo actual debe separarse en dos niveles:

Estado semiestable, que puede almacenarse:

- `profeccion_anual_actual`
- `casa_activada_actual`
- `senor_del_ano_actual`
- `ultima_actualizacion_ciclos`

Estado dinámico, que conviene recalcular periódicamente y no guardar como dato permanente:

- `fase_lunar_actual`
- `contexto_solar_actual`
- `transitos_relevantes_del_dia`
- `clima_interpretativo_diario`

Esta separación evita almacenar información efímera que puede quedar obsoleta rápidamente.

3.5 Preferencias de experiencia

Campos de personalización:

- `idioma`
- `tono_preferido`
- `preferencias_notificacion`
- `franja_horaria_notificaciones`
- `nivel_de_profundidad_preferido`
- `consentimientos_activos`

3.6 Estado de producto y suscripción

Campos de negocio:

- `tipo_usuario`
- `plan_activo`
- `estado_suscripcion`

- `fecha_inicio_plan`
- `fecha_fin_plan`
- `origen_suscripcion`

3.7 Historial e interacción

Campos o subcolecciones recomendadas:

- `ultimas_lecturas_generadas`
 - `favoritos`
 - `historial_notificaciones`
 - `eventos_producto`
 - `feedback_usuario`
-

4. Relación entre usuario y motor interpretativo

El motor interpretativo necesita el perfil del usuario para convertir una biblioteca general en una lectura personalizada.

La relación funciona en capas.

4.1 Identificación del sujeto interpretado

El sistema necesita saber para quién interpreta.
Eso lo resuelve el `user_id` y el perfil asociado.

4.2 Cálculo de base natal

Los datos de nacimiento permiten calcular la carta natal, que constituye la base estructural del usuario dentro del sistema.

4.3 Determinación del ciclo actual

A partir de la carta natal y del tiempo presente, el sistema determina:

- casa activada
- Señor del Año
- tránsitos relevantes
- clima diario y mensual

4.4 Ajuste de salida

El perfil permite modular:

- idioma
- tono
- longitud
- frecuencia de entrega
- profundidad de interpretación

4.5 Persistencia y continuidad

El perfil permite que la interpretación no sea un evento aislado. Hace posible construir continuidad entre:

- lectura diaria
 - lectura semanal
 - lectura mensual
 - historial personal
-

5. Uso dentro de la arquitectura KAIROS

El perfil de usuario interactúa con varios módulos del sistema.

5.1 Relación con el motor interpretativo

El perfil aporta:

- identidad del usuario
- datos natales
- estado del ciclo actual
- preferencias narrativas

El motor devuelve:

- lecturas generadas
- recomendaciones
- señales contextuales
- estados interpretativos derivados

5.2 Relación con la biblioteca de conocimiento

La biblioteca contiene significado general.

El perfil permite seleccionar qué partes de esa biblioteca son relevantes para una persona concreta.

La relación es:

- biblioteca = conocimiento estructurado
- perfil = contexto individual
- motor = ensamblaje entre ambos

5.3 Relación con el sistema de suscripción

El perfil define:

- qué acceso tiene el usuario
- qué módulos están habilitados
- qué profundidad de lectura puede recibir
- qué límites de uso aplican

5.4 Relación con almacenamiento e historial

El perfil permite asociar al usuario:

- resultados previos
- configuraciones persistentes
- cambios de preferencia
- evolución de uso del producto

Recomendación de estructura lógica del perfil

Núcleo mínimo obligatorio

- `user_id`
- `tipo_usuario`
- `fecha_nacimiento`
- `hora_nacimiento`
- `lugar_nacimiento`
- `zona_horaria_natal`

Núcleo calculado

- `carta_natal_calculada`
- `estado_ciclo_actual`

Núcleo de producto

- `plan_activo`
- `preferencias_notificacion`
- `idioma`

Núcleo histórico

- `lecturas_guardadas`
 - `eventos_de_uso`
-

Observaciones operativas

Separación recomendada

No conviene guardar toda la información del usuario en un solo documento masivo. Se recomienda separar:

- perfil base
- datos natales
- datos calculados
- suscripción
- historial

Principio de minimización

Solo deben pedirse al usuario los datos estrictamente necesarios para:

- crear cuenta
- calcular carta natal
- prestar el servicio

Datos sensibles

Los datos natales y el contenido interpretativo deben tratarse como datos sensibles de alto valor personal.

Se recomienda que el perfil principal del usuario mantenga una estructura ligera.

Los datos natales completos y los estados interpretativos dinámicos deben gestionarse en documentos o colecciones separadas.

Dependencias con otros documentos

Este documento se relaciona directamente con:

- `006_estructura_firestore_para_kairos`
- serie `500` de reglas de ensamblaje
- serie `600` de carta natal
- futuros documentos de serie `700` sobre onboarding, suscripción, notificaciones y flujo de lectura

Porque define la entidad central que conecta:

- arquitectura de datos
 - motor interpretativo
 - experiencia de producto
 - monetización
-

Ejemplo conceptual de perfil de usuario

```
{
  "user_id": "usr_9f3k21",
  "tipo_usuario": "registrado",
  "nombre": "Lucía",
  "email": "lucia@example.com",
  "fecha_nacimiento": "1992-04-18",
  "hora_nacimiento": "07:42",
  "lugar_nacimiento": "Madrid, España",
  "zona_horaria_natal": "Europe/Madrid",
  "carta_natal_calculada": true,
  "profeccion_anual_actual": {
    "edad": 33,
    "casa_activada": 10,
    "senor_del_ano": "Saturno"
  },
}
```

```
"preferencias_notificacion": {  
  "diaria": true,  
  "semanal": true,  
  "mensual": true  
},  
"plan_activo": "premium",  
"idioma": "es"  
}
```

Código del documento

702_niveles_free_vs_premium

Título

Niveles de acceso del producto: Free vs Premium

Objetivo del documento

Definir cómo se estructuran los **niveles de acceso del producto KAIROS**, estableciendo qué funciones están disponibles para usuarios gratuitos y cuáles se desbloquean en el nivel premium.

Este documento establece:

- qué funcionalidades están disponibles en el nivel Free
- qué funcionalidades se desbloquean en el nivel Premium
- qué partes del motor interpretativo se utilizan en cada nivel
- cómo limitar el acceso para incentivar conversión a Premium
- cómo mantener valor en el nivel gratuito sin comprometer el modelo de negocio

Alcance

Este documento describe:

- la lógica de segmentación del producto
- los niveles de acceso funcional
- el acceso diferencial al motor interpretativo

- los principios de diseño de cada nivel

Este documento no define:

- precios o modelos de suscripción
 - detalles de UI/UX
 - mecánicas de pago
 - promociones o campañas de marketing
-

1. Introducción

KAIROS es una aplicación basada en interpretación personalizada. Sin embargo, el acceso completo al motor interpretativo debe gestionarse mediante **niveles de producto** que permitan:

- atraer usuarios nuevos
- demostrar valor del sistema
- generar conversión a usuarios premium
- sostener el modelo de negocio

Un sistema completamente abierto reduciría la capacidad de monetización, mientras que un sistema demasiado restringido impediría que el usuario comprenda el valor del producto.

Por esta razón, KAIROS se estructura en **dos niveles principales de acceso**:

- nivel Free
- nivel Premium

El nivel Free introduce al usuario al funcionamiento del sistema y permite una experiencia limitada pero significativa.

El nivel Premium desbloquea la profundidad completa del motor interpretativo.

2. Nivel Free

El nivel Free permite experimentar el producto sin pagar, pero con limitaciones en profundidad interpretativa, continuidad temporal y acceso histórico.

Su función es:

- demostrar el valor del sistema
- introducir la lógica interpretativa
- permitir uso diario ligero

Funciones disponibles en nivel Free

Información contextual básica

El usuario puede acceder a información general del clima simbólico del momento.

Ejemplos:

- planeta del día
- fase lunar actual
- clima general del día

Estas funciones utilizan partes de la biblioteca interpretativa pero no requieren el motor personalizado completo.

Lectura diaria simplificada

El usuario puede acceder a una versión reducida de la lectura diaria.

Características:

- interpretación corta
- sin capas profundas
- sin análisis detallado del ciclo personal

Esta lectura se genera usando una versión simplificada del ensamblaje interpretativo.

Visualización básica de la carta natal

El usuario puede visualizar elementos generales de su carta natal.

Ejemplos:

- estructura general
- información básica calculada

Sin embargo, no se ofrecen análisis profundos ni síntesis completas.

Acceso limitado a interpretaciones

El sistema puede mostrar ejemplos parciales de interpretaciones más profundas.

Ejemplo:

- fragmentos de análisis
- explicaciones resumidas

Esto permite que el usuario entienda qué tipo de valor desbloquearía en el nivel premium.

Acceso restringido a historial

El usuario puede ver:

- la lectura del día actual
- un número muy limitado de lecturas anteriores

No se ofrece archivo completo.

3. Nivel Premium

El nivel Premium desbloquea la experiencia completa de KAIROS.

Su objetivo es ofrecer:

- profundidad interpretativa
- continuidad temporal
- seguimiento personal

Funciones disponibles en nivel Premium

Lectura diaria completa

La lectura diaria incluye múltiples capas interpretativas.

Puede incluir:

- síntesis del día
- advertencias o señales
- acciones recomendadas
- preguntas de reflexión

Estas capas utilizan plenamente el motor interpretativo y la biblioteca de conocimiento.

Lectura semanal

Análisis de tendencias y procesos que se desarrollan a lo largo de la semana.

Esta lectura integra:

- movimientos temporales
 - contexto personal
 - continuidad narrativa
-

Lectura mensual

Análisis del clima del ciclo mensual.

Incluye:

- contexto temporal ampliado
 - integración con el ciclo personal
 - orientación estratégica del periodo
-

Interpretación del ciclo anual

Acceso a interpretaciones relacionadas con el ciclo anual personal.

Este nivel permite entender:

- temas dominantes del año
 - dirección general del ciclo
 - evolución del proceso personal
-

Matrix cuerpo-mente-espíritu

Herramienta interpretativa que organiza el estado del momento en diferentes dimensiones de experiencia personal.

Esta vista proporciona una síntesis estructurada del estado del usuario.

Archivo histórico completo

El usuario premium puede acceder al historial completo de lecturas.

Esto permite:

- observar patrones en el tiempo

- revisar interpretaciones pasadas
 - comprender la evolución personal
-

Notificaciones personalizadas

El sistema puede enviar notificaciones adaptadas al perfil del usuario.

Ejemplos:

- recordatorios de lectura diaria
 - avisos de cambios relevantes en el clima interpretativo
 - sugerencias de reflexión o acción
-

4. Principios de diseño del nivel Free

El nivel gratuito debe cumplir varios objetivos estratégicos.

Aportar valor real

El usuario debe percibir que la aplicación ofrece información significativa incluso sin pagar.

Si el nivel gratuito carece de valor, la adopción inicial del producto se reduce.

Permitir comprender el producto

El nivel Free debe mostrar claramente qué hace KAIROS.

El usuario debe entender:

- cómo funciona la aplicación
 - qué tipo de interpretaciones ofrece
 - qué profundidad podría obtener con Premium
-

Incentivar el upgrade

Las limitaciones del nivel Free deben ser claras pero no frustrantes.

Las restricciones deben centrarse en:

- profundidad interpretativa
- continuidad temporal
- acceso histórico

No en impedir completamente el uso del sistema.

5. Principios de diseño del nivel Premium

El nivel Premium debe representar una mejora clara en tres dimensiones.

Profundidad interpretativa

El usuario premium accede a interpretaciones más completas y complejas.

Esto incluye:

- mayor cantidad de capas interpretativas
 - mayor nivel de síntesis
 - mayor personalización
-

Continuidad temporal

El usuario premium puede seguir su proceso a lo largo del tiempo.

Esto incluye:

- lecturas semanales y mensuales
 - seguimiento anual
 - archivo histórico
-

Seguimiento personal

El nivel premium debe convertir la app en una herramienta de acompañamiento continuo.

Esto implica:

- notificaciones relevantes
- contexto acumulativo

- interpretación evolutiva del proceso personal
-

6. Uso dentro de la arquitectura KAIROS

El sistema determina el nivel de acceso consultando el perfil del usuario.

El campo relevante del perfil es:

`tipo_usuario` o `plan_activo`.

Valores posibles:

- free
- premium

Flujo de decisión

Cuando el usuario solicita una función:

1. El sistema identifica el `user_id`.
 2. Consulta el perfil del usuario.
 3. Determina el `plan_activo`.
 4. Verifica si la función solicitada está habilitada para ese nivel.
 5. Ejecuta o bloquea el acceso.
-

Relación con el motor interpretativo

El motor interpretativo puede operar en dos modos:

Modo Free

- usa subconjunto reducido de reglas
 - genera interpretaciones simplificadas
 - limita longitud y profundidad
-

Modo Premium

- utiliza todas las capas interpretativas
- accede a más documentos de la biblioteca
- genera interpretaciones completas

Relación con la biblioteca interpretativa

Algunos documentos o bloques interpretativos pueden marcarse como:

- `access_level: free`
- `access_level: premium`

Esto permite controlar qué partes del conocimiento puede usar el motor según el plan del usuario.

Código del documento

703_reglas_de_desbloqueo

Título

Reglas de desbloqueo de funciones en KAIROS

Objetivo del documento

Definir las **reglas de desbloqueo del producto KAIROS**, estableciendo cuándo una función, vista o nivel interpretativo está bloqueado o habilitado para un usuario.

Este documento establece:

- qué significa que una función esté bloqueada o habilitada
- qué condiciones habilitan funciones dentro del sistema
- qué diferencias existen entre desbloqueo por registro, datos natales y suscripción
- cómo debe mostrarse el bloqueo al usuario
- cómo integrar esta lógica con el motor interpretativo y la interfaz del producto

Alcance

Este documento describe:

- los tipos de desbloqueo del producto
- las condiciones necesarias para habilitar funciones

- los principios de experiencia al mostrar funciones bloqueadas
- la integración con arquitectura técnica y lógica de producto

Este documento no define:

- el modelo de precios
 - las reglas de monetización específicas
 - el diseño visual de la interfaz
 - el contenido interpretativo del motor
-

1. Introducción

KAIROS es una aplicación con múltiples capas de funcionalidad. Algunas funciones requieren:

- acceso básico al producto
- un perfil de usuario registrado
- datos natales completos
- una suscripción activa

Para mantener coherencia en la experiencia del usuario y en la arquitectura técnica, el sistema necesita **reglas claras de desbloqueo**.

Estas reglas determinan:

- qué funciones están disponibles
- cuándo se habilitan
- qué condiciones deben cumplirse
- qué partes del motor interpretativo pueden ejecutarse

Sin este sistema, la aplicación no podría:

- controlar el acceso al valor premium
 - guiar el onboarding del usuario
 - mantener una experiencia progresiva del producto
-

2. Tipos de desbloqueo

KAIROS utiliza un modelo progresivo de desbloqueo basado en cuatro niveles principales.

2.1 Desbloqueo por acceso básico

Este nivel corresponde a usuarios que acceden a la aplicación sin registro completo.

Características:

- acceso exploratorio
- funcionalidad limitada
- sin persistencia profunda de datos

Este nivel permite que el usuario entienda el concepto del producto.

2.2 Desbloqueo por registro

El registro permite crear un perfil persistente dentro del sistema.

Cuando el usuario se registra, el sistema puede:

- almacenar su perfil
- guardar preferencias
- asociar datos natales
- generar interpretaciones personalizadas

Muchas funciones requieren al menos este nivel de desbloqueo.

2.3 Desbloqueo por datos natales completos

Algunas funciones requieren que el usuario haya introducido datos suficientes para calcular su carta natal.

Datos necesarios:

- fecha de nacimiento
- hora de nacimiento
- lugar de nacimiento
- zona horaria

Una vez calculada la carta natal, el sistema puede activar funciones que dependen del contexto personal del usuario.

2.4 Desbloqueo por suscripción premium

El nivel premium desbloquea las funciones interpretativas más profundas del sistema.

Este nivel permite:

- acceso completo al motor interpretativo
 - acceso a vistas avanzadas
 - continuidad temporal de lecturas
 - seguimiento personal
-

3. Condiciones de habilitación

Cada módulo o vista del producto debe tener condiciones claras de acceso.

A continuación se describen ejemplos de habilitación por tipo de función.

Acceso básico

Funciones disponibles para cualquier usuario.

Ejemplos:

- visualización de información contextual básica
- exploración inicial del producto
- ejemplos limitados de interpretación

Condición requerida:

- acceso a la aplicación
-

Funciones que requieren registro

Estas funciones necesitan un perfil persistente.

Ejemplos:

- guardar datos personales
- configurar preferencias
- recibir notificaciones
- almacenar historial de lecturas

Condición requerida:

- usuario registrado
-

Funciones que requieren datos natales completos

Estas funciones requieren cálculo de carta natal.

Ejemplos:

- interpretaciones personalizadas
- análisis basados en el contexto personal
- módulos que dependen de la estructura natal

Condiciones requeridas:

- usuario registrado
 - datos natales completos
 - carta natal calculada
-

Funciones que requieren suscripción premium

Estas funciones representan la experiencia completa del producto.

Ejemplos:

- lectura diaria completa
- lectura semanal
- lectura mensual
- interpretación del ciclo anual
- matrix interpretativa avanzada
- archivo histórico completo

Condiciones requeridas:

- usuario registrado
 - carta natal calculada
 - suscripción premium activa
-

4. Principios de experiencia de usuario

Las funciones bloqueadas deben presentarse de forma clara y respetuosa con la experiencia del usuario.

Evitar frustración

El usuario debe entender por qué una función no está disponible.

El sistema debe explicar:

- qué falta para desbloquearla
 - qué valor ofrece la función
-

Mostrar valor

Las funciones bloqueadas deben mostrar una vista previa del beneficio que ofrecen.

Esto puede incluir:

- descripciones claras
 - ejemplos de uso
 - fragmentos de contenido
-

Incentivar conversión

El bloqueo debe actuar como una invitación a avanzar en el producto.

Ejemplos:

- completar perfil
 - introducir datos natales
 - activar suscripción premium
-

Mantener coherencia

La lógica de desbloqueo debe ser consistente en toda la aplicación.

Una función no debe aparecer desbloqueada en un lugar y bloqueada en otro.

5. Relación con el motor interpretativo

El motor interpretativo de KAIROS puede ejecutar distintos niveles de complejidad según el estado del usuario.

Ejecución en nivel básico

El motor puede ejecutar interpretaciones simplificadas cuando el usuario no cumple todas las condiciones.

Ejemplos:

- interpretaciones genéricas
 - análisis simplificados
 - salidas más cortas
-

Ejecución en nivel completo

Cuando el usuario cumple todas las condiciones necesarias, el motor puede ejecutar el ensamblaje completo de interpretaciones.

Esto incluye:

- todas las capas interpretativas
 - todas las vistas disponibles
 - síntesis completas
-

Control de acceso en el motor

Antes de ejecutar una función interpretativa, el sistema debe verificar:

- tipo de usuario
- estado de registro
- existencia de carta natal
- estado de suscripción

Solo si las condiciones se cumplen, el motor ejecuta la función completa.

6. Uso dentro de la arquitectura KAIROS

Las reglas de desbloqueo se integran con varios componentes del sistema.

Relación con el modelo de usuario

El perfil de usuario contiene los datos necesarios para evaluar el desbloqueo.

Campos relevantes:

- `tipo_usuario`
 - `plan_activo`
 - `datos_natales_completos`
 - `carta_natal_calculada`
-

Relación con el sistema de suscripción

El estado de suscripción determina si el usuario puede acceder a funciones premium.

Campos relevantes:

- `plan_activo`
 - `estado_suscripcion`
-

Relación con el sistema de funciones habilitadas

Cada módulo del producto debe declarar sus requisitos de acceso.

Ejemplo conceptual:

funcion: `lectura_semanal`

requisitos:

`registro_usuario = true`

`carta_natal = true`

`plan = premium`

El sistema evalúa estos requisitos antes de permitir la ejecución.

Relación con la interfaz del producto

La interfaz debe consultar el estado de desbloqueo antes de mostrar o ejecutar funciones.

Esto permite:

- mostrar botones bloqueados
 - mostrar indicadores de funciones premium
 - guiar al usuario hacia el desbloqueo correspondiente
-

Código del documento

704_pasarela_de_pago

Título

Integración de pasarela de pago y gestión de suscripciones en KAIROS

Objetivo del documento

Definir cómo se gestiona el **proceso de pago, activación y mantenimiento de suscripciones premium** dentro de la arquitectura del producto KAIROS.

Este documento establece:

- qué es una pasarela de pago dentro del sistema
- cómo se inicia el proceso de suscripción premium
- cómo se confirma un pago
- cómo se actualiza el estado del usuario tras el pago
- cómo se gestionan renovaciones, cancelaciones y fallos de pago

Alcance

Este documento describe:

- el flujo de pago y activación de suscripciones
- los estados posibles de una suscripción
- la relación entre pago y perfil de usuario
- la integración con el sistema de desbloqueo

Este documento no define:

- precios o planes comerciales
- la interfaz visual del checkout
- estrategias de marketing o promociones

1. Introducción

La pasarela de pago es el componente del sistema que permite a los usuarios **activar funciones premium mediante una transacción económica**.

Dentro de la arquitectura de producto de KAIROS, la pasarela de pago tiene tres funciones principales:

1. procesar transacciones de forma segura
2. confirmar el resultado del pago
3. activar o modificar el estado de suscripción del usuario

El sistema KAIROS no gestiona directamente los datos financieros del usuario. En su lugar, delega esta responsabilidad en un proveedor especializado de pagos (por ejemplo, una plataforma externa).

La pasarela actúa como intermediario entre:

- el usuario
- el sistema KAIROS
- la entidad financiera

Una vez confirmado el pago, el sistema actualiza el estado del usuario para habilitar el acceso a funciones premium.

2. Proceso de activación de suscripción

La activación de una suscripción premium sigue un flujo definido.

Flujo general

1. El usuario accede a la sección de suscripción.
 2. El usuario selecciona un plan premium.
 3. El sistema inicia el proceso de pago.
 4. La pasarela procesa la transacción.
 5. La pasarela envía una confirmación al sistema.
 6. El sistema actualiza el estado de suscripción del usuario.
 7. Las funciones premium quedan habilitadas.
-

Detalle del flujo

Selección del plan

El usuario selecciona el tipo de plan premium disponible dentro de la aplicación.

Ejemplo:

- suscripción mensual
- suscripción anual

El sistema genera una solicitud de pago.

Inicio del proceso de pago

La aplicación redirige al usuario a la pasarela de pago o abre un flujo seguro de pago dentro de la aplicación.

La pasarela solicita:

- método de pago
 - confirmación del usuario
-

Procesamiento del pago

La pasarela procesa la transacción mediante el sistema financiero correspondiente.

El resultado puede ser:

- pago aprobado
 - pago rechazado
 - error técnico
-

Confirmación del pago

Cuando el pago se completa, la pasarela envía una confirmación al backend de KAIROS.

Esta confirmación incluye:

- resultado del pago
- identificador de la transacción
- identificador del usuario o cliente

El sistema valida esta confirmación antes de actualizar el estado del usuario.

Activación del plan

Una vez validado el pago:

- se actualiza el estado de suscripción
- se registra la fecha de inicio del plan
- se registra la fecha prevista de renovación

Las funciones premium quedan habilitadas inmediatamente.

3. Estados de suscripción

El sistema KAIROS debe gestionar diferentes estados de suscripción.

Sin suscripción

Estado por defecto.

Características:

- el usuario no tiene acceso premium
 - solo funciones gratuitas están habilitadas
-

Suscripción activa

Estado en el que el usuario tiene acceso premium.

Características:

- funciones premium habilitadas
 - renovación programada según el plan
-

Suscripción cancelada

El usuario ha cancelado la renovación automática.

Características:

- el acceso premium continúa hasta la fecha de expiración
 - no se realizarán nuevas renovaciones
-

Suscripción expirada

La suscripción ha llegado a su fecha final sin renovación.

Características:

- acceso premium deshabilitado
 - el usuario vuelve al nivel free
-

Pago fallido

La renovación automática no pudo procesarse.

Características:

- se inicia un periodo de reintento de pago
 - si el pago no se resuelve, la suscripción pasa a estado expirada
-

4. Integración con el perfil de usuario

El estado de suscripción se almacena dentro del perfil del usuario.

Campos relevantes del perfil:

user_id

plan_activo

estado_suscripcion

fecha_inicio_plan

fecha_fin_plan

origen_suscripcion

transaction_id

plan_activo

Define el plan actual del usuario.

Ejemplo:

free

premium_mensual

premium_anual

estado_suscripcion

Define el estado actual del plan.

Valores posibles:

none

active

cancelled

expired

payment_failed

fecha_inicio_plan

Fecha en la que se activó la suscripción.

fecha_fin_plan

Fecha prevista de expiración o renovación.

origen_suscripcion

Indica cómo se activó la suscripción.

Ejemplo:

app_store

google_play

web

stripe

5. Renovación y cancelación

El sistema debe gestionar correctamente el ciclo de vida de las suscripciones.

Renovación automática

En planes recurrentes, la suscripción se renueva automáticamente al final de cada periodo.

Proceso:

1. la pasarela intenta cobrar el siguiente ciclo
 2. si el pago es exitoso, se actualiza la fecha de renovación
 3. si el pago falla, se activa el estado `payment_failed`
-

Cancelación por el usuario

El usuario puede cancelar la renovación desde la aplicación o desde la plataforma correspondiente.

Efectos:

- la suscripción cambia a estado `cancelled`
 - el acceso premium se mantiene hasta la fecha de expiración
-

Expiración del acceso

Cuando la fecha de fin del plan se alcanza sin renovación:

- el estado cambia a **expired**
 - el usuario pierde acceso premium
 - el sistema vuelve a habilitar únicamente funciones free
-

6. Relación con el sistema de desbloqueo

El sistema de desbloqueo consulta el estado de suscripción para determinar qué funciones están disponibles.

Campo principal evaluado:

plan_activo

Ejemplo de lógica:

si plan_activo = premium

 habilitar funciones premium

si plan_activo = free

 limitar acceso

El estado de suscripción también se evalúa para verificar que el acceso premium siga siendo válido.

7. Uso dentro de la arquitectura KAIROS

El sistema de pago se integra con varios componentes del producto.

Relación con el modelo de usuario

El perfil del usuario almacena el estado de suscripción y los metadatos del plan.

Esto permite que cualquier módulo del sistema consulte rápidamente el nivel de acceso.

Relación con las reglas de desbloqueo

Las reglas de desbloqueo utilizan el estado de suscripción para habilitar funciones.

Ejemplo:

funcion: lectura_semanal

requisitos:

plan_activo = premium

Relación con el motor interpretativo

El motor interpretativo ejecuta diferentes niveles de complejidad según el estado de suscripción.

Usuarios premium:

- acceso a interpretaciones completas
- acceso a todas las capas interpretativas

Usuarios free:

- acceso limitado
-

Relación con la interfaz del producto

La interfaz consulta el estado de suscripción para:

- mostrar funciones premium
 - mostrar botones de upgrade
 - mostrar estado del plan activo
-

Código del documento

705_estado_de_suscripcion

Título

Gestión del estado de suscripción dentro del sistema KAIROS

Objetivo del documento

Definir los **estados de suscripción** que puede tener un usuario dentro de KAIROS y establecer cómo estos estados determinan el acceso a funciones premium.

Este documento establece:

- qué significa tener una suscripción activa
- qué estados posibles puede tener una suscripción
- cómo interpreta cada estado el sistema
- cómo se relaciona el estado de suscripción con el acceso a funcionalidades

Alcance

Este documento describe:

- el modelo de estados de suscripción
- el significado operativo de cada estado
- los eventos que modifican el estado
- la relación entre estado de suscripción y desbloqueo de funciones

Este documento no define:

- el flujo de pago (definido en la pasarela de pago)
- el modelo comercial o precios
- el contenido funcional de las características premium

1. Introducción

El estado de suscripción es el mecanismo que permite a KAIROS **determinar si un usuario tiene derecho a acceder a funciones premium.**

Aunque la activación de un plan depende de la pasarela de pago, el sistema necesita mantener una representación interna clara del estado de cada suscripción.

Este estado permite:

- controlar el acceso a funciones premium
- gestionar renovaciones y expiraciones
- manejar fallos de pago
- garantizar coherencia entre el sistema de pago y el sistema de desbloqueo

El estado de suscripción actúa como **fuentes de verdad operativa** para determinar el nivel de acceso del usuario dentro del producto.

2. Estados posibles de suscripción

KAIROS utiliza un conjunto limitado de estados para representar la situación de suscripción de un usuario.

Los estados principales son:

`sin_suscripcion`

`suscripcion_activa`

`suscripcion_cancelada`

`suscripcion_expirada`

`pago_fallido`

`periodo_de_gracia`

Cada uno de estos estados representa una situación específica dentro del ciclo de vida de una suscripción.

3. Significado operativo de cada estado

`sin_suscripcion`

El usuario no tiene ninguna suscripción activa.

Características:

- acceso únicamente a funciones free
 - funciones premium bloqueadas
 - posibilidad de iniciar proceso de suscripción
-

suscripcion_activa

El usuario tiene una suscripción válida y vigente.

Características:

- acceso completo a funciones premium
 - renovación programada según el plan
 - el sistema considera al usuario como premium
-

suscripcion_cancelada

El usuario ha cancelado la renovación automática de su suscripción.

Características:

- el acceso premium se mantiene hasta la fecha de expiración
- no se realizarán renovaciones automáticas

Este estado representa una suscripción activa pero sin renovación futura.

suscripcion_expirada

La suscripción ha alcanzado su fecha final sin renovación.

Características:

- acceso premium bloqueado
 - el usuario vuelve al nivel free
-

pago_fallido

La pasarela de pago no ha podido procesar un pago de renovación.

Características:

- la suscripción no se ha renovado correctamente
- el sistema puede iniciar reintentos de pago

Dependiendo de la política del sistema, el usuario puede entrar en periodo de gracia.

periodo_de_gracia

Estado temporal que permite mantener acceso premium mientras se resuelve un problema de pago.

Características:

- acceso premium temporal
- el sistema intenta resolver el pago pendiente

Si el pago se confirma, la suscripción vuelve a estado activo.

Si no se resuelve, el estado pasa a **suscripcion_expirada**.

4. Actualización del estado de suscripción

El estado de suscripción cambia en respuesta a eventos específicos dentro del sistema.

Inicio de suscripción

Cuando un usuario completa con éxito el proceso de pago:

- el estado cambia a **suscripcion_activa**
 - se registra la fecha de inicio del plan
-

Renovación automática

Cuando una renovación se procesa correctamente:

- el estado permanece como **suscripcion_activa**
- se actualiza la fecha de finalización del plan

Cancelación por el usuario

Cuando el usuario cancela la renovación automática:

- el estado cambia a `suscripcion_cancelada`
- el acceso premium se mantiene hasta la fecha de expiración

Fallo de pago

Cuando la pasarela de pago informa un error en la renovación:

- el estado cambia a `pago_fallido`

Dependiendo de la política del sistema:

- puede iniciarse un `periodo_de_gracia`

Expiración del plan

Cuando se alcanza la fecha de finalización sin renovación:

- el estado cambia a `suscripcion_expirada`
- se deshabilitan las funciones premium

5. Relación con el perfil de usuario

El estado de suscripción se almacena como parte del perfil del usuario.

Campos principales:

`plan_activo`

`estado_suscripcion`

`fecha_inicio_plan`

`fecha_fin_plan`

plan_activo

Define el tipo de plan.

Ejemplo:

free

premium_mensual

premium_anual

estado_suscripcion

Define el estado operativo actual.

Ejemplo:

sin_suscripcion

suscripcion_activa

suscripcion_cancelada

suscripcion_expirada

pago_fallido

periodo_de_gracia

fecha_inicio_plan

Fecha en la que comenzó la suscripción.

fecha_fin_plan

Fecha en la que finaliza el periodo actual.

Este campo permite que el sistema determine cuándo una suscripción debe expirar.

6. Relación con el sistema de desbloqueo

El sistema de desbloqueo utiliza el estado de suscripción para determinar si un usuario puede acceder a funciones premium.

Regla principal:

si estado_suscripcion = suscripcion_activa

habilitar funciones premium

También pueden considerarse como estados con acceso premium:

suscripcion_cancelada

periodo_de_gracia

En estos casos el usuario mantiene acceso premium hasta la expiración.

Las funciones premium se bloquean cuando el estado es:

sin_suscripcion

suscripcion_expirada

pago_fallido (sin periodo de gracia)

7. Uso dentro de la arquitectura KAIROS

El estado de suscripción interactúa con múltiples componentes del sistema.

Relación con el modelo de usuario

El perfil de usuario almacena el estado de suscripción y los metadatos del plan.

Esto permite a cualquier módulo consultar el nivel de acceso del usuario.

Relación con la pasarela de pago

La pasarela de pago envía eventos que pueden modificar el estado de suscripción.

Ejemplos:

- confirmación de pago
- fallo de pago
- renovación completada
- cancelación de suscripción

Estos eventos actualizan el estado dentro del sistema.

Relación con las reglas de desbloqueo

Las reglas de desbloqueo consultan el estado de suscripción para habilitar o bloquear funciones premium.

Esto permite que el sistema controle el acceso a las funcionalidades avanzadas.

Relación con el motor interpretativo

El motor interpretativo utiliza el estado de suscripción para determinar qué nivel de interpretación puede generar.

Usuarios con acceso premium:

- interpretaciones completas
- acceso a todas las vistas

Usuarios sin acceso premium:

- interpretaciones limitadas
-

Código del documento

Título

Sistema de permisos de lectura dentro del motor interpretativo de KAIROS

Objetivo del documento

Definir los **permisos de lectura del sistema interpretativo** de KAIROS, estableciendo qué módulos interpretativos y qué tipos de lectura están disponibles para cada tipo de usuario.

Este documento establece:

- qué significa tener permisos de lectura dentro del sistema
- qué módulos interpretativos existen en la aplicación
- qué módulos puede consultar cada tipo de usuario
- cómo se relacionan los permisos con el estado de suscripción

Alcance

Este documento describe:

- la estructura de módulos interpretativos
- los niveles de acceso a lecturas
- el sistema de verificación de permisos
- la integración con el estado de suscripción

Este documento no define:

- el contenido de las lecturas
 - el diseño de las vistas en la interfaz
 - la lógica interna del motor interpretativo
-

1. Introducción

El motor interpretativo de KAIROS genera distintos tipos de lecturas basadas en múltiples capas de información.

Sin embargo, no todos los usuarios deben tener acceso a todas las lecturas disponibles. Por esta razón, el sistema necesita un **modelo claro de permisos de lectura**.

Este sistema permite:

- controlar qué módulos interpretativos pueden ejecutarse
- diferenciar entre usuarios free y premium
- integrar el acceso interpretativo con el estado de suscripción
- mantener coherencia entre el motor interpretativo y la experiencia del usuario

Los permisos de lectura actúan como una capa de control entre:

- el usuario
- el motor interpretativo
- la biblioteca de conocimiento

Antes de generar cualquier lectura, el sistema debe verificar si el usuario tiene permiso para acceder a ese módulo.

2. Módulos interpretativos del sistema

El motor interpretativo de KAIROS se organiza en **módulos de lectura**.

Cada módulo corresponde a un tipo de interpretación o análisis.

Ejemplos de módulos interpretativos:

lectura_diaria

lectura_semanal

lectura_mensual

lectura_anual

matrix_cuerpo_mente_espiritu

archivo_de_lecturas

Cada módulo representa:

- un tipo de análisis interpretativo
- una frecuencia temporal específica
- una vista particular del sistema

Estos módulos pueden requerir distintos niveles de acceso.

3. Permisos para usuario free

Los usuarios gratuitos tienen acceso a un conjunto limitado de módulos interpretativos.

El objetivo es permitir experimentar el producto sin desbloquear todas sus capacidades.

Módulos disponibles para usuario free

lectura_diaria_simple

fase_lunar

planeta_del_dia

lectura_diaria_simple

Versión reducida de la lectura diaria.

Características:

- interpretación breve
 - menor número de capas interpretativas
 - generación simplificada
-

fase_lunar

Información contextual relacionada con el momento actual.

No requiere acceso completo al motor interpretativo.

planeta_del_dia

Información simbólica asociada al día actual.

Este módulo permite introducir al usuario en la lógica interpretativa del sistema.

4. Permisos para usuario premium

Los usuarios con suscripción premium tienen acceso completo a los módulos interpretativos principales.

Módulos disponibles para usuario premium

lectura_diaria_completa

lectura_semanal

lectura_mensual

lectura_anual

matrix_cuerpo_mente_espiritu

historial_de_lecturas

lectura_diaria_completa

Versión completa del análisis diario.

Incluye:

- múltiples capas interpretativas
- síntesis ampliada
- contextualización personal

lectura_semanal

Análisis interpretativo de tendencias a corto plazo.

Permite comprender procesos que se desarrollan a lo largo de varios días.

lectura_mensual

Interpretación de tendencias y dinámicas a escala mensual.

Proporciona contexto ampliado dentro del ciclo temporal.

lectura_anual

Interpretación de los procesos de largo plazo.

Este módulo utiliza información estructural del perfil del usuario.

matrix_cuerpo_mente_espiritu

Vista interpretativa estructurada que organiza la información en múltiples dimensiones.

Este módulo requiere acceso completo al motor interpretativo.

historial_de_lecturas

Archivo de interpretaciones anteriores generadas por el sistema.

Permite revisar:

- lecturas previas
 - evolución del proceso del usuario
-

5. Relación entre permisos y estado de suscripción

Los permisos de lectura están directamente vinculados al estado de suscripción del usuario.

El sistema consulta el campo:

`estado_suscripcion`

y el campo:

`plan_activo`

Acceso premium

El usuario obtiene acceso a módulos premium cuando el estado es:

suscripcion_activa

suscripcion_cancelada

periodo_de_gracia

En estos casos el usuario mantiene acceso premium.

Acceso free

El sistema limita el acceso cuando el estado es:

sin_suscripcion

suscripcion_expirada

pago_fallido

En estos casos solo se habilitan módulos gratuitos.

6. Integración con el motor interpretativo

Antes de generar cualquier lectura, el motor interpretativo debe verificar los permisos del usuario.

Flujo de verificación

1. El usuario solicita una lectura.
2. El sistema identifica el módulo solicitado.
3. El sistema consulta el perfil del usuario.
4. El sistema evalúa el estado de suscripción.
5. El sistema verifica si el módulo está permitido.
6. Si el permiso es válido, el motor genera la lectura.

Si el permiso no es válido, el sistema bloquea la ejecución del módulo.

Ejemplo conceptual de verificación

modulo: lectura_semanal

requisitos:

plan_activo = premium

estado_suscripcion = suscripcion_activa

Si estas condiciones no se cumplen, el sistema bloquea la lectura.

7. Uso dentro de la arquitectura KAIROS

El sistema de permisos de lectura interactúa con múltiples componentes del producto.

Relación con el perfil de usuario

El perfil del usuario contiene los datos necesarios para evaluar permisos.

Campos relevantes:

user_id

plan_activo

estado_suscripcion

Relación con el estado de suscripción

El estado de suscripción determina si el usuario tiene acceso premium.

Este estado actúa como la fuente principal de decisión.

Relación con las reglas de desbloqueo

Las reglas de desbloqueo determinan si un módulo interpretativo puede mostrarse o ejecutarse.

El sistema de permisos aplica estas reglas antes de ejecutar el motor interpretativo.

Relación con el motor interpretativo

El motor interpretativo no debe ejecutarse directamente desde la interfaz.

Todas las solicitudes deben pasar primero por el sistema de permisos.

Esto evita:

- ejecución de módulos no autorizados
 - generación de lecturas premium para usuarios free
-

Relación con la interfaz del producto

La interfaz consulta el sistema de permisos para decidir:

- qué módulos mostrar
 - qué módulos bloquear
 - cuándo mostrar opciones de upgrade
-

Código del documento

707_activacion_de_funciones

Título

Sistema de activación de funciones dentro de la interfaz de KAIROS

Objetivo del documento

Definir cómo el sistema determina **qué módulos, vistas o funciones se activan dentro de la interfaz de la aplicación KAIROS** según el tipo de usuario, su estado de suscripción y sus permisos de lectura.

Este documento establece:

- cómo el sistema decide qué funciones están activas para un usuario
- cómo se determina qué módulos deben mostrarse en la interfaz
- cómo se integran permisos, suscripción y reglas de desbloqueo
- cómo se evita mostrar funciones inaccesibles o inconsistentes

Alcance

Este documento describe:

- el sistema de activación de funciones dentro de la interfaz
- la lógica de decisión basada en estado del usuario
- el manejo de funciones bloqueadas
- la relación entre backend y interfaz

Este documento no define:

- diseño visual de la interfaz
 - contenido interpretativo de los módulos
 - reglas comerciales o precios de suscripción
-

1. Introducción

La aplicación KAIROS contiene múltiples módulos funcionales que dependen del contexto del usuario.

No todos los usuarios pueden acceder a todas las funciones. Por esta razón, el sistema necesita una **lógica de activación de funciones** que determine qué módulos deben mostrarse en la interfaz en cada momento.

Este sistema permite:

- personalizar la experiencia de usuario
- evitar mostrar funciones inaccesibles
- mantener coherencia con el estado de suscripción
- reducir fricción en la navegación

La activación de funciones se convierte así en una capa intermedia entre:

- el perfil del usuario
- los permisos de lectura
- la interfaz del producto

2. Principio de activación de funciones

Las funciones de KAIROS **no se muestran de forma universal para todos los usuarios**.

Cada función se activa o desactiva según tres factores principales:

- tipo de usuario
- estado de suscripción
- permisos de lectura

El sistema evalúa estos factores antes de decidir qué funciones deben aparecer dentro de la interfaz.

Esto permite que la aplicación muestre una experiencia adaptada a cada usuario.

3. Tipos de funciones dentro de la app

Las funciones dentro de la aplicación se organizan en módulos operativos.

Ejemplos de módulos:

lectura_diaria

lectura_semanal

lectura_mensual

lectura_anual

matrix_cuerpo_mente_espiritu

archivo_de_lecturas

configuracion_personal

Cada módulo representa:

- una vista dentro de la interfaz
- una función específica del producto
- una posible llamada al motor interpretativo

No todos los módulos están disponibles para todos los usuarios.

4. Lógica de activación

La activación de funciones se basa en el estado del usuario dentro del sistema.

Usuario free

El sistema activa únicamente funciones básicas.

Ejemplo:

lectura_diaria_simple

fase_lunar

planeta_del_dia

configuracion_personal

Estas funciones permiten experimentar el producto sin acceso completo al motor interpretativo.

Usuario registrado

El registro permite activar funciones personalizadas que requieren perfil persistente.

Ejemplo:

lectura_diaria_simple

configuracion_personal

perfil_usuario

El sistema puede almacenar datos personales y preferencias.

Usuario premium

Los usuarios premium tienen acceso completo a los módulos interpretativos.

Ejemplo:

lectura_diaria_completa

lectura_semanal

lectura_mensual

lectura_anual

matrix_cuerpo_mente_espiritu

archivo_de_lecturas

configuracion_personal

Estos módulos requieren acceso al motor interpretativo completo.

5. Gestión de funciones bloqueadas

Algunas funciones pueden mostrarse dentro de la interfaz aunque no estén disponibles para el usuario.

Esto permite:

- mostrar el valor del producto
- incentivar la conversión a premium

Existen varias formas de representar funciones bloqueadas.

Icono de bloqueo

La interfaz puede mostrar el módulo con un indicador visual de bloqueo.

Ejemplo:

lectura_semanal 

Esto comunica claramente que la función existe pero requiere desbloqueo.

Mensaje de actualización

El sistema puede mostrar un mensaje que explique cómo desbloquear la función.

Ejemplo:

- actualizar a premium
- completar datos del perfil
- añadir datos natales

Vista limitada

En algunos casos, el sistema puede mostrar una versión parcial de la función.

Ejemplo:

- lectura resumida
- vista previa del contenido

Esto permite demostrar el valor del módulo sin ofrecer acceso completo.

6. Integración con la interfaz

La interfaz no decide por sí misma qué funciones mostrar.

En su lugar, consulta el estado del usuario para construir dinámicamente la pantalla.

Flujo de construcción de interfaz

1. La aplicación identifica al usuario.
2. El sistema consulta el perfil del usuario.
3. El sistema evalúa el estado de suscripción.
4. El sistema consulta permisos de lectura.
5. El sistema genera la lista de funciones activas.
6. La interfaz construye la pantalla según esta lista.

Esto permite que la interfaz se adapte automáticamente al usuario.

7. Uso dentro de la arquitectura KAIROS

El sistema de activación de funciones conecta varios componentes del producto.

Relación con el modelo de usuario

El perfil del usuario proporciona la información base para determinar qué funciones deben activarse.

Campos relevantes:

user_id

tipo_usuario

plan_activo

estado_suscripcion

Relación con el estado de suscripción

El estado de suscripción determina si el usuario puede acceder a funciones premium.

Ejemplo:

suscripcion_activa → activar funciones premium

suscripcion_expirada → desactivar funciones premium

Relación con permisos de lectura

Los permisos de lectura determinan qué módulos interpretativos puede ejecutar el usuario.

Antes de activar un módulo interpretativo, el sistema debe verificar estos permisos.

Relación con reglas de desbloqueo

Las reglas de desbloqueo definen las condiciones necesarias para habilitar una función.

Ejemplo:

lectura_semanal

requisitos:

plan_activo = premium

El sistema utiliza estas reglas para decidir si la función debe activarse.

Relación con el motor interpretativo

El motor interpretativo solo se ejecuta si:

- el módulo está activado
- el usuario tiene permisos
- las condiciones de desbloqueo se cumplen

Esto evita generar lecturas que el usuario no puede acceder.
