

| Package Name | License Type |
|--|--------------|
| npm:@babel/code-frame | Apache-2.0 |
| npm:@babel/generator | Apache-2.0 |
| npm:@babel/helper-function-name | Apache-2.0 |
| npm:@babel/helper-get-function-arity | Apache-2.0 |
| npm:@babel/helper-hoist-variables | Apache-2.0 |
| npm:@babel/helper-split-export-declaration | Apache-2.0 |
| npm:@babel/helper-validator-identifier | Apache-2.0 |
| npm:@babel/highlight | Apache-2.0 |
| npm:@babel/parser | Apache-2.0 |
| npm:@babel/template | Apache-2.0 |
| npm:@babel/traverse | Apache-2.0 |
| npm:@babel/types | Apache-2.0 |
| npm:@gulp-sourcemaps/identity-map | Apache-2.0 |
| npm:@gulp-sourcemaps/map-sources | Apache-2.0 |
| npm:abbrev | Apache-2.0 |
| npm:accepts | Apache-2.0 |
| npm:acorn | Apache-2.0 |
| npm:acorn-dynamic-import | Apache-2.0 |
| npm:after | Apache-2.0 |
| npm:ajv | Apache-2.0 |
| npm:ajv-keywords | Apache-2.0 |
| npm:align-text | Apache-2.0 |
| npm:amdefine | Apache-2.0 |
| npm:ansi-colors | Apache-2.0 |
| npm:ansi-cyan | Apache-2.0 |
| npm:ansi-gray | Apache-2.0 |
| npm:ansi-red | Apache-2.0 |
| npm:ansi-regex | Apache-2.0 |
| npm:ansi-styles | Apache-2.0 |
| npm:ansi-wrap | Apache-2.0 |
| npm:any-promise | Apache-2.0 |

| | |
|---------------------------|------------|
| npm:anymatch | Apache-2.0 |
| npm:append-buffer | Apache-2.0 |
| npm:append-transform | Apache-2.0 |
| npm:aproba | Apache-2.0 |
| npm:archy | Apache-2.0 |
| npm:are-we-there-yet | Apache-2.0 |
| npm:argparse | Apache-2.0 |
| npm:arr-diff | Apache-2.0 |
| npm:arr-filter | Apache-2.0 |
| npm:arr-flatten | Apache-2.0 |
| npm:arr-map | Apache-2.0 |
| npm:arr-union | Apache-2.0 |
| npm:array-differ | Apache-2.0 |
| npm:array-each | Apache-2.0 |
| npm:array-find-index | Apache-2.0 |
| npm:array-initial | Apache-2.0 |
| npm:array-last | Apache-2.0 |
| npm:array-slice | Apache-2.0 |
| npm:array-sort | Apache-2.0 |
| npm:array-union | Apache-2.0 |
| npm:array-uniq | Apache-2.0 |
| npm:array-unique | Apache-2.0 |
| npm:arraybuffer.slice | Apache-2.0 |
| npm:arrify | Apache-2.0 |
| npm:asn1 | Apache-2.0 |
| npm:asn1.js | Apache-2.0 |
| npm:assert | Apache-2.0 |
| npm:assert-plus | Apache-2.0 |
| npm:assets-webpack-plugin | Apache-2.0 |
| npm:assign-symbols | Apache-2.0 |
| npm:async | Apache-2.0 |
| npm:async-done | Apache-2.0 |
| npm:async-each | Apache-2.0 |

| | |
|---|------------|
| npm:async-each-series | Apache-2.0 |
| npm:async-foreach | Apache-2.0 |
| npm:async-limiter | Apache-2.0 |
| npm:async-settle | Apache-2.0 |
| npm:asn1kit | Apache-2.0 |
| npm:atob | Apache-2.0 |
| npm:autoprefixer | Apache-2.0 |
| npm:aws-sign2 | Apache-2.0 |
| npm:aws4 | Apache-2.0 |
| npm:axios | Apache-2.0 |
| npm:babel-code-frame | Apache-2.0 |
| npm:babel-core | Apache-2.0 |
| npm:babel-generator | Apache-2.0 |
| npm:babel-helper-builder-binary-assignment-operator-visitor | Apache-2.0 |
| npm:babel-helper-call-delegate | Apache-2.0 |
| npm:babel-helper-define-map | Apache-2.0 |
| npm:babel-helper-explode-assignable-expression | Apache-2.0 |
| npm:babel-helper-function-name | Apache-2.0 |
| npm:babel-helper-get-function-arity | Apache-2.0 |
| npm:babel-helper-hoist-variables | Apache-2.0 |
| npm:babel-helper-optimise-call-expression | Apache-2.0 |
| npm:babel-helper-regex | Apache-2.0 |
| npm:babel-helper-remap-async-to-generator | Apache-2.0 |
| npm:babel-helper-replace-supers | Apache-2.0 |
| npm:babel-helpers | Apache-2.0 |
| npm:babel-loader | Apache-2.0 |
| npm:babel-messages | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-check-es2015-constants | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-syntax-async-functions | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-syntax-class-properties | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-syntax-exponentiation-operator | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-syntax-trailing-function-commas | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-async-to-generator | Apache-2.0 |

| | |
|--|------------|
| npm:babel-plugin-transform-class-properties | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-arrow-functions | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-block-scoped-functions | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-block-scoping | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-classes | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-computed-properties | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-destructuring | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-duplicate-keys | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-for-of | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-function-name | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-literals | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-modules-amd | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-modules-commonjs | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-modules-systemjs | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-modules-umd | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-object-super | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-parameters | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-shorthand-properties | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-spread | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-sticky-regex | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-template-literals | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-typeof-symbol | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-es2015-unicode-regex | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-exponentiation-operator | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-regenerator | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-runtime | Apache-2.0 |
| npm:babel-plugin-transform-strict-mode | Apache-2.0 |
| npm:babel-preset-env | Apache-2.0 |
| npm:babel-register | Apache-2.0 |
| npm:babel-runtime | Apache-2.0 |
| npm:babel-template | Apache-2.0 |
| npm:babel-traverse | Apache-2.0 |
| npm:babel-types | Apache-2.0 |

npm:babylon
npm:bach
npm:backo2
npm:balanced-match
npm:base
npm:base64-arraybuffer
npm:base64-js
npm:base64id
npm:batch
npm:bcrypt-pbkdf
npm:beeper
npm:better-assert
npm:big.js
npm:binary-extensions
npm:binaryextensions
npm:bindings
npm:blob
npm:block-stream
npm:bluebird
npm:bn.js
npm:body-parser
npm:bower-config
npm:brace-expansion
npm:braces
npm:brorand
npm:brotli
npm:browser-sync
npm:browser-sync-spa
npm:browser-sync-ui
npm:browserify-aes
npm:browserify-cipher
npm:browserify-des
npm:browserify-rsa

[illegible]

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| npm:browserify-sign | BSD-2-Clause |
| npm:browserify-zlib | BSD-2-Clause |
| npm:browserslist | BSD-2-Clause |
| npm:bs-recipes | BSD-2-Clause |
| npm:bs-snippet-injector | BSD-2-Clause |
| npm:buffer | BSD-2-Clause |
| npm:buffer-alloc | BSD-2-Clause |
| npm:buffer-alloc-unsafe | BSD-2-Clause |
| npm:buffer-equal | BSD-2-Clause |
| npm:buffer-fill | BSD-2-Clause |
| npm:buffer-from | BSD-3-Clause, BSD-3-Clause-Clear |
| npm:buffer-xor | BSD-3-Clause, MIT |
| npm:bufferstreams | BSD-3-Clause, GPL-2.0 |
| npm:builtin-status-codes | BSD-3-Clause, MIT |
| npm:bytes | BSD-3-Clause |
| npm:cache-base | BSD-3-Clause |
| npm:call-bind | BSD-3-Clause |
| npm:callsite | BSD-3-Clause |
| npm:camel-case | BSD-3-Clause |
| npm:camelcase | BSD-3-Clause |
| npm:camelcase-keys | BSD-3-Clause |
| npm:caniuse-lite | BSD-3-Clause |
| npm:caseless | BSD-3-Clause |
| npm:center-align | BSD-3-Clause |
| npm:chalk | BSD-3-Clause |
| npm:chokidar | BSD-3-Clause |
| npm:cipher-base | BSD-3-Clause |
| npm:class-utils | BSD-3-Clause |
| npm:clean-css | BSD-3-Clause |
| npm:cliui | BSD-3-Clause |
| npm:clone | BSD-3-Clause |
| npm:clone-buffer | BSD-3-Clause |
| npm:clone-stats | BSD-3-Clause |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| npm:cloneable-readable | BSD-3-Clause |
| npm:co | BSD-3-Clause |
| npm:code-point-at | BSD-3-Clause |
| npm:collection-map | BSD-3-Clause |
| npm:collection-visit | BSD-3-Clause |
| npm:color-convert | BSD-3-Clause |
| npm:color-name | BSD-3-Clause |
| npm:color-support | BSD-3-Clause |
| npm:colors | BSD-3-Clause |
| npm:combined-stream | BSD-3-Clause |
| npm:commander | BSD-3-Clause |
| npm:commondir | BSD-3-Clause |
| npm:compare-versions | BSD-3-Clause |
| npm:component-bind | BSD-3-Clause |
| npm:component-emitter | BSD-3-Clause |
| npm:component-inherit | BSD-3-Clause |
| npm:concat-map | BSD-3-Clause |
| npm:concat-stream | BSD-3-Clause |
| npm:concat-with-sourcemaps | BSD-3-Clause |
| npm:connect | BSD-3-Clause |
| npm:connect-history-api-fallback | BSD-3-Clause |
| npm:console-browserify | BSD-3-Clause |
| npm:console-control-strings | BSD-3-Clause |
| npm:constants-browserify | BSD-3-Clause |
| npm:content-type | BSD-3-Clause |
| npm:convert-source-map | BSD-3-Clause |
| npm:cookie | BSD-3-Clause |
| npm:copy-descriptor | BSD-3-Clause |
| npm:copy-props | BSD-3-Clause |
| npm:core-js | BSD-3-Clause |
| npm:core-util-is | BSD-3-Clause |
| npm:create-ecdh | BSD-3-Clause |
| npm:create-hash | BSD-3-Clause |

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| npm:create-hmac | BSD-3-Clause |
| npm:cross-spawn | BSD-3-Clause |
| npm:crypto-browserify | BSD-3-Clause |
| npm:css | BSD-3-Clause |
| npm:css-tree | BSD-3-Clause |
| npm:csso | BSD-3-Clause |
| npm:currently-unhandled | BSD-3-Clause |
| npm:custom-event | BSD-3-Clause |
| npm:d | BSD-3-Clause |
| npm:d3 | BSD-3-Clause |
| npm:d3-array | BSD-3-Clause |
| npm:d3-axis | BSD-3-Clause |
| npm:d3-brush | BSD-3-Clause |
| npm:d3-chord | BSD-3-Clause |
| npm:d3-collection | BSD-3-Clause |
| npm:d3-color | BSD-3-Clause |
| npm:d3-dispatch | BSD-3-Clause |
| npm:d3-drag | CC-BY-3.0 |
| npm:d3-dsv | CC-BY-4.0, MIT, OFL-1.1 |
| npm:d3-ease | CC-BY-4.0 |
| npm:d3-force | CC0-1.0 |
| npm:d3-format | CDDL-1.0, GPL-2.0-only WITH Class |
| npm:d3-geo | CDDL-1.0, GPL-2.0-only WITH Class |
| npm:d3-hierarchy | CDDL-1.0, GPL-2.0-only WITH Class |
| npm:d3-interpolate | Commercial EULA |
| npm:d3-path | EPL-2.0, BSD-3-Clause |
| npm:d3-polygon | GPL-2.0, MIT |
| npm:d3-quadtree | GPL-2.0, MIT |
| npm:d3-queue | GPL-3.0, MIT |
| npm:d3-random | ISC AND MIT |
| npm:d3-request | ISC |
| npm:d3-scale | ISC |
| npm:d3-selection | ISC |

| | |
|--------------------------------|-----|
| npm:d3-shape | ISC |
| npm:d3-time | ISC |
| npm:d3-time-format | ISC |
| npm:d3-timer | ISC |
| npm:d3-transition | ISC |
| npm:d3-voronoi | ISC |
| npm:d3-zoom | ISC |
| npm:dashdash | ISC |
| npm:date-format | ISC |
| npm:dateformat | ISC |
| npm:debug | ISC |
| npm:debug-fabulous | ISC |
| npm:decamelize | ISC |
| npm:decode-uri-component | ISC |
| npm:default-compare | ISC |
| npm:default-require-extensions | ISC |
| npm:default-resolution | ISC |
| npm:define-properties | ISC |
| npm:define-property | ISC |
| npm:del | ISC |
| npm:delayed-stream | ISC |
| npm:delegates | ISC |
| npm:depd | ISC |
| npm:des.js | ISC |
| npm:destroy | ISC |
| npm:detect-file | ISC |
| npm:detect-indent | ISC |
| npm:detect-newline | ISC |
| npm:dev-ip | ISC |
| npm:di | ISC |
| npm:diffie-hellman | ISC |
| npm:dlv | ISC |
| npm:dom-serialize | ISC |

| | |
|--------------------------|-----|
| npm:domain-browser | ISC |
| npm:duplexer | ISC |
| npm:duplexer2 | ISC |
| npm:duplexify | ISC |
| npm:each-props | ISC |
| npm:easy-extender | ISC |
| npm:easy-logger | ISC |
| npm:ecc-jsbn | ISC |
| npm:ee-first | ISC |
| npm:electron-to-chromium | ISC |
| npm:elliptic | ISC |
| npm:emoji-regex | ISC |
| npm:emojis-list | ISC |
| npm:encodeurl | ISC |
| npm:end-of-stream | ISC |
| npm:engine.io | ISC |
| npm:engine.io-client | ISC |
| npm:engine.io-parser | ISC |
| npm:enhanced-resolve | ISC |
| npm:ent | ISC |
| npm:errno | ISC |
| npm:error-ex | ISC |
| npm:es5-ext | ISC |
| npm:es6-iterator | ISC |
| npm:es6-map | ISC |
| npm:es6-set | ISC |
| npm:es6-symbol | ISC |
| npm:es6-weak-map | ISC |
| npm:escape-html | ISC |
| npm:escape-string-regexp | ISC |
| npm:escope | ISC |
| npm:esprima | ISC |
| npm:esrecurse | ISC |

| | |
|--------------------------------|-----|
| npm:estaverse | ISC |
| npm:esutils | ISC |
| npm:etag | ISC |
| npm:event-emitter | ISC |
| npm:event-stream | ISC |
| npm:eventemitter3 | ISC |
| npm:events | ISC |
| npm:evp_bytestokey | ISC |
| npm:execa | ISC |
| npm:expand-brackets | ISC |
| npm:expand-tilde | ISC |
| npm:ext | ISC |
| npm:extend | ISC |
| npm:extend-shallow | ISC |
| npm:extglob | ISC |
| npm:extsprintf | ISC |
| npm:fancy-log | ISC |
| npm:fast-deep-equal | ISC |
| npm:fast-json-stable-stringify | ISC |
| npm:fast-levenshtein | ISC |
| npm:file-uri-to-path | ISC |
| npm:fileset | ISC |
| npm:fill-range | ISC |
| npm:finalhandler | ISC |
| npm:find-cache-dir | ISC |
| npm:find-up | ISC |
| npm:findup-sync | ISC |
| npm:fin | ISC |
| npm:first-chunk-stream | ISC |
| npm:flagged-respawn | ISC |
| npm:flatted | ISC |
| npm:flush-write-stream | ISC |
| npm:follow-redirects | ISC |

| | |
|---|--------------------------|
| npm:for-in | ISC |
| npm:for-own | ISC |
| npm:forever-agent | ISC |
| npm:fork-stream | ISC |
| npm:form-data | ISC |
| npm:fragment-cache | ISC |
| npm:fresh | ISC |
| npm:from | ISC |
| npm:fs-extra | ISC |
| npm:fs-mkdirp-stream | ISC |
| npm:fs.realpath | ISC |
| npm:fsevents | ISC |
| npm:fstream | ISC |
| npm:function-bind | ISC |
| npm:gauge | ISC |
| npm:gaze | ISC |
| npm:get-caller-file | ISC |
| npm:get-intrinsic | ISC |
| npm:get-own-enumerable-property-symbols | ISC |
| npm:get-stdin | ISC |
| npm:get-stream | ISC |
| npm:get-value | ISC |
| npm:getpass | ISC |
| npm:glob | ISC |
| npm:glob-parent | ISC |
| npm:glob-stream | LGPL 3.0 |
| npm:glob-watcher | LGPL v2.1 |
| npm:global-modules | LGPL v2.1 |
| npm:global-prefix | LGPL-3.0 OR Apache-2.0 |
| npm:globals | LGPL |
| npm:globby | MIT AND OFL-1.1 |
| npm:globule | MIT AND Zlib |
| npm:logg | MIT OR (CC0-1.0 AND MIT) |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| npm:graceful-fs | MIT OR Apache-2.0 |
| npm:group-array | MIT OR WTFPL OR (MIT AND WTFPL) |
| npm:growly | MIT |
| npm:gulp | MIT |
| npm:gulp-angular-templatecache | MIT |
| npm:gulp-autoprefixer | MIT |
| npm:gulp-cli | MIT |
| npm:gulp-concat | MIT |
| npm:gulp-cssso | MIT |
| npm:gulp-debug | MIT |
| npm:gulp-footer | MIT |
| npm:gulp-header | MIT |
| npm:gulp-htmlmin | MIT |
| npm:gulp-if | MIT |
| npm:gulp-inject | MIT |
| npm:gulp-match | MIT |
| npm:gulp-newer | MIT |
| npm:gulp-notify | MIT |
| npm:gulp-plumber | MIT |
| npm:gulp-rename | MIT |
| npm:gulp-replace | MIT |
| npm:gulp-rev | MIT |
| npm:gulp-rev-replace | MIT |
| npm:gulp-sass | MIT |
| npm:gulp-sourcemaps | MIT |
| npm:gulp-uglify | MIT |
| npm:gulp-util | MIT |
| npm:gulplog | MIT |
| npm:har-schema | MIT |
| npm:har-validator | MIT |
| npm:has | MIT |
| npm:has-ansi | MIT |
| npm:has-binary2 | MIT |

| | |
|-----------------------|-----|
| npm:has-cors | MIT |
| npm:has-flag | MIT |
| npm:has-gulplog | MIT |
| npm:has-symbols | MIT |
| npm:has-unicode | MIT |
| npm:has-value | MIT |
| npm:has-values | MIT |
| npm:hash-base | MIT |
| npm:hash.js | MIT |
| npm:he | MIT |
| npm:hmac-drbg | MIT |
| npm:home-or-tmp | MIT |
| npm:homedir-polyfill | MIT |
| npm:hosted-git-info | MIT |
| npm:html-escaper | MIT |
| npm:html-minifier | MIT |
| npm:http-errors | MIT |
| npm:http-proxy | MIT |
| npm:http-signature | MIT |
| npm:https-browserify | MIT |
| npm:iconv-lite | MIT |
| npm:ieee754 | MIT |
| npm:immutable | MIT |
| npm:in-publish | MIT |
| npm:indent-string | MIT |
| npm:indexof | MIT |
| npm:inflight | MIT |
| npm:inherits | MIT |
| npm:ini | MIT |
| npm:interpret | MIT |
| npm:invariant | MIT |
| npm:invert-kv | MIT |
| npm:irregular-plurals | MIT |

| | |
|-----------------------------|-----|
| npm:is | MIT |
| npm:is-absolute | MIT |
| npm:is-accessor-descriptor | MIT |
| npm:is-arrayish | MIT |
| npm:is-binary-path | MIT |
| npm:is-buffer | MIT |
| npm:is-core-module | MIT |
| npm:is-data-descriptor | MIT |
| npm:is-descriptor | MIT |
| npm:is-extendable | MIT |
| npm:is-extglob | MIT |
| npm:is-finite | MIT |
| npm:is-fullwidth-code-point | MIT |
| npm:is-glob | MIT |
| npm:is-negated-glob | MIT |
| npm:is-number | MIT |
| npm:is-number-like | MIT |
| npm:is-obj | MIT |
| npm:is-path-cwd | MIT |
| npm:is-path-in-cwd | MIT |
| npm:is-path-inside | MIT |
| npm:is-plain-obj | MIT |
| npm:is-plain-object | MIT |
| npm:is-promise | MIT |
| npm:is-regex | MIT |
| npm:is-relative | MIT |
| npm:is-stream | MIT |
| npm:is-typedarray | MIT |
| npm:is-unc-path | MIT |
| npm:is-utf8 | MIT |
| npm:is-valid-glob | MIT |
| npm:is-windows | MIT |
| npm:is-wsl | MIT |

| | |
|---|-----|
| npm:isarray | MIT |
| npm:isbinaryfile | MIT |
| npm:isexe | MIT |
| npm:isobject | MIT |
| npm:isstream | MIT |
| npm:istanbul-api | MIT |
| npm:istanbul-instrumenter-loader | MIT |
| npm:istanbul-lib-coverage | MIT |
| npm:istanbul-lib-hook | MIT |
| npm:istanbul-lib-instrument | MIT |
| npm:istanbul-lib-report | MIT |
| npm:istanbul-lib-source-maps | MIT |
| npm:istanbul-reports | MIT |
| npm:istextorbinary | MIT |
| npm:jasmine-core | MIT |
| npm:js-base64 | MIT |
| npm:js-tokens | MIT |
| npm:js-yaml | MIT |
| npm:jsbn | MIT |
| npm:jsesc | MIT |
| npm:json-loader | MIT |
| npm:json-schema-traverse | MIT |
| npm:json-stable-stringify-without-jsonify | MIT |
| npm:json-stringify-safe | MIT |
| npm:json5 | MIT |
| npm:jsonfile | MIT |
| npm:jsprim | MIT |
| npm:just-debounce | MIT |
| npm:karma | MIT |
| npm:karma-chrome-launcher | MIT |
| npm:karma-coverage-istanbul-reporter | MIT |
| npm:karma-html-reporter | MIT |
| npm:karma-jasmine | MIT |

| | |
|----------------------------|-----|
| npm:karma-junit-reporter | MIT |
| npm:karma-safari-launcher | MIT |
| npm:karma-sourcemap-loader | MIT |
| npm:karma-spec-reporter | MIT |
| npm:karma-webpack | MIT |
| npm:kew | MIT |
| npm:kind-of | MIT |
| npm:last-run | MIT |
| npm:lazy-cache | MIT |
| npm:lazystream | MIT |
| npm:lcid | MIT |
| npm:lead | MIT |
| npm:liftoff | MIT |
| npm:limiter | MIT |
| npm:load-json-file | MIT |
| npm:loader-runner | MIT |
| npm:loader-utils | MIT |
| npm:localtunnel | MIT |
| npm:locate-path | MIT |
| npm:lodash | MIT |
| npm:lodash.assign | MIT |
| npm:lodash.clone | MIT |
| npm:lodash.clonedeep | MIT |
| npm:lodash.escape | MIT |
| npm:lodash.isarguments | MIT |
| npm:lodash.isarray | MIT |
| npm:lodash.isfinite | MIT |
| npm:lodash.isplainobject | MIT |
| npm:lodash.istypedarray | MIT |
| npm:lodash.keys | MIT |
| npm:lodash.keysin | MIT |
| npm:lodash.merge | MIT |
| npm:lodash.restparam | MIT |

| | |
|-----------------------------|-----|
| npm:lodash.some | MIT |
| npm:lodash.template | MIT |
| npm:lodash.templatesettings | MIT |
| npm:lodash.toplainobject | MIT |
| npm:lodash._arraycopy | MIT |
| npm:lodash._arrayeach | MIT |
| npm:lodash._baseassign | MIT |
| npm:lodash._basecopy | MIT |
| npm:lodash._basefor | MIT |
| npm:lodash._basetostring | MIT |
| npm:lodash._basevalues | MIT |
| npm:lodash._bindcallback | MIT |
| npm:lodash._createassigner | MIT |
| npm:lodash._getnative | MIT |
| npm:lodash._isiterateecall | MIT |
| npm:lodash._reescape | MIT |
| npm:lodash._reevaluate | MIT |
| npm:lodash._reinterpolate | MIT |
| npm:lodash._root | MIT |
| npm:log4js | MIT |
| npm:longest | MIT |
| npm:loose-envify | MIT |
| npm:loud-rejection | MIT |
| npm:lower-case | MIT |
| npm:lru-cache | MIT |
| npm:lru-queue | MIT |
| npm:make-dir | MIT |
| npm:make-error | MIT |
| npm:make-error-cause | MIT |
| npm:make-iterator | MIT |
| npm:map-cache | MIT |
| npm:map-obj | MIT |
| npm:map-stream | MIT |

| | |
|-------------------------------|-----|
| npm:map-visit | MIT |
| npm:matchdep | MIT |
| npm:md5.js | MIT |
| npm:mdn-data | MIT |
| npm:media-typer | MIT |
| npm:mem | MIT |
| npm:memoizee | MIT |
| npm:memory-fs | MIT |
| npm:meow | MIT |
| npm:merge-stream | MIT |
| npm:micromatch | MIT |
| npm:miller-rabin | MIT |
| npm:mime | MIT |
| npm:mime-db | MIT |
| npm:mime-types | MIT |
| npm:mimic-fn | MIT |
| npm:minimalistic-assert | MIT |
| npm:minimalistic-crypto-utils | MIT |
| npm:minimatch | MIT |
| npm:minimist | MIT |
| npm:mitt | MIT |
| npm:mixin-deep | MIT |
| npm:mkdirp | MIT |
| npm:modify-filename | MIT |
| npm:mout | MIT |
| npm:ms | MIT |
| npm:mu2 | MIT |
| npm:multipipe | MIT |
| npm:mute-stdout | MIT |
| npm:nan | MIT |
| npm:nanomatch | MIT |
| npm:negotiator | MIT |
| npm:neo-async | MIT |

| | |
|----------------------------|-----|
| npm:next-tick | MIT |
| npm:no-case | MIT |
| npm:node-gyp | MIT |
| npm:node-libs-browser | MIT |
| npm:node-notifier | MIT |
| npm:node-sass | MIT |
| npm:node.extend | MIT |
| npm:nopt | MIT |
| npm:normalize-package-data | MIT |
| npm:normalize-path | MIT |
| npm:normalize-range | MIT |
| npm:now-and-later | MIT |
| npm:npm-run-path | MIT |
| npm:npmlog | MIT |
| npm:num2fraction | MIT |
| npm:number-is-nan | MIT |
| npm:oauth-sign | MIT |
| npm:object-assign | MIT |
| npm:object-component | MIT |
| npm:object-copy | MIT |
| npm:object-keys | MIT |
| npm:object-visit | MIT |
| npm:object.assign | MIT |
| npm:object.defaults | MIT |
| npm:object.map | MIT |
| npm:object.pick | MIT |
| npm:object.reduce | MIT |
| npm:on-finished | MIT |
| npm:once | MIT |
| npm:openurl | MIT |
| npm:opn | MIT |
| npm:opt-merger | MIT |
| npm:optimist | MIT |

| | |
|--------------------------|-----|
| npm:ordered-read-streams | MIT |
| npm:os-browserify | MIT |
| npm:os-homedir | MIT |
| npm:os-locale | MIT |
| npm:os-tmpdir | MIT |
| npm:osenv | MIT |
| npm:p-finally | MIT |
| npm:p-limit | MIT |
| npm:p-locate | MIT |
| npm:p-map | MIT |
| npm:p-try | MIT |
| npm:pako | MIT |
| npm:param-case | MIT |
| npm:parse-asn1 | MIT |
| npm:parse-filepath | MIT |
| npm:parse-json | MIT |
| npm:parse-node-version | MIT |
| npm:parse-passwd | MIT |
| npm:parseqs | MIT |
| npm:parseuri | MIT |
| npm:parseurl | MIT |
| npm:pascalcase | MIT |
| npm:path-browserify | MIT |
| npm:path-dirname | MIT |
| npm:path-exists | MIT |
| npm:path-is-absolute | MIT |
| npm:path-is-inside | MIT |
| npm:path-key | MIT |
| npm:path-parse | MIT |
| npm:path-root | MIT |
| npm:path-root-regex | MIT |
| npm:path-type | MIT |
| npm:pause-stream | MIT |

| | |
|-----------------------------|-----|
| npm:pbkdf2 | MIT |
| npm:performance-now | MIT |
| npm:picomatch | MIT |
| npm:pify | MIT |
| npm:pinkie | MIT |
| npm:pinkie-promise | MIT |
| npm:pkg-dir | MIT |
| npm:plugin-error | MIT |
| npm:plur | MIT |
| npm:portscanner | MIT |
| npm:posix-character-classes | MIT |
| npm:postcss | MIT |
| npm:postcss-value-parser | MIT |
| npm:pretty-hrtime | MIT |
| npm:private | MIT |
| npm:process | MIT |
| npm:process-nextick-args | MIT |
| npm:propprop | MIT |
| npm:pr | MIT |
| npm:pseudomap | MIT |
| npm:psl | MIT |
| npm:public-encrypt | MIT |
| npm:pump | MIT |
| npm:pumpify | MIT |
| npm:punycode | MIT |
| npm:qjobs | MIT |
| npm:qs | MIT |
| npm:querystring | MIT |
| npm:querystring-es3 | MIT |
| npm:randombytes | MIT |
| npm:randomfill | MIT |
| npm:range-parser | MIT |
| npm:raw-body | MIT |

| | |
|-------------------------------|-----|
| npm:read-pkg | MIT |
| npm:read-pkg-up | MIT |
| npm:readable-stream | MIT |
| npm:readdirp | MIT |
| npm:rechoir | MIT |
| npm:redent | MIT |
| npm:regenerate | MIT |
| npm:regenerator-runtime | MIT |
| npm:regex-not | MIT |
| npm:regexpu-core | MIT |
| npm:regjsgen | MIT |
| npm:regjsparser | MIT |
| npm:relateurl | MIT |
| npm:remove-bom-buffer | MIT |
| npm:remove-bom-stream | MIT |
| npm:remove-trailing-separator | MIT |
| npm:repeat-element | MIT |
| npm:repeat-string | MIT |
| npm:repeating | MIT |
| npm:replace-ext | MIT |
| npm:replace-homedir | MIT |
| npm:replacestream | MIT |
| npm:request | MIT |
| npm:require-directory | MIT |
| npm:require-main-filename | MIT |
| npm:requires-port | MIT |
| npm:resolve | MIT |
| npm:resolve-dir | MIT |
| npm:resolve-options | MIT |
| npm:resolve-url | MIT |
| npm:resp-modifier | MIT |
| npm:ret | MIT |
| npm:rev-hash | MIT |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| npm:rev-path | MIT |
| npm:rfdc | MIT |
| npm:right-align | MIT |
| npm:rimraf | MIT |
| npm:ripemd160 | MIT |
| npm:rw | MIT |
| npm:rx | MIT |
| npm:rxjs | MIT |
| npm:safe-buffer | MIT |
| npm:safe-regex | MIT |
| npm:safer-buffer | MIT |
| npm:sass-graph | MIT |
| npm:schema-utils | MIT |
| npm:scss-tokenizer | MIT |
| npm:semver | MIT |
| npm:semver-greatest-satisfied-range | MIT |
| npm:send | MIT |
| npm:serve-index | MIT |
| npm:serve-static | MIT |
| npm:server-destroy | MIT |
| npm:set-blocking | MIT |
| npm:set-value | MIT |
| npm:setimmediate | MIT |
| npm:setprototypeof | MIT |
| npm:sha.js | MIT |
| npm:shebang-command | MIT |
| npm:shebang-regex | MIT |
| npm:shellwords | MIT |
| npm:signal-exit | MIT |
| npm:slash | MIT |
| npm:snapdragon | MIT |
| npm:snapdragon-node | MIT |
| npm:snapdragon-util | MIT |

| | |
|---------------------------|-----|
| npm:socket.io | MIT |
| npm:socket.io-adapter | MIT |
| npm:socket.io-client | MIT |
| npm:socket.io-parser | MIT |
| npm:sort-keys | MIT |
| npm:source-list-map | MIT |
| npm:source-map | MIT |
| npm:source-map-resolve | MIT |
| npm:source-map-support | MIT |
| npm:source-map-url | MIT |
| npm:sparkles | MIT |
| npm:spdx-correct | MIT |
| npm:spdx-exceptions | MIT |
| npm:spdx-expression-parse | MIT |
| npm:spdx-license-ids | MIT |
| npm:split | MIT |
| npm:split-string | MIT |
| npm:sprintf-js | MIT |
| npm:sshpk | MIT |
| npm:stack-trace | MIT |
| npm:static-extend | MIT |
| npm:statuses | MIT |
| npm:stdout-stream | MIT |
| npm:stream-browserify | MIT |
| npm:stream-combiner | MIT |
| npm:stream-combiner2 | MIT |
| npm:stream-exhaust | MIT |
| npm:stream-http | MIT |
| npm:stream-shift | MIT |
| npm:stream-throttle | MIT |
| npm:stream-to-array | MIT |
| npm:streamroller | MIT |
| npm:string-width | MIT |

| | |
|------------------------|-----|
| npm:stringify-object | MIT |
| npm:string_decoder | MIT |
| npm:strip-ansi | MIT |
| npm:strip-bom | MIT |
| npm:strip-bom-buf | MIT |
| npm:strip-bom-stream | MIT |
| npm:strip-bom-string | MIT |
| npm:strip-eof | MIT |
| npm:strip-indent | MIT |
| npm:supports-color | MIT |
| npm:sver-compatible | MIT |
| npm:symbol-observable | MIT |
| npm:tapable | MIT |
| npm:tar | MIT |
| npm:ternary-stream | MIT |
| npm:textextensions | MIT |
| npm:tfunk | MIT |
| npm:through | MIT |
| npm:through2 | MIT |
| npm:through2-filter | MIT |
| npm:tildify | MIT |
| npm:time-stamp | MIT |
| npm:timers-browserify | MIT |
| npm:timers-ext | MIT |
| npm:timezone-support | MIT |
| npm:tmp | MIT |
| npm:to-absolute-glob | MIT |
| npm:to-array | MIT |
| npm:to-arraybuffer | MIT |
| npm:to-fast-properties | MIT |
| npm:to-object-path | MIT |
| npm:to-regex | MIT |
| npm:to-regex-range | MIT |

| | |
|--------------------------|-----|
| npm:to-through | MIT |
| npm:toidentifier | MIT |
| npm:tough-cookie | MIT |
| npm:trim-newlines | MIT |
| npm:trim-right | MIT |
| npm:true-case-path | MIT |
| npm:tryit | MIT |
| npm:tty-browserify | MIT |
| npm:tunnel-agent | MIT |
| npm:tweetnacl | MIT |
| npm:type | MIT |
| npm:type-is | MIT |
| npm:typedarray | MIT |
| npm:ua-parser-js | MIT |
| npm:uglify-js | MIT |
| npm:uglify-save-license | MIT |
| npm:uglify-to-browserify | MIT |
| npm:ultron | MIT |
| npm:unc-path-regex | MIT |
| npm:undertaker | MIT |
| npm:undertaker-registry | MIT |
| npm:union-value | MIT |
| npm:unique-stream | MIT |
| npm:universalify | MIT |
| npm:unpipe | MIT |
| npm:unset-value | MIT |
| npm:untildify | MIT |
| npm:upath | MIT |
| npm:upper-case | MIT |
| npm:uri-js | MIT |
| npm:urix | MIT |
| npm:url | MIT |
| npm:use | MIT |

| | |
|----------------------------------|-----|
| npm:useragent | MIT |
| npm:util | MIT |
| npm:util-deprecate | MIT |
| npm:utils-merge | MIT |
| npm:uuid | MIT |
| npm:v8flags | MIT |
| npm:validate-npm-package-license | MIT |
| npm:value-or-function | MIT |
| npm:verror | MIT |
| npm:vinyl | MIT |
| npm:vinyl-file | MIT |
| npm:vinyl-fs | MIT |
| npm:vinyl-sourcemaps | MIT |
| npm:vinyl-sourcemaps-apply | MIT |
| npm:vm-browserify | MIT |
| npm:void-elements | MIT |
| npm:watchpack | MIT |
| npm:watchpack-chokidar2 | MIT |
| npm:webpack | MIT |
| npm:webpack-sources | MIT |
| npm:webpack-stream | MIT |
| npm:which | MIT |
| npm:which-module | MIT |
| npm:wide-align | MIT |
| npm>window-size | MIT |
| npm>wiredep | MIT |
| npm>wiredep-cli | MIT |
| npm>wordwrap | MIT |
| npm>wrap-ansi | MIT |
| npm>wrappy | MIT |
| npm>ws | MIT |
| npm>xmlbuilder | MIT |
| npm>xmlhttprequest | MIT |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| npm:xmlhttprequest-ssl | MIT |
| npm:xtend | MIT |
| npm:y18n | MIT |
| npm:yallist | MIT |
| npm:yargs | MIT |
| npm:yargs-parser | MIT |
| npm:yeast | MIT |
| npm:@gar/promisify | MIT |
| npm:@npmcli/fs | MIT |
| npm:@npmcli/move-file | MIT |
| npm:@tootallnate/once | MIT |
| npm:@types/minimist | MIT |
| npm:@types/normalize-package-data | MIT |
| npm:abab | MIT |
| npm:acorn-globals | MIT |
| npm:acorn-walk | MIT |
| npm:agent-base | MIT |
| npm:agentkeepalive | MIT |
| npm:aggregate-error | MIT |
| npm:angular | MIT |
| npm:angular-mocks | MIT |
| npm:assertion-error | MIT |
| npm:babel-cli | MIT |
| npm:babel-plugin-transform-define | MIT |
| npm:babel-polyfill | MIT |
| npm:body | MIT |
| npm:browser-process-hrtime | MIT |
| npm:browser-stdout | MIT |
| npm:cacache | MIT |
| npm:chai | MIT |
| npm:chownr | MIT |
| npm:clean-stack | MIT |
| npm:continuable-cache | MIT |

| | |
|--------------------------|-----|
| npm:cssom | MIT |
| npm:cssstyle | MIT |
| npm:data-urls | MIT |
| npm:decamelize-keys | MIT |
| npm:decimal.js | MIT |
| npm:deep-eql | MIT |
| npm:deep-extend | MIT |
| npm:deep-is | MIT |
| npm:detect-libc | MIT |
| npm:diff | MIT |
| npm:domexception | MIT |
| npm:encoding | MIT |
| npm:env-paths | MIT |
| npm:err-code | MIT |
| npm:error | MIT |
| npm:escalade | MIT |
| npm:escodegen | MIT |
| npm:eventemitter2 | MIT |
| npm:exit | MIT |
| npm:expand-range | MIT |
| npm:faye-websocket | MIT |
| npm:file-sync-cmp | MIT |
| npm:filename-regex | MIT |
| npm:flat | MIT |
| npm:fs-minipass | MIT |
| npm:fs-readdir-recursive | MIT |
| npm:getobject | MIT |
| npm:glob-base | MIT |
| npm:grunt | MIT |
| npm:grunt-babel | MIT |
| npm:grunt-cli | MIT |
| npm:grunt-contrib-clean | MIT |
| npm:grunt-contrib-copy | MIT |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| npm:grunt-contrib-watch | MIT |
| npm:grunt-known-options | MIT |
| npm:grunt-legacy-log | MIT |
| npm:grunt-legacy-log-utils | MIT |
| npm:grunt-legacy-util | MIT |
| npm:grunt-mocha-test | MIT |
| npm:grunt-sass | MIT |
| npm:hard-rejection | MIT |
| npm:hooker | MIT |
| npm:html-encoding-sniffer | MIT |
| npm:http-cache-semantics | MIT |
| npm:http-parser-js | MIT |
| npm:http-proxy-agent | MIT |
| npm:https-proxy-agent | MIT |
| npm:humanize-ms | MIT |
| npm:ignore-walk | MIT |
| npm:imurmurhash | MIT |
| npm:infer-owner | MIT |
| npm:ip | MIT |
| npm:is-dotfile | MIT |
| npm:is-equal-shallow | MIT |
| npm:is-lambda | MIT |
| npm:is-posix-bracket | MIT |
| npm:is-potential-custom-element-name | MIT |
| npm:is-primitive | MIT |
| npm:is-unicode-supported | MIT |
| npm:jsdom | MIT |
| npm:json-parse-even-better-errors | MIT |
| npm:levn | MIT |
| npm:liftup | MIT |
| npm:lines-and-columns | MIT |
| npm:livereload-js | MIT |
| npm:log-symbols | MIT |

| | |
|-----------------------|-----|
| npm:make-fetch-happen | MIT |
| npm:math-random | MIT |
| npm:min-indent | MIT |
| npm:minimist-options | MIT |
| npm:minipass | MIT |
| npm:minipass-collect | MIT |
| npm:minipass-fetch | MIT |
| npm:minipass-flush | MIT |
| npm:minipass-pipeline | MIT |
| npm:minipass-sized | MIT |
| npm:minizlib | MIT |
| npm:mocha | MIT |
| npm:moment | MIT |
| npm:nanoid | MIT |
| npm:needle | MIT |
| npm:node-pre-gyp | MIT |
| npm:npm-bundled | MIT |
| npm:npm-packlist | MIT |
| npm:nwsapi | MIT |
| npm:object.omit | MIT |
| npm:optionator | MIT |
| npm:output-file-sync | MIT |
| npm:parse-glob | MIT |
| npm:parse5 | MIT |
| npm:prelude-ls | MIT |
| npm:preserve | MIT |
| npm:promise-inflight | MIT |
| npm:promise-retry | MIT |
| npm:prunk | MIT |
| npm:q | MIT |
| npm:querystringify | MIT |
| npm:quick-lru | MIT |
| npm:randomatic | MIT |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| npm:rc | MIT |
| npm:regex-cache | MIT |
| npm:request-promise-core | MIT |
| npm:request-promise-native | MIT |
| npm:retry | MIT |
| npm:safe-json-parse | MIT |
| npm:sax | MIT |
| npm:saxes | MIT |
| npm:serialize-javascript | MIT |
| npm:smart-buffer | MIT |
| npm:socks | MIT |
| npm:socks-proxy-agent | MIT |
| npm:ssri | MIT |
| npm:stealthy-require | MIT |
| npm:string-template | MIT |
| npm:strip-json-comments | MIT |
| npm:supports-preserve-symlinks-flag | MIT |
| npm:symbol-tree | MIT |
| npm:tiny-lr | MIT |
| npm:tr46 | MIT |
| npm:traverse | MIT |
| npm:type-check | MIT |
| npm:type-detect | MIT |
| npm:type-fest | MIT |
| npm:underscore.string | MIT |
| npm:unique-filename | MIT |
| npm:unique-slug | MIT |
| npm:url-parse | MIT |
| npm:user-home | MIT |
| npm:w3c-hr-time | MIT |
| npm:w3c-xmlserializer | MIT |
| npm:webidl-conversions | MIT |
| npm:websocket-driver | MIT |

| | |
|--------------------------|------|
| npm:websocket-extensions | MIT |
| npm:whatwg-encoding | MIT |
| npm:whatwg-mimetype | MIT |
| npm:whatwg-url | MIT |
| npm:word-wrap | MIT |
| npm:workerpool | MIT |
| npm:xml-name-validator | MIT |
| npm:xmlchars | MIT |
| npm:yargs-unparser | MIT |
| npm:yocto-queue | MIT |
| npm:tslib | 0BSD |