01企业级 OLAP 业务落地之 Agent 架构范式

讲师: 李希沅

四目录

- 1 Agent 架构范式
- 2 Agent 架构落地技术选型


1 Agent 架构范式


01、Agent架构范式

面向Chain开发



面向过程开发





01、Agent 架构范式

大模型开发为什么需要 Agent 架构设计



I think AI agentic workflows will drive massive AI progress this year — perhaps even more than the next generation of foundation models. This is an important trend, and I urge everyone who works in AI to pay attention to it.

吴恩达教授提出:当前,我们主要在零样本模式下使用 LLM,提供 prompt,逐个 token 地生成最终输出,没有进行调整。这类似于要求某人从头到尾写一篇文章,直接打字,不允许退格,并期望得到高质量的结果。尽管有困难,LLM 在这项任务上仍然表现得非常好!然而,通过智能体工作流,我们可以要求 LLM 多次迭代文档。例如,它可能需要执行一系列步骤:

- 规划大纲;
- 决定需要进行哪些网络搜索(如果需要),来收集更多信息;
- 写初稿;
- 通读初稿, 找出不合理的论点或无关信息;
- 修改草稿;

01、Agent架构范式

Agent 的设计理念





23-20+6-2=11

以上内容为 AI 生成,不代表开发者立场,请勿删除或修改本标记



食堂总共有23个苹果,如果他们用掉20个苹果,然后又买了6个苹果,然后再用了2个,请问现在食堂总共有多少个苹果,先规划一下怎么解决这个问题,然后再一步一步计算出结果。



好的, 让我们先规划一下解决这个问题的方式:


- 1. 首先,我们需要知道食堂开始有多少个苹果。
- 2. 然后,我们要计算食堂用掉了多少个苹果。
- 3. 接着,我们要加上食堂又买了多少个苹果。
- 4. 最后,我们要减去食堂再次用掉了多少个苹果。

现在,我们一步一步来计算:

- 1. 食堂开始有23个苹果。
- 2. 食堂用掉了20个苹果,所以我们用开始的苹果数减去用掉的苹果数: 23 20 = 3 这时食堂剩下3个苹果。
- 3. 食堂又买了6个苹果,所以我们把剩下的苹果数加上新买的苹果数: 3+6=9这时食堂总共有9个苹果。
- 4. 最后,食堂又用了2个苹果,所以我们用刚才的总数减去用掉的苹果数: 9-2=7现在食堂总共有7个苹果。

01、Agent 架构范式

Agent 的设计理念



2 Agent 架构落地技术选型

01、Agent 架构落地技术选型

Agent 落地选型


方案	技术选型
方案1:适合公司内部快速实现一些简单的需求,但是不开源。	COZE (扣子) , Dify等
方案2:适合公司内部快速一些一些需求,可以基于它进行二次开发。	MateGPT, AutoGen等
方案3: 适合专职的做大模型应用开发工程师	LangChain (Agents, LangGraph) 等
方案4: 适合专职的做大模型应用开发工程师	不用

01、Agent 架构落地技术选型

实现<mark>天气预报Agent</mark>



02、Agent技术选型-LangChain落地Agent



构建一个智能的天气预报智能助手

03、Agent技术选型-Dify落地Agent



构建一个智能的天气预报智能助手

04、Agent技术选型-coze落地Agent



构建一个智能的天气预报智能助手