# FAN KABİNİ
Teknik Özellikler



**Fan Kabini (gövdeye entegre susturucu)**
***Motor gücü: 75 kW***
***Hava kapasitesi: 50 000 m³/h***

**KOLAY MONTAJ & ÇALIŞTIRMA**

## KULLANIM YERİ

- Fan kabinleri, VANTERM toz toplayıcıları ile gerçekleştirilen filtrasyon projelerinin tamamlayıcı bir parçası olarak kullanılır. Çoğunlukla üretim hollerinde açığa çıkan toz-duman ve partikül emisyonlarını kontrol etmek ve yakalamak için kullanılırlar.

## STANDART ÖZELLİKLER

- VANTERM Fan kabinlerinde geriye eğik kanatlı, yüksek verimli, radyal vantilatörler kullanılır.
- Fan kabinlerinde kullanılan vantilatörlerin balansı, VANTERM bünyesinde ISO 1940 standardına göre G2.5 veya G6.3 kalitesinde statik ve dinamik olarak alınır.

## ENERJİ KAZANIMI & GÜVENLİK

- Basınç transmiteri ve PID kontrollü frekans inverteri ile otomatik güç kontrolü ve enerji tasarrufu sağlanır.
- Fan kabini servis kapısı, yetkisiz personelin çalışma sırasında içeriye girişini önleyen güvenlik sensörü ile donatılmıştır.
- Vantilatör ve rulmanların oluşabilecek kontrolsüz titreşimlere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla fan kabini titreşim sensörü ile donatılmıştır.

## BAKIM & SERVİS KOLAYLIĞI

- Fan kabininde kullanılan sair önemli bileşenler (rulman, kasnak, kayış vb.) uluslararası pazarda kaliteleriyle öne çıkmış üretici firmaların (SKF, FAG vb ) ürünleridir.



**Fan Kabini (harici susturucu)**
***Motor gücü: 18,5 kW***
***Hava kapasitesi: 12 000 m³/h***



**Fan Kabini (harici susturucu)**
***Motor gücü: 11,0 kW***
***Hava kapasitesi: 15 000 m³/h***