

TABLAS BASE DE DATOS

DEPARTAMENTO

id_departamento → Serial PK
nombre → VARCHAR(15) VNN
presupuesto → MONEY (7,3)
id_director → INT FK a id_empleado y Calt

EMPLEADO

id_empleado → Serial PK
dni → VARCHAR(9) CAlt VNN
nombre → VARCHAR(25) VNN
apellidos → VARCHAR(25)
email → VARCHAR(25) CAlt VNN
tlf_pers → VARCHAR(9) CAlt VNN
tlf_corp → VARCHAR(9) CAlt VNN
fecha_contratacion → DATE VNN
salario → MONEY (6,3)
teletrabajo → BOOLEAN
rol → VARCHAR(10)
id_departamento → INT Caj → departamento

UBICACION

id_ubicacion → Serial PK
numero → INT
planta → INT
despacho → VARCHAR (10)
calle → VARCHAR (15)
cod_postal → VARCHAR(5)
ciudad → VARCHAR (10)
virtual → Boolean
id_departamento → INT Caj → Departamento

DISPOSITIVO

id_dispositivo → Serial PK
ip → VARCHAR(15)
mac → VARCHAR (17)
tipo → VARCHAR (10) VNN
so → VARCHAR (10)
id_empleado → INT Caj → Empleado

INCIDENCIA

id_incidencia → Serial PK
estado → VARCHAR (10) VNN
fecha_alta → DATE VNN
fecha_cierre → DATE
id_dispositivo → INT Caj → Dispositivo
id_empleado_pone → INT Caj → Empleado
id_empleado_gestiona → INT Caj → Empleado

SQL SCRIPT

-- =====

-- DEPARTAMENTO

-- =====

```
CREATE TABLE departamento (  
    id_departamento SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre           VARCHAR(15) NOT NULL,  
    presupuesto      MONEY,  
    id_director      INT,  
    CONSTRAINT fk_departamento_director  
        FOREIGN KEY (id_director)  
        REFERENCES empleado(id_empleado)  
);
```

-- =====

-- EMPLEADO

-- =====

```
CREATE TABLE empleado (  
    id_empleado      SERIAL PRIMARY KEY,  
    dni              VARCHAR(9) NOT NULL UNIQUE,  
    nombre           VARCHAR(25) NOT NULL,  
    apellidos        VARCHAR(25),  
    email            VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE,  
    tlf_pers         VARCHAR(9) NOT NULL UNIQUE,  
    tlf_corp         VARCHAR(9) NOT NULL UNIQUE,  
    fecha_contratacion DATE NOT NULL,  
    salario          MONEY,  
    teletrabajo      BOOLEAN,  
    rol              VARCHAR(10),  
    id_departamento INT,  
    CONSTRAINT fk_empleado_departamento  
        FOREIGN KEY (id_departamento)  
        REFERENCES departamento(id_departamento)  
);
```

-- =====

-- UBICACION

-- =====

```
CREATE TABLE ubicacion (  
    id_ubicacion     SERIAL PRIMARY KEY,  
    numero           INT,  
    planta           INT,  
    despacho         VARCHAR(10),  
    calle            VARCHAR(15),  
    cod_postal       VARCHAR(5),  
    ciudad           VARCHAR(10),  
    virtual          BOOLEAN,
```

```

id_departamento INT,
CONSTRAINT fk_ubicacion_departamento
    FOREIGN KEY (id_departamento)
    REFERENCES departamento(id_departamento)
);

```

```
-- =====
```

-- **DISPOSITIVO**

```
-- =====
```

```

CREATE TABLE dispositivo (
    id_dispositivo SERIAL PRIMARY KEY,
    ip            VARCHAR(15),
    mac           VARCHAR(17),
    tipo          VARCHAR(10) NOT NULL,
    so            VARCHAR(10),
    id_empleado   INT,
    CONSTRAINT fk_dispositivo_empleado
        FOREIGN KEY (id_empleado)
        REFERENCES empleado(id_empleado)
);

```

```
-- =====
```

-- **INCIDENCIA**

```
-- =====
```

```

CREATE TABLE incidencia (
    id_incidencia SERIAL PRIMARY KEY,
    estado         VARCHAR(10) NOT NULL,
    fecha_alta     DATE NOT NULL,
    fecha_cierre   DATE,
    id_dispositivo INT,
    id_empleado_pone INT,
    id_empleado_gestiona INT,

    CONSTRAINT fk_incidencia_dispositivo
        FOREIGN KEY (id_dispositivo)
        REFERENCES dispositivo(id_dispositivo),

    CONSTRAINT fk_incidencia_empleado_pone
        FOREIGN KEY (id_empleado_pone)
        REFERENCES empleado(id_empleado),

    CONSTRAINT fk_incidencia_empleado_gestiona
        FOREIGN KEY (id_empleado_gestiona)
        REFERENCES empleado(id_empleado)
);

```

TABLAS EN JAVA

DEPARTAMENTO

idDepartamento → int
nombre → String
presupuesto → double
idDirector → int

EMPLEADO

idEmpleado → int
dni → String
nombre → String
apellidos → String
email → String
tlfPers → String
tlfCorp → String
fechaContratacion → LocalDate
salario → double
teletrabajo → boolean
rol → String
idDepartamento → int

UBICACION

idUbicacion → int
numero → int
planta → int
despacho → String
calle → String
codPostal → String
ciudad → String
virtual → boolean
idDepartamento → int

DISPOSITIVO

idDispositivo → int
ip → String
mac → String
tipo → String
so → String
idEmpleado → int

INCIDENCIA

idIncidencia → int
estado → String
fechaAlta → LocalDate
fechaCierre → LocalDate
idDispositivo → int
idEmpleadoPone → int
idEmpleadoGestiona → int