

TABLAS BASE DE DATOS

DEPARTAMENTO

id_departamento → Serial PK
nombre → VARCHAR(15) VNN
presupuesto → MONEY (7,3)
id_director → INT FK a id_empleado y Calt
ubicación → VARCHAR (50)

EMPLEADO

id_empleado → Serial PK
dni → VARCHAR(9) CAlt VNN
nombre → VARCHAR(25) VNN
apellidos → VARCHAR(25)
email → VARCHAR(25) CAlt VNN
tlf_pers → VARCHAR(9) CAlt VNN
tlf_corp → VARCHAR(9) CAlt VNN
fecha_contratacion → DATE VNN
salario → MONEY (6,3)
teletrabajo → BOOLEAN
rol → VARCHAR(30)
id_departamento → INT Caj → departamento
contrasenia → VARCHAR(30) VNN

DISPOSITIVO

id_dispositivo → Serial PK
ip → VARCHAR(15)
mac → VARCHAR (17)
tipo → VARCHAR (10) VNN
so → VARCHAR (10)
id_empleado → INT Caj → Empleado

INCIDENCIA

id_incidencia → Serial PK
estado → VARCHAR (10) VNN
fecha_alta → DATE VNN
fecha_cierre → DATE
id_dispositivo → INT Caj → Dispositivo
id_empleado_pone → INT Caj → Empleado
id_empleado_gestiona → INT Caj → Empleado

SQL SCRIPT

```
-- =====  
-- DEPARTAMENTO  
-- =====
```

```
CREATE TABLE departamento  
( id_departamento SERIAL PRIMARY  
  KEY, nombre VARCHAR(15) NOT NULL,  
  presupuesto MONEY,  
  ubicación  
  VARCHAR(50),  
  id_director INT,  
  CONSTRAINT fk_departamento_director  
    FOREIGN KEY (id_director)  
    REFERENCES empleado(id_empleado)  
);
```

```
-- =====  
-- EMPLEADO  
-- =====
```

```
CREATE TABLE empleado (  
  id_empleado SERIAL PRIMARY KEY,  
  dni VARCHAR(9) NOT NULL  
  UNIQUE, nombre VARCHAR(25) NOT  
  NULL,  
  apellidos VARCHAR(25),  
  email VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE,  
  tlf_pers VARCHAR(9) NOT NULL UNIQUE,  
  tlf_corp VARCHAR(9) NOT NULL UNIQUE,  
  fecha_contratacion DATE NOT NULL,  
  salario MONEY,  
  teletrabajo BOOLEAN,  
  rol VARCHAR(10),  
  id_departamento INT,  
  contrasenia VARCHAR(30) NOT NULL,  
  CONSTRAINT fk_empleado_departamento  
    FOREIGN KEY (id_departamento)  
    REFERENCES departamento(id_departamento)  
);
```

```
-- =====  
-- DISPOSITIVO  
-- =====
```

```
CREATE TABLE dispositivo  
( id_dispositivo SERIAL PRIMARY  
  KEY, ip VARCHAR(15),  
  mac VARCHAR(17),  
  tipo VARCHAR(10) NOT NULL,  
  so VARCHAR(10),  
  id_empleado INT,  
  CONSTRAINT fk_dispositivo_empleado
```

```
        FOREIGN KEY (id_empleado)
        REFERENCES empleado(id_empleado)
    );
```

```
-- =====
-- INCIDENCIA
-- =====
```

```
CREATE TABLE incidencia (
    id_incidencia      SERIAL PRIMARY
    KEY, estado        VARCHAR(10) NOT NULL,
    fecha_alta         DATE NOT
    NULL, fecha_cierre    DATE,
    id_dispositivo      INT,
    id_empleado_pone    INT,
    id_empleado_gestiona INT,

    CONSTRAINT fk_incidencia_dispositivo
        FOREIGN KEY (id_dispositivo)
        REFERENCES dispositivo(id_dispositivo),

    CONSTRAINT fk_incidencia_empleado_pone
        FOREIGN KEY (id_empleado_pone)
        REFERENCES empleado(id_empleado),

    CONSTRAINT fk_incidencia_empleado_gestiona
        FOREIGN KEY (id_empleado_gestiona)
        REFERENCES empleado(id_empleado)
);
```

TABLAS EN JAVA

DEPARTAMENTO

idDepartamento → int
nombre → String
presupuesto → double
idDirector → int
ubicación → String

EMPLEADO

idEmpleado → int
dni → String
nombre → String
apellidos → String
email → String
tlfPers → String
tlfCorp → String
fechaContratacion → LocalDate
salario → double
teletrabajo → boolean
rol → String
idDepartamento → int
contrasenia → String

DISPOSITIVO

idDispositivo → int
ip → String
mac → String
tipo → String
so → String
idEmpleado → int

INCIDENCIA

idIncidencia → int
estado → String
fechaAlta → LocalDate
fechaCierre → LocalDate
idDispositivo → int
idEmpleadoPone → int
idEmpleadoGestiona → int

ANOTACIONES*

Los tipos existentes en dispositivo son: ordenador, tablet, móvil y portátil

Los roles existentes en empleado son: administrador, recursos humanos, empleado y jefe departamento