K.S. Engineering and Supply Co., Ltd.
บริษัท เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
(รับผลิตงานเหล็ก สแตนเลส รับเหมาก่อสร้าง งานระบบครบวงจร)
www.ksall.co.th
50 หมู่ 4 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
โทร. (035)-200948 , 089-3724750
อีเมล์ : ks.engineeringandsupply@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0145562005351 (สำนักงานใหญ่)

Quotation
ใบเสนอราคา

เรียน คุณ กุลรดา
บ. เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด

แผนก PMC

โทร. (035) 361429-38 **Ext.** 1610

เลขที่	3466/2568
วันที่	18 กันยายน 2568

Item ลำดับ	Description รายการ	Qty จำนวน	Unit หน่วย	Unit Price หน่วยละ	Discount/Unit ส่วนลด/หน่วย	Amount ราคารวม
1	HAND OIL PUMP	1	SET	6,400.00		6,400.00
	MODEL : 1000H-i					

รวมเงิน	6,400.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	448.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น	**6,848.00**

หมายเหตุ
- กำหนดยืนราคาที่ 30 วัน

เงื่อนไขการชำระเงิน
- เครดิต 15 วัน

ทางบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าราคาที่เสนอคงได้รับการพิจารณาจากท่าน และกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ที่ให้โอกาสกับทางบริษัท ด้วยดีตลอดมา

Anchalee P.

อัญชลี ไพรธุรี
ผู้เสนอราคา

มีช่องเก็บสายยาง

น้ำมันเชื้อเพลิง / น้ำมันหล่อลื่น

-อัตราการปั๊ม 1000CC./ รอบการหมุน

-ความหนืดสูงสุด 200 เซนติพอยท์ (cP)

-ระดับความสูง 2 เมตร

-วัสดุตัวเรือน AL , Zn Alloy

-น้ำหนัก 6.4 กิโลกรัม

ครบชุดสะดวกต่อการขนส่ง

ขนาดกล่อง

กว้าง 21 ซม.

ยาว 35 ซม.

สูง 53 ซม.







ท่อถอดแยกได้เป็นสองส่วน



ปลายท่อไม่เป็นสนิม

Japan Quality

รายละเอียดของตัวสินค้า
- วัสดุทำตัวเรือนปั๊ม (Body) : อลูมินั่มหล่อ (Cast Aluminum)
- วัสดุชุดซีล (Seal) : บูน่า เอ็น (Buna N)
- วัสดุสำหรับท่อด้านเข้า-ออก (Tube-Spout) : เหล็กชุบซิงค์ (Zinc Plated Steel)
- ขนาด Ø ของตัวกรองและก้านปั๊ม (Ø Strainer & Inlet Tube) : 2 & 1-1/4 นิ้ว (Inch)
- ตัวปั๊มมาพร้อมสาย PE ขนาด I.D. Ø 1 นิ้ว มีความยาว 1 เมตร
- ความยาวของก้านปั๊ม (Tube Length) : 40 นิ้ว
- อัตราการปั๊ม (Flow Rate) : 1 ลิตร/รอบการหมุน (Liter/rotation)
- ความหนืดสูงสุด (Viscosity) : 200 เซนติพอยท์ (200 cps or SAE 30)
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (Max.Temp.) : 49 'C
- น้ำหนัก (Weight) : 6 กิโลกรัม (kg.)
- ตัวปั๊มหมุนได้ 2 ทิศทางสำหรับใช้งานทั้งดูดและส่ง
- ส่งของเหลวได้สูงถึง 15 เมตรและส่งได้ไกล 50 เมตร
- เหมาะสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น ,น้ำมันไฮดรอริก