

# Déploiement de BIND9 DNS avec Mises à Jour Dynamiques Sécurisées

## 1. Introduction

Ce document décrit la configuration d'un serveur DNS BIND 9 sécurisé pour le domaine techvault.fr, avec :

- Mises à jour dynamiques sécurisées via TSIG (HMAC-SHA256).
- Forwarders Google DNS (8.8.8.8/8.8.4.4) pour les requêtes externes.
- DNSSEC activé par défaut.
- Firewall nftables filtrant les accès DNS/SSH/.
- Zones directes et inverses gérées localement.

## 2. Prérequis

- Système : Linux (Debian/Ubuntu) avec accès root.
- Packages :
  - ➔ apt install bind9 nftables dnsutils

## 3. Génération de la Clé TSIG pour les Mises à Jour Dynamiques

Objectif : Authentifier les mises à jour DNS via nsupdate.

Étapes :

### 3.1. Générer une clé TSIG :

➔ `tsig-keygen -a hmac-sha256 maj-ddns > /etc/bind/cle-tsig.key`

```
root@DNS:~# tsig-keygen maj-ddns > cle-tsig.key
root@DNS:~# ls -la
total 28
drwx----- 3 root root 4096  9 févr. 10:29 .
drwxr-xr-x 18 root root 4096  9 févr. 09:50 ..
-rw-r--r--  1 root root  607  7 nov.  18:40 .bashrc
-rw-rw-r--  1 root root  100  9 févr. 10:29 cle-tsig.key
-rw-----  1 root root   20  9 févr. 09:52 .lessht
-rw-r--r--  1 root root  132  7 nov.  18:40 .profile
drwx----- 2 root root 4096  9 févr. 09:49 .ssh
root@DNS:~# cat cle-tsig.key
key "maj-ddns" {
    algorithm hmac-sha256;
    secret "jSBiWfL3ZhrAsire0BTmHcmPyuR5Eg/DaE+Vkiebmdc=";
};
```

### 3.2. Synchroniser avec named.conf.local :

La clé doit être déclarée dans named.conf.local sous le nom ddns-key.laser-campus.local.

**Vérification** : Le secret doit être identique dans les deux fichiers.

### 3.3. Fichier named.conf.local

Chemin : /etc/bind/named.conf.local

Fonction : Déclaration des zones et clés TSIG.

```
GNU nano 8.4                                named.conf.local
//Zone Directe
zone "techvault.fr" {
    type master;
    file "/var/cache/bind/laser.dns";
    allow-update { key "ddns-key.laser-campus.local"; };
};

//Zone Inverse
zone "0.16.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/cache/bind/inverse.dns";
};

key "ddns-key.laser-campus.local" {
    algorithm hmac-sha256;
    secret "jSBiWfL3ZhrAsire0BTmHcmPyuR5Eg/DaE+Vkiebmdc=";
};

controls {
    inet 127.0.0.1 allow { 127.0.0.1; } keys { "ddns-key.laser-campus.local"; };
};
```

Critique :

- allow-update restreint les mises à jour à la clé TSIG spécifiée.
- controls sécurise l'accès à rndc.

## 4. Configuration des Zones DNS

### 4.1. Zone Directe (laser.dns)

Chemin : /var/cache/bind/laser.dns

Fonction : Résolution des noms vers IP pour techvault.fr.

```
GNU nano 8.4                                laser.dns
$TTL      604800
@         IN      SOA      srv-dns.techvault.fr. admin-laser-campus.techvault.fr. (
                                2           ; Serial
                                604800      ; Refresh
                                86400       ; Retry
                                2419200     ; Expire
                                604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       srv-dns
srv-dns   IN      A        172.16.0.116
```

Bonnes pratiques :

- Serial incrémenté manuellement après chaque modification.
- TTL de 1 semaine pour réduire le trafic DNS interne.

## 4.2. Zone Inverse (inverse.dns)

Chemin : /var/cache/bind/inverse.dns

Fonction : Résolution IP → nom pour le réseau 172.16.0.0/24.

```
GNU nano 8.4                                     inverse.dns
$TTL      604800
@          IN      SOA      srv-dns.techvault.fr. admin-laser-campus.techvault.fr. (
                                2          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@          NS       srv-dns.techvault.fr.
116        PTR      srv-dns.techvault.fr.
```

## 5. Configuration de BIND

### 5.1. Fichier named.conf.options

Chemin : /etc/bind/named.conf.options

Fonction : Paramètres globaux.

```
GNU nano 8.4                                     named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";
    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };
    forward only;
    dnssec-validation auto;
    listen-on-v6 { any; };
};
```

Sécurité :

- dnssec-validation auto : Vérification des signatures DNSSEC.
- forward only : Évite les requêtes récursives non sollicitées.

## 6. Configuration du Firewall (nftables)

Chemin : /etc/nftables.conf

Règles clés :

```
GNU nano 8.4
#!/usr/sbin/nft -f
flush ruleset

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority 0; policy drop;

        ct state {established,related} accept
        iifname "lo" accept

        # DNS UDP/TCP - LAN interne seulement
        udp dport 53 ip saddr 172.16.0.0/24 accept
        tcp dport 53 ip saddr 172.16.0.0/24 accept

        # Admin SSH
        tcp dport 22 accept

        # ICMP diagnostic
        ip protocol icmp accept
    }
    chain output {
        type filter hook output priority 0; policy accept;
        ct state {established,related} accept

        # DNS forwarders Google
        udp dport 53 ip daddr 8.8.8.8 accept
        tcp dport 53 ip daddr 8.8.8.8 accept
    }
    chain forward {
        type filter hook forward priority 0; policy drop;
    }
}
```

Sécurité :

- Seuls les clients du LAN (172.16.0.0/24) peuvent interroger le DNS.
- SSH limité aux administrateurs.
- Politique drop par défaut pour input.

## 7. Tests de fonctionnement

### 7.1. Test de Mise à Jour Dynamique

- Script d'exemple (nsupdate.sh) :

```
#!/bin/bash
nsupdate -k ./cle-tsig.key <<EOF
server 127.0.0.1
zone techvault.fr
update add test-vm01.techvault.fr 300 A 172.16.0.50
send
EOF
```

Vérification :

➔ `named-journalprint /var/cache/bind/laser.dns.jnl`

- Sortie attendue:

➔ add test-vm01.techvault.fr. 300 IN A 172.16.0.50

```
root@DNS:/var/cache/bind# named-journalprint /var/cache/bind/laser.dns.jnl
del techvault.fr. 604800 IN SOA srv-dns.techvault.fr. admin-laser-campus.techvault.fr. 2 604800 86400 2419200 604800
add techvault.fr. 604800 IN SOA srv-dns.techvault.fr. admin-laser-campus.techvault.fr. 3 604800 86400 2419200 604800
add test-vm01.techvault.fr. 300 IN A 172.16.0.50
```

## 7.2. Vérification Finale

- Redémarrer BIND :

➔ *systemctl restart named*

- Tester la résolution :

➔ *Ping nfs*

```
root@DNS:~# ping nfs
PING nfs.techvault.fr (172.16.0.111) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.0.111: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.308 ms
64 bytes from 172.16.0.111: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.127 ms
64 bytes from 172.16.0.111: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.141 ms
64 bytes from 172.16.0.111: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.159 ms
^C
--- nfs.techvault.fr ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.127/0.183/0.308/0.072 ms
root@DNS:~#
```

➔ *dig @127.0.0.1 test-vm01.techvault.fr*

```
root@DNS:/var/cache/bind# dig 127.0.0.1 test-vm01.techvault.fr
; <> DIG 9.20.18-1~deb13u1-Debian <> 127.0.0.1 test-vm01.techvault.fr
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 60587
; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 3a6c331434e02b3a0100000069943aaadd66ead6e97c302a (good)
; QUESTION SECTION:
; 127.0.0.1. IN A
; AUTHORITY SECTION:
; 10000 IN SOA a.root-servers.net. nstld.verisign-grs.com. 2025021700 1800 900 604800 86400

; Query time: 11 msec
; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
; WHEN: Tue Feb 17 10:53:46 CET 2026
; MSG SIZE rcvd: 141

; Got answer:
; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 62369
; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 3a6c331434e02b3a0100000069943aaadd66ead6e97c302a (good)
; QUESTION SECTION:
; test-vm01.techvault.fr. IN A
; ANSWER SECTION:
; test-vm01.techvault.fr. 300 IN A 172.16.0.50

; Query time: 0 msec
; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
; WHEN: Tue Feb 17 10:53:46 CET 2026
; MSG SIZE rcvd: 95
```