

Раздаточный материал

Семинар «От экзокортекса к интеллектуальной рабочей среде»

28 февраля 2026 | Церен Церенов

Справочник участника — всё, что нужно для старта

Содержание

Раздел	Стр.	Что найдёте
1. Что вы забираете	3	Все артефакты и ссылки
2. Модель агента	4–6	4 ступени, 4 роли, чат vs IWE
3. Что такое CLAUDE.md	7–10	Файл инструкций — зачем и как устроен
4. Три слоя памяти	11–16	MEMORY.md, CLAUDE.md, memory/ + аналогия + шаблоны
5. Протокол ОРЗ	17–22	Открытие, Работа, Заккрытие — полный текст
6. Структура шаблона IWE	23–25	Дерево файлов, 3 зоны, 3 роли
7. MCP и знания	26–27	Что такое MCP, как подключить
8. Бот @aist_me_bot	28	Команды и подключение
9. Чеклист развёртывания	29–30	7 шагов за один вечер
10. LEARNING-PATH	31–32	Оглавление руководства (11 разделов)
11. План на неделю	33	Что делать каждый день
12. Варианты продолжения	34	Самостоятельно / сообщество / наставник
13. Все ссылки	35	Сводная таблица

Что вы забираете с семинара

#	Артефакт	Формат	Что это
1	Шаблон IWE	GitHub-репо	Форкните → <code>setup.sh</code> → работающая среда
2	Этот документ	PDF	Справочник: протоколы, шаблоны, ссылки
3	LEARNING-PATH	Markdown (11 разделов)	Самостоятельное руководство
4	Бот @aist_me_bot	Telegram	Экзокортекс с телефона
5	MCP-сервер знаний	URL	5 400+ документов для ИИ-агента
6	Запись семинара	Видео	Для пересмотра

Ключевые ссылки

Что	Ссылка
Шаблон IWE	github.com/aisystant/FMT-exocortex-template
Бот	@aist_me_bot
MCP-сервер	https://knowledge-mcp.aisystant.workers.dev/mcp
MCP (исходный код)	github.com/aisystant/knowledge-mcp
Клуб	systemsworld.club
Курс «Личное развитие»	aisystant.com

2

Модель агента

Четыре ступени образования агента

Claude, GPT, Gemini — это выпускник **школы**, не вуза. Чтобы агент стал полезным, нужны ещё три ступени:

#	Ступень	Кто даёт	Аналогия
0	Способности — читать, писать, рассуждать	Anthropic / OpenAI	Выпускник школы
1	Мышление и метод (ZP + FPF)	Платформа (Aisystant)	Выпускник вуза — методолог
2	Знание домена (Pack)	Вы как руководитель	Специалист в должности
3	Задачи и РП (DS)	Вы как руководитель	Специалист с заданием

Base = платформа выдаёт (ступени 0–1).

Pack и DS = вы создаёте (ступени 2–3).

Большинство пользователей делают ступени 0 и 3 — оплатили подписку и сразу к промптам. Пропускают **мышление** и **домен**. Это как дать школьнику задание финансового аналитика — без вуза и без ввода в должность.

Четыре роли при взаимодействии с ИИ-агентом

Роль	Что делает	Аналогия
Изготовитель	Обучает модель (pre-training)	Школа-Вуз
Дообучатель	Специализирует (fine-tuning)	Учебный центр
Инженер среды	Проектирует обвязку: знания, инструменты, протоколы	Администратор + HR
Пользователь	Ставит задачи и принимает результат	Заказчик работы

В IWE вы играете **обе последние роли**:

- **Инженер среды** — при развёртывании и настройке (CLAUDE.md, память, роли)
- **Пользователь** — каждый день (даёте задачи, принимаете результат)

Качество работы ИИ определяется не моделью, а **средой** — обвязкой, которую вы создали.

Три режима работы с ИИ-агентом

Почему IWE, а не просто чат:

	Чат	IWE	Fine-tuning
Знание	В голове пользователя	В файлах (Pack, MCP)	В весах модели
Онбординг	Вручную, каждый раз	Авто, при запуске	Не нужен
Забывает?	Да	Нет	Нет
Аналогия	Объясняете каждое утро	Инструкция на столе	После курсов

Вы описываете один раз — среда онбординг агента каждую сессию.

CLAUDE.md — файл инструкций для ИИ-агента

CLAUDE.md — текстовый файл с правилами, которые ИИ-агент читает **автоматически** при каждом запуске.

Вопрос	Ответ
Где лежит?	В корне рабочей директории (<code>~/Github/CLAUDE.md</code>)
Кто читает?	Claude Code — автоматически при старте сессии
Кто пишет?	Вы (инженер среды)
Зачем?	Агент помнит правила, не нужно повторять
Аналогия	Должностная инструкция + внутренний регламент на столе сотрудника

Без CLAUDE.md каждая сессия — с нуля. С CLAUDE.md — агент уже знает правила.

В шаблоне: FMT-exocortex-template/CLAUDE.md
Ссылка: github.com/aisystant/FMT-exocortex-template/CLAUDE.md

CLAUDE.md — пакет онбординга для ИИ-агента

Аналогия: вы **нанимаете** выпускника (Claude), а не создаёте его. CLAUDE.md — это всё, что новый сотрудник получает в первые недели:

Аспект	Аналогия в компании	В CLAUDE.md
Корпоративная культура	«У нас так принято»	Принципы, ArchGate, Capture-to-Pack
Должностная инструкция	Роли, зоны ответственности	Каталог ролей, гейты
СОПы / регламенты	Стандартные процедуры	ОПЗ (Open→Work→Close), WP Gate
Ubiquitous Language	«У нас "спринт" значит вот это»	Термины: «сервис», «РП», различия
Оргструктура	Кто кому, где что лежит	Иерархия репо (Base→Pack→DS)
Система качества	ISO, чеклисты перед релизом	ЭМОГССБ ≥ 8, Pre-action Gates
Институциональная память	«Мы пробовали X — не работает»	memory/*.md, уроки

CLAUDE.md — не «корпоративная культура», а **организационная операционная система**: культура + процессы + язык + память.

Структура CLAUDE.md (из шаблона)

CLAUDE.md в шаблоне IWE содержит 6 секций:

§	Секция	Что описывает
1	Архитектура репозитория	3 типа репо (Base, Pack, DS), fallback chain, иерархия принципов
2	Стадии сессии — ОРЗ	Открытие → Работа → Закрытие, блокирующие правила, Capture-to-Pack
3	Описания методов	Что такое сервис, процесс, сценарий; когда нужен PROCESSES.md
4	Memory (Слой 3)	Навигация по справочным файлам, политика лимитов
5	АрхГейт	Обязательная оценка архитектурных решений (7 характеристик, порог ≥8)
6	Обновление	Куда писать новые правила

Это **slim-ядро**: триггеры и правила. Детали протоколов — в `memory/protocol-*.md` (подгружаются по триггеру, не занимают контекст постоянно).

Как работает CLAUDE.md: пример

Вы запускаете Claude Code в терминале:

```
$ cd ~/Github  
$ claude
```

Claude Code автоматически:

1. Читает `~/Github/CLAUDE.md` → загружает все правила
2. Читает `MEMORY.md` → видит ваши задачи и уроки
3. Вы даёте задание → Claude проверяет по WP Gate (§2)
4. Работает по протоколу OP3 → фиксирует результат

Без CLAUDE.md: «Напиши код» → пишет код → забыл. Каждый раз заново.

С CLAUDE.md: «Напиши код» → проверил план → объявил роль → работает → фиксирует знания → обновляет память.

CLAUDE.md превращает ИИ-ассистента в **среду**, которая работает по вашим правилам.

Обзор: три слоя памяти экзокортекса

Слой	Файл	Что хранит	Загрузка	Лимит
1	MEMORY.md	«Что на столе» — задачи, статусы, уроки	Всегда (каждая сессия)	≤100 строк
2	CLAUDE.md	«Как я работаю» — правила, протоколы	Всегда (каждая сессия)	≤150 строк
3	memory/*.md	«Справочники» — различения, SOTA, протоколы	По запросу (по триггеру)	≤10 файлов, ≤100 строк каждый

Первые два слоя загружаются **каждый раз** при запуске Claude Code.
Поэтому ИИ **никогда не начинает с нуля**.

Аналогия: Слой 1 = стикеры на мониторе. Слой 2 = регламент на столе. Слой 3 = папки в шкафу (достаёшь когда нужно).

В шаблоне: FMT-exocortex-template/memory/MEMORY.md

Память экзокортекса: аналогия с наймом

Каждая сессия Claude Code — это **первый рабочий день нового сотрудника**. Он компетентен (модель мощная), но не знает ваш проект. Память — это то, что лежит на его столе.

Аналогия	Что в системе
Диплом (базовые знания)	Модель Claude — знает программирование, языки, фреймворки
Регламент предприятия	<code>CLAUDE.md</code> — правила, протоколы, архитектура
Памятка на столе	<code>MEMORY.md</code> — задачи этой недели, уроки, статусы
Папки в шкафу	<code>memory/*.md</code> — достаёшь нужную, когда возникает задача
Записная книжка	Контекстное окно сессии — всё, что обсудили за день
Дневник уроков	Раздел «Уроки» в <code>MEMORY.md</code> — «мы уже наступали на эти грабли»

Сотрудник каждый день приходит «с чистой головой» (новая сессия = пустой контекст). Но на столе лежит памятка, а в шкафу — справочники.

CLAUDE.md vs MEMORY.md: в чём разница?

	CLAUDE.md (регламент)	MEMORY.md (памятка)
Горизонт	Постоянно — пока существует «предприятие»	Неделя-день — текущий контекст
Что внутри	Архитектура репо, стадии OP3, ArchGate, правила	РП этой недели, уроки, статусы, деплой-инфо
Кто меняет	Редко, осознанно (как пересмотр регламента)	Каждую сессию — статусы, уроки
Пример	«У нас код-ревью обязательно»	«На этой неделе — семинар 28 фев»
Хранится в	Git (в репо, коммитится)	<code>.claude/</code> (локально, не в репо)

CLAUDE.md растёт медленно — добавили правило, оно там навсегда.
MEMORY.md ротится — done-задачи удаляются, устаревшие уроки убираются.

Шаблон MEMORY.md (скопируйте и заполните)

Оперативная память

> ****Инструкции:**** `~/Github/CLAUDE.md` | ****Настройте под свою экосистему****

БЛОКИРУЮЩИЕ (проверяй ВСЕГДА)

1. ****WP Gate:**** Задание → проверь РП в таблице ниже → нет = СТОП
2. ****Close:**** push ≠ закрытие → capture + подтверждение + backup
3. ****ArchGate ≥8:**** Предлагать ТОЛЬКО решения с оценкой ≥8

ВАЖНЫЕ (проверяй на рубежах)

3. ****Capture:**** На рубеже → «Capture: X → Y»
4. ****Отчёты:**** ВСЕ репо в ~/Github/
5. ****Процессы:**** Нельзя реализовывать без PROCESSES.md

РП текущей недели (W{N}: DD-DD мес)

#	РП	Бюджет	Статус	Дедлайн
1	Первая стратегическая сессия	1h	pending	—

Уроки

– (записывайте здесь то, что узнали о своём подходе к работе)

Что писать в MEMORY.md

Секция	Что писать	Пример
БЛОКИРУЮЩИЕ	Правила, которые нельзя нарушать	WP Gate, ArchGate
РП текущей недели	Ваши задачи на неделю	«Написать статью», «Провести ревью»
Уроки	Что узнали о своём подходе	«Pull before commit», «Не оценивай время на глаз»

Подсказки:

- Пишите как для себя через неделю: «что на столе прямо сейчас?»
- Не пишите много — это **оперативная** память, не дневник
- Обновляйте при каждом закрытии сессии (Close)
- РП = **рабочий продукт** (артефакт, который можно «распечатать»)

РП формулируется существительным: документ, схема, стандарт, набор правил.

Не «анализ», не «исследование», не «миграция». Тест: можно распечатать?

Слой 3: справочные файлы memory/

Файлы в memory/ загружаются **не всегда**, а по триггеру — когда Claude видит, что они нужны.

Файл	Когда нужен	Что содержит
protocol-open.md	Любое задание	WP Gate + Ритуал согласования
protocol-work.md	Во время работы	Capture-to-Pack, Pre-action Gates
protocol-close.md	«Закрывай»	Алгоритм Close, чеклист, шаблон отчёта
hard-distinctions.md	Терминология	24 жёстких различения (пары, которые нельзя путать)
fpf-reference.md	Принципы	Навигация по FPF
sota-reference.md	Архитектурные решения	18 SOTA-практик
repo-type-rules.md	Работа с Pack	Правила для типов репозиториев
checklists.md	Создание документа	Чеклисты корректности
navigation.md	Поиск файлов/репо	Навигационная таблица

В шаблоне: FMT-exocortex-template/memory/

ОРЗ: Открытие → Работа → Заккрытие

ОРЗ — цикл каждой рабочей сессии. Три стадии, три протокола.

Стадия	Зачем	Триггер
Открытие	Проверить план, согласовать работу	Любое задание
Работа	Фиксировать знания на лету	После Открытия
Заккрытие	Зафиксировать результат, обновить память	«Закрывай»

Пропуск Открытия = незапланированная работа (хаос).

Пропуск Заккрытия = незафиксированный результат (потеря).

Контур замкнут: план → работа → фиксация → обновление плана.

Полные протоколы: `memory/protocol-open.md` , `memory/protocol-work.md` , `memory/protocol-close.md`

Открытие: WP Gate

WP Gate — блокирующая проверка. Claude выполняет её **до** любого действия.

Алгоритм:

1. Прочитать MEMORY.md → секция «РП текущей недели»
2. Задание совпадает с РП? → **Да:** продолжить. **Нет:** СТОП.

Если не совпадает:

1. «Этой задачи нет в плане на неделю.»
2. Вывести таблицу РП
3. Спросить: артефакт, формулировка, репо, бюджет
4. Записать в три места:
 - MEMORY.md → новая строка в таблице РП
 - DS-strategy/current/WeekPlan → новая строка
 - DS-strategy/inbox/WP-{N}-{slug}.md → контекстный файл

Исключения (WP Gate не нужен):

- Задачи ≤15 мин
- Вопросы без изменений файлов
- Экстренные баг-фиксы

Открытие: Ритуал согласования

После WP Gate Claude **объявляет** план работы и ждёт согласования:

«**Роль:** [из каталога]. **Работа:** [что]. **РП:** [артефакт]. **Метод:** [как]. **Оценка:** [~Xh]. **Модель:** [текущая] — рекомендую [модель] ([причина]).»

Рекомендация модели:

Модель	Когда
Opus	Архитектура, сложный код, стратегия
Sonnet	Типовые задачи, одно-файловые правки, контент
Haiku	Быстрые поиски, простые вопросы

Пользователь может не согласиться и сменить модель.

Зачем ритуал? Агент не начинает работу молча. Вы всегда знаете: что будет сделано, в какой роли, за сколько времени.

Работа: Capture-to-Pack

Во время работы, на каждом рубеже (завершена подзадача, найден паттерн, принято решение), Claude проверяет: **есть ли знание для записи?**

Тип знания	Куда	Когда	Нужен Экстрактор?
Правило для всех репо (1-3 строки)	~/Github/CLAUDE.md	Сразу	Нет
Правило для одного репо (1-3 строки)	<repo>/CLAUDE.md	Сразу	Нет
Доменное (архитектура, паттерны)	Соответствующий Pack	При Close	Да
Различение, метод, FM, РП	Соответствующий Pack	При Close	Да
Крупный урок	memory/<topic>.md	При Close	Нет

Формат объявления: «Capture: [что] → [куда]»

Знания не теряются в чате — они маршрутизируются в нужное место.

Работа: Pre-action Gates

Перед определёнными действиями Claude **обязан** проверить:

Перед чем	Что проверить
Началом работы над задачей	Какие сервисы затронуты?
Ответом на доменный вопрос	Поиск по базе знаний (MCP)
Записью в Pack	Нет дубликата? Нет противоречия?
<code>git commit</code>	Прочитать CLAUDE.md репо
Архитектурным предложением	АрхГейт: таблица ЭМОГССБ, порог ≥ 8
Добавлением инструмента/агента	IntegrationGate: тип, контур, роли, продукты, процессы

Gates — это «контрольные точки», предотвращающие типичные ошибки.

Заккрытие: алгоритм Close

При слове «закрывай» Claude выполняет 8 шагов:

#	Шаг	Что делает
0	Pull	<code>git pull --rebase</code> в DS-strategy
1	Извлечение знаний	Собрать captures → классифицировать → применить
2	MEMORY.md	Обновить статусы РП
3	Фиксация	Записать что сделано, что осталось
4	Git commit	Закоммитить (с подтверждением)
5	План	Обновить DS-strategy/current/Plan
6	Backup	<code>memory/ + CLAUDE.md → DS-strategy/exocortex/</code>
7	WP Context	done → архив. in_progress → обновить контекст
8	Остатки	Недоделки → context file. Идеи → MAPSTRATEGIC

Заккрытие: шаблон отчёта Close

```
**РП:** #N — [название]
**Статус:** done / in_progress

**Исполнитель:** Claude Code (модель: Opus / Sonnet / Haiku)
**Роли в сессии:**
– Кодировщик: [что сделал]
– Архитектор: [АрхГейт / не активирован]
– Экстрактор: [N кандидатов → куда / не активирован]
– Стратег: [что обновил / не активирован]

**Сделано:** [итог]
**Captures:** [N → куда]
**Git:** закоммичено + запущено ✅
**Осталось:** ничего / [что]
```

Чеклист Close:

- ☐ Все изменения закоммичены и запущены
- ☐ MEMORY.md обновлён
- ☐ Captures применены
- ☐ Backup → DS-strategy/exocortex/ синхронизирован
- ☐ Отчёт Close сформирован

6

Структура шаблона IWE

Дерево файлов шаблона

FMT-exocortex-template/	
├─ CLAUDE.md	← Правила для ИИ (Слой 2)
├─ memory/	
│ └─ MEMORY.md	← Оперативная память (Слой 1)
│ └─ protocol-open.md	← Протокол Открытия
│ └─ protocol-work.md	← Протокол Работы
│ └─ protocol-close.md	← Протокол Закрытия
│ └─ hard-distinctions.md	← 24 жёстких различения
│ └─ fpf-reference.md	← Навигация по FPF
│ └─ sota-reference.md	← SOTA-практики
│ └─ repo-type-rules.md	← Правила для типов репо
│ └─ checklists.md	← Чеклисты корректности
│ └─ navigation.md	← Навигация по файлам
├─ roles/	
│ └─ strategist/	← Стратег (R1)
│ └─ extractor/	← Извлекатель (R2)
│ └─ synchronizer/	← Синхронизатор (R8)
├─ docs/	
│ └─ LEARNING-PATH.md	← Руководство (11 разделов)
│ └─ SETUP-GUIDE.md	← Инструкция по установке
│ └─ IWE-HELP.md	← Быстрая справка
└─ seed/	
└─ strategy/	← Шаблон DS-strategy (отделяется при setup)

Три зоны шаблона

Зона	Что	Кто редактирует	При обновлении шаблона
PLATFORM	memory/*.md (кроме MEMORY.md), roles/ , docs/	Разработчики шаблона	Авто-обновляется
PERSONAL	memory/MEMORY.md	Вы	НЕ затрагивается
SEED	seed/strategy/	setup.sh	Становится отдельным репо DS-strategy

Ваши данные (MEMORY.md) **никогда не перезаписываются** при обновлении шаблона. Стандартное и личное — разделены.

Три роли ИИ в шаблоне

Роль	Код	Исполнитель	Что делает	Когда
Стратег	R1	Claude CLI (по расписанию)	Планирование дня и недели, рефлексия, подготовка к сессиям	Каждое утро, вечер, неделя
Извлекатель	R2	Claude CLI	Извлечение знаний из работы в Pack	При Close, по запросу
Синхронизатор	R8	bash-скрипт	Координация расписания, уведомления	По расписанию

Расписание Стратега:

	Утро	Вечер
Пн	Стратегическая сессия + план недели	Обзор заметок
Вт–Сб	План дня (авто)	Обзор заметок
Вс	План дня (авто)	Недельный обзор

Всё запускается по расписанию. Вы не инициируете — среда инициирует.

Что такое MCP

MCP (Model Context Protocol) — открытый стандарт от Anthropic. Позволяет ИИ-агенту **подключаться к внешним данным** через единый протокол.

	Без MCP	С MCP
Режим	Push: вы решаете, что дать	Pull: агент сам ищет нужное
Контекст	Копипаст → не всё влезает	5 400+ документов, подгружается релевантное
Ошибки	Галлюцинации в домене	Ответы опираются на ваши знания
Аналогия	Стопка бумаг на столе	Библиотека с поисковой системой

MCP превращает знания из «вручную копирую в промпт» в «агент находит сам».

Как подключить MCP-сервер знаний

Платформенный сервер (5 400+ документов):

URL: `https://knowledge-mcp.aisystant.workers.dev/mcp`

Подключается к Claude Code, Cursor, VS Code и другим инструментам с поддержкой MCP.

Три способа дать агенту ваши знания:

Способ	Как	Когда
Локальные файлы	Claude Code читает файлы в репо	Всегда (базовый уровень)
CLAUDE.md + memory/	Загружается при каждом запуске	Правила и контекст
Свой MCP-сервер	Индексатор строит поисковую базу	Когда >100 документов

Исходный код MCP: github.com/aisystant/knowledge-mcp (open source)

Инструкция: docs/MCP-SETUP.md в шаблоне IWE

8

Бот @aist_me_bot

Бот @aist_me_bot — экзокортекс с телефона

Бот — быстрый вход в экзокортекс через Telegram. Подключение за 5 минут.

Основные команды:

Команда	Что делает
/start	Начать работу с ботом
/plan	Ваш план на сегодня
/test	Тест по изучаемой теме
. заметка	Быстрая запись мысли (точка + текст, 3 сек)
?вопрос	Ответ с опорой на базу знаний (не из интернета)
. + ответ/пересылка	Сохранить чужое сообщение как заметку

Подключение:

1. Найдите в Telegram: @aist_me_bot
2. Нажмите /start
3. Готово — пробуйте команды выше

Бот: @aist_me_bot

9

Чеклист развёртывания

7 шагов за один вечер (2–3 часа)

#	Шаг	Время	Что делать
1	VS Code	~10 мин	Скачать: code.visualstudio.com
2	Git + GitHub	~15 мин	Аккаунт: github.com . Git CLI: <code>xcode-select --install</code> (macOS)
3	Claude Code	~5 мин	<code>npm install -g @anthropic-ai/claude-code</code>
4	Шаблон IWE	~10 мин	<code>gh repo clone aisystant/FMT-exocortex-template</code> → <code>bash setup.sh</code>
5	MEMORY.md	~15 мин	Открыть в VS Code → заполнить (шаблон на стр. 12)
6	Первая сессия ОРЗ	~30 мин	Открытие → одна задача → Закрытие
7	Бот	~5 мин	Telegram → @aist_me_bot → <code>/start</code>

Требования и подсказки

Что нужно:

- Компьютер (macOS, Linux или Windows с WSL)
- Стабильный интернет
- Подписка Claude Pro или Max (\$20+/мес) — claude.ai

Что НЕ нужно:

- Уметь программировать
- Разбираться в Git (научитесь по ходу)

Что делает setup.sh:

- Форкнет шаблон IWE в ваш GitHub
- Заменит плейсхолдеры на ваши данные
- Скопирует CLAUDE.md и memory/ в нужные места
- Установит Стратега (автоматическое планирование)
- Создаст DS-strategy/ — приватный репозиторий

Подробная инструкция: docs/SETUP-GUIDE.md в шаблоне

10

LEARNING-PATH

LEARNING-PATH: руководство из 11 разделов

Файл docs/LEARNING-PATH.md в шаблоне — самостоятельное руководство. Читайте по потребности, не обязательно всё подряд.

#	Раздел	Что узнаете
1	Что такое IWE	4 архитектурных вида: системы, описания, роли, артефакты
2	Архитектура	4 контура (L1 экосистема → L4 ваша IWE), пространства
3	Фундамент мышления	Система, роль, описание, знание, РП
4	Репозитории и проекты	Base, Pack, DS — типы и правила
5	Повседневная работа	Цикл ОРЗ, WP Gate, Capture
6	Знания: Pack и экстракция	Формализация знаний, source-of-truth
7	Роли и ИИ-агенты	21 роль, промпты, оркестрация
8	Качество и архитектура	АрхГейт, ЭМОГССБ, SOTA-практики
9	Платформа: бот и тирь	Тирь доступа T1–T5, возможности бота
10	Рост и развитие	Масштабирование, свои Pack, свои роли
11	Быстрый справочник	Таблицы, шпаргалки, навигация

Как пользоваться LEARNING-PATH

Кто вы	Что читать	Время
Новичок	Разделы 1–2 (что такое IWE, архитектура)	~1 час
Первая неделя	Разделы 3–5 (фундамент, репо, работа)	По необходимости
Работающий пользователь	Разделы 6–8 (знания, агенты, качество)	Когда начнёте создавать Pack
Продвинутый	Разделы 9–10 (платформа, рост)	Когда захотите масштабировать
Справочник	Раздел 11	В любой момент

В шаблоне: FMT-exocortex-template/docs/LEARNING-PATH.md
Ссылка: github.com/aisystant/FMT-exocortex-template/docs/LEARNING-PATH.md

11

План на неделю

Что делать на этой неделе

День	Действие	Время
Сегодня	Шаги 1–4: установить VS Code, Git, Claude Code, форкнуть шаблон	40 мин
Завтра	Шаг 5: заполнить MEMORY.md (цели, задачи, уроки)	15 мин
Послезавтра	Шаг 6: первая сессия OP3 (Open → одна задача → Close)	30 мин
+3 дня	Шаг 7: подключить @aist_me_bot в Telegram	5 мин
Воскресенье	Первый Week Review: «Что получилось? Что менять?»	20 мин

Через неделю у вас — работающий экзокортекс.

12

Варианты продолжения

Три пути дальше

1. Самостоятельно

Шаблон IWE + LEARNING-PATH + бот. Ваш темп.

2. В сообществе

[systemsworld.club](#) — вопросы, разборы, обмен опытом.

Telegram-канал: [@systemsthinkinglife](#)

3. С наставником

Программа «Личное развитие» на [aisystant.com](#) — полная траектория + поддержка.

Все три пути ведут к замкнутому контуру. **Среда — ваша. Темп — ваш.**

13

Все ссылки

Сводная таблица ссылок

Инструменты

Что	Ссылка
Шаблон IWE (GitHub)	github.com/aisystant/FMT-exocortex-template
Бот в Telegram	@aist_me_bot
MCP-сервер знаний	<code>https://knowledge-mcp.aisystant.workers.dev/mcp</code>
MCP (исходный код)	github.com/aisystant/knowledge-mcp
Claude Code	claude.ai
VS Code	code.visualstudio.com

Обучение и сообщество

Что	Ссылка
LEARNING-PATH (11 разделов)	<code>docs/LEARNING-PATH.md</code> в шаблоне
SETUP-GUIDE (установка)	<code>docs/SETUP-GUIDE.md</code> в шаблоне
IWE-HELP (быстрая справка)	<code>docs/IWE-HELP.md</code> в шаблоне
Курс «Личное развитие»	aisystant.com
Клуб	systemsworld.club
Telegram-канал	@systemsthinkinglife

Ваш контур — в ваших руках

Среда — рядом.

Семинар «От экзокортикса к интеллектуальной рабочей среде» | 28 февраля 2026