

# Git basics

# НАШИ ПРАВИЛА



Включенная камера



Вопросы по поднятой руке



Не перебиваем друг друга



Все вопросы, не связанные с тематикой курса (орг-вопросы и т. д.), должны быть направлены куратору



Подготовьте свое рабочее окружение для возможной демонстрации экрана (закройте лишние соцсети и прочие приложения)

# ЦЕЛЬ

**Изучить базовые команды, настроить среду, научиться делать fork и clone.  
Научиться совместно работать в рамках одной ветки.**

# ПЛАН ЗАНЯТИЙ

При необходимости генерация ssh  
ключа

Изучение разницы между видами  
репозиторий: локальный vs  
удаленный

Повторение/Изучение базовых  
команд git и основных  
определений


Разница между git и github

clone

fork

# Настройка среды

- Сгенерируем ключ при необходимости и добавим его в гитхаб



- Команды для этого можно найти по ссылке:  
<https://docs.github.com/ru/authentication/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent?platform=mac>

# Настройка среды

- **git config --global user.name "[firstname lastname]"**  
устанавливает имя пользователя, которое будет указано в коммите (указывайте без квадратных скобок)
- **git config --global user.email "[valid-email]"**  
указывает email от гитхаб, который будет использоваться в истории коммитов
- **git config --global color.ui**  
опционально можно выбрать цветовую схему для более комфортной работы в терминале

# Локальный vs удаленный репозитории

- локальный (расположен непосредственно в памяти компьютера разработчика, в нем происходит разработка и фиксация изменений, после чего можно отправить на удаленный репозиторий)
- удаленный (находится на сервере, может быть приватным – доступным ограниченному числу лиц, и публичным – open source)

# Про папки и репозитории

Если папка — это то, к чему мы все привыкли как пользователи компьютеров, то репозиторий — это что-то новое, что нужно создать, инициализировать. Сам по себе репозиторий без наших указаний не появляется. Репозиторий в наших задачах — это папка, над которой были произведены некоторые действия, и Git в ней начинает выполнять свои задачи, например:

- **отслеживать изменения файлов;**
- **хранить информацию о ветках.**

Важно! Репозиторий не возникает сам по себе, его нужно создать



# Как понять, в репозитории мы находимся или в папке?

Самый простой способ это сделать — набрать в терминале команду «git status». Если в ответ вы увидите ошибку «fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git», значит, в терминале вы вызываете команду не из репозитория, а из обычной папки. Если вы увидели что-то другое, то вы находитесь в репозитории или внутри одной из папок, которая находится в нем.

**Важно! Репозиторий отслеживает изменения во всех вложенных в него папках.**

Если вы сделаете репозиторием корневую папку на диске C (не делайте этого!), то весь ваш диск станет репозиторием и Git будет пытаться отслеживать все изменения на этом диске. Создаем репозитории очень аккуратно.

# Как можно создать репозиторий?

Чаще всего на начальных этапах рассматривают два способа создания репозитория:

- Если мы находимся в папке (!) и хотим сделать из нее репозиторий, то вызываем команду «**git init**», и эта папка становится репозиторием.
- Если мы хотим клонировать репозиторий из GitHub на свой ПК, то мы пользуемся командой «**git clone**».

(При этом обратите внимание: не нужно пользоваться командой «git init», команда clone не только скачивает файлы из интернета, но и инициализирует репозиторий в скачанной папке. На самом деле она делает сильно больше, но нам важно, что в скачанной папке у нас уже будет репозиторий и никак дополнительно инициализировать его не надо).

# Внимательно следим за тем, из какой папки вы вызываете команды

Терминал всегда показывает, в какой папке вы сейчас находитесь, но первое время студенты чаще смотрят на то, какая папка открыта в визуальном интерфейсе редактора (например, VSCode), а не на то, что написано в терминале. Обращайте, пожалуйста, внимание на название папки, которая указана в приглашении к вводу команд терминала. До тех пор, пока вы не привыкнете к работе с терминалом, внимательно следите за тем, что вы создаете репозитории только во вновь созданных для урока папках. Не нужно создавать репозитории из рабочего стола или других больших папок.

# Внимательно следим за тем, из какой папки вы вызываете команды

В данном примере терминал открыт в папке `git_example_04`

```
○ aliserkhamidov@MacBook-Pro-2 git_example_04 % █
```

# Папка vs локальный репозиторий

Когда вы создаете локальный репозиторий, у вас в папке появляется новая **скрытая папка с названием «.git»**. Это специальная папка, в которой хранится все, что необходимо для работы системы контроля версий. **Если вы удалите эту папку, то потеряете всю историю, которую Git успел сохранить, но при этом превратите ваш репозиторий обратно в папку.**

Итак, чтобы из репозитория снова сделать папку, достаточно всего лишь удалить скрытую папку «.git». При этом вы потеряете историю, которую собрал Git (все коммиты, ветки и т. п.), но файлы в самой папке останутся в том же виде, в котором они были в момент удаления папки «.git».

(Если вы работаете на Windows, включите отображение скрытых файлов и папок, так как папка .git скрытая. Это можно сделать в верхнем меню. На маке достаточно нажать **'cmd + shift + .'**

# Как переключиться на нужный коммит?

Git: Для переключения на нужный коммит используется действие checkout.


После переключения, все файлы в проекте станут такими, какими они были в данном коммите.

```
git checkout <commit>
```


Где **<commit>** - это хеш (обозначение, имя) коммита, причем можно указывать не весь хеш, а несколько начальных символов хеша.

# Pull request

Заходите в репозиторий на  
github во вкладу **Pull requests**




Нажимаете на кнопку New  
pull request



# Pull request

Выберите из какой ветки в какую вы собираетесь перенести изменения




В данном примере мы переносим изменения из ветки **mybranch** в ветку **main**




# Pull request

Заходите в репозиторий на  
github во вкладу **Pull requests**



Нажимаете на кнопку New  
pull request





# **Ваша новая IT-профессия – Ваш новый уровень жизни**

Программирование с нуля в  
немецкой школе AIT TR GmbH