eventos JS

UniCen / FCE / TUDAI
INTERFACES DE USUARIO E INTERACCIÓN | TUDAI

Clasificación de eventos

Podemos clasificar los eventos en varios tipos,
dependiendo de la manera que el usuario tiene de interactuar con ellos.

- **Eventos del mouse:**
  Aquellos en los que el usuario utiliza el mouse.
- **Eventos de teclado:**
  Aquellos en los que el usuario utiliza el teclado.
- **Eventos de página:**
  Cambian el estado de la página (se carga, se descarga, redimensiona, etc).
- **Eventos de formulario:**
  Cambian el estado de algún elemento de un formulario.

.. hay más

Propiedades y métodos de MouseEvent

Property/Method	Description
altKey	Returns whether the "ALT" key was pressed when the mouse event was triggered
button	Returns which mouse button was pressed when the mouse event was triggered
buttons	Returns which mouse buttons were pressed when the mouse event was triggered
clientX	Returns the horizontal coordinate of the mouse pointer, relative to the current window, when the mouse event was triggered
clientY	Returns the vertical coordinate of the mouse pointer, relative to the current window, when the mouse event was triggered
ctrlKey	Returns whether the "CTRL" key was pressed when the mouse event was triggered
getModifierState()	Returns true if the specified key is activated
metaKey	Returns whether the "META" key was pressed when an event was triggered
movementX	Returns the horizontal coordinate of the mouse pointer relative to the position of the last

https://www.w3schools.com/jsref/obj_mouseevent.asp

Eventos del mouse en JavaScript



JS

En Javascript existen diversos eventos que reaccionan a la interacción del usuario mediante el mouse.

Clasificación de eventos

Podemos clasificar los eventos en varios tipos,
dependiendo de la manera que el usuario tiene de interactuar con ellos.

- **Eventos del mouse:**
  Aquellos en los que el usuario utiliza el mouse.
- **Eventos de teclado:**
  Aquellos en los que el usuario utiliza el teclado.
- **Eventos de página:**
  Cambian el estado de la página (se carga, se descarga, redimensiona, etc).
- **Eventos de formulario:**
  Cambian el estado de algún elemento de un formulario.

.. hay más

Propiedades y métodos de KeyboardEvent

Property/Method	Description
altKey	Returns whether the "ALT" key was pressed when the key event was triggered
charCode	Returns the Unicode character code of the key that triggered the event
code	Returns the code of the key that triggered the event
ctrlKey	Returns whether the "CTRL" key was pressed when the key event was triggered
getModifierState()	Returns true if the specified key is activated
isComposing	Returns whether the state of the event is composing or not
key	Returns the key value of the key represented by the event
keyCode	Returns the Unicode character code of the key that triggered the onkeypress event, or the Unicode key code of the key that triggered the onkeydown or onkeyup event
location	Returns the location of a key on the keyboard or device
metaKey	Returns whether the "meta" key was pressed when the key event was triggered

https://www.w3schools.com/jsref/obj_keyboardevent.asp

index.html

```html
<h1>Eventos del mouse en JavaScript</h1>

<div class="events" id="event_mousemove">
    <p>mousemove</p>
</div>
```

events.js

```js
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {

    // obtiene el elemento mediante su id
    let event_mousemove = document.getElementById('event_mousemove');

    // agrega evento de escucha
    event_mousemove.addEventListener('mousemove', () => {
        // modifica su color accediendo a la propiedad style
        event_mousemove.style.background = '#FF6C00';
    });

});
```

Interfaces Drag & Drop

Eventos disparados en el objetivo arrastrable (el elemento fuente) :

- ondragstart: ocurre cuando el usuario comienza a arrastrar un elemento.
- ondrag : ocurre cuando se arrastra un elemento.
- ondragend : ocurre cuando el usuario ha terminado de arrastrar el elemento.

Interfaces Drag & Drop

Eventos disparados en el objetivo de caída:

- ondragenter - ocurre cuando el elemento arrastrado ingresa al destino.
- ondragover - ocurre cuando el elemento arrastrado está sobre el destino.
- ondragleave - ocurre cuando el elemento arrastrado abandona el destino de colocación.
- ondrop - ocurre cuando el elemento arrastrado se deja caer en el destino.

Interfaces Drag & Drop

Las interfaces Drag-and-Drop posibilitan arrastrar y soltar archivos en una página web. Los pasos principales para configurar Drag-and-drop son:

- Hacer que un elemento se pueda arrastrar seteando el atributo “*draggable*” en true”.
- Especificar qué sucede cuando se arrastra el elemento, especificando que tipo de datos se arrastrarán y su valor.
- Especificar dónde se pueden dejar los elemento arrastrados, debemos evitar el manejo predeterminado del elemento.
- Tener en cuenta que soltar el elemento se produce un evento de caída.

index.html

```html
<img class="image_drag" id="event_drag" src="img/wom.jpg"
draggable="true" ondragstart="drag(event)">

<div class="drop" id="event_drop"
    ondrop="drop(event)"
    ondragover="allowDrop(event)">
</div>
```

events.js

```js
function allowDrop(ev)
    ev.preventDefault();
}

function drag(ev) {
    ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.id);
}

function drop(ev) {
    ev.preventDefault();
    let data = ev.dataTransfer.getData("text");
    ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
}
```

index.html

```html
<img class="image drag" id="event drag" src="img/wom.jpg"
draggable="true" ondragstart="drag(event)">

<div class="drop" id="event_drop"
    ondrop="drop(event)"
    ondragover="allowDrop(event)">
</div>
```

1

2

3

events.js

Evita el manejo predeterminado del elemento

```js
function allowDrop(ev)
    ev.preventDefault();
}

function drag(ev) {
    ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.id);
}
```

Tipo de dato

Valor del dato

4

- Llame a preventDefault () para evitar que el navegador maneje los datos por defecto (el valor predeterminado es abrir como enlace al soltar)
- Obtenga los datos arrastrados con el método dataTransfer.getData (). Devolverá los datos que se establecieron en el mismo tipo en el método setData ()
- Los datos arrastrados son la identificación del elemento arrastrado ("drag1")
- Agregue el elemento arrastrado al elemento de colocación