

JDBC puro: conexión manual sin ORM

4. JDBC puro: conexión manual sin ORM

JDBC puro: conexión manual sin ORM

Todo lo que has hecho hasta ahora con la base de datos ha pasado por Spring Data JPA: declaras una entidad, extiendes JpaRepository, y save() o findAll() funcionan sin que escribas una sola línea de SQL ni gestiones conexiones directamente.


Hoy vas a levantar esa capa y ver qué hay debajo — la API sobre la que se apoya todo lo demás, incluido Hibernate: JDBC.

Las cuatro piezas de JDBC

JDBC (Java Database Connectivity) es la API estándar de Java para hablar con bases de datos relacionales. Se apoya en cuatro piezas, cada una con un papel concreto:

Pieza	Papel
DriverManager / DataSource	Abre la conexión con el gestor.
Connection	Representa esa sesión abierta con la base de datos.
Statement / PreparedStatement	Transporta el SQL que quieres ejecutar.
ResultSet	El cursor sobre las filas que devuelve una consulta.

Las cuatro piezas de JDBC



Cada pieza es un recurso

Cada una de las cuatro piezas es un recurso: mientras está abierta, mantiene ocupada una conexión de red y memoria en el gestor de base de datos. Un recurso que se abre y no se cierra no desaparece solo — sigue consumiendo esos recursos hasta que algo lo cierre explícitamente, o en el peor caso, hasta que el proceso entero termine.

La problemática: todo pasa a ser cosa tuya

Cuando escribes `libroRepository.findAll()`, das por hecho un montón de trabajo que alguien tiene que hacer. Con JDBC puro, ese alguien eres tú, para cada consulta que escribas:

- Abrir la conexión con la URL, usuario y contraseña correctos, y cerrarla después — sin olvidarte, o el recurso queda ocupado para siempre.
- Escribir el SQL a mano, como texto, sin que nadie compruebe que la sintaxis es correcta hasta que lo ejecutas.
- Pasar los parámetros con cuidado, o exponerte a una inyección SQL.
- Recorrer el resultado fila a fila, extrayendo cada columna con el método `getXxx` que corresponda, y construir tú mismo el objeto Java.
- Gestionar `SQLException`, una excepción checked que Java te obliga a capturar o declarar en cada método que toque JDBC.

Ninguna es difícil por separado

Ninguna de estas cinco piezas es difícil por separado — el problema es que hay que acordarse de las cinco, en cada consulta, cada vez.

La misma consulta, dos formas

Antes de entrar en el código pieza a pieza, compara el punto de partida y el de llegada: "todos los libros de una editorial", resuelto de las dos formas.

Con Spring Data JPA (lo que ya conoces)

```
public interface LibroRepository extends JpaRepository<Libro, Long> {  
    List<Libro> findByEditorialId(Long editorialId);  
}
```

Una línea, sin cuerpo. Spring Data JPA lee el nombre del método (findBy + EditorialId) y genera la consulta SQL él solo, sin que escribas nada dentro de la interfaz.

Con JDBC puro (lo que vas a hacer hoy)

```
String sql = "SELECT id, titulo, precio FROM libro WHERE editorial_id = ?";

try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
    PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql)) {


    stmt.setLong(1, editorialId);

    try (ResultSet rs = stmt.executeQuery()) {
        List<Libro> libros = new ArrayList<>();
        while (rs.next()) {
            Libro libro = new Libro();
            libro.setId(rs.getLong("id"));
            libro.setTitulo(rs.getString("titulo"));
            libro.setPrecio(rs.getBigDecimal("precio"));
            libros.add(libro);
        }
        return libros;
    }
} catch (SQLException e) {
    throw new RuntimeException("Error accediendo a la base de datos", e);
}
```

Quince líneas para lo mismo

Quince líneas para lo mismo — y esto es la versión ya correcta, con los recursos cerrándose solos. El resto de este apartado explica cada pieza de este bloque, una a una.

El ciclo completo, pieza a pieza



Paso 1 — Abrir la conexión

```
Connection conn = DriverManager.getConnection(  
    "jdbc:postgresql://localhost:5432/libreria_db",  
    "libreria_user",  
    "password123"  
);
```

`DriverManager.getConnection(...)` recibe la misma URL JDBC, usuario y contraseña que ya conoces de `application-dev.yml`, pero aquí los datos se pasan directamente desde Java, sin que Spring intervenga.

Paso 1 (cont.) — cada llamada abre una conexión nueva

Cada llamada a `getConnection()` abre una nueva conexión con la base de datos. Por eso, cuando termines de utilizarla, debes cerrarla correctamente.

En las aplicaciones Spring Boot se suele trabajar de otra manera: Spring configura un `DataSource` y utiliza HikariCP para mantener un conjunto de conexiones abiertas y reutilizarlas. En esta actividad, sin embargo, usarás `DriverManager` para observar el funcionamiento básico de JDBC sin que un pool gestione las conexiones por ti.

Paso 2 — Preparar la sentencia

```
String sql = "SELECT id, titulo, precio FROM libro WHERE editorial_id = ?";  
PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);  
stmt.setLong(1, editorialId);
```

El signo ? es un parámetro: un hueco que rellenas después, en vez de escribir el valor directamente dentro del texto del SQL.

Paso 2 (cont.) — nunca concatenes el SQL con datos del usuario

⚠ Nunca concatenes el SQL con datos del usuario

Podrías escribir `"SELECT * FROM libro WHERE editorial_id = " + editorialId` y funcionaría... hasta que `editorialId` (o cualquier dato que venga de fuera) contenga algo como `"1 OR 1=1"`. Eso es una inyección SQL: el atacante consigue que su texto se interprete como código SQL, no como un simple valor.

`PreparedStatement` con parámetros (?) evita esto por diseño: el valor se envía por separado del SQL, y el driver lo trata siempre como un dato, nunca como código a ejecutar, sea lo que sea lo que contenga.

Paso 3 — Ejecutar y recorrer el resultado

```
ResultSet rs = stmt.executeQuery();
while (rs.next()) {
    Long id = rs.getLong("id");
    String titulo = rs.getString("titulo");
    BigDecimal precio = rs.getBigDecimal("precio");
    // mapear a mano a un objeto Java
}
```

ResultSet es un cursor: `rs.next()` avanza fila a fila (y devuelve false cuando ya no quedan más), y `rs.getXxx("columna")` extrae cada valor con el tipo Java que corresponda.

Paso 3 (cont.) — el mapeo que Hibernate te ahorra

Este mapeo — convertir una fila de columnas sueltas en un objeto Libro completo — es exactamente lo que Hibernate hace por ti, para cada fila, cada vez, sin que lo veas.

Paso 4 — Cerrar los recursos, en orden

`try-with-resources` cierra automáticamente cada recurso al salir del bloque, en orden inverso a como se abrió — también si se produce una excepción:

```
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
     PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql)) {

    stmt.setLong(1, editorialId);
    try (ResultSet rs = stmt.executeQuery()) {
        while (rs.next()) {
            // ...
        }
    }
}
```

Paso 4 (cont.) — qué pasa si no cierras

En este ejemplo, cada `Connection` se ha abierto directamente mediante `DriverManager`. Si olvidas cerrarla, la sesión con PostgreSQL permanece ocupada y sigue consumiendo recursos. Si el problema se repite muchas veces, la base de datos puede alcanzar su límite de conexiones y dejar de aceptar nuevas peticiones.

Cerrar correctamente los recursos no es, por tanto, una tarea opcional: forma parte del funcionamiento básico de cualquier operación JDBC.

¿Y para escribir? INSERT, con JDBC puro

La lectura ya cuesta quince líneas. Escribir es, si cabe, más delicado — porque además del INSERT en sí, normalmente necesitas recuperar el id que la base de datos acaba de generar para esa fila nueva.

INSERT — con Spring Data JPA

```
Libro guardado = libroRepository.save(libro);  
Long idGenerado = guardado.getId(); // ya viene relleno
```

`save()` construye el INSERT, lo ejecuta, y además rellena automáticamente el campo `id` de tu propio objeto `Libro` con el valor que ha generado la base de datos. Tú no vuelves a pedir nada.

INSERT — con JDBC puro

```
String sql = "INSERT INTO libro (titulo, precio, editorial_id) VALUES (?, ?, ?)";

try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
     PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql, Statement.RETURN_GENERATED_KEYS))
{

    stmt.setString(1, titulo);
    stmt.setBigDecimal(2, precio);
    stmt.setLong(3, editorialId);
    stmt.executeUpdate();

    try (ResultSet keys = stmt.getGeneratedKeys()) {
        if (keys.next()) {
            Long idGenerado = keys.getLong(1);
        }
    }
}
```

El detalle fácil de olvidar: RETURN_GENERATED_KEYS

`Statement.RETURN_GENERATED_KEYS` es un detalle fácil de olvidar: sin él, `getGeneratedKeys()` devuelve un `ResultSet` vacío, y te quedas sin saber qué id le ha puesto la base de datos a la fila que acabas de crear.

`executeUpdate()` (no `executeQuery()`) es el método que usan `INSERT/UPDATE/DELETE` — devuelve el número de filas afectadas, no un `ResultSet` con datos.

Transacciones manuales con JDBC

Hasta ahora, cada ejemplo ejecutaba una única sentencia SQL. Pero algunas operaciones necesitan realizar varios cambios que deben comportarse como una sola unidad: o se completan todos, o no se conserva ninguno.

Imagina una promoción que debe aplicar un descuento a dos libros. No tendría sentido que el primero cambiara de precio y el segundo no porque se produjera un error a mitad del proceso.

Con JDBC, las conexiones utilizan por defecto el modo autocommit: cada sentencia se confirma automáticamente en cuanto termina. Para agrupar varias operaciones en una misma transacción, primero tienes que desactivar ese comportamiento.

Desactivar el autocommit

```
conn.setAutoCommit(false);
```

A partir de ese momento, eres tú quien decide cuándo confirmar o deshacer los cambios, con `conn.commit()` o `conn.rollback()`.

Transacción completa — primer libro

```
String sql = "UPDATE libro SET precio = precio * ? WHERE id = ?";

try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, pass)) {
    conn.setAutoCommit(false);

    try (PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql)) {
        // Primer libro
        stmt.setBigDecimal(1, new BigDecimal("0.90"));
        stmt.setLong(2, 1L);

        if (stmt.executeUpdate() != 1) {
            throw new SQLException("No se ha encontrado el primer libro");
        }
    }
}
```

Transacción completa — segundo libro, commit y rollback


```
// Segundo libro
stmt.setBigDecimal(1, new BigDecimal("0.90"));
stmt.setLong(2, 2L);

if (stmt.executeUpdate() != 1) {
    throw new SQLException("No se ha encontrado el segundo libro");
}

conn.commit();
} catch (SQLException e) {
    conn.rollback();
    throw e;
}
} catch (SQLException e) {
    throw new RuntimeException("No se ha podido aplicar la promoción", e);
}
```

- `setAutoCommit(false)` inicia el control manual de la transacción.
- Se ejecutan las dos actualizaciones.
- Si ambas terminan correctamente, `commit()` confirma los cambios.
- Si alguna falla, `rollback()` deshace también las operaciones anteriores de esa misma transacción.

El flujo, de un vistazo



La diferencia con Spring Data JPA

En un método anotado con `@Transactional`, Spring abre la transacción, hace el commit y ejecuta el rollback por ti. Con JDBC puro, todas esas decisiones forman parte de tu propio código.

Comprobar las filas afectadas

Un UPDATE que no encuentra ninguna fila no siempre lanza una excepción: `executeUpdate()` devuelve 0. Por eso el ejemplo comprueba que cada sentencia haya modificado exactamente una fila y lanza una excepción cuando el libro no existe.

Lo que Spring Data JPA te estaba ahorrando

Con JDBC puro, tienes que...	Con Spring Data JPA...
Solicitar una Connection mediante DriverManager y cerrarla correctamente al terminar	Spring obtiene una conexión del pool de HikariCP y la devuelve al pool al terminar
Escribir el SQL como texto, tú mismo	Hibernate lo genera a partir de tus entidades y del nombre del método
Mapear cada fila del ResultSet a un objeto	Hibernate mapea automáticamente cada fila a tu entidad
Capturar SQLException en cada método	Spring la convierte en excepciones unchecked, más cómodas de propagar
Desactivar el autocommit y decidir cuándo ejecutar commit() o rollback()	@Transactional, que abre, confirma o deshace la transacción automáticamente

Ahora findAll() deja de ser magia

Ahora que has visto la "fontanería" real, libroRepository.findAll() deja de ser magia: es JDBC con todo este trabajo repetitivo automatizado.

¿Por qué aprender JDBC, si un ORM lo hace todo?

Porque un ORM sigue generando SQL por debajo, y entender qué SQL genera (y por qué a veces conviene evitarlo) te va a ayudar a diagnosticar problemas de rendimiento más adelante en tu carrera. Además, hay situaciones — consultas muy específicas, procedimientos almacenados — donde JDBC puro, o herramientas intermedias como JdbcTemplate, siguen siendo la opción más directa.

Lo que viene: la Actividad 1.3

En este punto del curso, tu propio proyecto usa Spring Data JPA en todas partes, sin una sola línea de JDBC manual — tus repositorios son interfaces vacías que extienden `JpaRepository`.

Por eso, en la Actividad 1.3, vas a dejar GameVault a un lado por un momento: un proyecto Java suelto, sin Spring, con su propia base de datos — para ver JDBC sin nada alrededor que lo oculte.

Ideas clave

- JDBC es la API estándar de Java para bases de datos, y la base sobre la que se apoya cualquier ORM, incluido Hibernate.
- Sus cuatro piezas: DriverManager/DataSource (abre conexión), Connection (la sesión), Statement/PreparedStatement (transporta el SQL), ResultSet (cursor sobre el resultado).
- Con JDBC puro, tú te encargas de todo lo que JPA automatiza: abrir/cerrar conexión, escribir el SQL, mapear cada fila a mano, y capturar SQLException.
- Un recurso abierto y no cerrado sigue consumiendo conexión y memoria — por eso se cierra siempre, idealmente con try-with-resources.

Ideas clave (cont.)

- PreparedStatement con parámetros (?) evita la inyección SQL; concatenar SQL con datos externos (+) es peligroso siempre.
- Escribir con JDBC puro (INSERT) es más delicado que leer: executeUpdate() en vez de executeQuery(), y Statement.RETURN_GENERATED_KEYS si necesitas el id generado.
- Todo lo que hace @Transactional/JpaRepository de forma automática es exactamente esto, hecho a mano: abrir, commit, rollback.