





EjemploPHP

Primero abrimos XAMPP y iniciamos los servicios Apache y MySQL.

Service	Module	PID(s)	Port(s)
	Apache	8180 10064	80, 4433
	MySQL	5036	3306


Entramos a admin de MySQL y creamos una nueva base de datos llamada daw2.

Bases de datos

 Crear base de datos 

Crear

Luego creamos una tabla llamada alumnos con 4 campos.

 Crear nueva tabla

Nombre de la tabla

Número de columnas



Crear

Creamos los campos id, nombre, apellidos y edad le asignamos el tipo la longitud y al campo id le indicamos que será clave primaria.

Estructura

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice	
id	INT	10	Ninguno			<input type="checkbox"/>	PRIMARY	<input checked="" type="checkbox"/>
nombre	INT	40	Ninguno			<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>
apellidos	INT	80	Ninguno			<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>
edad	INT	3	Ninguno			<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>

Movemos los archivos al directorio htdocs.



Editamos el archivo datos y el campo \$password lo dejamos vacío.

```
$servidor="localhost";  
$usuario="root";  
$password="";  
$bd="daw2";
```

Abrimos desde el navegador el formulario y lo enviamos.

Nombre:

Apellidos:

Edad:

[←](#) [→](#) [🔄](#) [📄](#) localhost/datos.php?Nombre=Daniel&Apellidos=Ceban&Edad=19

El nombre es Daniel la edad es 19 y los apellidos son CebanSe ha establecido correctamente la conexión a la base de datosEl insert se ha realizado correctamente
1 0 0 19