

myAssistente5

Assistente Personale Desktop – Toolkit Documentazione

(4) Manuale configurazione memoria · Release 5 · italiano

[Home](#)[Autore](#)[GB English](#)[IT Italiano](#)

Contenuti: [File memory.json](#) Memorizzare: [un dato](#) [un link](#) [un sito web](#) [un programma](#) [...qualsiasi cosa](#) [Documentazione](#)

(4) Manuale della memoria

- **Scopo:** In questo manuale trovi come configurare la memoria di myAssistente per sfruttare al meglio le sue potenzialità.
- **Prerequisiti:** L'eseguibile di myAssistente per il tuo sistema operativo, oppure, in alternativa, i file Python `myAssistente.py` e (opzionale, per usare il linguaggio AIML) `aiml_parser.py`, con Python installato sulla tua macchina (multiplatforma).
- **Riferimenti:** (1) *Manuale installazione*, (2) *Manuale utente*, (3) *Manuale configurazione*.

I nomi di tutti i comandi possono essere modificati nel file `lang_XX.json`; potrebbero quindi essere diversi da quelli indicati in questo manuale. Per i dettagli, consulta il (3) *Manuale configurazione*.



Dove sono collocati i file

Il file trattato in questo manuale si trova all'interno della cartella `_dati/`.

- **_dati/memory.json:** Dati memorizzati.

File memory.json

Nota: Se il file `memory.json` è mancante, il sistema avviserà l'utente e genererà un nuovo file vuoto al primo inserimento di dati tramite interfaccia. Se il file è presente ma corrotto, verrà rinominato in `memory.json.bak` per non perdere gli eventuali dati validi, e ne verrà creato uno nuovo.

L'inserimento dei dati in memoria può essere effettuato direttamente dall'interfaccia utente di myAssistente usando i comandi `ricorda` e `impara`. Consulta il (2) *Manuale utente* per le istruzioni.

Puoi modificare o aggiungere dati anche manualmente. Apri il file con un editor di testo:

Memorizzare un dato

```
{
  "nome": "Codice",
  "alias": "tasse",
  "soggetto": "Emanuele",
  "dati": "CDFTSS99T30L424X",
  "tag": "codici",
  "avatar": "magazziniere"
},
```

`nome` — campo obbligatorio, contiene il termine da usare per richiedere il dato all'assistente.

`alias` — campo opzionale, contiene termini alternativi al `nome` per richiedere lo

stesso dato.

`soggetto` — campo opzionale, indica il proprietario del dato, utile per memorizzare dati di persone diverse.

`dati` — campo obbligatorio, contiene il valore del dato.

`tag` — campo opzionale, utile per la ricerca, chiedendo all'assistente `cerca codici` troverà tutti i dati con quel tag.

`avatar` — campo opzionale, indica quale immagine l'assistente deve mostrare quando visualizza il dato. Se non indicato, il sistema sceglie un'immagine casuale secondo la configurazione nel file `config.json` (vedi (3) *Manuale configurazione*).

Comando per recuperare l'informazione: `trova [nome]` oppure `dimmi [nome]`.

Memorizzare un link

Scrivendo un link nel campo `"dati"`, il sistema lo riconoscerà automaticamente.

```
{
  "nome": "Python",
  "alias": "progetti",
  "soggetto": "aprire una cartella",
  "dati": "C:\\Python\\Progetti\\",
  "tag": "cartelle",
  "avatar": "informatica"
},
```

Il file JSON necessita di backslash doppi per l'esempio `C:\\Python\\Progetti\\`, ma l'assistente lo mostrerà correttamente e lo aprirà senza problemi.

Per aprire la cartella: `apri [nome]`.

Memorizzare un sito web

Allo stesso modo, si può memorizzare un sito web.

```
{
  "nome": "Autore",
  "alias": "Cassani",
  "soggetto": "Emanuele",
  "dati": "https://www.steppa.net/cassani/index.htm",
  "tag": "web",
  "avatar": "agenda"
},
```

Gli slash normali / non richiedono escape. Scrivi semplicemente l'indirizzo web e l'assistente lo aprirà nel browser.

Per aprire il sito: apri [nome] .

Memorizzare un programma

Puoi memorizzare anche un programma da eseguire.

```
{
  "nome": "browser",
  "alias": "web",
  "soggetto": "brave",
  "dati": "C:\\Program Files\\BraveSoftware\\Brave-Browser\\Application
  "tag": "programmi",
  "avatar": "bibliotecaria"
},
```

Inserisci nel campo dati il percorso dell'eseguibile. Lo stesso procedimento vale per programmi, cartelle e file.

Comando per lanciare il programma: `apri [nome]` .

Memorizzare qualsiasi cosa

Fai delle prove con tutto ciò che ti viene in mente: l'assistente funziona in modo estremamente flessibile.

```
{
  "nome": "shell",
  "alias": "prompt",
  "soggetto": "Windows11",
  "dati": "cmd.exe",
  "tag": "comandi",
  "avatar": "informatica"
},
```

Esempio con un comando Windows che apre il prompt dei comandi.

Comando per lanciare il comando: `apri shell` .

Documentazione

La documentazione disponibile per **myAssistente5**.

I documenti si trovano anche nella cartella [/DOCS](#) del repository. Per eventuale documentazione mancante, fare riferimento alle versioni precedenti in italiano o inglese.

- **(1) Manuale installazione** — installazione del programma per Windows, Linux o multiplatforma
- **(2) Manuale utente** — interfaccia utente di myAssistente
- **(3) Manuale configurazione** — file `config.json` , configurazioni avanzate
- **(4) Manuale memoria** — file `memory.json` , configurazioni avanzate

- **(5) Manuale lingue** — file `lang[].json`, personalizzazioni avanzate
 - **(6) Manuale AIML** — file `aiml/[LANG]/[filename].aiml`
 - **(7) Manuale AIML avanzato** — file `aiml/IT/testConiglio.aiml`
-

Toolkit **myAssistente5** — Assistente desktop personale

[Sito dell'autore](#) · © 2026 [Emanuele Cassani](#)