

myAssistente5

Assistente Personale Desktop – Toolkit Documentazione

(5) Manuale configurazione lingue · Release 5 · italiano

[Home](#)[Autore](#)[GB English](#)[IT Italiano](#)

Contenuti: [File lang.json](#) [Riconoscimento vocale](#) [Nomi dei comandi](#) [Nomi interfaccia utente](#) [Esclusioni](#) [Localizza le frasi](#) [Documentazione](#)

(5) Manuale configurazione lingue

In questo manuale trovi come configurare la lingua di myAssistente per sfruttarne al meglio le potenzialità. Nei pacchetti di distribuzione sono sempre presenti le lingue italiano e inglese, ma è possibile aggiungerne altre scaricando i file già pronti dal repository del progetto.

- **Scopo:** In questo manuale scoprirai come aggiungere una nuova lingua o modificarne una esistente.
- **Prerequisiti:** L'eseguibile di myAssistente per il tuo sistema operativo, oppure, in alternativa, i file Python `myAssistente.py` e (opzionale, per usare il linguaggio AIML) `aiml_parser.py`, con Python installato sulla tua macchina (multiplatforma).
- **Riferimenti:** (1) *Manuale installazione*, (2) *Manuale utente*, (3) *Manuale configurazione*, (4) *Manuale configurazione memoria*.

Nei pacchetti di distribuzione sono sempre incluse le lingue **italiano** e **inglese**. Puoi aggiungerne altre traducendo i file o scaricandoli dal repository del progetto.

I nomi di tutti i comandi possono essere modificati nel file `lang_XX.json` e potrebbero quindi differire da quelli indicati in questo manuale. Per i dettagli, fai riferimento al *(3) Manuale configurazione*.

Dove sono collocati i file

I file trattati in questo manuale si trovano all'interno della cartella `_dati/`.

- **`_dati/lang_*.json`**: File di localizzazione.

File `lang.json`

Nota: Se il sistema non trova alcun file `lang_XX.json`, verrà utilizzata la lingua predefinita: italiano.

In caso di cambio lingua, il sistema memorizza l'informazione in `config.json` e salva un backup della configurazione precedente in `config.json.bak`.

La scelta della lingua può essere effettuata direttamente dall'interfaccia utente di myAssistente tramite i pulsanti sotto la voce `Lingua`. Il sistema rileva automaticamente le lingue presenti nella cartella **`_dati/`** e le rende selezionabili.

Nome dei file: **`lang[CODE].json`**, dove **`[CODE]`** è il codice standard della lingua. Esempi: **`langIT.json`**, **`langEN.json`**, **`langDE.json`**. All'interno di questi file puoi configurare tutti i termini. Aprili con un editor di testo.

Prima parte: Lingua per il riconoscimento vocale

```
"lingua_stt": "it-IT",
```

Si tratta della lingua usata dall'assistente per la pronuncia e il riconoscimento vocale tramite Google Speech. È importante specificare anche la regione (esempio: en-GB o en-US). La stessa informazione è presente anche nel file `config.json` , utilizzata dal sistema nel caso non venga trovato alcun file di lingua.

Seconda parte: I nomi dei comandi

```
"alias_comandi": {  
  "dammi":    ["trova", "dimmi", "mostrami", "visualizza"],  
  "apri":     ["apri", "lancia", "avvia", "esegui", "metti"],  
  "cerca":    ["cerca", "ricerca"],  
  "elenca":   ["elenca", "lista", "mostra tutto"],  
  "configura":["configura", "impostazioni", "settings", "preferen  
  "aiuto":    ["aiuto", "help", "comandi"],  
  "esci":     ["esci", "chiudi", "arrivederci", "quit", "exit"],  
  "impara":   ["impara", "apprendi", "inserisci"],  
  "ricorda":  ["ricorda", "memorizza", "salva"],  
  "modifica": ["modifica", "cambia", "aggiorna"],  
  "elimina":  ["cancella", "rimuovi"],  
  "copia":    ["copia", "duplica", "copy"]  
},
```

A sinistra trovi il nome di sistema, mentre a destra i nomi che vuoi far apparire cliccando il pulsante nell'interfaccia utente. Il nome di sistema in italiano continuerà sempre a funzionare: i nomi che inserisci sono alternative aggiuntive.

Puoi indicare più nomi per lo stesso comando oppure lasciarne nessuno (esempio: "esci": []). Se per errore duplichi un nome, verrà considerato solo il primo.

Terza parte: I nomi nell'interfaccia utente

```
"titolo_finestra": "Assistente - {nome_avatar}",

"label_comandi":      "COMANDI",
"panel_dammi":        "trova...",
"panel_apri":         "apri...",
"panel_cerca":        "cerca...",
"panel_media":        "cerca media",
"panel_elenca":       "elenca memoria",
"panel_configura":    "configura",
"panel_aiuto":        "aiuto",
"panel_esci":         "esci",

"panel_sep_memoria":  "— GESTISCI MEMORIA —",
"panel_impara":       "impara",
"panel_ricorda":      "ricorda...",
"panel_ricorda_img":  "ricorda immagine",
"panel_modifica":     "modifica...",
"panel_elimina":      "cancella...",
"panel_copia":        "copia...",

"label_shortcut":     "SHORTCUT",
"label_lingua":       "LINGUA",
"btn_invia":          "Invia",
```

Qui trovi tutti i testi e le etichette presenti nell'interfaccia di myAssistente. Importante: se cambi il nome di un pulsante, cliccandolo apparirà comunque

il primo comando configurato nella sezione `alias_comandi`. Se vuoi che corrispondano, usa lo stesso termine.

Esempio comando:

```
"alias_comandi": {  
  "dammi": ["dimmi", "mostrami", "visualizza"]  
},
```

Esempio pulsante corrispondente:

```
"panel_dammi": "dammi..."
```

In questo caso, il pulsante mostrerà `dammi...`, ma nella finestra di dialogo apparirà `dimmi`.

Quarta parte: Le esclusioni

Questi articoli servono per essere esclusi dalla frase dell'utente, così da permettere al sistema di riconoscere correttamente i comandi.

```
"articoli": [  
  "il", "lo", "la", "i", "gli", "le", "un", "una", "uno",  
  "del", "della", "dei", "degli", "delle", "al", "allo",  
  "alla", "ai", "agli", "alle", "dal", "dallo", "dalla",  
  "dai", "dagli", "dalle", "col", "coi", "su", "per", "con"  
],
```

Esempio: Apri la posta. Se non configurato diversamente in altri file (vedi (6) *Manuale AIML*), il comando non sarebbe riconosciuto. Con questa lista,

l'articolo 1a viene ignorato e il comando diventa semplicemente `apri` `posta`.

Ultima parte: Localizza le frasi

Qui puoi configurare tutte le frasi usate dal programma. Ricorda: devi modificare solo i valori a destra, mentre le chiavi a sinistra non vanno mai cambiate.

```
"aiuto_testo": "Ecco quello che posso fare per te:\n\ntrova\n..."
```



Se devi andare a capo, usa `\n` e non andare a capo manualmente.

Basta una virgola errata e il file `.json` smette di funzionare. Se hai Python installato, puoi verificarlo con:

```
python -m json.tool lang_it.json
```

In alternativa, puoi farlo controllare a un'IA chiedendo semplicemente:

```
Controlla questo file JSON, sistema eventuali errori e ridammelo
```

Documentazione

La documentazione disponibile per **myAssistente5**.

I documenti si trovano anche nella cartella [/DOCS](#) del repository. Per eventuale documentazione mancante, fare riferimento alle versioni precedenti in italiano o inglese.

- **(1) Manuale installazione** — installazione del programma per Windows, Linux o multiplatforma
- **(2) Manuale utente** — interfaccia utente di myAssistente
- **(3) Manuale configurazione** — file `config.json`, configurazioni avanzate
- **(4) Manuale memoria** — file `memory.json`, configurazioni avanzate
- **(5) Manuale lingue** — file `lang[].json`, personalizzazioni avanzate
- **(6) Manuale AIML** — file `aiml/[LANG]/[filename].aiml`
- **(7) Manuale AIML avanzato** — file `aiml/IT/testConiglio.aiml`

Toolkit **myAssistente5** – Assistente desktop personale

[Sito dell'autore](#) · © 2026 [Emanuele Cassani](#)