

myAssistente5

Assistente Personale Desktop – Toolkit Documentazione

(6) Manuale AIML · Release 5 · italiano

[Home](#)[Autore](#)[GB English](#)[IT Italiano](#)

Contenuti: [AIML in due righe](#) [Potenzia la comprensione](#) [Documentazione](#)

(6) Manuale AIML

- **Scopo:** In questo manuale trovi come configurare i file AIML standard per myAssistente.
- **Prerequisiti:** L'eseguibile di myAssistente per il tuo sistema operativo, oppure, in alternativa, i file Python `myAssistente.py` (opzionale per usare il linguaggio AIML) e `aiml_parser.py`, con Python installato sulla tua macchina (multiplatforma).
- **Riferimenti:** (1) *Manuale installazione*, (2) *Manuale utente*, (3) *Manuale configurazione*, (4) *Manuale configurazione memoria*, (5) *Manuale configurazione lingue*.

Nei pacchetti di distribuzione potrebbero essere presenti alcuni file AIML.

Assicurati che si trovino nella cartella corrispondente alla tua lingua.

Esempio: per l'italiano, i file devono essere in `_dati/aiml/IT/`. Puoi anche scaricarne altri dalla rete: il sistema è compatibile con lo standard AIML.

I nomi di tutti i comandi possono essere modificati nel file `lang_XX.json` e potrebbero quindi differire da quelli indicati in questo manuale. Per i dettagli, fai riferimento al (3) *Manuale configurazione*.

Dove sono collocati i file

I file trattati in questo manuale si trovano all'interno della cartella `_dati/aiml/`.

- Una sotto-cartella per ogni lingua: `_dati/aiml/[LANG]/`. Esempio: la lingua italiana carica tutti i file AIML presenti in `_dati/aiml/IT/`.

Che cos'è AIML, in due righe

AIML è un linguaggio basato su **regole**. Ogni regola stabilisce:

- **Quando l'utente scrive X → rispondi Y.**

Ogni regola è una **categoria**, composta da due parti:

- `<pattern>`: ciò che deve scrivere l'utente
- `<template>`: la risposta del bot

```
<category>
  <pattern>CIAO</pattern>
  <template>Ciao!</template>
</category>
```

AIML è uno standard consolidato, utilizzato dai primi chatbot diffusi in rete. Puoi trovare file AIML pronti online e alcuni sono disponibili anche nel repository del progetto myAssistente.

Potenzia la comprensione

Come configurarli per myAssistente.

I file AIML per la lingua italiana si trovano nella cartella `_dati/aiml/IT/`.

Crea un nuovo file (esempio: `myassistente.aiml`) con una struttura simile alla seguente.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<aiml>

<category>
    <pattern>* APRI * POSTA *</pattern>
    <template avatar="positivo" comando="apri posta">Apro la posta!
</category>

<category>
    <pattern>PUOI APRIRE IL PROGRAMMA DI POSTA</pattern>
    <template><srai>APRI POSTA</srai></template>
</category>

</aiml>
```

asterischi `*` sono caratteri jolly: corrispondono a qualsiasi sequenza di parole. Nel nostro esempio, qualsiasi parola prima e dopo **APRI** e qualsiasi parola dopo **POSTA** verrà accettata. Nota: lo standard AIML converte automaticamente in maiuscolo tutte le frasi dell'utente.

All'interno del tag `<template>` trovi due attributi specifici di myAssistente:

- `avatar="positivo"` — opzionale, indica quale immagine mostrare a schermo
- `comando="apri posta"` — fondamentale, è il comando che l'assistente eseguirà

Il tag `<srai>` è utilissimo per evitare duplicazioni: converte una frase dell'utente in un'altra già gestita. Nell'esempio, scrivendo `puoi aprire il programma di posta`, il testo viene trasformato in `APRI POSTA` e gestito dalla categoria precedente.

NOTA: Gli attributi `avatar` e `comando` sono riconosciuti solo da myAssistente. Se usi questi file con altri motori AIML, le categorie funzioneranno comunque, ma gli attributi verranno ignorati.

Puoi anche rendere la risposta casuale tra più alternative:

```
<category>
  <pattern>* APRI * POSTA *</pattern>
  <template avatar="positivo" comando="apri posta">
    <random>
      <li>Apro la posta per te!</li>
      <li>Ecco la posta di oggi.</li>
      <li>Aperta! Stiamo aspettando dei messaggi?</li>
    </random>
  </template>
</category>
```

Esiste una vasta documentazione AIML online, utile per approfondire.

Esempio generico per un comando associato a un nome:

```
<category>
  <pattern>* APRIRE * POSTA *</pattern>
  <template><srai>APRI POSTA</srai></template>
</category>
```

Con questa configurazione, l'assistente aprirà la posta con quasi tutte le frasi possibili. Per una copertura migliore, adatta i pattern al tuo modo di parlare. Vuoi fare di più con i file AIML? Leggi il *(7) Manuale AIML avanzato* e segui il coniglio.

Documentazione

La documentazione disponibile per **myAssistente5**.

I documenti si trovano anche nella cartella [/DOCS](#) del repository. Per eventuale documentazione mancante, fare riferimento alle versioni precedenti in italiano o inglese.

- **(1) Manuale installazione** — installazione del programma per Windows, Linux o multiplatforma
- **(2) Manuale utente** — interfaccia utente di myAssistente
- **(3) Manuale configurazione** — file `config.json`, configurazioni avanzate
- **(4) Manuale memoria** — file `memory.json`, configurazioni avanzate
- **(5) Manuale lingue** — file `lang[].json`, personalizzazioni avanzate
- **(6) Manuale AIML** — file `aiml/[LANG]/[filename].aiml`
- **(7) Manuale AIML avanzato** — file `aiml/IT/testConiglio.aiml`

Toolkit **myAssistente5** – Assistente desktop personale

[Sito dell'autore](#) · © 2026 [Emanuele Cassani](#)