

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO

LICENCIATURA EN SISTEMAS

Asignatura: Desarrollo de Software en Sistemas Distribuidos

Trabajo práctico: Museo Virtual Interactivo. Entrega 3: Mensajería asíncrona con Apache Kafka

Docente a cargo: Diego Andrés Azcurra

Docente: Julián Tomczak

Día y horario de cursada: Miércoles 8 a 14 hs.

Año de cursada: 2026

Grupo: A

Alumnos: Luciano Aizar Assefh

Tomas Alejandro Diaz De Maio

Franco Nordinelli

Francisco Ian Patejim

Fecha de Entrega: 1/11/2026

1. Estrategia de resolución

1.1 Cómo incorporamos la mensajería

Las Entregas 1 y 2 quedan como estaban: el frontend sigue usando el backend por REST y GraphQL, y las funcionalidades de recorridos, comparación, recomendaciones y exploración siguen entrando por el API Gateway y resolviéndose por gRPC. No reemplazamos ninguna de esas comunicaciones.

Lo nuevo es que las operaciones sobre eventos que ya existían (alta, modificación y cancelación, por REST) ahora también **publican una novedad en Kafka**. Quien hace la operación no espera a nadie: el evento se guarda, el usuario recibe su respuesta, y la novedad viaja después. Dos **consumidores independientes**, cada uno en su propio proceso, la reciben: uno genera las notificaciones de los visitantes afectados y el otro registra el historial de actividad. La aplicación web consulta lo que los consumidores guardaron, nunca los mensajes del broker.

1.2 Productor, publicador y consumidores

Componente	Responsabilidad
Productor: módulo `eventos` del backend	Al crear, modificar o borrar un evento guarda, en la misma transacción, la operación y la novedad en la tabla `mensajes_salientes`. La novedad lleva la foto del evento antes y después y la lista de campos que cambiaron. No conoce a los consumidores.
Publicador del outbox (backend)	Cada segundo toma las novedades pendientes de `mensajes_salientes`, las publica en el topic `eventos.novedades` y las marca publicadas recién cuando Kafka confirma la escritura.
Kafka	Transporta las novedades. Cada consumidor lee el mismo topic con su propio grupo, así que cada uno recibe todas las novedades sin afectar al otro.
Consumidor de notificaciones (proceso propio)	Decide a quién avisar y guarda una notificación por destinatario: en una modificación o cancelación, a los inscriptos del evento; en un alta, a los visitantes que tienen ese movimiento entre sus preferidos, que consulta por gRPC al UsuariosService de la Entrega 2.
Consumidor de auditoría (proceso propio)	Guarda cada novedad en el historial de actividad, con los datos anteriores y posteriores.
Consumidor de fallidos (dentro de cada proceso consumidor)	Lee la cola de mensajes fallidos (`eventos.novedades.DLT`) y los guarda en `mensajes_fallidos` para que un administrador los revise y los reprocese.
Consultas (backend, REST)	Notificaciones del visitante, historial y estado de la mensajería. Leen solo las tablas que escribieron los consumidores.

1.3 Por qué así

Consumidores en procesos separados, mismo código. Los dos consumidores son el mismo backend lanzado con otro perfil (`consumidor-notificaciones` y `consumidor-auditoria`): sin servidor web, sin servidor gRPC y escuchando solo su grupo de Kafka. Así son procesos que se levantan, se caen y se reinician por separado (lo mostramos en las pruebas apagando uno), sin duplicar el modelo de datos ni la configuración. Es la misma idea de la Entrega 1: un backend modular, ahora desplegado en tres procesos con responsabilidades distintas.

Outbox en vez de publicar al terminar. Si el backend publicara en Kafka después de guardar el evento, una caída justo entre las dos cosas, o Kafka caído, perdería la novedad sin que nadie se entere. Con el outbox, la novedad queda guardada en la misma transacción que el evento: o se guardan las dos o ninguna. Si Kafka no está, la novedad espera en la tabla y el publicador la reintenta. Además el usuario nunca espera a Kafka para que se cree su evento.

Foto del evento en el mensaje. El mensaje lleva el estado completo del evento, incluidos sus inscriptos. Así los consumidores no necesitan consultar las tablas del módulo de eventos, y la cancelación (que borra el evento con sus inscripciones, como en la Entrega 1) todavía puede avisar a quienes estaban anotados.

Agregar un consumidor no toca el productor. El productor publica en un topic y no sabe quién lo lee. Un consumidor nuevo es un grupo nuevo sobre el mismo topic.

1.4 Confiabilidad


Situación	Cómo la tratamos
a. Mensajes duplicados	Kafka entrega cada mensaje al menos una vez: puede repetirlo si un consumidor se cae después de guardar y antes de confirmar. Cada mensaje tiene un `idMensaje` (UUID) y cada consumidor guarda `(consumidor, idMensaje)` en `mensajes_procesados` en la misma transacción que su efecto. Si el mensaje ya está, no hace nada. Además, las notificaciones son únicas por `(idMensaje, usuario)` y el historial por `idMensaje`.
b. Errores de procesamiento	Si procesar un mensaje falla, se reintenta 3 veces con 2 segundos de espera. Si sigue fallando, el mensaje va a `eventos.novedades.DLT` y queda guardado en `mensajes_fallidos` con el error; nunca se descarta en silencio. Los mensajes inválidos (sin `idMensaje`, JSON roto, versión desconocida) van directo, porque reintentarlos no sirve. Un administrador puede reprocesar un fallido desde la pantalla de mensajería.
c. Persistencia y confirmación	Un mensaje se considera procesado cuando la transacción del consumidor (su efecto más la fila de `mensajes_procesados`) hizo commit; recién ahí se confirma el offset en Kafka. Si el proceso se corta antes del commit, no queda nada guardado y Kafka vuelve a entregar el mensaje. Si se corta entre el commit y la confirmación, Kafka lo entrega de nuevo y la idempotencia lo ignora. Del lado del productor, la novedad se confirma como publicada solo cuando Kafka acusa recibo con todas las réplicas (`acks=all`).
d. Desacoplamiento	El productor solo conoce el topic y el formato del mensaje. Los consumidores no se conocen entre sí, cada uno tiene su grupo y su tabla, y un consumidor caído no frena al otro ni al backend.
e. Consistencia eventual	Las notificaciones y el historial aparecen unos instantes después de la operación. La pantalla de mensajería (`GET /api/mensajeria/consistencia`) compara las novedades publicadas con las procesadas por cada consumidor, muestra las que faltan y dice si todo está al día.

1.5 Funcionalidades de cada entrega

Funcionalidad	Entrega	Cómo se accede
Autenticación, catálogo, eventos, reporte y Excel	1	REST y GraphQL, backend :8000
Recorridos, comparación, recomendaciones y exploración	2	REST en el gateway :8080, gRPC entre servicios


Publicación de novedades de eventos	3	Automática al crear, modificar o borrar un evento (REST de la Entrega 1)
Notificaciones del visitante	3	REST `/api/notificaciones`, datos del consumidor de notificaciones
Historial de actividad	3	REST `/api/auditoria/eventos`, datos del consumidor de auditoría
Estado de la mensajería y reproceso de fallidos	3	REST `/api/mensajeria/...`

2. Diagrama de arquitectura



En verde, el camino de publicación: el módulo de eventos guarda la novedad junto con el evento y el publicador la manda a Kafka. En azul, los dos consumidores, cada uno en su proceso y con su grupo, que leen el mismo topic y escriben solo sus tablas. La aplicación web consulta esas tablas por REST. El gateway y el motor de la Entrega 2 no participan del flujo de mensajería y siguen igual.

2.1 Flujo de una modificación



Los pasos del publicador ocurren después de que el curador ya tiene su respuesta. Si Kafka no está disponible, el publicador no marca la novedad y la reintenta en la próxima vuelta. Cada consumidor confirma el offset recién después de su commit en la base: una caída antes de eso hace que Kafka vuelva a entregar el mensaje, y la fila de `mensajes_procesados` evita procesarlo dos veces.

3. Contratos y estructura de los mensajes

3.1 Topics

Topic	Particiones	Clave	Productor	Consumidores (grupo)
`eventos.novedades`	3	id del evento	Publicador del outbox del backend; reproceso de fallidos	Notificaciones (`museo-notificaciones`), auditoría (`museo-auditoria`)
`eventos.novedades.DLT`	1	la del mensaje original	Manejador de errores de cada consumidor	Fallidos (`museo-fallidos`)

La clave es el id del evento para que todas las novedades de un mismo evento caigan en la misma partición y se procesen en el orden en que ocurrieron. Con tres particiones, novedades de eventos distintos se pueden procesar en paralelo.

3.2 Novedad (JSON, versión 1)

Campo	Tipo	Obligatorio	Significado
`idMensaje`	string (UUID)	sí	Identificador único del acontecimiento; base de la idempotencia.
`versionEsquema`	int	sí	Versión del formato (1). Permite evolucionarlo sin romper consumidores.
`tipo`	string	sí	`ALTA`, `MODIFICACION` o `CANCELACION`.
`idEvento`	long	sí	Evento afectado.
`tituloEvento`	string	sí	Título del evento.
`fechaHoraEvento`	string (fecha y hora local ISO)	sí	Cuándo es el evento.
`fechaOperacion`	string (instante ISO, UTC)	sí	Cuándo se hizo la operación.
`idUsuarioResponsable`	long	no	Usuario que hizo la operación.
`nombreUsuarioResponsable`	string	no	Su nombre, para mostrarlo sin consultar la tabla de usuarios.
`eventoAnterior`	Evento	no	Estado antes de la operación (no está en un alta).
`eventoPosterior`	Evento	no	Estado después (no está en una cancelación).
`camposModificados`	string[]	sí	Campos que cambiaron en una modificación.

Evento: `id` (long), `titulo`, `descripcion`, `tipo` (`VISITA_GUIADA`, `TALLER` o `CHARLA`), `fechaHora` (fecha y hora local ISO), `duracionMinutos` (int), `cupoMaximo` (int), `movimiento` (string, opcional), `idCurador` (long), `nombreCurador` y `idsInscriptos` (long[]).

Inscribirse o desinscribirse no publica una modificación: no cambia el evento. Una edición que no cambia ningún campo tampoco publica nada. En el anexo hay mensajes reales de los tres tipos, leídos del topic durante las pruebas.

3.3 Destinatarios de las notificaciones


Tipo	Quién recibe la notificación
`ALTA`	Los visitantes que tienen el movimiento del evento entre sus preferidos (preferencias de la Entrega 2). Si el evento no tiene movimiento, nadie.
`MODIFICACION`	Los inscriptos del evento.
`CANCELACION`	Quienes estaban inscriptos cuando se canceló.

Cada visitante consulta solo sus propias notificaciones: el backend las filtra por el usuario del token. El historial y la pantalla de mensajería son solo para curador y administrador, y reprocesar un fallido, solo para administrador.

4. Modelo de datos

La Entrega 3 agrega cinco tablas y no modifica las existentes: el campo `movimiento` de `eventos` ya estaba en la Entrega 2 y ahora además se carga desde el formulario de eventos. Cada tabla nueva la escribe un único componente.

4.1 Tablas nuevas




Verde: tabla del productor (módulo eventos), escrita en la misma transacción que el evento.
Azul: tablas de los consumidores; cada una la escribe un único proceso.
Las tablas nuevas se vinculan por id_mensaje y guardan id_evento e id_usuario sin clave foránea (ids de otro módulo, o de un evento ya cancelado). UK_1: única (id_mensaje, id_usuari

Tabla	La escribe	Para qué
`mensajes_salientes`	Productor (módulo eventos) y publicador	Outbox: cada novedad se guarda en la misma transacción que el evento. `fecha_publicacion` en null significa que todavía no la confirmó Kafka; `intentos` y `ultimo_error` registran los fallos al publicar. Es también la referencia de "lo publicado" para la consistencia.
`notificaciones`	Consumidor de notificaciones	Una fila por visitante y novedad. La restricción única (`id_mensaje`, `id_usuario`) impide duplicarla aunque el mensaje llegue dos veces.
`historial_actividad`	Consumidor de auditoría	Una fila por novedad (`id_mensaje` es la clave), con la foto anterior y posterior del evento en JSON y los campos que cambiaron.
`mensajes_procesados`	Cada consumidor	Control de procesamiento: (`consumidor`, `id_mensaje`) se inserta en la misma transacción que el efecto. Es la base de la idempotencia y de la consistencia por consumidor.

`mensajes_fallidos`	Consumidor de fallidos (y el reproceso, que cambia el estado)	Lo que llegó al DLT: contenido original, consumidor que falló, error y estado.

4.2 Modelo de las entregas anteriores

El resto del modelo queda igual que en la Entrega 2:



Azul: tabla o columna nueva de la Entrega 2. El resto es igual que en la Entrega 1.

interacciones_visitante.obra_id y filtros_favorito.curador_id no tienen clave foránea: guardan un id de una tabla de otro módulo. eventos.curador_id referencia a usuarios.

5. Justificación tecnológica

Para qué	Tecnología	Por qué
Mensajería	Apache Kafka 3.7 en modo KRaft (sin Zookeeper)	Elegimos Kafka sobre RabbitMQ por cómo encaja con lo que pide la consigna. Un topic de Kafka es un registro que se conserva: cada consumidor lleva su propia posición (offset), así que agregar un consumidor nuevo es agregar un grupo, sin tocar el productor ni los demás consumidores, y un consumidor que estuvo caído retoma desde donde quedó. En RabbitMQ habría que declarar un exchange con una

		cola por consumidor y, si una cola no existe cuando se publica, ese consumidor pierde los mensajes. Además Kafka solo necesita Java para correr: lo levantamos sin Docker, igual que la base.
Integración con Spring	Spring for Apache Kafka	`@KafkaListener` para los consumidores, `KafkaTemplate` para publicar, y el manejador de errores con reintentos y envío a la cola de fallidos (`DefaultErrorHandler` y `DeadLetterPublishingRecoverer`) sin escribir esa lógica a mano.
Formato de los mensajes	JSON con versión de esquema	Se lee a simple vista en las herramientas de Kafka y en los logs, y lo genera Jackson, que ya usaba el backend. El campo `versionEsquema` deja cambiar el formato más adelante.
Confiabilidad	Patrón outbox, `acks=all`, productor idempotente, confirmación manual de offsets por registro	Es la combinación que da "al menos una vez" de punta a punta sin perder mensajes; los duplicados que eso genera los absorbe la idempotencia de los consumidores.
Destinatarios de un alta	gRPC (UsuariosService de la Entrega 2)	El consumidor de notificaciones pregunta qué visitantes prefieren ese movimiento sin leer las tablas de usuarios, igual que hacía el gateway.
Pruebas	JUnit 5 con Kafka embebido (`spring-kafka-test`)	Levanta un broker real dentro del test, sin Docker, para probar publicación, consumo asíncrono, duplicados, errores y reproceso.
Base de datos, backend y frontend	MariaDB, Spring Boot 3.2, React con TypeScript	Los mismos de las entregas anteriores; las tablas nuevas se agregan al mismo esquema, cada una con un único componente que la escribe.

6. Código fuente

El código está en el repositorio público https://github.com/aizarassefh/sist-dist-tp-grupo-a. El README explica cómo levantar la base, Kafka (con o sin Docker), el backend, los dos consumidores, el gateway, el motor y el frontend.


7. Pruebas

Las pruebas se hicieron el 01/11/2026 con todos los procesos reales en una misma máquina: Kafka 3.7 sin Docker, MariaDB, el backend principal, los dos consumidores en procesos propios, el gateway, el motor NestJS y el frontend.

7.1 Pruebas automáticas

Proyecto	Pruebas	Qué verifican de esta entrega
Backend	124 (123 pasan y 1 omitida a propósito, la	Los 105 tests de las Entregas 1 y 2 sin cambios, y 19 nuevos. `SalidaDeNovedadesIntegrationTest`: crear, editar, cambiar el cupo y borrar dejan la novedad correcta en el outbox, con la foto anterior y posterior, los inscriptos y el responsable; una edición sin cambios no genera nada. `MensajeriaKafkaIntegrationTest`, con un Kafka embebido real: la novedad llega de


	misma de la Entrega 2)	forma asíncrona a los dos consumidores, un duplicado no se procesa dos veces, un mensaje inválido termina en fallidos, un fallido reprocesado se procesa y la consistencia queda en verde. `MensajeriaSeguridadIntegrationTest` : cada visitante ve solo sus notificaciones y los roles se respetan. `PerfilConsumidorSinWebTest` : un proceso consumidor arranca sin servidor web y sin cargar datos. `UsuariosGrpcVisitantesPorMovimientoTest` : la operación gRPC nueva.
Gateway	24	Sin cambios: la Entrega 2 sigue igual.
Motor NestJS	28	Sin cambios.



Tests de los tres proyectos.

7.2 Prueba de punta a punta de la mensajería

`pruebas/e2e-kafka.mjs` usa los procesos reales. Crea, modifica y cancela un evento por la API de la Entrega 1 y espera a que los consumidores, en otros procesos, generen la notificación y el historial correspondientes. Inyecta directamente en Kafka un mensaje repetido tres veces y uno inválido, y termina verificando la consistencia entre lo publicado y lo procesado.



Nueve de nueve. Las notificaciones aparecen entre medio segundo y un segundo después de la operación.

Grupos de consumo: offset confirmado y atraso (lag) por partición

```
$ kafka-consumer-groups --bootstrap-server localhost:9092 --describe --all-groups
GROUP                TOPIC                  PARTITION CURRENT-OFFSET LOG-END-OFFSET LAG  HOST
museo-auditoria      eventos.novedades      0    23       23       0    /127.0.0.1
museo-auditoria      eventos.novedades      1    17       17       0    /127.0.0.1
museo-auditoria      eventos.novedades      2    9        9        0    /127.0.0.1
GROUP                TOPIC                  PARTITION CURRENT-OFFSET LOG-END-OFFSET LAG  HOST
museo-fallidos       eventos.novedades.DLT  0    11       11       0    /127.0.0.1
GROUP                TOPIC                  PARTITION CURRENT-OFFSET LOG-END-OFFSET LAG  HOST
museo-notificaciones eventos.novedades      0    23       23       0    /127.0.0.1
museo-notificaciones eventos.novedades      1    17       17       0    /127.0.0.1
museo-notificaciones eventos.novedades      2    9        9        0    /127.0.0.1
```

Los tres grupos de consumo leen el mismo topic con su propio offset; con todo procesado, el atraso (lag) es cero en cada partición.

7.3 Errores y recuperación

Tres escenarios, cada uno con el estado de la mensajería en cada paso:

- **A. Kafka apagado.** Crear un evento responde 201 en 13 ms y la novedad queda pendiente en el outbox. Al volver Kafka, el publicador la envía y los dos consumidores la procesan.
- **B. Consumidor de auditoría apagado.** Las modificaciones siguen funcionando y el de notificaciones las procesa; la consistencia marca las 2 que le faltan a auditoría. Al levantarlo, retoma desde su offset y se pone al día.
- **C. Falla transitoria.** Con el gRPC de usuarios caído, el consumidor de notificaciones no puede calcular los destinatarios de un alta: reintenta, manda el mensaje al DLT y queda en fallidos; auditoría lo procesa igual. Al reprocesarlo desde la pantalla, se procesa, y auditoría ignora la repetición.


Escenarios de falla y recuperación (estado de la mensajería en cada paso)

```
# A. Kafka apagado: se crea un evento
alta 201 en 13 ms, id 33
{"generados":13,"publicados":12,"pendientes":1,"consumidores":["notificaciones: 16 (faltan 0)","auditoria: 16 (faltan 0)"],"fallidos":6,"consistente":false}
15:28:20 {"generados":13,"publicados":13,"pendientes":0,"consumidores":["notificaciones: 17 (faltan 0)","auditoria: 17 (faltan
0)"],"fallidos":6,"consistente":false}


# B. Consumidor de auditoría apagado: dos modificaciones, después se lo levanta
cupo 200 en 19 ms
{"generados":15,"publicados":13,"pendientes":2,"consumidores":["notificaciones: 17 (faltan 0)","auditoria: 17 (faltan 0)"],"fallidos":6,"consistente":false}
{"generados":15,"publicados":15,"pendientes":0,"consumidores":["notificaciones: 19 (faltan 0)","auditoria: 17 (faltan 2)"],"fallidos":6,"consistente":false}
15:29:16 {"generados":15,"publicados":15,"pendientes":0,"consumidores":["notificaciones: 19 (faltan 0)","auditoria: 19 (faltan
0)"],"fallidos":6,"consistente":false}

# C. gRPC de usuarios caído: alta inyectada, después reproceso desde la pantalla
1. Backend principal apagado; se publica en Kafka un ALTA válida
   idMensaje c3e8f318-2e21-42bd-a316-4be2021c92fa
   mensajes_fallidos   8 · notificaciones · PENDIENTE · "UNAVAILABLE: io exception"
   procesado por       auditoria
2. Backend levantado; reproceso del fallido 8 desde la pantalla, con el canal gRPC todavía reconectando
   mensajes_fallidos   8 REPROCESADO · 9 PENDIENTE (falló de nuevo, no se perdió)
   procesado por       auditoria · historial 1 fila · notificaciones 0
3. 40 s después, reproceso del fallido 9
   mensajes_fallidos   8 REPROCESADO · 9 REPROCESADO
   procesado por       auditoria, notificaciones · historial 1 fila (no se duplicó) · notificaciones 1
   "Nuevo evento sobre Impresionismo: Visita al impresionismo (escenario de falla), el 01/12 16:00."
```


Estado de la mensajería en cada paso de los tres escenarios.




A: con Kafka apagado hay una novedad pendiente de publicar.




A: al volver Kafka no queda nada pendiente.



B: con el consumidor de auditoría apagado, le faltan dos novedades.




C: el alta que no se pudo procesar, en fallidos, con el error y el botón para reprocesarla.




C: después del reproceso.


7.4 Notificaciones e historial



Notificaciones del visitante, con el contador de no leídas: alta de un evento de su movimiento preferido, modificación y cancelación de eventos en los que estaba inscripto.




Historial de actividad (curador): cada operación con su responsable, y el detalle de lo que cambió.



Formulario de eventos con el movimiento artístico, que define a quién se le avisa de un alta.

7.5 Continuidad de las entregas anteriores

Con la mensajería funcionando, la prueba de punta a punta de la Entrega 2 da 14 de 14: login, catálogo y reporte por GraphQL, eventos y Excel por REST, y las cuatro funcionalidades por el gateway y gRPC.



Prueba de punta a punta de las Entregas 1 y 2.

8. Video

Enlace: **[completar con el enlace al video]**

9. Integrantes y tareas

Grupo A.

Integrante	Tareas en la Entrega 3
Luciano Aizar Assefh	Primera integración de Kafka en el backend (publicación de novedades y su consumo), servicio de Kafka en Docker y migración del frontend a TypeScript.
Tomas Alejandro Diaz De Maio	Primera versión del historial de auditoría mediante Kafka, con su consumidor y su pantalla.
Franco Nordinelli	Validación del identificador de los mensajes y grupos de consumo explícitos, registro de los datos anteriores y posteriores de cada modificación, y primeras pruebas de idempotencia y auditoría.
Francisco Ian Patejim	Diseño definitivo de la mensajería (contrato de los mensajes y topics), outbox, consumidores en procesos independientes, notificaciones por visitante, cola de fallidos con reproceso, consistencia, Kafka sin Docker, pruebas de punta a punta, escenarios de falla y documento de entrega.

Anexo: mensajes reales publicados en eventos.novedades

ALTA del evento 32 — partición 2, offset 3, clave "32"


```
{
  "idMensaje": "ce156e65-2ab0-4459-a0af-3af2fed2697d",
  "versionEsquema": 1,
  "tipo": "ALTA",
  "idEvento": 32,
  "tituloEvento": "Charla de prueba e2e 1793557650192",
  "fechaHoraEvento": "2026-11-21T18:00:00",
  "fechaOperacion": "2026-11-01T18:27:30.264746700Z",
  "idUsuarioResponsable": 2,
  "nombreUsuarioResponsable": "Juan Perez",
  "eventoAnterior": null,
  "eventoPosterior": {
    "id": 32,
    "titulo": "Charla de prueba e2e 1793557650192",
    "descripcion": "Evento creado por pruebas/e2e-kafka.mjs",
    "tipo": "CHARLA",
    "fechaHora": "2026-11-21T18:00:00",
    "duracionMinutos": 60,
    "cupoMaximo": 20,
    "movimiento": "Impresionismo",
    "idCurador": 2,
    "nombreCurador": "Juan Perez",
    "idsInscriptos": []
  },
  "camposModificados": []
}
```


MODIFICACION del evento 32 — partición 2, offset 4, clave "32"


```
{
  "idMensaje": "2211ccee-761a-4cf8-9117-ea52449b6707",
  "versionEsquema": 1,
  "tipo": "MODIFICACION",
  "idEvento": 32,
  "tituloEvento": "Charla de prueba e2e 1793557650192",
  "fechaHoraEvento": "2026-11-21T19:30:00",
  "fechaOperacion": "2026-11-01T18:27:31.912738500Z",
  "idUsuarioResponsable": 2,
  "nombreUsuarioResponsable": "Juan Perez",
  "eventoAnterior": {
    "id": 32,
    "titulo": "Charla de prueba e2e 1793557650192",
    "descripcion": "Evento creado por pruebas/e2e-kafka.mjs",
    "tipo": "CHARLA",
    "fechaHora": "2026-11-21T18:00:00",
    "duracionMinutos": 60,
    "cupoMaximo": 20,
    "movimiento": "Impresionismo",
    "idCurador": 2,
    "nombreCurador": "Juan Perez",
    "idsInscriptos": [
      1
    ]
  },
  "eventoPosterior": {
    "id": 32,
    "titulo": "Charla de prueba e2e 1793557650192",
    "descripcion": "Evento creado por pruebas/e2e-kafka.mjs",
    "tipo": "CHARLA",
    "fechaHora": "2026-11-21T19:30:00",
    "duracionMinutos": 60,
    "cupoMaximo": 35,
    "movimiento": "Impresionismo",
```

```
    "idCurador": 2,
    "nombreCurador": "Juan Perez",
    "idsInscriptos": [
      1
    ]
  },
  "camposModificados": [
    "fechaHora",
    "cupoMaximo"
  ]
}
```


CANCELACION del evento 32 — partición 2, offset 5, clave "32"


```
{
  "idMensaje": "1019c58b-41ff-4524-a941-811d0e9efa67",
  "versionEsquema": 1,
  "tipo": "CANCELACION",
  "idEvento": 32,
  "tituloEvento": "Charla de prueba e2e 1793557650192",
  "fechaHoraEvento": "2026-11-21T19:30:00",
  "fechaOperacion": "2026-11-01T18:27:32.514312Z",
  "idUsuarioResponsable": 2,
  "nombreUsuarioResponsable": "Juan Perez",
  "eventoAnterior": {
    "id": 32,
    "titulo": "Charla de prueba e2e 1793557650192",
    "descripcion": "Evento creado por pruebas/e2e-kafka.mjs",
    "tipo": "CHARLA",
    "fechaHora": "2026-11-21T19:30:00",
    "duracionMinutos": 60,
    "cupoMaximo": 35,
    "movimiento": "Impresionismo",
    "idCurador": 2,
    "nombreCurador": "Juan Perez",
    "idsInscriptos": [
      1
    ]
  },
  "eventoPosterior": null,
  "camposModificados": []
}
```