1. Estrategia de resolución

1.1 Cómo incorporamos RPC

La Entrega 1 queda tal como estaba: el frontend React sigue usando el backend Spring Boot por REST y GraphQL, con el mismo JWT, para el catálogo, los eventos, el reporte, el Excel y la autenticación. No reemplazamos ni modificamos ninguno de esos casos de uso.

Las cuatro funcionalidades nuevas (recorridos personalizados, comparación de obras, recomendaciones y exploración por movimiento) entran por un componente nuevo, el **API Gateway**. El front le habla en REST con JSON y el mismo token; el gateway valida el token, identifica la operación y la resuelve llamando por **gRPC** a los servicios internos. Cada funcionalidad necesita datos de más de un servicio, y es el gateway el que decide a quién llamar, en qué orden (o en paralelo), le pasa a cada servicio lo que devolvió el anterior y arma una única respuesta.

Los servicios internos son cuatro:

- **CatalogoService**, **EventosService** y **UsuariosService**: los expone el mismo backend de la Entrega 1, uno por módulo. Cada uno es dueño de sus tablas y es el único que las consulta.
- **MotorService**: un servicio nuevo en NestJS (TypeScript), sin base de datos. Recibe los datos que juntó el gateway y calcula el recorrido, las recomendaciones y la comparación.

El gateway no tiene base de datos ni reglas de negocio: no filtra, no puntúa, no ordena ni compara. Si mañana cambia cómo se elige un recorrido, se toca el motor y el gateway no se entera.

1.2 Por qué así

Servicios de dominio dentro del backend existente. En la Entrega 1 elegimos un backend modular en vez de microservicios, y lo justificamos. La consigna pide servicios de Obras, Usuarios y Eventos y permite organizarlos de otra manera si la separación de responsabilidades queda justificada. Lo que hicimos fue darle a cada módulo su propio servicio gRPC con su propio contrato: `catalogo` expone CatalogoService, `eventos` expone EventosService y el módulo de usuarios expone UsuariosService. Cada servicio solo usa los repositorios de su módulo: Usuarios, por ejemplo, guarda el id de la obra con la que interactuó el visitante pero no lee la tabla de obras, que es del catálogo; si hace falta validar que la obra existe, el gateway se lo pregunta a CatalogoService. Partirlos en tres procesos que comparten la misma base no les daba más independencia real y nos obligaba a tirar abajo lo que ya funcionaba.

Motor en otro proceso y otro lenguaje. Las reglas de los recorridos, las recomendaciones y las comparaciones son lo único realmente nuevo del dominio. Las pusimos en un servicio aparte, escrito en TypeScript con NestJS, que no depende de la base ni de los otros servicios: todo lo que necesita le llega en el pedido. Eso lo hace fácil de probar con datos armados a mano, y demuestra que el mismo contrato `.proto` funciona entre Java y TypeScript.

Un gateway que solo orquesta. La consigna pide que el gateway coordine las llamadas sin contener lógica de negocio ni acceder a las bases. Por eso cada operación del gateway es siempre la misma secuencia de llamadas, sin decisiones sobre el contenido: los criterios del visitante viajan tal cual al catálogo, y las preferencias al motor, que es el que decide qué priorizar.

Sin tocar la Entrega 1. Las funcionalidades nuevas usan rutas nuevas (`/api/v2/...` en el gateway) y servicios gRPC nuevos. El backend sigue respondiendo REST y GraphQL en el puerto 8000 exactamente igual, y los 81 tests de la Entrega 1 siguen pasando sin cambios.


1.3 Funcionalidades de cada entrega

Funcionalidad	Entrega	Cómo se accede	Roles
Registro, login y perfil	1	REST · backend `/api/auth`	Todos
Catálogo y búsqueda de obras	1	GraphQL · backend `/graphql`	Todos
Eventos, inscripciones y filtros favoritos	1	REST · backend `/api/eventos`	Todos; ABM curador y administrador
Reporte de asistencia	1	GraphQL · backend	Curador y administrador
Exportación a Excel	1	REST · backend	Curador y administrador
Recorridos personalizados	2	REST · gateway `/api/v2/recorridos` → gRPC	Visitante
Comparación de obras	2	REST · gateway `/api/v2/comparaciones` → gRPC	Todos
Recomendaciones	2	REST · gateway `/api/v2/recomendaciones` → gRPC	Visitante
Exploración por movimiento	2	REST · gateway `/api/v2/exploraciones/{movimiento}` → gRPC	Todos

1.4 Responsabilidad de cada componente

Componente	Responsabilidad
Aplicación web (React)	Pantallas. Las de la Entrega 1 le hablan al backend; las de la Entrega 2, solo al gateway. En cada resultado nuevo muestra las llamadas gRPC que hizo el gateway, para que se vea la coordinación.
API Gateway (Java, Spring WebFlux)	Punto de entrada de la Entrega 2. Valida el JWT y el rol, valida la forma del pedido, llama a los servicios por gRPC (en paralelo cuando no dependen entre sí), traduce los errores gRPC a HTTP y arma la respuesta. No tiene base ni reglas de negocio.
Backend Spring Boot	Todo lo de la Entrega 1 (REST y GraphQL) y, además, el servidor gRPC con los tres servicios de dominio. Es el único que accede a MariaDB.
Motor de experiencias (NestJS)	Reglas de negocio nuevas: armar recorridos, puntuar recomendaciones y comparar obras. Sin base: calcula con los datos que recibe.
MariaDB	Datos de todos los módulos. Cada tabla tiene un único módulo dueño (sección 5).

2. Diagrama de arquitectura




Las flechas azules son el camino de la Entrega 2: el front llama al gateway, y el gateway llama por gRPC a los servicios del backend y al motor. El camino negro es el de la Entrega 1, que no cambió. La línea punteada marca que no existe conexión entre el gateway y la base.

2.1 Flujo de las funcionalidades nuevas

Cada operación del gateway es una secuencia fija de llamadas gRPC. Cuando dos llamadas no dependen una de la otra, van en paralelo.

Funcionalidad	Llamadas gRPC que hace el gateway
Recorrido personalizado	1. UsuariosService.ObtenerPerfil (preferencias, si el visitante las quiere usar) 2. CatalogoService.BuscarObras (criterios del pedido, solo obras en exhibición) 3. MotorService.ArmarRecorrido (candidatas + duración + cantidad + preferencias)
Comparación de obras	1. CatalogoService.ObtenerObras (2 a 6 obras) 2. MotorService.CompararObras
Recomendaciones	1. En paralelo: UsuariosService.ObtenerPerfil, UsuariosService.ListarInteracciones y EventosService.ListarEventosDeUsuario 2. CatalogoService.BuscarObras (candidatas) y CatalogoService.ObtenerObras (obras con las que interactuó) 3. MotorService.Recomendar
Exploración por movimiento	En paralelo: CatalogoService.BuscarObras, CatalogoService.ListarArtistas, EventosService.ListarEventosPorMovimiento y CatalogoService.ListarCategorias. El gateway compone la respuesta con obras, artistas, eventos y otros movimientos para seguir navegando.



3. Descripción de servicios

3.1 API Gateway

Responsabilidad	Punto de entrada de la Entrega 2: autenticación y autorización, validación de forma, orquestación de llamadas gRPC, traducción de errores y armado de la respuesta.
Operaciones	`POST /api/v2/recorridos`, `POST /api/v2/comparaciones`, `GET /api/v2/recomendaciones`, `GET|PUT /api/v2/preferencias`, `POST /api/v2/interacciones`, `GET /api/v2/exploraciones/{movimiento}`, `GET /api/v2/categorias`. Contrato completo en `docs/contrato-api-gateway.md`.
Información que administra	Ninguna. No tiene base de datos.
Se comunica con	Aplicación web (REST), CatalogoService, EventosService, UsuariosService y MotorService (gRPC).
Funcionalidades	Las cuatro.

3.2 CatalogoService (backend, módulo catalogo)

Responsabilidad	Consultar obras y artistas para los casos de uso nuevos. La búsqueda de la Entrega 1 sigue por GraphQL.
Operaciones	`BuscarObras` (por movimientos, técnicas y temáticas, sin distinguir mayúsculas ni acentos), `ObtenerObras` (varias por id, en el orden pedido), `ListarArtistas` (con cantidad de obras), `ListarCategorias` (movimientos, técnicas y temáticas existentes).
Información que administra	Tablas `obras`, `artistas` (y `comentarios`, que usa solo GraphQL).
Se comunica con	Lo llama el gateway. No llama a otros servicios.
Funcionalidades	Las cuatro.

3.3 EventosService (backend, módulo eventos)

Responsabilidad	Consultar eventos vinculados a un movimiento y los eventos a los que se anotó un visitante. La gestión de eventos e inscripciones sigue por REST.
Operaciones	`ListarEventosPorMovimiento`, `ListarEventosDeUsuario`.
Información que administra	Tablas `eventos` e `inscripciones`.
Se comunica con	Lo llama el gateway. No llama a otros servicios.
Funcionalidades	Recomendaciones y exploración.

3.4 UsuariosService (backend, usuarios)

Responsabilidad	Perfil del visitante, sus preferencias y sus interacciones con las obras. Identifica al usuario por el email, que es lo que viaja en el JWT.

Operaciones	`ObtenerPerfil`, `ActualizarPreferencias`, `RegistrarInteraccion` (vio la obra / le interesa), `ListarInteracciones`.
Información que administra	Tablas `usuarios` (de la Entrega 1), `preferencias_usuario` y sus listas, `interacciones_usuario`.
Se comunica con	Lo llama el gateway. No llama a otros servicios.
Funcionalidades	Recorridos y recomendaciones.

3.5 MotorService (NestJS)

Responsabilidad	Reglas de negocio de la Entrega 2.
Operaciones	`ArmarRecorrido`: elige obras priorizando las que coinciden con las preferencias, sin pasarse del tiempo ni de la cantidad pedida, y las ordena por sala y por año para minimizar traslados; devuelve minutos sugeridos y el motivo de cada parada. `Recomendar`: puntúa las obras que el visitante no vio según sus preferencias, las obras que le interesaron (mismo artista o movimiento) y los eventos a los que se anotó; explica cada recomendación. Sin datos del visitante, propone una obra por movimiento. `CompararObras`: compara dos o más obras atributo por atributo y saca observaciones (años que las separan, artistas, sala).
Información que administra	Ninguna. Calcula con lo que recibe en cada pedido.
Se comunica con	Lo llama el gateway. No llama a otros servicios.
Funcionalidades	Recorridos, recomendaciones y comparación.

4. Contratos .proto


Los contratos están en la carpeta `proto/` del repositorio y son la única fuente de verdad: el backend y el gateway generan el código Java con `protobuf-maven-plugin`, y NestJS carga los mismos archivos en tiempo de ejecución con `@grpc/proto-loader`. El motor importa los mensajes de los otros tres contratos (`Obra`, `Preferencias`, `Evento`), así que el gateway le pasa los datos tal como los recibió, sin traducirlos.

Archivo	Servicio	Métodos	Mensajes principales
`catalogo.proto`	CatalogoService	BuscarObras, ObtenerObras, ListarArtistas, ListarCategorias	Obra, Artista, Categoria
`eventos.proto`	EventosService	ListarEventosPorMovimiento, ListarEventosDeUsuario	Evento
`usuarios.proto`	UsuariosService	ObtenerPerfil, ActualizarPreferencias, RegistrarInteraccion, ListarInteracciones	Perfil, Preferencias, Interaccion
`motor.proto`	MotorService	ArmarRecorrido, Recomendar, CompararObras	Recorrido, Parada, Recomendacion, Comparacion

Tipos usados: `int64` para ids, `int32` para años, minutos y cantidades, `double` para puntajes, `bool`, `string` (fechas en ISO 8601) y `repeated` para listas. Los errores viajan como estados gRPC (`NOT_FOUND`, `INVALID_ARGUMENT`, `UNAVAILABLE`), que el gateway traduce a 404, 400 y 503. El texto completo de los cuatro archivos está en el anexo.

5. Modelo de datos

La Entrega 2 no cambia ninguna tabla de la Entrega 1 de forma incompatible: agrega columnas para poder filtrar por temática y relacionar artistas y eventos con un movimiento, y agrega las tablas del visitante (preferencias e interacciones). El DER muestra el modelo completo; en azul, lo que se agregó en esta entrega.



Azul: tabla o columna nueva de la Entrega 2. El resto es igual que en la Entrega 1.

interacciones_visitante.obra_id y filtros_favorito.curador_id no tienen clave foránea: guardan un id de una tabla de otro módulo. eventos.curador_id referencia a usuarios.

Tabla	Cambio	Módulo dueño	Servicio gRPC que la consulta
`obras`	Nueva columna `tematica`. El movimiento es la columna `epoca` que ya existía.	catalogo	CatalogoService
`artistas`	Nuevas columnas `nacionalidad`, `movimiento`, `anio_nacimiento` y `anio_fallecimiento`, para la exploración.	catalogo	CatalogoService
`eventos`	Nueva columna `movimiento` (opcional): vincula una actividad con un movimiento artístico. Nueva	eventos	EventosService

	columna `activo`.		
`inscripciones`	Sin cambios. Se usa para saber a qué eventos se anotó el visitante.	eventos	EventosService
`usuarios`	Nueva columna `preferencias_visitante_id`.	seguridad	UsuariosService
`preferencias_visitante` y sus tres listas	Nuevas: movimientos, técnicas y temáticas preferidas del visitante.	usuarios	UsuariosService
`interacciones_visitante`	Nueva: obras que el visitante vio o marcó como de interés. Guarda `obra_id` sin clave foránea, como `curador_id` en `filtros_favorito`: la tabla `obras` es del catálogo y el módulo de usuarios no depende de ella.	usuarios	UsuariosService

Los datos de ejemplo se ampliaron a 18 obras reales, con dos o tres por movimiento, eventos futuros vinculados a movimientos y un visitante de prueba con preferencias e interacciones. Al arrancar, el backend completa los datos que falten en una base existente sin duplicar nada, así que una base de la Entrega 1 sirve sin recrearla.

6. Justificación tecnológica

Para qué	Tecnología	Por qué
Comunicación entre servicios	gRPC sobre HTTP/2 con Protocol Buffers	Lo pide la consigna. Además, el contrato `.proto` se escribe una vez y genera los tipos en Java y TypeScript, y el formato binario con HTTP/2 permite varias llamadas en paralelo sobre una misma conexión.
Gateway	Java 21, Spring Boot 3.2 con WebFlux y Spring Cloud Gateway	No bloqueante: mientras espera las respuestas gRPC no ocupa un hilo por pedido, y las llamadas en paralelo se combinan con Reactor. Es Java como el backend, así que comparte criterios (JWT con jjwt, mismo formato de error).
Integración gRPC en Spring	grpc-spring-boot-starter (net.devh) 3.1 y grpc-java	Registra los servicios con una anotación y crea los clientes desde la configuración. La versión que usamos está construida sobre Spring Boot 3.2.4; por eso el backend y el gateway pasaron de Spring Boot 4.1 (Entrega 1) a 3.2. Lo verificamos corriendo los 81 tests de la Entrega 1, que pasan sin cambios.
Motor	NestJS 10 con TypeScript, @grpc/grpc-js	Cumple el requisito de usar otro lenguaje que el gateway y demuestra que el mismo contrato funciona entre tecnologías. NestJS trae soporte nativo para microservicios gRPC.
Backend y base	Spring Boot, Spring Data JPA, MariaDB	Los mismos de la Entrega 1. Los servicios gRPC de dominio se agregan al backend existente, sin cambiar su forma de persistir.
Frontend	React 19, Vite, React Router, Apollo Client	Los mismos de la Entrega 1. Las pantallas nuevas usan un cliente REST hacia el gateway que reutiliza el manejo de token y errores existente.
Pruebas	JUnit 5 y WebTestClient (Java), Jest (NestJS)	Los servicios gRPC se prueban con servidores gRPC en memoria (`InProcessServer`), el gateway con servicios falsos en memoria, y el motor con pruebas unitarias y una prueba real por la red.

7. Código fuente


El código está en el repositorio público https://github.com/aizarassefh/sist-dist-tp-grupo-a. En el README está explicado cómo levantar la base, el backend, el motor, el gateway y el frontend.

8. Pruebas

Todas las pruebas y capturas se hicieron el 27/10/2026 con los procesos reales corriendo en una misma máquina (backend, motor NestJS, gateway y frontend) sobre una base MariaDB que ya tenía los datos de la Entrega 1.

8.1 Pruebas automáticas de cada proyecto


Proyecto	Pruebas	Qué verifican
Backend	105 (104 pasan y 1 omitida a propósito)	Los 81 tests de la Entrega 1 sin cambios (REST, GraphQL, JWT, reporte, Excel) y 23 nuevos de los servicios gRPC, llamados con un cliente gRPC real contra un servidor gRPC en memoria: búsqueda con criterios combinados y acentos, obras por id y su error `NOT_FOUND`, categorías, eventos por movimiento y por usuario, perfil, preferencias e interacciones. La omitida verifica los 18 datos de ejemplo ampliados y se corre aparte, porque los tests de la Entrega 1 cuentan con las 9 obras originales.
Gateway	24	La orquestación de cada operación con servicios gRPC falsos en memoria: a qué servicios llama, con qué datos y qué devuelve; que las preferencias solo viajan al motor cuando el visitante las pide; 401 sin token, 403 por rol; 400 por pedidos mal formados; 404 de una obra inexistente sin llegar a Usuarios; 503 si el motor no está, mientras la exploración, que no lo usa, sigue respondiendo.
Motor NestJS	28	Las reglas de recorrido (tiempo con traslados, cantidad, orden por sala y año, motivos), de recomendación (puntajes, motivos, exclusión de obras ya vistas, modo exploratorio) y de comparación; y una prueba que levanta el servicio y lo llama por la red con un cliente gRPC cargando el mismo `motor.proto`.



Resultado de los tests de los tres proyectos.

8.2 Prueba de punta a punta


`pruebas/e2e.mjs` se corre con todo levantado. Hace login con los usuarios de ejemplo, comprueba que lo principal de la Entrega 1 responde igual y recorre las funcionalidades nuevas a través del gateway, verificando en las trazas qué servicios se llamaron. Es la que demuestra la comunicación por la red entre el gateway en Java, el backend en Java y el motor en TypeScript.




Prueba de punta a punta: 14 de 14. Cada línea de la Entrega 2 muestra las llamadas gRPC que hizo el gateway y su duración.

8.3 Funcionalidades nuevas


Cada pantalla muestra al pie "Cómo se resolvió": las llamadas gRPC que hizo el gateway para armar esa respuesta.




Recorrido personalizado de 45 minutos por el Impresionismo, teniendo en cuenta las preferencias del visitante: paradas en orden, sala, minutos y motivo.



Comparación de tres obras: una columna por obra y una fila por atributo; se resaltan las filas donde coinciden.




Recomendaciones personalizadas: cada obra explica por qué se recomienda (preferencias, obras que le interesaron, eventos a los que se anotó).




Exploración del Impresionismo: obras, artistas, eventos vinculados y otros movimientos para seguir navegando. Trazas: llamadas en paralelo a Catálogo y Eventos.

8.4 Interacción entre el gateway y los servicios ante una falla

Con el motor NestJS apagado, la comparación responde 503 con un mensaje claro, y la exploración, que solo usa Catálogo y Eventos, sigue funcionando. Al volver a levantar el motor, la comparación anda sin reiniciar nada.




Comparación con el motor apagado: "El servicio MotorService no está disponible".



En el mismo momento, la exploración del Barroco responde normalmente.

8.5 Continuidad de la Entrega 1



Colección (GraphQL), igual que en la Entrega 1.



Reporte de asistencia (GraphQL) y exportación a Excel (REST) como curador.

9. Video

Enlace: **[completar con el enlace al video]**

10. Integrantes y tareas

Grupo A.

Integrante	Tareas en la Entrega 2
Luciano Aizar Assefh	Primera estructura de la arquitectura gRPC: separación del proyecto en backend, gateway y servicio NestJS, primeros contratos `.proto` y servicios gRPC, y configuración de Docker.
Tomas Alejandro Diaz De Maio	Arreglos de compilación del backend después de la reorganización (repositorio de obras, manejo de errores, recomendaciones) y recuperación de los tests de la Entrega 1.
Franco Nordinelli	Datos de ejemplo ampliados (obras, artistas y eventos vinculados a cada movimiento), imágenes de las obras nuevas, pantallas de comparación y exploración del frontend y capturas de las pruebas.
Francisco Ian Patejim	Puesta en marcha de la rama gRPC, contratos definitivos, servicios gRPC de dominio, motor de experiencias, orquestación del gateway, pantallas de recorridos y recomendaciones, pruebas automáticas y documento de entrega.

Anexo: contratos .proto

proto/catalogo.proto

```
syntax = "proto3";

package museo.catalogo;

option java_multiple_files = true;
option java_package = "com.unla.museo.catalogo.grpc";
option java_outer_classname = "CatalogoProto";

// Servicio de dominio del catálogo: dueño de las tablas obras y artistas.
// Lo implementa el módulo catalogo del backend Java. Solo lectura: el alta de
// obras no es parte de la consigna, y la búsqueda de la Entrega 1 sigue por
// GraphQL; estas operaciones existen para los casos de uso de la Entrega 2.
service CatalogoService {
  // Obras que cumplen TODOS los criterios no vacíos. Dentro de cada lista,
  // alcanza con que coincida uno (OR). Comparación sin mayúsculas ni acentos;
  // técnica por "contiene" ("óleo" encuentra "Óleo sobre lienzo").
  rpc BuscarObras(BuscarObrasRequest) returns (ObrasResponse);

  // Obras por id, en el mismo orden pedido. Si falta alguna: NOT_FOUND.
  rpc ObtenerObras(ObtenerObrasRequest) returns (ObrasResponse);

  // Artistas, opcionalmente de un movimiento, con cuántas obras tiene cada uno.
  rpc ListarArtistas(ListarArtistasRequest) returns (ArtistasResponse);

  // Valores existentes de movimiento, técnica y temática, con su cantidad de
  // obras. Alimenta los selectores del front y el punto de partida de la
  // exploración.
  rpc ListarCategorias(ListarCategoriasRequest) returns (CategoriasResponse);
}

message Obra {
  int64 id = 1;
  string titulo = 2;
  string descripcion = 3;
  Artista artista = 4;
  int32 anio_creacion = 5;    // 0 si no se conoce
  string tecnica = 6;
  string tematica = 7;        // Retrato, Paisaje, Mitología, ...
  string movimiento = 8;      // Columna epoca: Renacimiento, Impresionismo, ...
  string dimensiones = 9;
  string ubicacion = 10;      // Sala del museo
  bool en_exhibicion = 11;
  string imagen_url = 12;
}

message Artista {
  int64 id = 1;
  string nombre = 2;
  string biografia = 3;
  string nacionalidad = 4;
  string movimiento = 5;
  int32 anio_nacimiento = 6;  // 0 si no se conoce
  int32 anio_fallecimiento = 7;
  int32 cantidad_obras = 8;   // Solo lo completa ListarArtistas
}

message BuscarObrasRequest {
  repeated string movimientos = 1;
  repeated string tecnicas = 2;
  repeated string tematicas = 3;
  bool solo_en_exhibicion = 4;
}

message ObtenerObrasRequest {
  repeated int64 ids = 1;
```

```
}

message ObrasResponse {
  repeated Obra obras = 1;
}

message ListarArtistasRequest {
  string movimiento = 1;      // Vacío: todos
}

message ArtistasResponse {
  repeated Artista artistas = 1;
}

message ListarCategoriasRequest {}

message Categoria {
  string nombre = 1;
  int32 cantidad_obras = 2;
}

message CategoriasResponse {
  repeated Categoria movimientos = 1;
  repeated Categoria tecnicas = 2;
  repeated Categoria tematicas = 3;
}
```

proto/eventos.proto

```
syntax = "proto3";

package museo.eventos;

option java_multiple_files = true;
option java_package = "com.unla.museo.eventos.grpc";
option java_outer_classname = "EventosProto";

// Servicio de dominio de eventos: dueño de las tablas eventos e inscripciones.
// Lo implementa el módulo eventos del backend Java. Solo lectura: la gestión
// de eventos e inscripciones sigue por REST (Entrega 1).
service EventosService {
  // Eventos vinculados a un movimiento artístico, por fecha ascendente.
  rpc ListarEventosPorMovimiento(EventosPorMovimientoRequest) returns (EventosResponse);

  // Eventos a los que se inscribió un usuario (señal de interés para las
  // recomendaciones).
  rpc ListarEventosDeUsuario(EventosDeUsuarioRequest) returns (EventosResponse);
}

message Evento {
  int64 id = 1;
  string titulo = 2;
  string descripcion = 3;
  string tipo = 4;            // VISITA_GUIADA | TALLER | CHARLA
  string fecha_hora = 5;      // ISO 8601 local, ej. 2026-11-05T18:00:00
  int32 duracion_minutos = 6;
  int32 cupo_maximo = 7;
  int32 inscriptos = 8;
  string movimiento = 9;      // Vacío si el evento no está vinculado a uno
}

message EventosPorMovimientoRequest {
  string movimiento = 1;
  bool solo_futuros = 2;
}

message EventosDeUsuarioRequest {
  string email = 1;
}

message EventosResponse {
```

```
  repeated Evento eventos = 1;
}
```

proto/motor.proto

```
syntax = "proto3";

package museo.motor;

import "catalogo.proto";
import "eventos.proto";
import "usuarios.proto";

option java_multiple_files = true;
option java_package = "com.unla.museo.motor.grpc";
option java_outer_classname = "MotorProto";

// Motor de experiencias: el servicio NestJS (TypeScript). No tiene base de
// datos ni llama a otros servicios: recibe en cada pedido los datos que el
// gateway juntó de Catálogo, Usuarios y Eventos, y devuelve el resultado del
// cálculo. Así las reglas de negocio de recorridos, recomendaciones y
// comparaciones viven en un servicio y no en el gateway.
service MotorService {
  rpc ArmarRecorrido(ArmarRecorridoRequest) returns (Recorrido);
  rpc Recomendar(RecomendarRequest) returns (RecomendacionesResponse);
  rpc CompararObras(CompararObrasRequest) returns (Comparacion);
}

// ---------- Recorrido ----------

message ArmarRecorridoRequest {
  repeated museo.catalogo.Obra candidatas = 1;   // Ya filtradas por criterios
  int32 duracion_minutos = 2;                    // Tiempo disponible; 0 = sin límite
  int32 cantidad_maxima = 3;                     // 0 = sin límite
  museo.usuarios.Preferencias preferencias = 4;  // Para priorizar; puede venir vacío
}

message Parada {
  int32 orden = 1;            // Empieza en 1
  int64 obra_id = 2;
  string sala = 3;
  int32 minutos_sugeridos = 4;
  string motivo = 5;          // Por qué se eligió, en lenguaje para el visitante
}

message Recorrido {
  repeated Parada paradas = 1;
  int32 duracion_total_minutos = 2;  // Observación + traslados entre salas
  repeated string notas = 3;         // Ej.: "Quedaron 4 obras afuera por tiempo"
}

// ---------- Recomendación ----------

message RecomendarRequest {
  repeated museo.catalogo.Obra candidatas = 1;
  museo.usuarios.Preferencias preferencias = 2;
  repeated museo.usuarios.Interaccion interacciones = 3;
  repeated museo.catalogo.Obra obras_con_interaccion = 4;  // Datos de las obras de interacciones
  repeated museo.eventos.Evento eventos_inscriptos = 5;
  int32 cantidad = 6;         // 0 = 6
}

message Recomendacion {
  int64 obra_id = 1;
  double puntaje = 2;
  repeated string motivos = 3;
}

message RecomendacionesResponse {
  repeated Recomendacion recomendaciones = 1;
  string criterio = 2;        // PERSONALIZADO | EXPLORATORIO (sin datos del visitante)
}
```

```
// ---------- Comparación ----------

message CompararObrasRequest {
  repeated museo.catalogo.Obra obras = 1;  // 2 o más; si no, INVALID_ARGUMENT
}

message AtributoComparado {
  string nombre = 1;              // Artista, Movimiento, Año, Técnica, ...
  repeated string valores = 2;    // Uno por obra, en el orden recibido
  bool coinciden = 3;
}

message Comparacion {
  repeated AtributoComparado atributos = 1;
  repeated string observaciones = 2;  // Ej.: "Las separan 386 años"
}
```

proto/usuarios.proto

```
syntax = "proto3";

package museo.usuarios;

option java_multiple_files = true;
option java_package = "com.unla.museo.usuarios.grpc";
option java_outer_classname = "UsuariosProto";

// Servicio de dominio de usuarios/visitantes: dueño de las preferencias y de
// las interacciones. Lo implementa el backend Java, sobre el usuario de la
// Entrega 1. Los usuarios se identifican por email porque es lo que viaja en
// el JWT (claim sub): el gateway no conoce los ids internos.
service UsuariosService {
  // Usuario y sus preferencias. NOT_FOUND si el email no existe.
  rpc ObtenerPerfil(PerfilRequest) returns (Perfil);

  // Reemplaza las preferencias completas del usuario.
  rpc ActualizarPreferencias(ActualizarPreferenciasRequest) returns (Perfil);

  // Registra que el usuario vio una obra o la marcó como de interés.
  // NOT_FOUND si el usuario no existe. No valida la obra: guarda solo su id,
  // porque la tabla obras es del catálogo; el gateway la verifica antes con
  // CatalogoService.ObtenerObras.
  rpc RegistrarInteraccion(RegistrarInteraccionRequest) returns (Interaccion);

  // Interacciones del usuario, la más reciente primero.
  rpc ListarInteracciones(PerfilRequest) returns (InteraccionesResponse);
}

message Preferencias {
  repeated string movimientos = 1;
  repeated string tecnicas = 2;
  repeated string tematicas = 3;
}

message Perfil {
  int64 id = 1;
  string email = 2;
  string nombre = 3;
  string apellido = 4;
  string rol = 5;             // VISITANTE | CURADOR | ADMINISTRADOR
  Preferencias preferencias = 6;
}

message PerfilRequest {
  string email = 1;
}

message ActualizarPreferenciasRequest {
  string email = 1;
  Preferencias preferencias = 2;
}
```

```
message RegistrarInteraccionRequest {
  string email = 1;
  int64 obra_id = 2;
  string tipo = 3;            // VISTA | INTERES
}

message Interaccion {
  int64 obra_id = 1;
  string tipo = 2;
  string fecha = 3;           // ISO 8601 local
}

message InteraccionesResponse {
  repeated Interaccion interacciones = 1;
}
```