

***Student Name:*** Muhammad Aizaz Afzal  
***Student Number:*** 200261713  
***Module:*** EE4108 – Machine Learning  
***Program:*** MSc SmartNet (EMJMD)

### ***Assignment # 3***

**Ans 1 i)**

**Conditional probability distribution**  $P(y|x) = E\{P(y|x)(L(y_{hat}, y))\}$

$$= P_0 \cdot L(y_{hat}, 0) + P_1 \cdot L(y_{hat}, 1)$$

$$\text{Since, } P_1 = 1 - P_0$$

$$= P_0 \cdot L(y_{hat}, 0) + (1 - P_0) \cdot L(y_{hat}, 1)$$

$$= P_0 \cdot L(y_{hat}, 0) - P_0 \cdot L(y_{hat}, 1) + L(y_{hat}, 1)$$

$$= L(y_{hat}, 1) + P_0(L(y_{hat}, 0) - L(y_{hat}, 1))$$

Therefore, if we plug in values of  $y_{hat}$ :

$$P(0|x) = \lambda_{01} - P_0 \cdot \lambda_{01}$$

$$P(1|x) = P_0 \cdot \lambda_{10}$$

$P(0|x)$  and  $P(1|x)$  are linear functions of  $P_0$ , the unique optimal threshold is reached when:

$$P(0|x) = P(1|x)$$

For example:

$$\lambda_{01} - P_0 \cdot \lambda_{01} = P_0 \cdot \lambda_{10}$$

$$\lambda_{01} = P_0 \cdot \lambda_{10} + P_0 \cdot \lambda_{01}$$

$$\lambda_{01} = P_0(\lambda_{10} + \lambda_{01})$$

$$P_1 = 1 - P_0$$

$$P_0 = \frac{\lambda_{01}}{\lambda_{01} + \lambda_{10}} = 1 - \theta$$

$$P_1 = \frac{\lambda_{10}}{\lambda_{01} + \lambda_{10}} = \theta$$

***Ans 1 ii)***

We need to derive the loss matrix where the threshold is 0.1

Let,  $\lambda_{10} = 1$ ,  $\lambda_{01} = 9$

We can execute then:

$$P_1 = 0.1 = \frac{\lambda_{10}}{\lambda_{01} + \lambda_{10}} = \theta$$

$$0.1\lambda_{01} + 0.1\lambda_{10} = \lambda_{10} \dots \dots \dots eq(1)$$

$$\lambda_{01} = 9\lambda_{10}$$

$$P_0 = \frac{\lambda_{01}}{\lambda_{01} + \lambda_{10}} = 0.9$$

$$0.9\lambda_{01} + 0.9\lambda_{10} = \lambda_{01} \dots \dots \dots eq(2)$$

$$\lambda_{10} = \frac{\lambda_{01}}{9}$$

$$9\lambda_{10} = \lambda_{01}$$

**Loss Matrix:**

<i>predicted</i> <i>label <math>\hat{y}</math></i>	<i>true label y</i>	
	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9</i>
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>