

/add

追加を行います。

HTTPS POST application/json

PRODUCTION

https://example.com/add

STAGING

https://stg.example.com/add

リクエスト

パラメータ名	論理名	必須	型	説明
name	氏名		String	パラメーターの備考
tel	電話番号		String	パラメーターの備考
mail	メールアドレス		String	パラメーターの備考

レスポンス

パラメータ名	型	説明
status	Boolean	パラメーターの備考
message	String	パラメーターの備考

```
[
  {
    "status": Boolean,
    "message": String
  }
]
```

サンプル

REQUEST

https://example.com/add

RESPONSE

```
[
  {
    "status": "success",
    "message": "成功しました"
  }
]
```

/employee

employeeデータを取得します。

HTTPS

GET

application/json

PRODUCTION

```
https://example.com/employee
```

STAGING

```
https://stg.example.com/employee
```

レスポンス

パラメータ名	型	説明
id	String	パラメーターの備考
employee_name	String	パラメーターの備考
employee_age	String	パラメーターの備考

成功

```
[
  {
    "id": String,
    "employee_name": String,
    "employee_age": String
  },
  {
    "id": "2",
    "employee_name": String,
    "employee_age": String
  }
  ...
]
```

失敗

```
[
  {
    "message": String
  }
]
```

サンプル

REQUEST

```
https://example.com/employee
```

RESPONSE

```
[
  {
    "id": "1",
    "employee_name": "employee_name"
    "employee_age": "employee_age"
  },
  {
    "id": "2",
    "employee_name": "employee_name"
    "employee_age": "employee_age"
  }
  ...
]
```

/employee/{id}

employeeデータを取得します。

HTTPS

GET

application/json

PRODUCTION

```
https://example.com/employee/{id}
```

STAGING

```
https://stg.example.com/employee/{id}
```

リクエスト

パラメータ名	論理名	必須	型	説明
id	ID		String	パラメーターの備考

レスポンス

パラメータ名	型	説明
id	String	パラメーターの備考
employee_name	String	パラメーターの備考
employee_age	String	パラメーターの備考

成功

```
[
  {
    "id": String,
    "employee_name": String,
    "employee_age": String
  }
]
```

失敗

```
[
  {
    "message": String
  }
]
```

サンプル

REQUEST

```
https://example.com/employee/1
```

RESPONSE

```
[
  {
    "id": "1",
    "employee_name": "employee_name"
    "employee_age": "employee_age"
  }
]
```