

Спецификация № 2574 - 2 (00000175106)

№ п/п	Наименование параметра ТС	Согласованные требования	
1.	Марка	Тверьстроймаш	
2.	Модель	993941	
3.	Исполнение	RL40GW 1L-1R-1R-1SS	
4.	Серия	Rapid	
5.	Грузоподъемность технически допустимая, кг	40000	
6.	Нагрузка на ССУ тягача, кг	15000	
7.	Шасси		
7.1	Высота расположения опорного листа полуприцепа при технически допустимой максимальной нагрузке, мм	1130 +/- 40	
7.2	Внутренний радиус передней части полуприцепа (не менее), мм	2000/2300	
7.3	Борта на гуське	алюминиевые, высота 400мм	
7.4	Настил платформы гуська	из древесины	
7.5	Сцепной шкворень (основной), дюймы	2"	
7.6	Место установки шкворня	2" на 2000	
7.7	Опорное устройство	механическое	
7.8	Тип гуська	с изгибом	
7.9	Высота погрузки при технически допустимой максимальной нагрузке, мм	890 +/- 15	
7.10	Длина грузовой платформы (длина при полном раздвижении), мм	10790() +/- 50	
7.11	Ширина грузовой платформы, мм	2530 +/- 10	
7.12	Длина свеса грузовой платформы, мм	1500 +/- 20	
7.13	Настил грузовой платформы	из древесины с металлическим профилем	
8.	Ходовая часть		
8.1	Подвеска	пневматическая,	
8.2	Оси	4(3+1), (1 - стационарная, подъемная, 2 и 3 - стационарные, 4 - подруливающая),	
8.3	Расстояние между осями, мм	1810, +/- 10	
8.4	Тормозной механизм осей	барабанный	
8.5	Количество колес, шт	16	
8.6	Шины	235/75 R17.5, Кама	
9.	Тормозная система		
9.1	Стояночный тормоз	пружинные энергоаккумуляторы	
9.2	Система тормозная	пневматическая с функцией АБС	
9.3	Тип разъемных соединений тормозной системы с тягачем	ГОСТ 33603 /ISO 1728/ ISO 7638	
10.	Электрооборудование		
10.1	Напряжение, В	24	
10.2	Тип разъемных соединений электрооборудования с тягачем	ГОСТ 9200-76/ ISO 1185-N, ISO 3731-S	
11.	Цвет		
11.1	Цвет ТС (RAL)	Красный (RAL 3020)	
12.	Дополнительное оборудование	Характеристика	Количество
12.1	Колесо запасное		2 шт
12.2	Трапы	аппарели, 4 шт, Тверьстроймаш, 45 тн, ручной, внутрь или наружу, 350, +/- 10, 15, +/- 2	1 компл
12.3	Настил трапов	металлический с тракозацепами	1 шт
12.4	Система вертикальной установки запасных колес	2 колеса полуприцепа R17.5	1 компл
12.5	Места для установки уширителей		
12.6	Уширители грузовой платформы в комплекте с элементами настила	Rapid Trailer выдвижные оцинкованные, Ширина грузовой платформы 2530-2990мм, длина грузовой платформы более 9,5м (L)	1 компл
12.7	Комплект из 4 выдвижных знаков "Крупногабаритный груз" со светотехникой, стробоскопами, кронштейнами для установки		1 шт
12.8	Отсеки для хранения элементов настила уширителей под грузовой платформой		1 компл
12.9	Маячок проблесковый		1 шт
12.10	Комплект из 4 фитингов	для контейнера 1x40f	1 шт
12.11	Система мониторинга осевых нагрузок	с двумя датчиками	1 шт
12.12	Система контроля осевых нагрузок (манометр)		4 шт
12.13	Комплект из 2 вставных стоек	100x50x1500мм	4 шт
12.14	Ящик инструментальный	Тверьстроймаш, стальной, внутренний объем 480л, нагрузка 200кг, на гуське	1 шт
12.15	Места установки вставных стоек		4 пар
12.16	Комплект из 2 противооткатных упоров		
12.17	Щитки межколесные		
	Особое исполнение		
	Установить на грузовой платформе отверстия для съемных фитингов на 20 f на 40 f.		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУМЕД"

ООО "ТВЕРЬСТРОЙМАШ"

Руководитель отдела продаж

Волков В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)