

generar datos GAWEB

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:""]

Ir a la presentación ["pdf" (pdf)]

#--- POSICION 1

#Tipo de carta 1 1 1 Alfanumérico. Fijo blanco

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB & Right (" " & ""; 1)]

#POSICION 2

#Tamaño/Formato de la carta 2 3 2 Alfanumérico. Ver abajo

01 Overlay, tercio (Din A6)

02 Overlay, Din A4 sobre americano ventana pequeña

03 Overlay, Din A4 Duplex sobre americano ventana grande

04 PDF A4 ventana Izquierda sobre americano ventana grande

05 PDF A4 ventana derecha sobre C5

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &
TextColor (pdf::c_tamanoFormatoCarta; RGB (255; 0; 0))]

#POSICION 4

#Fecha de generación de la carta 4 11 8 Alfanumérico

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &

TextColor (Year (pdf::c_fechaGeneracionCarta_8p) &

Right ("00" & Month (pdf::c_fechaGeneracionCarta_8p); 2)
&

Right ("00" & Day(pdf::c_fechaGeneracionCarta_8p); 2);
RGB (0; 255; 0))]

#POSICION 12

#Lote de cartas 12 15 4 Numérico

Lote de cartas

Para poder pasar en un único fichero cartas generadas en procesos diferentes,

cada proceso llevará su número de lote y los números de cartas en cada

proceso siempre empezarán en la uno.

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &
TextColor (Right ("0000" & pdf::lote; 4); RGB (0; 127; 255))]

#POSICION 16

#Número secuencial de carta 16 22 7 Numérico Ob.

#---VEO QUE EMPIEZA POR 0, no por 1---

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &

TextColor (Right ("0000000" & pdf::secuencial; 7); RGB (255; 128; 128))]

#---PAGINA----

#POSICION 23

#Número de página (dentro de cada carta o número de páginas del PDF) 23 26 4 Numérico Ob.

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &

generar datos GAWEB

TextColor (Right ("0000" & pdf::c_numeroPaginas; 4); RGB (255; 0; 255))]

#POSICION 27

#Código de documento (Plantilla) 27 32 6 Alfanumérico Ob.

Lo proporcionará Explotación con los datos aportados por el usuario.

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &

TextColor (Right ("000000" & pdf::{c_codidgoDocumento-Plantilla}; 6); RGB (255; 128; 128))]

#POSICION 33

#Versión del Código de documento 33 36 4 Numérico. Fijo ceros

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &

TextColor (Right ("0000" & 0; 4); RGB (127; 127; 127))]

#---DESTINO---

Como mínimo se deberá rellenar la Identificación del Cliente o la del Contrato

#POSICION 37

#Clase de contrato 37 38 2 Alfanumérico

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &

TextColor (Right (" " & pdf::c_claseContrato; 2); RGB (255; 0; 0))]

#POSICION 39

#Código del contrato 39 63 25 Alfanumérico

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &

TextColor (Right (" " & pdf::codigoContrato_25p; 25); RGB (0; 255; 0))]

#POSICION 64

#Tipo de relación (TIREL) 64 64 1 Alfanumérico

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &

Right (" " & pdf::{tipoRelacion (TIREL)_1p}; 1)]

#POSICION 65

#Número de relación (NUREL) 65 67 3 Numérico

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &

TextColor (Right ("000" & pdf::{numeroRelación (NUREL)_3p}; 3); RGB (0; 0; 255))]

#POSICION 68

#Identificación del cliente (CLALF) 68 82 15 Alfanumérico

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &

TextColor (Right (" " & pdf::{identificacionCliente (CLALF)_15p}; 15); RGB (255; 0; 0))]

#POSICION 83

#Código del domicilio (INDOM) 83 84 2 Numérico

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &

TextColor (Right ("00" & pdf::{codigoDomicilio (INDOM)_2p}; 2); RGB (0; 255; 0))]

#--- POSICION 85

#Forzar método de envío 85 85 1 Alfanumérico. Vacío

generar datos GAWEB

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB & Right ("0" & pdf::c_forzarMetodoEnvio_1p; 1)]

#--- POSICION 86

#Idioma del cliente 86 87 2 Alfanumérico. Vacío

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB & Right (" " & ""; 2)]

#---- Operación en ahorro

#POSICION 88

Ejecutar guión ["sub_AHORRO"; Parámetro: pdf::c_s_AHORRO]

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &
Get (ScriptResult)]

#POSICION 136

#Fecha de la carta (para búsquedas) 136 143 8 Alfanumérico Ob.

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &

TextColor (Year (pdf::\${c_fechaCarta (para búsquedas)_8p_Ob 2}) &

Right ("00" & Month (pdf::\${c_fechaCarta (para búsquedas)_8p_Ob 2}); 2)
&
Right ("00" & Day(pdf::\${c_fechaCarta (para búsquedas)_8p_Ob 2}); 2);
RGB (0; 255; 0))]

#POSICION 144

#Indicador del Destino de la comunicación 144 144 1 Alfanumérico Ver abajo Ob.

"0" (cero) Clientes

"O" Oficinas

"7" Central

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:
\$GAWEB &
TextColor (Right (" " & pdf::c_indicadorDestinoComunicacion_1p_ob; 1); RGB (0; 0; 255))]

#---- POSICION 145

#Detalle de carga 145 148 4 Numérico. Fijo cero

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &
TextColor (Right ("0000" & ""; 4); RGB (127; 127; 127))]

#---- POSICION 149

#Vía de reparto 149 150 2 Alfanumérico Vacío

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &
TextColor (Right ("00" & ""; 2); RGB (100; 100; 100))]

#---- POSICION 151

#--- Indicador copia a papel 151 151 1 Alfanumérico Vacío

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB & Right (" " & ""; 1)]

#POSICION 152

#Código de oficina responsable de la carta 152 156 5 Alfanumérico

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &
TextColor (Right (" " & pdf::c_codigoOficinaResponsableCarta_5p; 5); RGB (255; 0; 255))]

#--- POSICION 152

#--- Dirección de mail o número de FAX 157 206 50 Alfanumérico Vacío

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB & Right (" " & ""; 50)]

#--- Comunicado ---

#POSICION 207

#Longitud del contenido de la carta 207 211 5 Numérico Ob.

Será el tamaño de la tabla de líneas de texto, hasta el último carácter significativo. Sin tener en cuenta los campos variables

Si la carta no tiene texto irá a cero (los campos variables no suman aquí)

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &

TextColor (Right ("00000" & pdf::c_longitudContenidoCarta_5p; 5); RGB (0; 255; 255))]

--- Con Overlay ---

#POSICION 212

#Contenido CARTA (líneas texto) 212 10420 10208 Alfanumérico

#NO APLICA DE MOMENTO

#Campos variables xx xx

#NO APLICA DE MOMENTO

#POSICION 212

--- En PDF ---

#Nombre del PDF 212 40 251 Alfanumérico

#Longitud del Contenido de la carta:

Valor fijo Cero

#Contenido de la carta:

Vacío, no ocupa sitio en el registro.

Nombre del PDF:

Será el nombre único asignado al PDF individual que se quiere enviar (PseudoCODREF).

Con la siguiente estructura:

• Nombre del PDF con longitud máxima 40 posiciones completando a blancos por detrás, ha de ser único

o Propuesta de PSEUDOCODREF:

☐ Código de documento (de CATDOCUM)

☐ Fecha

☐ Hora

☐ Número secuencial/cuenta/nici...

Se terminará el registro en la última posición significativa, no se transmitirán los blancos a fin de registro

Establecer variable [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB &

TextColor (Left (pdf::c_nombrePDF_40p & " " ; 40); RGB (255; 0; 255))]

#__DEV__CONTROL

generar datos GAWEB

// **Establecer variable** [\$GAWEB; Valor:\$GAWEB & "||| <- aquí ando"]

Establecer campo [pdf::c fake_registro_GAWEB; \$GAWEB]

Ir a la presentación [presentación original]