Establecer variable [$GAWEB; Valor:""]

Ir a la presentación [“pdf” (pdf)]

#--- POSICION 1

#Tipo de carta 1 1 1 Alfanumérico. Fijo blanco

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB & Right (" " & ""; 1)]

#POSICION 2

#Tamaño/Formato de la carta 2 3 2 Alfanumérico. Ver abajo

 # 01 Overlay, tercio (Din A6)

 # 02 Overlay, Din A4 sobre americano ventana pequeña

 # 03 Overlay, Din A4 Duplex sobre americano ventana grande

 # 04 PDF A4 ventana Izquierda sobre americano ventana grande

 # 05 PDF A4 ventana derecha sobre C5

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &
TextColor (pdf::c_tamanoFormatoCarta; RGB (255; 0; 0))]

#POSICION 4

#Fecha de generación de la carta 4 11 8 Alfanumérico

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &

TextColor (Year (pdf::c_fechaGeneracionCarta_8p) &

Right ("00" & Month (pdf::c_fechaGeneracionCarta_8p); 2)
&
Right ("00" & Day(pdf::c_fechaGeneracionCarta_8p); 2);
RGB (0; 255; 0))]

#POSICION 12

#Lote de cartas 12 15 4 Numérico

 #   Lote de cartas

 #   Para poder pasar en un único fichero cartas generadas en procesos diferentes,

 #   cada proceso llevará su número de lote y los números de cartas en cada

 #   proceso siempre empezarán en la uno.

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &
TextColor (Right ("0000" & pdf::lote; 4); RGB (0; 127; 255))]

#POSICION 16

#Número secuencial de carta 16 22 7 Numérico Ob.

#---VEO QUE EMPIEZA POR 0, no por 1---

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &

TextColor (Right ("0000000" & pdf::secuencial; 7); RGB (255; 128; 128))]

#---PAGINA----

#POSICION 23

#Número de página (dentro de cada carta o número de páginas del PDF) 23 26 4 Numérico Ob.

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &

TextColor (Right ("0000" & pdf::c_numeroPaginas; 4); RGB (255; 0; 255))]

#POSICION 27

#Código de documento (Plantilla) 27 32 6 Alfanumérico Ob.

 # Lo proporcionará Explotación con los datos aportados por el usuario.

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &

TextColor (Right ("000000" & pdf::${c_codidgoDocumento-Plantilla}; 6); RGB (255; 128; 128))]

#POSICION 33

#Versión del Código de documento 33 36 4 Numérico. Fijo ceros

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &

TextColor (Right ("0000" & 0; 4); RGB (127; 127; 127))]

#---DESTINO----

 # Como mínimo se deberá rellenar la Identificación del Cliente o la del Contrato

#POSICION 37

#Clase de contrato 37 38 2 Alfanumérico

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &
TextColor (Right (" " & pdf::c_claseContrato; 2); RGB (255; 0; 0))]

#POSICION 39

#Código del contrato 39 63 25 Alfanumérico

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &
TextColor (Right ("   " & pdf::codigoContrato_25p; 25); RGB (0; 255; 0))]

#POSICION 64

#Tipo de relación (TIREL) 64 64 1 Alfanumérico

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &
Right (" " & pdf::${tipoRelacion (TIREL)_1p}; 1)]

#POSICION 65

#Número de relación (NUREL) 65 67 3 Numérico

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &

TextColor (Right ("000" & pdf::${numeroRelación (NUREL)_3p}; 3); RGB (0; 0; 255))]

#POSICION 68

#Identificación del cliente (CLALF) 68 82 15 Alfanumérico

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &
TextColor (Right ("   " & pdf::${identificacionCliente (CLALF)_15p}; 15); RGB (255; 0; 0))]

#POSICION 83

#Código del domicilio (INDOM) 83 84 2 Numérico

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &
TextColor (Right ("00" & pdf::${codigoDomicilio (INDOM_2p}; 2); RGB (0; 255; 0))]

#--- POSICION 85

#Forzar método de envío 85 85 1 Alfanumérico. Vacío

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB & Right ("0" & pdf::c_forzarMetodoEnvio_1p; 1)]

#--- POSICION 86

#Idioma del cliente 86 87 2 Alfanumérico. Vacío

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB & Right (" " & ""; 2)]

#----- Operación en ahorro

#POSICION 88

Ejecutar guión [“sub_AHORRO”; Parámetro: pdf::c_s_AHORRO]

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &
Get (ScriptResult)]

#POSICION 136

#Fecha de la carta (para búsquedas) 136 143 8 Alfanumérico Ob.

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &

TextColor (Year (pdf::${c_fechaCarta (para búsquedas)_8p_Ob 2}) &

Right ("00" & Month (pdf::${c_fechaCarta (para búsquedas)_8p_Ob 2}); 2)
&
Right ("00" & Day(pdf::${c_fechaCarta (para búsquedas)_8p_Ob 2}); 2);
RGB (0; 255; 0))]

#POSICION 144

#Indicador del Destino de la comunicación 144 144 1 Alfanumérico Ver abajo Ob.

 # “0” (cero) Clientes

 # “O” Oficinas

 # “7” Central

Establecer variable [$GAWEB; Valor:
$GAWEB &
TextColor (Right (" " & pdf::c_indicadorDestinoComunicacion_1p_ob; 1); RGB (0; 0; 255))]

#---- POSICION 145

#Detalle de carga 145 148 4 Numérico. Fijo cero

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &
TextColor (Right ("0000" & ""; 4); RGB (127; 127; 127))]

#---- POSICION 149

#Vía de reparto 149 150 2 Alfanumérico Vacío

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &
TextColor (Right ("00" & ""; 2); RGB (100; 100; 100))]

#---- POSICION 151

#--- Indicador copia a papel 151 151 1 Alfanumérico Vacío

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB & Right (" " & ""; 1)]

#POSICION 152

#Código de oficina responsable de la carta 152 156 5 Alfanumérico

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &
TextColor (Right ("   " & pdf::c_codigoOficinaResponsableCarta_5p; 5); RGB (255; 0; 255))]

#---- POSICION 152

#---- Dirección de mail o número de FAX 157 206 50 Alfanumérico Vacío

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB & Right (" " & ""; 50)]

#--- Comunicado ---

#POSICION 207

#Longitud del contenido de la carta 207 211 5 Numérico Ob.

 # Será el tamaño de la tabla de líneas de texto, hasta el último carácter significativo. Sin tener en cuenta los campos variables

 # Si la carta no tiene texto irá a cero (los campos variables no suman aquí)

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &

TextColor (Right ("00000" & pdf::c_longitudContenidoCarta_5p; 5); RGB (0; 255; 255))]

 # --- Con Overlay ---

#POSICION 212

#Contenido CARTA (líneas texto) 212 10420 10208 Alfanumérico

#NO APLICA DE MOMENTO

#Campos variables xx xx

#NO APLICA DE MOMENTO

#POSICION 212

 # --- En PDF ---

#Nombre del PDF 212 40 251 Alfanumérico

#Longitud del Contenido de la carta:
Valor fijo Cero

#Contenido de la carta:
Vacío, no ocupa sitio en el registro.

 # Nombre del PDF:

 # Será el nombre único asignado al PDF individual que se quiere enviar (PseudoCODREF).
Con la siguiente estructura:

 # • Nombre del PDF con longitud máxima 40 posiciones completando a blancos por detrás, ha de ser único

 # o Propuesta de PSEUDOCODREF:

 # Código de documento (de CATDOCUM)

 # Fecha

 # Hora

 # Número secuencial/cuenta/nici…

 # Se terminará el registro en la última posición significativa, no se transmitirán los blancos a fin de registro

Establecer variable [$GAWEB; Valor:$GAWEB &
TextColor (Left (pdf::c_nombrePDF_40p & " " ; 40); RGB (255; 0; 255))]

#__DEV__CONTROL

// **Establecer variable** [$GAWEB; Valor:$GAWEB & "||| <- aquí ando"]

Establecer campo [pdf::c_fake_registro_GAWEB; $GAWEB]

Ir a la presentación [presentación original]