Entrega Etapa 2: Analizador Sintáctico



Alumno: Javier Amorosi

LU: 94528

# Índice:

transformación de la gramática	pág 3
Errores detectados	pág 7
Decisiones de diseño	pág 9
Logros	pág 9

# Transformación de la gramática :

# Gramática BNF: obteniendo una gramática bnf

Se eliminan los símbolos de la gramática BNF extendida.

- 1. <Inicial> -> <Clase> <Clase Aux>EOF
- 2. <Clase Aux> -> <Clase> <Clase Aux> | e
- 3. <Clase> -> class idClase <Herencia> {<Miembro Aux>}
- 4. <Herencia> -> extends idClase | e
- 5. <Miembro Aux> -> <Miembro > <Miembro Aux> | e
- 6. <Miembro> -> <Atributo>| <Ctor> | <Método>
- 7. <Atributo> -> <Visibilidad> <Tipo> <ListaDecAtrs>;
- <Método> -> <Forma Método> final <Tipo Método> idMetVar <ArgsFormales>
   <Bloque> | <Forma Método> <Tipo Método> idMetVar <ArgsFormales> <Bloque>
- 9. <Ctor> → idClase <ArgsFormales> <Bloque>
- 10. <ListaDecAtrs> -> idMetVar
- 11. <ListaDecAtrs> -> idMetVar , <ListaDecAtrs>
- 12. <ArgsFormales> -> (<ListaArgsFormalesAux>)
- 13. <ListaArgsFormalesAux>-> <ListaArgsFormales>|e
- 14. <ListaArgsFormales> -> <ArgFormal>
- 15. <ListaArgsFormales> -> <ArgFormal>, <ListaArgsFormales>
- 16. <ArgFormal> -> <Tipo> idMetVar
- 17. <FormaMetodo> -> static|dynamic
- 18. <Visibilidad> -> public | protected | private
- 19. <TipoMetodo>-> <Tipo>| void
- 20. <Tipo> -> <TipoPrimitivo>| idClase
- 21. <TipoPrimitivo> -> boolean | char | int | string
- 22. <ListaDecVariables> -> idMetVar
- 23. <ListaDecVariables> -> idMetVar , <ListaDecVariables>
- 24. <Bloque>->{<SentenciaAux>}
- 25. <SentenciaAux>-> <Sentencia><SentenciaAux>|e
- 26. <Sentencia> -> ; | <Asignación> ; | <SentenciaSimple>;|<Tipo><ListaDecVars>;
- 27. <Sentencia> -> if(<Expresion>)<Sentencia>
- 28. <Sentencia> -> if(<Expresion>)<Sentencia> else <Sentencia>
- 29. <Sentencia> -> while(<Expresion>)<Sentencia>
- 30. <Sentencia> -> <Bloque>
- 31. <Sentencia> -> return <ExpresionAux>
- 32. <ExpresiónAux> -> <Expresion>| e
- 33. <Asignacion> -> <ladolzquierdo> = <Expresion>

- 34. <ladolzguierdo> -> idMetVar <ldEncadenadoAux>
- 35. <ldEncadenadoAux>-><idEncadenado><ldEncadenadoAux>|e
- 36. <IdEncadenado> -> . idMetVar
- 37. <SentenciaSimple> -> (<Expresion>)
- 38. <Expresion> -> <ExpOr>
- 39. <ExpOr> -> <ExpOr> || <ExpAnd> | <ExpAnd>
- 40. <ExpAnd> -> <ExpAnd> && <ExpIg> | <ExpIg>
- 41. <Explg> -> <Explg><Oplg><ExpComp>|<ExpComp>
- 42. <ExpComp>-><ExpAd><OpComp><ExpAd>|<ExpAd>
- 43. <ExpAd> -> <ExpAd><OpAd><ExpMul>| <ExpMul>
- 44. <ExpMul> -> <ExpMul><OpMul><ExpUn>|<ExpUn>
- 45. <ExpUn>-><OpUn><ExpUn>|<Operando>
- 46. <Oplg> -> == | !=
- 47. <OpComp> -> >|<|>=|<=
- 48. <OpAd> -> +|-
- 49. <OpUn> -> +|-|!
- 50. <OpMul> -> \*|/|%
- 51. <Operando> -> <Literal>
- 52. <Operando> -> <Primario> <EncadenadoAux>
- 53. <EncadenadoAux> -> <Encadenado>|e
- 54. <Literal> -> null | true | false | intLiteral | charLiteral | stringLiteral
- 55. <Primario> -> (<Expresion>)
- 56. <Primario> -> <AccesoThis>|<AccesoVar>| <LlamadaEstatica>
- 57. <Primario> -> <LlamadaConstructor> | <LlamadaMetodo>
- 58. <AccesoThis> -> this
- 59. <AccesoVar> -> idMetVar
- 60. <LlamadaEstatica> -> idClase . <LlamadaMetodo>
- 61. <LlamadaConstructor> -> new idClase <ArgsActuales>
- 62. <Encadenado> -> <LlamadaoldEncadenado> <EncadenadoAux>
- 63. <LlamadaoldEncadenado> -> .idMetVar | .idMetVar <ArgsActuales>
- 64. <LlamadaMetodo> -> idMetVar<ArgsActuales>
- 65. <ArgsActuales> -> (<ListaExpAux>)
- 66. <ListaExpAux-> <ListaExps>|e
- 67. <ListaExps> -> <Expresion> | <Expresion>,<ListaExps>

#### Eliminar recursión a Izquierda:

- Se identifican primero cuales son las reglas de la gramática que tienen recursión a izquierda.
  - 1. <ExpOr> -> <ExpOr> || <ExpAnd> | <ExpAnd>
  - 2. <ExpAnd> -> <ExpAnd> && <ExpIg> | <ExpIg>
  - 3. <Explg> -> <Explg><Oplg><ExpComp>|<ExpComp>
  - 4. <ExpAd> -> <ExpAd><OpAd><ExpMul>| <ExpMul>
  - 5. <ExpMul> -> <ExpMul><OpMul><ExpUn>|<ExpUn>

- Son reemplazadas por las siguientes reglas:
  - a. <ExpOr> -> <ExpAnd><ExpOrR>
  - b. <ExpOrR>-> || <ExpAnd><ExpOrR> | e
  - c. <ExpAnd> -> <ExpIg><ExpAndR>
  - d. <ExpAndR>->&&<ExpIg><ExpAndR>|e
  - e. <Explg>-><ExpComp><ExplgR>
  - f. <ExplgR>-><Oplg><ExpComp><ExpigR>|e
  - g. <ExpAd>-><ExpMul><ExpAdR>
  - h. <ExpAdR>-><OpAd><ExpMul><ExpAdR>|E
  - i. <ExpMul>-><ExpUn><ExpMulR>
  - j. <ExpMulR>-><OpMul><ExpUn><ExpMulR>|e

#### Procedemos a factorizar:

- <Método> -> <Forma Método> final <Tipo Método> idMetVar <ArgsFormales>
   <Bloque> | <Forma Método> <Tipo Método> idMetVar <ArgsFormales> <Bloque>
- <ListaDecAtrs> -> idMetVar | idMetVar , <ListaDecAtrs>
- <ListaArgsFormales> -> <ArgFormal> | <ArgFormal>, <ListaArgsFormales>
- <ListaDecVariables> -> idMetVar | idMetVar , <ListaDecVariables>
- <Sentencia> -> if(<Expresion>)<Sentencia> | if(<Expresion>)<Sentencia> else
   <Sentencia>
- <LlamadaoldEncadenado> -> . idMetVar | .idMetVar <ArgsActuales>
- <ListaExps> -> <Expresion> | <Expresion>,<ListaExps>
- <ExpComp>-><ExpAd><ExpCompR>
- <ExpCompR>-><OpComp><ExpAd>le
- <Primario> -> <AccesoVar>| <LlamadaMetodo>

#### Reemplazamos por las siguientes reglas :

- <Método>-><FormaMetodo><FinalF><Tipo Método> idMetVar <ArgsFormales><Bloque>
- <FinalF>->final|e
- <ListaDecAtrs> -> idMetVar <ListaDecAtrsF>
- <ListaDecAtrxF> -> ,<ListaDecAtrs>|e
- <ListaArgsFormales> -> <ArgFormal><ListaArgsFormalesF>
- <ListaArgsFormalesF>-> ,<ListaArgsFormales> | e
- <ListaDecVariables> -> idMetVar <ListaDecVariablesF>
- <ListaDecVariablesF> -> ,<ListaDecVariables> | e
- <Sentencia>-> if(<Expresion>)<Sentencia><Else>
- <Else>-> else <Sentencia>| e
- <LlamadaoldEncadenado> ->.idMetVar <ArgsActualesF>
- <ArgsActualesF> -> <ArgsActuales>| e
- <ListaExps> -> <Expresion><ListaExpsF>
- <ListaExpsF> -> ,<ListaExps> | e
- <Primario> -> <AccesoVarLlamadaMetodo>
- <AccesoVarLlamadaMetodo> -> idMetVar | idMetVar <ArgsActuales>

#### Gramática factorizada y sin recursión a izquierda resultante :

- 1. <Inicial> -> <Clase> <Clase Aux>EOF
- 2. <Clase Aux> -> <Clase> <Clase Aux> | e
- 3. <Clase> -> class idClase <Herencia> {<Miembro Aux>}
- 4. <Herencia> -> extends idClase | e
- 5. <Miembro Aux> -> <Miembro> <Miembro Aux> | e
- 6. <Miembro> -> <Atributo>| <Ctor> | <Método>
- 7. <Atributo> -> <Visibilidad> <Tipo> <ListaDecAtrs>;
- 8. <Método>-><FormaMetodo><FinalF><Tipo Método> idMetVar <ArgsFormales>
- 9. <FinalF>->final|e
- 10. <Ctor> → idClase <ArgsFormales> <Bloque>
- 11. <ListaDecAtrs> -> idMetVar <ListaDecAtrsF>
- 12. <ListaDecAtrxF> -> ,<ListaDecAtrs>|e
- 13. <ArgsFormales> -> (<ListaArgsFormalesAux>)
- 14. <ListaArgsFormalesAux>-> <ListaArgsFormales>|e
- 15. <ListaArgsFormales> -> <ArgFormal><ListaArgsFormalesF>
- 16. <ListaArgsFormalesF>-> ,<ListaArgsFormales> | e
- 17. <ArgFormal> -> <Tipo> idMetVar
- 18. <FormaMetodo> -> static|dynamic
- 19. <Visibilidad> -> public | protected | private
- 20. <TipoMetodo>-> <Tipo>| void
- 21. <Tipo> -> <TipoPrimitivo>| idClase
- 22. <TipoPrimitivo> -> boolean | char | int | string
- 23. <ListaDecVariables> -> idMetVar <ListaDecVariablesF>
- 24. <ListaDecVariablesF> -> ,<ListaDecVariables> | e
- 25. <Bloque>->{<SentenciaAux>}
- 26. <SentenciaAux>-> <Sentencia><SentenciaAux>|e
- 27. <Sentencia> -> ; | <Asignación> ; | <SentenciaSimple>;|<Tipo><ListaDecVars>;
- 28. <Sentencia>-> <sentencialf>
- 29. <sentencialf>->if(<Expresion>)<Sentencia><Else>
- 30. <sentenciaElse>-> else <Sentencia>| e
- 31. <Sentencia> -><sentenciaWhile>
- 32. <sentenciaWhile>-> while(<Expresion>)<Sentencia>
- 33. <Sentencia> -> <Bloque>
- 34. <Sentencia> -> return <ExpresionAux>;
- 35. <ExpresiónAux> -> <Expresion>| e
- 36. <Asignacion> -> <ladolzquierdo> = <Expresion>
- 37. <ladolzquierdo> -> idMetVar <ldEncadenadoAux>
- 38. <ldEncadenadoAux>-><idEncadenado><ldEncadenadoAux>|e
- 39. <IdEncadenado> -> . idMetVar
- 40. <SentenciaSimple> -> (<Expresion>)
- 41. <Expresion> -> <ExpOr>
- 42. <ExpOr> -> <ExpAnd><ExpOrR>
- 43. <ExpOrR>-> || <ExpAnd><ExpOrR> | e
- 44. <ExpAnd> -> <ExpIg><ExpAndR>

- 45. <ExpAndR>->&&<ExpIg><ExpAndR>|e
- 46. <Explg>-><ExpComp><ExplgR>
- 47. <ExplgR>-><Oplg><ExpComp><ExpigR>|e
- 48. <ExpComp>-><ExpAd><ExpCompR>
- 49. <ExpCompR>-><OpComp><ExpAd>|e
- 50. <ExpAd>-><ExpMul><ExpAdR>
- 51. <ExpAdR>-><OpAd><ExpMul><ExpAdR>|E
- 52. <ExpMul>-><ExpUn><ExpMulR>
- 53. <ExpMuIR>-><OpMuI><ExpUn><ExpMuIR>|e
- 54. <ExpUn>-><OpUn><ExpUn>|<Operando>
- 55. <Oplg> -> == | !=
- 56. <OpComp> -> >|<|>=|<=
- 57. <OpAd> -> +|-
- 58. <OpUn> -> +|-|!
- 59. < OpMul> -> \*|/|%
- 60. <Operando> -> <Literal>
- 61. <Operando> -> <Primario> <EncadenadoAux>
- 62. <EncadenadoAux> -> <Encadenado>|e
- 63. <Literal> -> null | true | false | intLiteral | charLiteral | stringLiteral
- 64. <Primario> -> (<Expresion>)
- 65. <Primario> -> <AccesoThis>|<LlamadaConstructor>| <LlamadaEstatica>
- 66. <Primario> -> <AccesoVarLlamadaMetodo>
- 67. <AccesoVarLlamadaMetodo> -> idMetVar | idMetVar <ArgsActuales>
- 68. <AccesoThis> -> this
- 69. <LlamadaEstatica> -> idClase . <LlamadaMetodo>
- 70. <LlamadaConstructor> -> new idClase <ArgsActuales>
- 71. <Encadenado> -> <LlamadaoldEncadenado> <EncadenadoAux>
- 72. <LlamadaoldEncadenado> ->.idMetVar <ArgsActualesF>
- 73. <ArgsActualesF> -> <ArgsActuales>| e
- 74. <LlamadaMetodo> -> idMetVar<ArgsActuales>
- 75. <ArgsActuales> -> (<ListaExpAux>)
- 76. <ListaExpAux-> <ListaExps>|e
- 77. <ListaExps> -> <Expresion><ListaExpsF>
- 78. <ListaExpsF> -> ,<ListaExps> | e

## Errores detectados:

Cada uno de los siguientes errores arrojará una excepción e imprimirá un mensaje por consola para luego detener la ejecución del analizador sintáctico.

- 1. Regla 1 : lo que sigue a <ClaseAux> no es EOF.
- 2. Regla 3:
  - a. si no se encuentra la palabra clave class.
  - b. luego no encuentra un identificador de clase.
  - c. si no encuentra { luego de llamar a herencia.

- d. si no encuentra } al finalizar.
- 3. Regla 4: Luego del extends no encuentra un idClase.
- 4. regla 7: no encuentra un ; al final .
- 5. regla 8: no encuentra un idMetVar antes de llamar a args formales.
- 6. regla 10: no encuentra un idClase al principio.
- 7. regla 11: no encuentra un idMetVar al principio.
- 8. regla 13: si no encuentra (
- 9. .
- 10. paréntesis que abren y luego no encuentra ) paréntesis que cierra al final.
- 11. regla 17:si no encuentra idMetVar al final de la producción.
- 12. regla 18: no encuentra static o dynamic.
- 13. regla 19: no encuentra public protected o private.
- 14. regla 22: no encuentra int char boolean o string.
- 15. regla 23: no encuentra un idMetVar.
- 16. regla 25: no encuentra { y luego no encuentra } al final.
- 17. reglas 27,28,31,33,34: son las reglas que agrupan <Sentencia>, si al final de las reglas que requieren ; no lo encuentra, entonces reporta el error.
- 18. regla 29: luego del if no encuentra (, luego de expresión no encuentra).
- 19. regla 32: luego del while no encuentra (, luego de expresión no encuentra ).
- 20. regla 36: no se encuentra un = .
- 21. regla 37: no encuentra idMetVar.
- 22. regla 39: no encuentra .(punto) y luego del punto no encuentra un idMetVar, ambos errores son reportados.
- 23. regla 40: no encuentra (antes de la expresión, o no encuentra) luego.
- 24. regla 55: no encuentra == o !=.
- 25. regla 56: no encuentra ninguno de los siguientes símbolos >, <, >=, <=.
- 26. regla 57: no entra +(más) o -(menos).
- 27. regla 58: no encuentra +(más) o -(menos) o !(not).
- 28. regla 59: no encuentra \*,/ o %.
- 29. regla 63: no encuentra TRUE FALSE NUM NULL charLiteral stringLiteral.
- 30. regla 64,65,66:
  - a. si encuentra ( y luego no encuentra ) reporta error.
  - b. si no encuentra this,idClase,idMetVar o new reporta error.
- 31. regla 67:no encuentra idMetVar.
- 32. regla 68: no encuentra this.
- 33. regla 69: no encuentra idClase, o luego no encuentra '.'(punto).
- 34. regla 70: no encuentra new, o luego de new no encuentra idClase.
- 35. regla 72: no encuentra '.', luego del punto no encuentra un idMetVar.
- 36. regla 74: no encuentra un idMetVar al principio.
- 37. regla 75: no encuentra ( paréntesis que abren al final, no encuentra luego ) paréntesis que cierra al final.

### Decisiones de Diseño:

- Las clases que se agregaron en esta etapa fueron:
  - Asintactico y Asintactico Exception, en el paquete Sintaxis, que corresponden a la clase del analizador sintáctico y su excepción.
- En cuanto a los errores: Muchos errores son atajados
  previamente por otras reglas, pero por una cuestión de robustez, y
  a la vez simplicidad, se optó por preservar la excepción arrojada
  aunque tal excepción nunca llegue a producirse.
- Cada regla de producción de la gramática resultante está programada en la clase Asintactico, cada método tiene asociado un comentario de la regla correspondiente, lo que facilita su testeo.
- Se hacen uso de casos de test positivos y erróneos. Los casos de test positivos refieren los que el analizador sintáctico termina su análisis sin errores. Los casos de prueba erróneos tienen el error asociado al título. Ambos se encuentran en la carpeta casos de prueba.

# Logros:

• Imbatibilidad sintáctica.