UndSurf — Deploy del backend y continuación de la beta — 2026-10-02

UndSurf — Deploy del backend y continuación de la beta — 2026-10-02

Fecha: 2 de octubre de 2026. **Tipo:** estado. Esta actividad solo escribe este archivo. No hubo deploy, build, merge ni cambio funcional desde aquí. **Evidencia de servidor:** la salida de terminal de la sesión de deploy, resumida en la sección 2. No se transcriben secretos, tokens, DSN ni contenidos de `.env`.

Tres capas, y no se mezclan:

- **Comprobado** en esa salida de terminal.
- **Reportado antes** en otro documento o en el historial git, y no reejecutado en esa sesión.
- **Pendiente.** Sin evidencia, no se declara hecho.

---

1. Resumen y semáforo

El checkout de Laravel en `/var/www/undsurf/mining-drilling-api` quedó en `deploy/request-access-revalidation`, commit `ee54d0a28140d14e419de727be5a40d18ebdf4c6`, con árbol limpio. PHP CLI es 8.3.6, Laravel usa MySQL, la migración de lifecycle quedó aplicada en el batch 2, y `config:cache` y `route:cache` terminaron bien. La API por HTTPS, sin token, responde 401 `UNAUTHENTICATED`. Hay un backup de archivos. El dump de MySQL no está confirmado.

Ese 401 comprueba que la cadena HTTPS llega a Laravel y que una llamada anónima no entra. No comprueba login, revalidación de usuario o membership, Connector, PostgreSQL ni Android.

```
Backend Laravel actualizado en la ruta ya usada por el API.
Backup de archivos presente. Dump de MySQL sin confirmar.
Connector localizado como archivos. Circuito de beta todavía pendiente.
No hay un APK nuevo que este informe pueda afirmar.
```

Pieza	Semáforo	Capa
Checkout, rama, HEAD `ee54d0a` y árbol limpio	Verde	Comprobado
PHP CLI 8.3.6 y Laravel sobre MySQL	Verde	Comprobado
Migración de lifecycle en batch 2	Verde	Comprobado. El índice parcial de una sola membership activa no se consultó en el servidor
`config:cache` y `route:cache`	Verde	Comprobado
API HTTPS sin token → 401 `UNAUTHENTICATED`	Verde, alcance corto	Comprobado. No sustituye login ni revalidación
Backup de archivos	Verde	Comprobado, ruta en §4
Dump MySQL y reversión de datos	Rojo	Pendiente
`composer install`	Ámbar	Comprobado que terminó. Queda la advertencia de desalineación `composer.json` / `composer.lock`
Binarios del Connector en las dos rutas	Ámbar	Comprobado que los archivos están. Versión, configuración y compatibilidad siguen sin revisar
Procesos Connector / PostgreSQL, `psql`, `docker`	Ámbar	La búsqueda no los mostró. Eso no prueba que no existan
`ConnectorLabSeeder.php`	Ámbar	El archivo existe. Contenido y efectos sin revisar
Login, listado, detalle, avance	Rojo	Pendiente
401 `USER_INACTIVE`, 403 `NO_ACTIVE_MEMBERSHIP`, reintento sin duplicados	Rojo	Pendiente. El 401 anónimo no los cubre
APK instalado y recorrido Android	Rojo	Los informes del día dicen que el APK no se generó. Esta sesión no afirma uno nuevo

2. Hechos comprobados en el servidor

Salida de la sesión de deploy. Cada fila es lo que esa salida mostró.

Hecho	Valor
Backend	`/var/www/undsurf/mining-drilling-api`
Rama	`deploy/request-access-revalidation`
HEAD	`ee54d0a28140d14e419de727be5a40d18ebdf4c6`
Árbol de trabajo	Limpio
PHP CLI	8.3.6
Base de Laravel	MySQL
Migración de lifecycle	Aplicada, batch 2
Caches	`config:cache` y `route:cache` exitosos
API HTTPS sin token	401 `UNAUTHENTICATED`
Backup de archivos	`/home/deployer/undsurf-backups/20261002-120459/backend-files.tar.gz`
Backup MySQL	No confirmado
Dependencias PHP	`composer install` terminó. Advertencia de desalineación entre `composer.json` y `composer.lock`
Connector	`/opt/undsurf-connector/undersurf-connector` y `/home/deployer/undersurf-connector-linux-amd64`
Búsqueda de procesos y comandos	No mostró procesos Connector ni PostgreSQL, ni comandos `psql` o `docker`
Seeder	Existe `database/seeders/ConnectorLabSeeder.php`

La desalineación de Composer queda registrada. En el servidor no corresponde correr `composer update` para "alinearla".

La búsqueda vacía de procesos y de `psql` / `docker` no prueba ausencia total de instalación. Solo dice que esa búsqueda no los mostró.

El contenido de `ConnectorLabSeeder.php` y el efecto de ejecutarlo no se revisaron en esa sesión.

---

3. Cambios desplegados y límites de la verificación

3.1 Qué árbol quedó en el servidor

El HEAD comprobado es `ee54d0a` (`docs: record the blocked staging deploy and beta APK`, 2026-10-02 13:05 +0200). En el historial local de `mining-drilling-api`, ese commit está en `feat/request-access-revalidation` y en `origin/feat/request-access-revalidation`. El servidor lo tiene chequeado como `deploy/request-access-revalidation`.

Desde el SHA que el informe del 2026-09-09 daba por productivo (`dc3b519`) hasta `ee54d0a`, el historial local tiene:

SHA	Mensaje
a2d9e78	docs: record production deploy status
be32b6c	feat: add membership lifecycle management
e6c3f30	fix: read sqlite busy timeout and journal mode from the environment
3603466	feat: revalidate the user and membership on each request
ee54d0a	docs: record the blocked staging deploy and beta APK

ee54d0a solo agrega docs/staging-apk-beta-2026-10-02.md. El cambio de comportamiento de esa punta está en 3603466: middleware EnsureUserIsActive, ajuste de ResolveTenantContext, toque en MembershipLifecycleService, rutas y tests/Feature/RequestAccessRevalidationTest.php. be32b6c es el lifecycle de memberships. Esos commits están en el árbol desplegado. Su comportamiento HTTP en este servidor no se volvió a medir, salvo el 401 anónimo.

El propio ee54d0a y docs/staging-apk-beta-2026-10-02.md describen un momento anterior: la rama publicada y el staging sin desplegar. Esa frase quedó vieja para el checkout. La salida de hoy muestra ese mismo SHA ya en /var/www/undsurf/mining-drilling-api.

3.2 Qué sí queda verificado

- El código de esa punta está en la ruta del API, la rama es la indicada y el árbol está limpio.
- Las caches de configuración y de rutas se regeneraron después de ese checkout.
- La migración de lifecycle corrió y figura en el batch 2, con Laravel en MySQL.
- Sin token, la API HTTPS responde 401 UNAUTHENTICATED.

3.3 Qué no queda verificado

- Login (POST /api/auth/login) y cualquier request con bearer.
- Revalidación HTTP: 401 USER_INACTIVE y 403 NO_ACTIVE_MEMBERSHIP. El código está en el árbol; esta sesión no los provocó en el servidor.
- Listado, detalle y avance de pozos.
- Enrolamiento, heartbeat, polling y consultas del Connector.
- PostgreSQL, datos ficticios y el seeder.
- Que el 401 haya sido sobre una ruta concreta. La salida usada aquí dice “API HTTPS, sin token”, no el path ni un correlation_id.
- El nombre de la base MySQL. El informe del 2026-09-09 nombraba undsurf. Esta salida solo confirma el driver MySQL.
- Un directorio de staging distinto, un FQDN nuevo o un VirtualHost nuevo. El plan de docs/staging-apk-beta-2026-10-02.md pedía eso, separado de esta ruta. La salida de hoy no lo muestra.
- El índice único parcial memberships_one_active_per_user. En el código de esta migración (2026_09_12_000001_add_lifecycle_fields_to_memberships_table) ese índice se crea solo si el driver es pgsql o sqlite. Con MySQL el código lo omite. No hubo SHOW INDEX en la sesión de

servidor, así que el índice no está confirmado ni desmentido por una consulta: el fuente desplegado indica que en MySQL no se crea.

Los tests de `3603466` (informe `docs/request-access-revalidation-2026-10-02.md`: PHPUnit en SQLite `:memory:`) y el laboratorio de loopback del 2026-10-01 siguen siendo evidencia de otras máquinas. No se convierten en evidencia de este servidor.

---

4. Reportes anteriores (no reejecutados aquí)

Documento	Qué decía	Cómo se lee ahora
`docs/deploy-status-2026-09-09.md`	Control plane en `https://api.undsurf.com`, HEAD `dc3b519`, MySQL, 401 anónimo en `GET /api/tenant/holes`. Connector copiado y sin configurar. PostgreSQL inactivo y `psql` ausente en esa fecha	El 401 anónimo de entonces no se reutiliza como prueba de hoy. El HEAD de hoy es `ee54d0a`. Host, DNS y certificado no se volvieron a medir en esta salida
`docs/local-gateway-lab-2026-10-01.md`	Circuito local en loopback: listado 200, Connector enrolado, 503 al detenerlo	Sigue siendo laboratorio local. No es este servidor
`docs/request-access-revalidation-2026-10-02.md`	Revalidación cubierta por tests en SQLite de memoria, sin contacto con `api.undsurf.com`	El código llegó al servidor dentro de `ee54d0a`. Los tests no se repitieron contra MySQL de ese host
`docs/staging-apk-beta-2026-10-02.md` (también dentro de `ee54d0a`)	Rama publicada. Staging no desplegado. SSH denegado. APK no generado. Último SHA productivo escrito: `dc3b519`	Foto previa a la sesión de servidor de hoy. El checkout ya no es `dc3b519`
`mining-drilling/docs/gateway-access-handling-2026-10-02.md` y `mining-drilling/docs/apk-pruebas-gateway-2026-10-02.md`	Manejo de acceso en `/pozos-real` y decisión de no generar APK	Siguen vigentes para el teléfono: no hay recorrido Android

---

5. Estado móvil reportado

No hay evidencia, en la salida de servidor ni en estos informes, de un APK nuevo. Este documento no afirma que exista.

Lo reportado el 2026-10-02, en los documentos de `mining-drilling` y en el git local de esa app (lectura de esta actividad, sin build):

Dato	Reporte
Rama	`feat/gateway-access-handling`
Punta local y `origin` al escribir este archivo	`d1d6c64a10061de43825c605176c0e1a6c16beed`
Commits de producto encima de `6f59b95`	`e11da37` cierra datos de gateway si el acceso se revoca. `d1041cf` conserva `idempotency_key` en el reintento de un avance y muestra «Pozos reales (pruebas)». `d1d6c64` es el informe de staging
Login principal	Sigue siendo el mock. El gateway real entra por `/pozos-real`
APK, Play Store, OTA	Los informes dicen que el APK no se generó, que la sesión EAS no pudo leer el proyecto y que no hay canal OTA
Pruebas	`tsc` y `npm test` en la máquina de desarrollo. Ninguna en un teléfono

El informe guardado dentro del API (`ee54d0a`) nombra la app en `d1041cf`. La punta publicada después, `d1d6c64`, es documentación. Ninguno de los dos SHA es un binario instalable.

---

6. Backup y reversión pendientes de completar

Comprobado

Archivos del backend:

```
/home/deployer/undsurf-backups/20261002-120459/backend-files.tar.gz
```

Esa ruta es el respaldo de archivos de esta sesión. No se abrió el tar ni se hizo un restore de prueba.

Sin confirmar

- Dump de MySQL. Sin ese archivo, la reversión de datos no está cerrada.
- Integridad del tar (tamaño, checksum, listado).
- SHA anterior todavía presente en el servidor como ref recuperable. El último SHA productivo escrito antes de hoy sigue siendo el del informe del 2026-09-09: `dc3b519`. Esta salida no lo releyó del reflog.
- Caches: un retorno de código tiene que volver a generar `config:cache` y `route:cache`. Esas caches ya se reescribieron sobre `ee54d0a`.
- Estado del Connector y de PostgreSQL anterior a esta sesión. La búsqueda no alcanzó para describirlo.

Hasta confirmar el dump, la reversión posible con lo ya visto es solo de archivos, y todavía sin ensayo. No se documenta aquí un procedimiento de restore.

---

7. Plan

Orden de lo que falta. La única actividad siguiente es la primera revisión del Connector y del seeder, sin ejecutarlos.

1. Confirmar el dump de MySQL (ruta, momento y que corresponde a la base que Laravel está usando). Sin eso, el backup de esta sesión queda incompleto.
2. Revisar documentación, `database/seeders/ConnectorLabSeeder.php` y la configuración del Connector. No ejecutarlo. No imprimir tokens, DSN ni `.env`.
3. Confirmar la versión del binario en `/opt/undsurf-connector/undersurf-connector` y en `/home/deployer/undersurf-connector-linux-amd64`, y si esa versión habla con el API de `ee54d0a`.
4. Preparar PostgreSQL y datos ficticios.
5. Crear usuario y membership con los mecanismos que ya existen en el API. No inventar un alta paralela.
6. Enrolar y ejecutar el Connector.
7. Probar login, listado, detalle y avance.
8. Probar 401 `USER_INACTIVE`, 403 `NO_ACTIVE_MEMBERSHIP` y un reintento de avance que no duplique la fila.
9. Generar e instalar un APK, y repetir ese recorrido en Android.

`composer update` no forma parte de este plan en el servidor.

Próxima actividad, una sola

Revisar la instalación y la configuración del Connector, y leer el seeder, sin ejecutarlo.

---

8. Criterios de aprobación y evidencia a guardar

La beta de este circuito se aprueba solo cuando todas las filas siguientes tienen evidencia de la misma corrida, en el servidor (y, en la última, en un Android). Un 401 `UNAUTHENTICATED` sin token no alcanza para marcar ninguna fila de login, revalidación, Connector o teléfono.

Criterio	Hecho cuando
Backup reversible	Dump de MySQL identificado, además del tar de archivos ya visto
Connector compatible	Versión de binario anotada y coherente con las operaciones `drill_holes.list@1`, `drill_holes.get@1`, `progress.create@1` y `progress.list@1`
Datos de prueba	PostgreSQL con filas ficticias, separado en el informe de cualquier base real de cliente
Identidad	Usuario y una membership activa creados por el mecanismo existente. Valores de token fuera de git y de este documento
Login	`POST /api/auth/login` con HTTP y código de éxito, sin copiar el bearer
Listado, detalle y avance	200 con `request_id` y `correlation_id`, filas que coinciden con las ficticias
Acceso revocado	401 `USER_INACTIVE` y 403 `NO_ACTIVE_MEMBERSHIP` provocados a propósito, con el token emitido antes del cambio de estado
Reintento	El segundo envío de la misma operación devuelve la fila ya creada y no inserta otra
Android	APK identificado (build, `versionCode`, SHA de la app) instalado, y el mismo recorrido repetido en el teléfono

Evidencia a conservar, sin secretos:

- SHA del API, rama, `git status` y salida de `migrate:status` que muestre el batch de lifecycle.
- Ruta del tar y ruta del dump de MySQL, con fecha. Sin volcar el contenido.
- Versión o hash del binario del Connector y la ruta usada.
- Códigos HTTP y `error.code` de las pruebas. Los bearer, el enrollment token, el DSN y `APP_KEY` no se copian.
- Identificadores de comando (`request_id`, `correlation_id`) del listado, del detalle y del avance, y la fila de idempotencia del reintento.
- Para el APK: build ID o archivo, `versionCode` y el SHA de `mining-drilling` con el que se compiló.

Hasta entonces, el estado a comunicar es el del recuadro de la sección 1.