

VEDEȚI. SALVAȚI. DISTRIBUIȚI.



Toate datele, chiar pe teren.

Vă prezentăm cea mai mare suită de instrumente de testare conectate din lume - Fluke Connect™

Aplicația Fluke Connect™ și instrumentele compatibile reprezintă cea mai bună modalitate de a rămâne în legătură cu echipa dvs. fără a pleca de pe teren.

- · Conectați-vă instrumentele. Conectați-vă datele.
- · Distribuiți de oriunde.
- · Toate măsurătorile. Toate într-un singur loc.
- Economisiți timp raportând şi depanând mai rapid.







FLK-a3001 FC Modul Wireless iFlex pentru Curent AC

FLK-a3002 FC Modul Wireless pentru Curent AC/DC

FLK-ir3000 FC Conector FC



FLK-Ti95 Camera de Termoviziune FLK-v3000 FC Modul Wireless pentru Tensiune AC

FLK-3000 FC Multimetru Digital Wireless FLK-a3000 FC Modul Wireless pentru Curent AC FLK-t3000 FC Modul Wireless pentru Temperatura (Tc-K)

Aflați mai multe la: www.flukeconnect.ro

NOUL tester pentru corpuri de iluminat cu lumină fluorescentă Fluke



Aparat pentru monitorizarea rețelelor trifazate Fluke 1730

Analizați consumul de energie și descoperiți risipa de energie sau utilizarea ineficientă a energiei.



Camerele de termoviziune Fluke Ti90 și Ti95

Singura cameră de termoviziune compatibilă wireless la acest preț.



Economisiți mai mult timp ca oricând și găsiți probleme potențiale înainte ca acestea să devină defecțiuni costisitoare, cu aceste camere de termoviziune noi de la Fluke.



- Obțineți o rezoluție spațială cu până la 84% mai bună pentru o calitate superioară a imaginii.
- Vizualizați imagini pe un ecran cu 16% mai mare cel mai mare LCD din clasa sa.
- Comunicați cu supervizorii utilizând smartphone-ul fără să plecați de pe teren, grație aplicației Fluke Connect
- Construcție Fluke durabilă....suficient de rezistente încât să facă față unei căderi de la 2 metri și cu clasificare IP54
- Software de analiză şi raportare pentru termoviziune SmartView™ GRATUIT

Fluke Ti95

Telemetre

Telemetrele cu laser Fluke vor deveni urmatorul instrument esential din centura dvs. pentru unelte.

Fluke 414D

Fluke 419D

Fluke 424D



VoltAlert™

Când vârful detectorului de tensiune CA Fluke VoltAlert luminează roșu și unitatea emite semnale sonore, știți că există tensiune pe linie.



Testere Portabile Fluke 1621



Tester portabil pentru masurarea Rezistentei de Dispersie a Prizei de Impamantare.

- testare cu 3-poli pentru masurari de baza
- masurarea rezistentei cu 2-poli pentru versatilitate suplimentara

Avand dimensiuni convenabile, carcasa rezistenta si afisaj mare, este un tester portabil ideal pentru toate mediile de lucru.



Promotii importante NOILE seturi de testere multifunctionale pentru instalatii Fluke



Tester pentru instalatii rapid, usor, simplu de utilizat, robust si fiabil. Acum, toate modelele cu oferte grozave!

- Test rapid prin metoda buclei pentru curent mare
- Testare prin metoda buclei cu 3 fire
- Fără meniuri complexe pe mai multe niveluri: butonul rotativ indica în mod clar functia selectata
- Compensare uşoară a sondelor de testare: adaptor de zero
- Memorie extinsă*
- Rezoluție în mΩ: rezistența buclelor şi a liniilor*
- Mod curent RCD variabil pentru setări personalizate
- Testare dispozitive de curent rezidual sensibile la curent continuu*
- Indicatori de ADMIS / RESPINS pentru testări RCD



Acum cu lampă de alarmă cu LED, în formă de puc, GRATUITĂ**

Fluke 1652C05-CLAMPKIT









Fluke 1653B05-CLAMPKIT/D

Fluke 1654B / Software / Fluke 325 kit







Fluke 1654B05-CLAMPKIT/D

- * Numai pentru 1654B
- ** Oferta gratuită lampă de alarmă cu LED, valabilă până la 31.12.2014, disponibilă numai direct de la Fluke, prin utilizarea unui voucher promoțional special, necesită dovada achiziționării. Mergeți la www.fluke.ro/actiuni pentru a descărca voucherul și vizualizați termenii și condițiile integrale sau contactați Fluke direct.

Clestii de curent Fluke: Citiri pe care va puteti baza

True RMS

Fire în spatii înguste – panouri greu de accesat – conductori foarte mari. Masuratori fara distorsiuni, pentru fiecare spatiu de lucru.











	Fluke 365	Fluke 323	Fluke 324	Fluke 325	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Deschidere cleste	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Curent TRMS	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
Tensiune c.c./c.a.	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Continuitate	•	•	•	•	•	•	•	•
Rezistență	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacitate electrica	-	-	•	•	•	•	•	•
Frecvență	-	-	-	•	-	-	•	•
Temperatura contact	-	-	-10 400°C	-10 400°C	-	-	-	-
Curent la anclansare	-	-	-	-	•	•	•	•
i-Flex	-	-	-	-	-	optional	optional	inclus (18")

^{*} pentru cheie de dulap cadou, oferta valabila pana la 31.12.2014, disponibila numai direct de la Fluke, utilizand voucherul pentru oferta speciala impreuna cu dovada achizitiei. Accesati www.fluke.ro/actiuni pentru a descarca voucherul si pentru a viziualiza termenii si conditiile promotiei sau contactati compania Fluke.



VIZITATI NOUA PAGINA DEDICATA
CENTURII PENTRU SCULE
A ELECTRICIENILOR!

www.fluke.ro/toolbelt



Multimetre pentru toti electricienii







Multimetre digitale Fluke seria 110

Investiție economică într-un produs de precizie, cu operare simplă pentru măsurători simple și rapide.

Multimetre digitale seria Fluke seria 170

- · Concepute pentru profesioniștii de pe teren
- · Măsurarea valorilor RMS reale ale tensiunii și curentului
- Garanție pe viață

	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179
Citirea valorilor efective (True-RMS)	•	•	•	•	•	•	•	•
Afisaj iluminat	•	•	•	•	•	-	•	•
Voltalert™, Detectare tensiune			-					
fara contact	-	-		-	•	-	-	-
Termometru încorporat								
(sonda inclusa)	-	-	-	•	-	-	-	•
LoZ (impedanta mica de intrare)	-	•	-	•	•	-	-	-
Frecvență, capacitate electrică,								
test dioda	-/●/●	-	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Categorie electrosecuritate	CAT III/600 V	CAT III/1000 V	CAT III/1000 V	CAT III/1000 V				
						CAT IV/600V	CAT IV/600V	CAT IV/600V

Știați că Fluke are o gamă completă de accesorii? Mai jos găsiți patru "lucruri esențiale" pentru fiecare tehnician...









...mult mai multe puteți găsi la www.fluke.ro/accesorii

Testere cu doi poli de la Fluke

* Intrare pentru impedanta mica sau sarcini comutabile

				500	
Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000

	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Afisaj	LED's	LED's	LED's/LCD	LED's/LCD	LCD	LCD
Curent / Tensiune AC/DC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Altele	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm

Solutii de masurare a temperaturii:

potrivite pentru activitatea dumneavoastra, potrivite pentru bugetul dumneavoastra.

Distanta pâna la punctul de masurare

Interval de temperatura



Fluke VT02, Fluke VT04, Fluke VT04A

- Marcaje puncte calde/reci
- · Stocare imagini
- · Software de analiza



Fluke 62MAX+

- Funcții min/max/ med/dif
- Rezistent la praf/ uzura (IP54)

Fluke 561

- Combinat, IR + contact
- Aplicații HVAC

Fluke 566 Fluke 568

- Înregistrare dateCombinat,
- IR + contact
- Înregistrare date

Fluke 572-

- Alarmă temp. înaltă/scăzută
- Funcții min/max/ med/dif
- IR + contact

	Harta termica			Pozitionare exacta în punctul de masurare						
Caracteristici	VT02 VT04* VT04A		62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2		
	Termometru IR vizual			Termometru cu infrarosu		Termometru multifuncional			Temperatura mare	
Interval de										
temperatura	−10 250 °C			-30 500 °C	-30 650°C	-40 550 °C	-40 650 °C	-40 800 °C	-30 900 °C	
D:S**	6:1	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1	
Vizare cu laser	Laserul nu este necesar			Laser simplu	Laser dublu	punctiform	punctiform	punctiform	Offset dual	

^{*} VTO4 are acumulatori lithium-ion batteries ** D:S (distanta pâna la punctul de masurare)