

Fluke TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's uit de expert - serie

Uw kijk op infraroodtechnologie staat op het punt 180° te veranderen. Met een 180° draaibare FlexCam®-lens, het grootste LCD-touchscreen en een toonaangevende ruimtelijke resolutie voor een 320x240-warmtebeeldcamera in zijn klasse, heeft u het antwoord direct voor uw ogen, ook al geldt dat niet voor uw meetobject.

- Gemakkelijk navigeren
- Zie een beter beeld
- Optimale kijkervaring op locatie
- Leg een scherp beeld vast
- Maken van beeldopnames
- Bekijken, opslaan en delen
- Elke uitdaging aankunnen

Nieuwe Fluke infrarood 4x telephoto en 25 Micron Macro lenzen

Met trots introduceert Fluke nieuwe infrarood lenzen voor de Fluke Ti200/300/400 en TiX560/520 warmtebeeldcamera's. Deze lenzen zijn per heden te bestellen. Deze lenzen zijn speciaal ontworpen voor bovengenoemde camera's waarvan u de details terug kunt vinden in de eerder verzonden product announcement (PDF document).



Vanaf heden is er een ge-update versie beschikbaar van de FOV (field of view calculator)



Klik hier voor meer informatie: www.fluke.be



De Fluke Connect-app kan gratis worden gedownload van de Apple App Store en de Google Play Store.

Fluke Connect het grootste systeem van met elkaar verbonden test- en meetinstrumenten ter wereld.

De Fluke Connect familie wordt verder uitgebreid met de volgende 2 meters:

Fluke A3003 FC wireless 2000 A DC-stroomtangmeter & Fluke A3004 4-20mA stroomtang

Twee volledig functionele True-RMS-stroomtangmeters die wireless meetwaarden doorzendt naar andere voor Fluke Connect™ geschikte hoofdunits, zoals: Fluke 3000 FC DMM, Fluke TiX560/520-infraroodcamera, Fluke Ti200/300/400 infraroodcamera, PC via optionele pc3000 FC-adapter en de Fluke Connect Mobile App.



Kenmerken van de A3003 FC zijn:

- Meet tot 2000 A DC
- Groot klauwformaat (64 mm) voor het meten van grote sterkstroomgeleiders
- Logfunctie voor het registreren en opslaan van maximaal 65.000 meetwaarden

Kenmerken van de A3004 FC zijn:

- Meet signalen van 4 tot 20 mA zonder de lus te onderbreken
- Afneembare stroomtang met verlengkabel voor metingen in nauwe openingen
- Gebruik als zelfstandige meter of als deel van het systeem
- Logfunctie voor het registreren en opslaan van maximaal 65.000 meetwaarden



Klik hier voor meer informatie: www.flukeconnect.be



Nieuwe Fluke Producten

juni 2015