

FLUKE SPECIALS

Forår 2015



FLUKE
CONNECT™

**SE DET.
GEM DET.
DEL DET.**

**Særlige kampagnetilbud
på alle Fluke
multi-installationstestere**

FLUKE®

**Fluke 117
digitalmultimeter**



**NU MED
GRATIS TPAK
TOOLPAK,
METER-
OPHÆNGNINGS-
SÆT OG
C25 BÆRETASKE!**



Fluke. Keeping your world up and running.™

SE DET. GEM DET. DEL DET.

Alle fakta, direkte på stedet.



Fluke Connect™ app'en og værktøjer er den bedste måde at holde dig i kontakt med dit team og dine værktøjer uden at forlade felten.

- Forbind dine værktøjer.
- Forbind dine data.
- Del fra hvor som helst.
- Alle dine målinger.
- Alt på ét sted.
- Spar tid på rapportering, og fejlfind hurtigere.



FLUKE
CONNECT™



Download Fluke Connect app'en på



Fluke Ti90 Termisk kamera	Fluke Ti95 Termisk kamera	Fluke v3000 FC Trådløs AC spænding	Fluke 3000 FC Trådløs multimeter	Fluke a3000 FC Trådløs Strømtang AC	Fluke t3000 FC Trådløs Temperatur type K	Fluke a3001 FC Trådløs iFlex™ strømtang AC	Fluke a3002 FC Trådløs AC/DC Strøm modul
EAN nr: 00 95969 72546 0	EAN nr: 00 95969 72547 7	EAN nr: 00 95969 69201 4	EAN nr: 00 95969 69205 2	EAN nr: 00 95969 69204 5	EAN nr: 00 95969 69202 1	EAN nr: 00 95969 72356 5	EAN nr: 00 95969 72357 2

Få mere at vide på: www.flukeconnect.dk

Den **NYE** Fluke tester til lysstofrør

Spar tid, sænk omkostningerne, nemt at anvende;
udfører alle essentielle lystest på mindre end
30 sekunder.

- Lampetest: Uden at fjerne den fra holderen
- Ballasttest: Find hurtigt ud af, om ballasten fungerer
- Ballast-type tekst: Identifierer magnetiske og elektroniske ballaster
- Spændingstest uden berøring: Hurtig kontrol af spænding
- Benforbindelsestest: Kontrol af forbindelse på filamenter



Fluke 1000FLT

Tester til lysstofrør

EAN nr: 00 95969 72476 0

NYHED



Fluke 1730 Tre-faset energilogger

Analyser energiforbruget, og lokaliser energispild eller ineffektivt energiforbrug.

- Opdag nemt, når og hvor energi forbruges i virksomheden, lige fra serviceindgangen til de individuelle kredsløb.
- Sammenlign flere forskellige datapunkter over tid og danne et samlet billede af energiforbruget med softwarepakken til energianalyse.
- Forstå hurtigt specifikke punkter for energitab, reducer energiregningerne nemmere end nogensinde før.



Fluke 1730 EU

Tre-faset energilogger

EAN nr: 00 95969 65552 1



Fluke Ti90 og Ti95 termiske kameraer

Trådløs, industriel termisk kamera med visuelt kamera.



**FLUKE
CONNECT™**



Fluke Ti90

Termiske kameraer

EAN nr: 00 95969 72546 0

Fluke Ti95

Termiske kameraer

EAN nr: 00 95969 72547 7

Spar mere tid end før, og find potentielle problemer, før de bliver til dyre defekter, med disse termiske kameraer fra Fluke.

- Få op til 84% bedre områdeopløsning for en overlegen billedkvalitet.
- Få vist billeder på en 16% større skærm - det største LCD i sin klasse.
- Underret dine overordnede med din smartphone, uden at du behøver at forlade stedet med Fluke Connect app
- Robuste Fluke... stærk nok til at klare et fald på 2 meter og IP54-klassificeret
- GRATIS SmartView™ billedanalyse og rapporteringssoftware

Temperaturløsninger

Afstand til punkt

Temperaturområde

ALTID NEDSAT PRIS!

**SPECIEL
PRIS**

Fluke VT04, Fluke VT04A

- Varme/kolde markørerr
- Billedlagring
- Analysesoftware

Fluke 62MAX, Fluke 62MAX+

- Min./maks./gns./diff.
- Støv-/slidresistent (IP 54)

Fluke 561

- Kombineret IRog erørings- termometer
- HVAC- anvendelser

Fluke 566, Fluke 568

- Datalogning
- Kombineret IRog berørings- termometer

Fluke 572-2

- Datalogning
- Høj/lav alarm
- Min./maks./gns./ diff.
- IR- og berørings- termometer

	Varmekort		Præcis positionering af punkt					
Faciliteter	VT04*	VT04A	62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2
	Visuelt IR-termometer		Infrarødt termometer		Universaltermometer			Høj temperatur
Temperatur	-10 til 250 °C		-30 til 500 °C	-30 til 650 °C	-40 til 550 °C	-40 til 650 °C	-40 til 800 °C	-30 til 900 °C
D:S**	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1
Lasersigte	Digital billede		Enkelt	Dobbelt	Enkelpunkts	Enkelpunkts	Enkelpunkts	Dobbelt
EAN nr.	00 95969 67827 8	00 95969 72562 0	00 95969 62020 8	00 95969 62021 5	00 95969 33253 8	00 95969 40036 7	00 95969 40037 4	00 95969 66756 2

* VT04 har Li-ion genopladelige batterier ** D:S (afstand til punkt)

Særlige kampagnetilbud

NYE Fluke installationstestersæt

En hurtig, let, brugervenlig, robust og pålidelig installationstester.
Lige nu fantastiske tilbud på alle modeller!



Fluke 1652C / T110 KIT*
+ **INKLUSIVE** Fluke T110

**KØB
og
FÅ**

1652C07-TPOLEKIT
EAN: 00 95969 69774 3



Fluke 1653B / T130 KIT*
+ **INKLUSIVE** Fluke T130
+ **INKLUSIVE** Software



**KØB
og
FÅ**

1653B07-TPOLEKIT/F
EAN: 00 95969 69775 0



Fluke 1654B / T150 KIT*
+ **INKLUSIVE** Fluke T150
+ **INKLUSIVE** Software



**KØB
og
FÅ**

1654B05-TPOLEKIT/F
EAN: 00 95969 69770 5

	Fluke 1652C	Fluke 1653B	Fluke 1654B
Hurtig højstrøms sløjfetest	•	•	•
Pålidelig 3-leder sløjfetest	•	•	•
Ingen komplekse multi-niveau menuer: Drejeknap viser tydeligt valgte funktion	•	•	•
Nem testledningskompensation: Nuladapter	•	•	•
Udvidet hukommelse	-	-	•
mΩ opløsning: Sløjfe og linieimpedans	-	-	•
Variabel fejlstrømsrelæ strømfunktion til brugerdefinerede indstillinger	•	•	•
Test af "smooth DC" følsomme fejlstrømsafbrydere	-	-	•
BESTÅET/IKKE BESTÅET indikation ved fejlstrømsafbrydertest	•	•	•

* Tilbud gyldigt til 30. april 2015 eller så længe lager haves.



SE VORES **NYE
SIDE OM
ELEKTRIKERENS
VÆRKTØJSBÆLTE!**

www.fluke.dk/toolbelt



Fluke strømtænger

Sand RMS



Fluke iFlex™ i2500-18

EAN nr: 00 95969 55969 0

Fluke iFlex™ i2500-10

EAN nr: 00 95969 55970 6



**Køb og få
et LED
Puck-alarmlys***



	Fluke 365	Fluke 323	Fluke 324	Fluke 325	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Kæbeåbning	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
TRMS-strøm	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
AC/DC-spænding	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Gennemgang	●	●	●	●	●	●	●	●
Modstand	●	●	●	●	●	●	●	●
Kapacitans	-	-	●	●	●	●	●	●
Frekvens	-	-	-	●	-	-	●	●
Berøringsstemperatur	-	-	-10 til 400°C	-10 til 400°C	-	-	-	-
Startstrøm	-	-	-	-	●	●	●	●
iFlex	-	-	-	-	-	valgfri	valgfri	inkluderet (18")
EAN nr.	00 95969 55987 4	00 95969 62374 2	00 95969 62375 9	00 95969 62376 6	00 95969 55983 6	00 95969 55986 7	00 95969 55985 0	00 95969 55984 3

*Tilbuddet om en LED Puck-alarmlys gælder indtil d. 30.06.2015 og fås kun direkte gennem Fluke ved at anvende en særlig værdikupon. Købsbevis er påkrævet. Gå til www.fluke.dk/tilbud for at downloade kuponen og se alle vilkår og betingelser, eller kontakt Fluke direkte.

Multimetre til alle elektrikere

Sand RMS

Fluke 110 serie af digitale multimetre

En økonomisk investering, der er nøjagtig og enkel at betjene, og som giver nemme og hurtige målinger.



Fluke 113, 114, 115 og 116 INKLUSIVE!

C25 bæretaske!

Fluke 117 INKLUSIVE C25 bæretaske og TPAK ToolPak, meterophængningssæt

**3 år
Garanti**

Fluke 3000 FC serie trådløst multimeter

- AC og DC spændingsmåling op til 1000 V
- AC og DC strøm med opløsning på 0,01 mA
- Måling af gennemgang, modstand, diodetest, kapacitans og frekvens
- MIN/MAKS registrering
- KAT III 1000 V, KAT IV 600 V; IP54



**FLUKE
CONNECT™**

Fluke 170 serie digitale multimetre

- Designet til feltspecialister
- Sand RMS spændings- og strømmålinger
- Livsvarig garanti



Fluke 280 serien

Sand RMS logningsmultimeter med TrendCapture dokumenterer hurtigt design performance og giver dig en grafisk oversigt over, hvad der skete.



**Livsvarig
Garanti**

	Grundlæggende elektriske tests, serviceeftersyn i felten, HVAC, elektrisk					Industriel vedligeholdelse og serviceeftersyn i felten			Største nøjagtighed		Fluke Connect
	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179	Fluke 287	Fluke 289	Flk 3000FC
Sand RMS måling	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC+DC	AC+DC	AC
DC nøjagtighed	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,03%	0,03%	0,09%
AC/DC spænding	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Min./maks. registrering	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tidsstempel + hukommelse	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
LoZ (lav indgangsimpedans)	-	●	-	●	●	N/A	N/A	N/A	-	●	N/A
Sikkerhedsklassificering:											
• CAT III/600 V	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
• CAT III/1000 V, CAT IV/600V	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
EAN nr.	00 95969 43629 8	00 95969 34479 1	00 95969 34481 4	00 95969 34483 8	00 95969 34485 2	00 95969 09591 4	00 95969 09588 4	00 95969 09585 3	00 95969 58666 5	00 95969 58668 9	00 95969 69205 2
EAN nr. KIT	00 95969 78304 0	00 95969 78306 4	00 95969 78307 1	00 95969 78308 8	00 95969 78309 5						

AKTION

Afstandsmålere

Fluke laserafstands-
målere bliver det
næste vigtige produkt
i dit værktøjsbælte.



Fluke 414D
Afstandsmålere

EAN nr: 00 95969 61355 2

Fluke 419D
Afstandsmålere

EAN nr: 00 95969 61356 9

Fluke 424D
Afstandsmålere

EAN nr: 00 95969 61357 6

VoltAlert™

Når spidsen på Fluke VoltAlert AC
spændingsdetektor lyser rødt, ved du
at der er spænding til stede.



Fluke 2AC
VoltAlert™

EAN nr: 00 95969 53771 1

Fluke 1503/1507 isolationstestere

Den økonomiske løsning til generel isolationstestning.
Fluke 1503 og 1507 er kompakte, robuste, pålidelige
og nemme at bruge.

Andre funktioner, f.eks. fjerntestproben,
sparer både tid og penge i
forbindelse med afprøvninger.



Fluke 1503
Isolationstestere

EAN nr: 00 95969 28866 8



Fluke 1507
Isolationstestere

EAN nr: 00 95969 28867 5

Spændings & gennem- gangs testere fra Fluke



	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Display	LED's	LED's	LED's/LCD	LED's/LCD	LCD	LCD
Strøm/Spænding, AC/DC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Andre	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm
EAN nr.	00 95969 59967 2	00 95969 59968 9	00 95969 59969 6	00 95969 59970 2	00 95969 05950 3	00 95969 05946 6

* Lav ingangs impedans

Alle priser i denne brochure skal kun betragtes som vejledende
udsalgspriser og er ekskl. moms.

© Copyright 2015 Fluke Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Nummer Forår 2015.

Trykt i Holland. 13288-dan. Alle handlinger i denne brochure er gyldige indtil 30.06.2015.

**Du kan få flere oplysninger om
produkter og særtilbud ved at besøge
www.fluke.dk/tilbud**