

VEJA. GUARDE. PARTILHE.



Todos os factos, directamente no terreno.

Apresentamos o conjunto mais abrangente no mundo de ferramentas de teste ligadas, o Fluke Connect™.

A aplicação Fluke Connect™ e as ferramentas compatíveis são a melhor forma de estar em contacto com a sua equipa sem ter de abandonar o terreno.

- Ligue as suas ferramentas. Ligue os seus dados.
- Partilhe os dados a partir de qualquer lugar.
- Todas as medições. Num único lugar.
- Poupe tempo graças à criação de relatórios e à detecção de avarias mais rápidas.









FLK-a3002 FC
Módulo de Corrente
AC/DC sem fios

FLK-ir3000 FC
Adaptador para PC
4.3 €



FLK-Ti95 Câmara Termográfica

1.595€

FLK-v3000 FC Tensão AC sem fios

146€

FLK-3000 FC Multimetro sem fios

313€

FLK-a3000 FC Pinça de Corrente AC sem fios

146€

FLK-t3000 FC

Temperatura Tipo K sem fios

146€

Saiba mais em: www.flukeconnect.pt

NOVO Verificador de lâmpadas fluorescentes



Registador de energia trifásica Fluke 1730

Analise consumos de energia e detecte perdas ou utilizações ineficientes de energia.



Câmaras termográficas Fluke Ti90 e Ti95

A única câmara termográfica industrial sem fios nesta gama de preços.



Poupe mais tempo do que nunca graças a estas novas câmaras termográficas da Fluke e detecte potenciais problemas antes que estes se tornem avarias dispendiosas.



- Obtenha uma resolução espacial até 84% superior para uma qualidade de imagem optimizada.
- Visualize imagens num display 16% maior, o maior LCD da sua classe.
- Comunique com os seus supervisores sem ter de sair do terreno através do seu smartphone com a aplicação Fluke Connect.
- Construção robusta Fluke, classificação IP54 e resistentes o suficiente para suportarem quedas de 2 metros.
- Software de análise de imagens e criação de relatórios SmartView™ GRATUITO.

Fluke Ti95 1.595 €

Medidores de distância

Basta apontar e clicar. Meça até 100m com uma precisão de \pm 1,0 mm.

Fluke 414D 130 €
Fluke 419D 238 €
Fluke 424D 341 €



de resistência de terra a 2 fios.

VoltAlert™

O Fluke 2AC realiza testes a circuitos com tensão e ligações à terra com defeito. A ponta do detector fica vermelha.

Fluke 2AC 23 €

Medidor de resistência de terra Fluke 1621



O Fluke 1621 é um medidor de resistência de terra muito fácil de utilizar, graças ao seu reduzido tamanho e ao amplo e nítido display LCD. Este equipamento oferece os métodos básicos de verificação de resistência da ligação à terra, como o método de queda de potencial de 3 fios, juntamente com a verificação

Fluke 1621 565

NOVOS kits com certificadores de instalações eléctricas multifunções da Fluke



Certificador de instalações eléctricas rápido, leve, fácil de utilizar, robusto e fiável. Agora, todos os modelos com fantásticas ofertas!

- Teste de loop de corrente elevada rápido
- · Teste de loop de 3 fios fiável
- Sem menus complexos com múltiplos níveis: o selector rotativo indica claramente a função seleccionada
- Compensação fácil do cabo de teste: adaptador de zero
- Memória alargada*
- Resolução em mΩ: resistência de loop e da linha*
- Modo de corrente RCD variável para definições personalizadas
- Ensaio de RCDs sensíveis DC*
- Indicação APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO para testes de RCD









Agora com luz

LED de alarme em

forma de disco GRATIIITA**



Fluke 1654B05-CLAMPKIT/F

- * Apenas Fluke 1654B
- ** Oferta agora com luz LED de alarme em forma de disco GRATUITA válida até 31/12/2014, apenas disponível directamente junto da Fluke.

 Registe-se em www.fluke.pt/accoes e veja os termos e condições completos ou entre directamente em contacto com a Fluke. Comprovativo de compra necessário.

Pinças amperimétricas da Fluke: leituras nas quais pode confiar

True RMS

Ligação em espaços estreitos – painéis fora de alcance – e condutores extra grandes. Medições sem ruído para todos os espaços de trabalho.



	Fluke 365	Fluke 323	Fluke 324	Fluke 325	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Abertura da pinça	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Corrente TRMS	200 A CA/CC	400 A CA	400 A CA	400 A CA/CC	600 A CA	600 A CA/CC	600 A CA/CC	1000 A CA/CC
Tensão AC/DC	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Continuidade	•	•	•	•	•	•	•	•
Resistência	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidade	-	-	•	•	•	•	•	•
Frequência	-	-	-	•	-	-	•	•
Temperatura com contacto	-	-	-10 400°C	-10 400°C	-	-	-	-
Corrente de arranque	-	-	-	-	•	•	•	•
i-Flex	-	-	-	-	-	opcional	opcional	incluído (18")
Preço	246€	129€	149€	199€	219€	327€	392€	468€

^{*} Oferta de Fluke Agora com chave de caixa GRATUITA válida até 31/12/2014, apenas disponível directamente junto da Fluke. Registe-se em www.fluke.pt/accoes e veja os termos e condições completos ou entre directamente em contacto com a Fluke. Comprovativo de compra necessário.



VEJA A NOSSA NOVA PÁGINA DE CINTOS DE FERRAMENTAS PARA ELECTRICISTAS!

www.fluke.pt/electricistas

Multímetros para todos os electricistas





Multímetros digitais Fluke série 110

Investimento económico em precisão e funcionamento simples para medições fáceis e rápidas.



- · Concebidos para profissionais no terreno
- Medições True-RMS de tensão e de corrente
- Garantia vitalícia

	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179
Leituras True-RMS	•	•	•	•	•	•	•	•
Retroiluminação do display	•	•	•	•	•	-	•	•
Voltalert™, detecção de tensão			-					
sem contacto	-	-		-	•	-	-	-
Termómetro incorporado								
(sonda de temperatura))	-	-	-	•	-	-	-	•
LoZ (impedância de entrada baixa)	-	•	-	•	•	-	-	-
Frequência, capacidade,								
teste dedíodos	-/●/●	-	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Classificação de segurança	CAT III/600 V	CAT III/1000 V	CAT III/1000 V	CAT III/1000 V				
<u> </u>						CAT IV/600V	CAT IV/600V	CAT IV/600V
Preço	119 €	159€	189€	219€	229€	199€	245€	273€

Sabia que a Fluke tem uma gama completa de acessórios? Confira abaixo quatro acessórios essenciais para qualquer técnico...









Verificadores eléctricos da **Fluke**

* Baixa impedância de entrada ou carga comutável

	77 782	₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩		EGG.	
Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000

	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Display	LED's	LED's	LED's/LCD	LED's/LCD	LCD	LCD
Corrente/Tensão AC/DC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Outros	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm
Preço	45€	69€	109€	134€	163€	183 €

Soluções de temperatura: adequadas ao seu trabalho, ao transporte em bolso e ao seu orçamento

Distância para o ponto luminoso

Intervalo de temperatura



Fluke VT02, Fluke VT04, Fluke VT04A

- · Imagem térmica
- · Marcadores de quente/frio
- · Armazenamento de imagens
- · Software de análise

- · Mín./máx./méd./dif.
- Resistência ao pó /água (IP54) e a quedas de
 - 3 metros.

Fluke 561

- Combinação de IR + contacto
- Aplicações AVAC

- · Registo de dados
- Combinação
- de IR + contacto
- · Registo de dados

Fluke 572-2

- · Alarme alto/baixo · Mín./máx./méd./dif.
- IR + contacto

	Mapa térmico			Posicionamento exacto do ponto luminoso						
Características	VT02 VT04* VT04A		62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2		
	Termómetro visual IR			Termómetro de infravermelhos		Termómetro polivalente			Alta temperatura	
Temperatura	-10 a 250 °C			-30 a 500 °C	-30 a 650°C	-40 a 550 °C	-40 a 650 °C	-40 a 800 °C	-30 a 900 °C	
D:S**	6:1	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1	
Mira laser	Não é necessário laser			Um só ponto	Duplo	Um só ponto	Um só ponto	Um só ponto	Duplo	
Preço	495€	695€	595€	89€	99€	182€	407€	509€	599€	

^{*}O VTO4 tem baterias de iões de lítio recarregáveis ** D:S (distância para o ponto luminoso)