


717

718

718EX

719PRO

Calibradores de presión digitales

Sus funciones incorporadas (como la medición de mA, la alimentación en lazo, la comprobación de interruptores y el cálculo de errores de transmisores) convierten a estos calibradores de presión en unas herramientas potentes y fáciles de utilizar.

Calibrador de presión 717

Calibrador resistente, fiable y preciso con un rendimiento y una durabilidad excelentes.

- Mide la presión, al 0,025 % de la escala completa, con un sensor interno de hasta 10.000 psi/690 bares (modelo 10000G)
- Mide mA con una precisión del 0,015 % y una resolución de 0,001 mA, al tiempo que genera alimentación en lazo de 24 V
- Mide la presión hasta los 10.000 psi/700 bares con uno de los 29 módulos de presión 700Pxx de Fluke
- Calibración trazable NIST

www.fluke.com/717

Calibrador de presión 718 con bomba

Proporciona un sistema de calibración de la presión completo para transmisores, calibradores e interruptores.

- Medición de fuentes de presión y miliamperios para calibrar y mantener casi cualquier dispositivo de presión
- La bomba integrada se limpia con facilidad cuando se expone accidentalmente a líquidos, con lo que se reducen los costos de propiedad y las reparaciones, además de permitir que se realicen tareas de mantenimiento en el campo
- Al abarcar rangos de 1, 30, 100 y 300 psi, se necesitan menos herramientas adicionales
- Calibración trazable NIST

www.fluke.com/718

Calibradores portátiles de presión eléctricos 719 y 719PRO

Permite calibrar y comprobar dispositivos de presión de forma fácil y rápida con la bomba eléctrica incorporada.

- Genera mA al tiempo que realiza mediciones de presión para comprobar válvulas e I/P
- Simula señales de mA para solucionar problemas de lazo de 4 a 20 mA
- Durante las pruebas, los transmisores de potencia utilizan una alimentación en lazo de 24 V con medición simultánea de mA
- El nuevo rango de 300 psi, genera hasta 300 psi con una bomba eléctrica interna (719PRO)
- Precisión combinada de medición de temperatura de $\pm 0,25$ °C (0,45 °F) al utilizar la sonda 720 RTD (accesorio opcional para utilizar con 719PRO)
- Calibración trazable NIST

www.fluke.com/719

Calibrador de presión 718EX IS

Calibrador de presión potente e independiente con seguridad intrínseca para zonas expuestas a explosiones.

- Cumple la norma ATEX II 1G Ex ia IIC T4
- Bomba manual incorporada de presión/vacío, con calibrador de nonio de ajuste fino y válvula de purga
- Rangos de 30, 100 y 300 psi (2, 7 y 20 bares)
- Mediciones de presión de hasta 200 bares con cualquiera de los ocho módulos de presión de seguridad intrínseca Fluke 700PExx
- Calibración trazable NIST

www.fluke.com/718EX

