

FLUKE SPECIALS

Vår 2015



FLUKE
CONNECT™

**SE DET.
LAGRE DET.
DEL DET.**

**Spesialkampanjer
på alle Flukes
multifunksjonelle
installasjonstestere**

FLUKE®

Fluke 117
digitalt multimeter



**NÅ MED
KOSTNADSFRI
TOOLPAK,
MÅLER-
OPPHENGSSETT
OG C25-
BÆREVESKE!**



Fluke. Keeping your world up and running.™

SE DET. LAGRE DET. DEL DET.

Alle fakta, ute i felten.



Fluke Connect™-appen og -aktiverte verktøyer er den beste måten å holde kontakten med teamet og verktøyene uten å forlate felten.

- Koble til verktøyene dine.
- Koble til dataene dine.
- Del fra hvor som helst.
- Alle målingene dine.
- Alt på ett sted.
- Spar tid på oppretting av rapporter, og feilsøk raskere.



**FLUKE
CONNECT™**



Last ned Fluke Connect-appen fra



Fluke Ti90 Infrarødt kamera	Fluke Ti95 Infrarødt kamera	Fluke v3000 FC Trådløs AC Spenning	Fluke 3000 FC Trådløs Multimeter	Fluke a3000 FC Trådløs AC strømtang	Fluke t3000 FC Trådløs K-type Temperatur	Fluke a3001 FC Trådløs iFlex™ AC strømtang	Fluke a3002 FC Trådløs AC/DC strømmodul
el-nr: 80 031 84	el-nr: 80 910 91	el-nr: 80 910 96	el-nr: 80 911 02	el-nr: 80 911 07	el-nr: 80 911 25	el-nr: 80 911 28	el-nr: 80 911 44

Finn ut mer på www.flukeconnect.no

Den **NYE** Fluke-testeren for fluoriserende lys armatur

Sparer tid, reduserer kostnader, brukervennlig
– utfører alle nødvendige belysningstester på mindre enn 30 sekunder.

- Lampetest: uten å fjerne den fra armaturen
- Ballasttest: finn enkelt ut om ballasten fungerer
- Ballasttypetest: identifiser magnetiske og elektroniske ballaster
- Kontaktfri spenning: rask kontroll for tilstedeværelse av spenning
- Pinnekontinuitetstest: om filamenter har kontinuitet

NYHET

Fluke 1000FLT

Testeren for fluoriserende lys armatur lysrør

el-nr: 80 920 00



Fluke 1730 trefase energilogger

Analyser energiforbruk og oppdag energisløsing eller ineffektiv bruk av energi.

- Oppdag enkelt når og hvor energi forbrukes i anlegget, fra inntaksboksen til de enkelte kretsene.
- Sammenligne flere datapunkter over tid og sette sammen det fullstendige bildet av energiforbruk med programvarepakken for energianalyse.
- Finn raskt spesifikke punkter for energitap, reduser energiregninger enklere enn noen gang.

Fluke 1730 EU

Trefase energilogger

el-nr: 80 031 87



Fluke Ti90 og Ti95 termokameraer

De eneste trådløst aktiverte termokameraene i denne prisklassen.



**FLUKE
CONNECT™**



Fluke Ti90
Termokameraer
el-nr: 80 031 84

Fluke Ti95
Termokameraer
el-nr: 80 910 91

Spar mer tid enn før, bruk disse nye termokameraene fra Fluke og finn potensielle problemer før de forårsaker kostbare.

- Få opptil 84 % bedre bildeoppløsning for overlegen bildekvalitet
- Se bilder på 16 % større skjerm – den største LCD-skjermen i sin klasse
- Med Fluke Connect-appen kan du kommunisere med dine overordnede med smarttelefonen, uten å måtte forlate området
- Bygget Fluke-robust ... slitesterk nok til å takle et fall fra 2 meter – og IP54-klassifisert
- KOSTNADSFRI SmartView™-programvare for analyse av bilder og rapportering

Temperaturløsninger

Avstand til punkt

Temperaturområde

KAMPANJE

**PERMANENT
PRISREDUKSJON!**

Fluke VT04, Fluke VT04A	Fluke 62MAX, Fluke 62MAX+	Fluke 561	Fluke 566, Fluke 568	Fluke 572-2
<ul style="list-style-type: none"> • Varmt/kaldt-markører • Bildelagring • Programvare for analyse 	<ul style="list-style-type: none"> • Min./maks./gj.sn./diff. • Støv-/slitasjebestandig (IP54) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kombinert IR + kontakt • VVS-bruk 	<ul style="list-style-type: none"> • Datalogging • Kombinert IR + kontakt 	<ul style="list-style-type: none"> • Datalogging • Høy/lav-alarm • Min./maks./gj.sn./diff. • IR + kontakt

	Varmekart		Posisjonering for nøyaktig punkt					
Funksjoner	VT04*	VT04A	62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2
	Visuelt IR-termometer		Infrarødt termometer		Multifunksjonelle termometre			Høy temperatur
Temperatur	-10 til 250 °C		-30 til 500 °C	-30 til 650 °C	-40 til 550 °C	-40 til 650 °C	-40 til 800 °C	-30 til 900 °C
D:S**	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1
Lasersikte	Digital bilde		Enkel	Dobbel	Ettpunkts	Ettpunkts	Ettpunkts	Dobbel
el-nr:	80 031 86	80 913 17	80 911 13	80 911 14	80 911 51	80 917 58	80 917 60	80 031 85

* VT04 har oppladbare lithiumion batterier ** D:S (avstand til punkt)

Spesialkampanjer **NYE** sett med Flukes multifunksjonelle installasjonstestere

Rask, lett, brukervennlig, robust og pålitelig installasjonstester. Nå med flotte tilbud for alle modeller.



Fluke 1652C05-TPOLEKIT
+ **KOSTNADSFRI** Fluke T110

KOSTNADSFRI

el-nr: 80 910 86



Fluke 1653BIT-TPOLEKIT/F
+ **KOSTNADSFRI** Fluke T130
+ **KOSTNADSFRI** programvare

KOSTNADSFRI

el-nr: 80 910 88



Fluke 1654B05-TPOLEKIT
+ **KOSTNADSFRI** Fluke T150
+ **KOSTNADSFRI** programvare

KOSTNADSFRI

el-nr: 80 910 89

Tilbudet er gyldig til 30.april 2015, eller så lenge lageret rekker.

	Fluke 1652C	Fluke 1653B	Fluke 1654B
Rask høystrøm sløyfetest	•	•	•
Pålitelig sløyfetest med 3 ledere	•	•	•
Ingen komplekse menyer med flere nivåer: rotasjonshjulet viser klart hvilken funksjon som er valgt	•	•	•
Enkel kompensering av testledningene: Nulladapter	•	•	•
Utvidet minne	-	-	•
mΩ oppløsning: sløyfe- & linjeresistans	-	-	•
Variabel brukertilpasset innstilling av merkestrøm for jordfeilbrytere	•	•	•
Test av type B, DC sensitive, jordfeilbrytere	-	-	•
GODKJENT/IKKE GODKJENT indikasjon ved jordfeilbrytertest	•	•	•



SJEKK UT DEN **NYE SIDEN VÅR MED VERKTØYBELTER FOR ELEKTRIKERE**
www.fluke.no/toolbelt



Fluke-strømtenger: avlesninger du kan stole på

Sann-RMS

Ledninger på trange steder – paneler utenfor rekkevidde – ekstra store ledere.
Støyfrie målinger for alle arbeidsplasser.



Fluke iFlex™ i2500-18

el-nr: 80 909 60

Fluke iFlex™ i2500-10

el-nr: 80 909 61



**Nå med
KOSTNADS-
FRITT
LED-puck
alarmlys***



	Fluke 365	Fluke 323	Fluke 324	Fluke 325	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Kjeftåpning	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
TRMS-strøm	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
AC/DC-spenning	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Kontinuitet	●	●	●	●	●	●	●	●
Motstand	●	●	●	●	●	●	●	●
Kapasitans	-	-	●	●	●	●	●	●
Frekvens	-	-	-	●	-	-	●	●
Kontakttemperatur	-	-	-10 til 400°C	-10 til 400°C	-	-	-	-
Startstrøm	-	-	-	-	●	●	●	●
iFlex	-	-	-	-	-	opsjon	opsjon	inkludert (18")
el-nr:	80 909 59	80 917 30	80 917 31	80 917 32	80 909 54	80 909 55	80 909 56	80 909 57

* Tilbudet med kostnadsfri LED-puck alarmlys varer til 30.06.2015, og det er bare tilgjengelig direkte fra Fluke ved å bruke spesialtilbudskupongen. Kjøpsbevis er påkrevd. Gå til www.fluke.no/tilbud for å laste ned kupongen og se alle vilkår og betingelser, eller kontakt Fluke direkte.

Multimetre for alle elektrikere

Sann-RMS

Digitale multimetre i Fluke 110-serien

Økonomisk investering med nøyaktighet og enkel betjening for enkle og raske målinger.



Fluke 113, 114, 115 og 116 med

KOSTNASDFRI C25-bæreveske!

Fluke 117 med **KOSTNASDFRI**

C25-bæreveske og

TPAK Toolpak, måleropphengssett

**3 års
Garanti**

Trådløst multimeter i Fluke 3000 FC-serien

- AC- og DC-spenningsmålinger opp til 1000 V
- AC- og DC-strøm med 0,01 mA oppløsning
- Måling av kontinuitet, motstand, diodetest, kapasitans og frekvens
- Registrering av MIN/MAKS
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, IP54



**FLUKE
CONNECT™**

Digitale multimetre i Fluke 170-serien

- Utformet for profesjonelle innen feltet
- Målinger av spenning og strøm med sann RMS
- Livstidsgaranti

**Livstids-
Garanti**

Fluke 280-serien

Loggmultimetre med sann RMS og TrendCapture dokumenterer raskt ytelsen og viser grafisk hva som har skjedd.



	Grunnleggende elektrisk, feltservice, VVS, elektro					Industrielt vedlikehold og feltservice			Størst nøyaktighet		Fluke Connect
	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179	Fluke 287	Fluke 289	Fluke 3000FC
Sann RMS avlesninger	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC+DC	AC+DC	AC
DC-nøyaktighet	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,03%	0,03%	0,09%
AC/DC-spenning	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Min/Maks-registrering	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tidsstempel + minne	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
LoZ (lav inngangsimpedans)	-	●	-	●	●	Ikke tilgj.	Ikke tilgj.	Ikke tilgj.	-	●	Ikke tilgj.
Kategori:											
• CAT III/600 V	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
• CAT III/1000 V, CAT IV/600V	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
el-nr:	80 910 13	80 911 58	80 911 59	80 911 60	80 911 61	80 910 04	80 910 05	80 910 06	80 913 28	80 913 29	80 911 02
el-nr Kit:	80 917 84	80 917 85	80 917 86	80 917 87	80 917 88						

KAMPANJE

Avstandsmålere

Fluke-laseravstandsmålere kommer til å bli det neste uunnværlige instrumentet i verktøybeltet ditt.



Fluke 414D
Avstandsmåler
el-nr: 80 917 80




Fluke 419D
Avstandsmåler
el-nr: 80 917 81



Fluke 424D
Avstandsmåler
el-nr: 80 917 82

VoltAlert™

Når spissen til Fluke VoltAlert kommer i nærheten av en AC spenningskilde og den lyser rødt, da vet du at det er spenning til stede.



Fluke 2AC
VoltAlert™
el-nr: 80 031 48

Isolasjonstestere Fluke 1503/1507

Den rimelige løsningen for generell isolasjonstesting. Fluke 1503 og 1507 er kompakte, robuste, pålitelige og enkle å bruke. Med ekstrarfunksjoner som fjernkontrollprobe, sparer du både tid og penger når du utfører tester.



Fluke 1503
Isolasjonstester
el-nr: 80 911 21



Fluke 1507
Isolasjonstester
el-nr: 80 911 22

Topolede testere fra Fluke



	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Display	LED	LED	LED/LCD	LED/LCD	LCD	LCD
Strøm/spenning AC/DC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Andre	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm
el-nr:	80 031 73	80 031 74	80 031 75	80 031 76	80 910 38	80 910 39

* Lav impedans eller variabel last.