

# SE DET. LAGRE DET. DEL DET.



Alle fakta, midt i felten.

Vi lanserer det største settet med tilkoblede testverktøy i verden − Fluke Connect™.

Fluke Connect™-appen og -aktiverte verktøyer er den beste måten å holde kontakten med teamet og verktøyene uten å forlate felten.

- Koble til verktøyene dine.
   Koble til dataene dine.
- Del fra hvor som helst.
- Alle målingene dine.
   Alt på ett sted.
- Spar tid på oppretting av rapporter, og feilsøk raskere.









FLK-a3002 FC
Trådløs AC/DC strøm modul
el-nr:
80 911 44

FLK-ir3000 FC PC-adapter el-nr: 80 911 45



FLK-Ti95 Infrarødt kamera el-nr: 80 910 91 FLK-v3000 FC
Trådløs AC Volt
el-nr:

80 910 96

FLK-3000 FC Trådløst Multimeter el-nr: 80 911 02 FLK-a3000 FC Trådløst AC strømtang el-nr: 80 911 07 FLK-t3000 FC
Trådløs K-type Temperatur
el-nr:
80 911 25

Finn ut mer på www.flukeconnect.no

Den NYE Fluke-testeren for fluoriserende lys armatur



## Fluke 1730 trefaset energilogger

Analyser energiforbruk og oppdag energisløsing eller ueffektiv bruk av energi.



#### Fluke Ti90 og Ti95 termokameraer

Det eneste trådløst aktiverte termokameraet i denne prisklassen.



Spar mer tid enn før, og finn potensielle problemer før de forårsaker kostbare feil med disse nye termokameraene fra Fluke.



- Få opptil 84 % bedre bildeoppløsning for overlegen bildekvalitet
- Se bilder på 16 % større skjerm den største LCD-skjermen i sin klasse
- Med Fluke Connect-appen kan du kommunisere med dine overordnede med smarttelefonen, uten å måtte forlate området
- Bygget Fluke-robust ... slitesterk nok til å takle et fall fra 2 meter – og IP54-klassifisert
- KOSTNADSFRI SmartView<sup>™</sup>-programvare for analyse av bilder og rapportering

Fluke Ti95 el-nr: 80 910 91

**Fluke 1503** 

el-nr:

80 911 21

**Avstandsmålere** 

Fluke-laseravstandsmålere kommer til å bli det neste uunnværlige instrumentet i verktøybeltet ditt.

Fluke 414D el-nr: 80 917 80

Fluke 419D el-nr: 80 917 81

Fluke 424D el-nr: 80 917 82

# VoltAlert™

Når spissen til Fluke VoltAlert kommer i nærheten av en AC Volt kilde og den lyser rødt, da vet du at det er spenning til stede.



### Isolasjonstestere Fluke 1503/1507

Den rimelige løsningen for generell isolasjonstesting. Fluke 1503 og 1507 er kompakte, robuste, pålitelige og enkle å bruke.

Med ekstrafunksjoner som fjernkontrollprobe, sparer du både tid og penger når du utfører tester.





# Spesialkampanjer NYE sett for Flukes multifunksjonelle installasjonstestere




Rask, lett, brukervennlig, robust og pålitelig installasjonstester. Nå med flotte tilbud for alle modeller.

- Hurtig sløyfetest med høy strøm
- Pålitelig 3-lednings sløyfetest
- Ingen komplekse menyer med flere nivåer: dreieskiven angir valgt funksjon tydelig
- Enkel testledningskompensasjon: nulladapter
- Større minne\*
- mΩ-oppløsning: sløyfe- og linjemotstand\*
- Variabel strømmodus for jordfeilbryter for tilpassede innstillinger
- Test av DC-sensitive jordfeilbrytere\*
- PASS/FAIL-indikasjon for jordfeilbrytertest













#### Fluke 1654B / Programvare / Fluke 325 kit








Nå med

KOSTNADSFRITT LED-puck-

- \* bare 1654B
- \*\* Tilbudet med kostnadsfri LED-puck alarmlys varer til 31.12.2014, og det er bare tilgjengelig direkte fra Fluke ved å bruke spesialtilbudskupongen. Kjøpsbevis er påkrevd. Gå til www.fluke.no/tilbud for å laste ned kupongen og se alle vilkår og betingelser, eller kontakt Fluke direkte.

# Fluke-strømtenger: avlesninger du kan stole på







	Fluke 365	Fluke 323	Fluke 324	Fluke 325	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Kjeftåpning	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
TRMS-strøm	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
AC/DC-spenning	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Kontinuitet	•	•	•	•	•	•	•	•
Motstand	•	•	•	•	•	•	•	•
Kapasitans	-	-	•	•	•	•	•	•
Frekvens	-	-	-	•	-	-	•	•
Kontakttemperatur	-	-	-10 til 400°C	-10 til 400°C	-	-	-	-
Startstrøm	-	-	-	-	•	•	•	•
iFlex	-	-	-	-	-	opsjon	opsjon	inkludert (18")
el-nr:	80 909 59	80 917 30	80 917 31	80 917 32	80 909 54	80 909 55	80 909 56	80 909 57

<sup>\*</sup> Tilbudet med kostnadsfri kabinettnøkkel varer til 31.12.2014, og det er bare tilgjengelig direkte fra Fluke ved å bruke spesialtilbudskupongen. Kjøpsbevis er påkrevd. Gå til www.fluke.no/tilbud for å laste ned kupongen og se alle vilkår og betingelser, eller kontakt Fluke direkte.




#### SJEKK UT DEN NYE SIDEN VÅR FOR ELEKTRIKERES VERKTØYBELTE

www.fluke.no/toolbelt

#### Multimetre for alle elektrikere

#### Sann-RMS





Økonomisk investering med nøyaktighet og enkel betjening for enkle og raske målinger.



- Utformet for profesjonelle innen feltet
- · Målinger av spenning og strøm med sann RMS
- Livstidsgaranti

	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179
Sann RMS avlesninger	•	•	•	•	•	•	•	•
Bakgrunnsbelysning	•	•	•	•	•	-	•	•
Voltalert™, kontaktfri spenningsdetektor	_	_	-	_	•	_	-	_
Innebygd termometer (probe inkludert)	_	-	_	•	-	_	-	•
LoZ (lav inngangsimpedans)	-	•	-	•	•	-	-	-
Frekvens, kapasitans, diodetest	-/●/●	-	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kategori	CAT III/600 V	CAT III/1000 V	CAT III/1000 V	CAT III/1000 V				
						CAT IV/600V	CAT IV/600V	CAT IV/600V
el-nr:	80 910 13	80 911 58	80 911 59	80 911 60	80 911 61	80 910 04	80 910 05	80 910 06

#### Vet du at Fluke har et fullstendig utvalg av tilbehør? Nedenfor ser du fire uunnværligheter for alle teknikere ...









.... du finner mange flere på www.fluke.no/tilbehor

#### **Topolede** testere fra **Fluke**



\* Lav impedans eller variabel last.

	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Display	LED's	LED's	LED's/LCD	LED's/LCD	LCD	LCD
Strøm/spenning AC/DC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Andre	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm
el-nr:	80 031 73	80 031 74	80 031 75	80 031 76	80 910 38	80 910 39

#### Temperaturløsninger:

passer til jobben din, passer i lommen din, passer til budsjettet ditt.

#### **Avstand til punkt**

#### Temperaturområde



Fluke VT02, Fluke VT04, Fluke VT04A

- · Varmt/kaldt-markører
- · Bildelagring
- · Programvare foranalyse



- Støv-/ slitasjebestandig (IP54)
- Fluke 561
- Min./maks./gjsn./dif Kombinert IR + kontakt
  - VVS-bruk
- Datalogging
- Kombinert IR + kontakt
- Fluke 572-2
- Datalogging • Høy/lav-alarm
- · Min./maks./gjsn./dif
- IR + kontakt

	Varmekart			Posisjonering for nøyaktig punkt						
Funksjoner	VT02	VT04*	VT04A	62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2	
	Visuelt IR-termometer			Infrarødt termometer		Multifunksjonelle termometre			Høy temperatur	
Temperatur	−10 til 250 °C			-30 til 500 °C	-30 til 650°C	-40 til 550 °C	-40 til 650 °C	-40 til 800 °C	-30 til 900 °C	
D:S**	6:1	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1	
Lasersikte	Digital bilde			Enkel	Dobbe	Ettpunkts	Ettpunkts	Ettpunkts	Dobbel	
el-nr:	80 900 39	80 031 86	80 913 17	80 911 13	80 911 14	80 911 51	80 917 58	80 917 60	80 031 85	

<sup>\*</sup> VTO4 har oppladbare lithium ion batterier \*\* D:S (avstand til punkt)