

NÄE SE. TALLENNA SE. JAA SE.

Kaikki faktat, suoraan kentällä.



Fluke Connect™ -sovellus ja sen kanssa yhteensopivat laitteet ovat paras tapa pysyä ajan tasalla koko tiimin kanssa kentältä lähtemättä.

- · Yhdistä laitteesi. Yhdistä tietosi.
- Jaa missä vain.
- Kaikki mittaustuloksesi.
 Kaikki samassa paikassa.
- Säästä aikaa raportoinnissa ja tee vianmääritys nopeammin.

FLUKE CONNECT



Lataa Fluke Connect™ sovellus







Fluke Ti90 Lämpökamera	Fluke Ti95 Lämpökamera	Fluke V3000 FC Langaton AC-jännite- moduuli	Fluke 3000 FC Langaton yleismittari	Fluke A3000 FC Langaton AC-virtapihti- moduuli	Fluke T3000 FC Langaton K-tyypin lämpötila- moduuli	Fluke A3001 FC Langaton iFlex™ AC lenkki- virtapihti- moduuli	Fluke A3002 FC Langaton AC/DC virtapihti- moduuli
1.195€	1.595€	146€	313€	146€	146€	167€	112€

Fluke-lampputesteri Säästä aikaa ja kustannuksia, helpp

Säästä aikaa ja kustannuksia, helppokäyttöinen, tekee kaikki tärkeät valaisintestit alle 30 sekunnissa

- Lampputesti: lamppua ei tarvitse irrottaa valaisimesta
 Kuristintesti: helppo kuristimen toiminnan tarkistus
 - Kuristimen tyypin testaus: magneettinen vai sähköinen kuristin
 - Kosketukseton jännite: jännitteen nopea testaus
 - Pinnitesti: testaa kuumennus(hehku) lankojen jatkuvuus





Kolmivaiheinen Fluke 1730 -energialoggeri

Tehosta laitoksesi energiansäästöä helposti.





Fluke Ti90- ja Ti95-lämpökamerat

Ainoa teollisuuskäyttöön tarkoitettu langaton lämpökamera tässä hintaluokassa.



Fluken uusilla lämpökameroilla säästät aikaa ja löydät mahdolliset ongelmat, ennen kuin niistä aiheutuu kalliita toimintahäiriöitä.



- Jopa 84 % parempi piste-erottelukyky ja erinomainen kuvanlaatu.
- Tarkastele kuvia 16 % isommalla näytöllä, joka on luokkansa isoin LCD-näyttö.
- Ole yhteydessä esimieheesi suoraan paikan päältä älypuhelimesi Fluke Connect -sovelluksella.
- · Taattua Fluke-kestoa: kestää pudotuksen kahden metrin korkeudesta ja on IP54-koteloitu.
- Veloitukseton SmartView[™]-analysointi- ja raportointiohjelmisto

Lämpötilaratkaisut

Optinen erottelukyky

Lämpötila-alue



Fluke VT04, Fluke VT04A

· Kuumien ja kylmien pisteiden

ilmaisimet

· Kuvien tallennus

Analysointiohjelmisto

· Min/max/avg/dif -mittaukset

Fluke 62MAX, Fluke 62MAX+

PYSYVÄSTI ALENNETTUUN

• Pöly- ja vesitiivis (IP54)

Fluke 561

- Yhdistetty infrapuna ja
- kosketus LVI-sovellukset

Fluke 566, Fluke 568

· Yhdistetty infrapuna ja kosketus

• Tiedonkeruu

- Tiedonkeruu
- Hi/Lo-hälytys
- · Min/max/avg/dif -mittaukset

Fluke 572-2

• Infrapuna + kosketus

	Lampo	okartta		Tarkka mittauspisteen sijoittaminen					
Ominaisuudet	VTO4* VTO4A		62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2	
	Visuaalinen infrapunalämpömittari		Infrapunalä	impömittari	Yhdistelmälämpömittari			Korkea lämpötila	
Lämpötilaalue	-10 250 °C		-30 500 °C	-30 650°C	-40 550 °C	-40 650 °C	-40 800 °C	-30 900 °C	
D:S**	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1	
Laserkohdistus	Digikuva		Yksipisteinen	Kaksoislaser	Yksipisteinen	Yksipisteinen	Yksipisteinen	Kaksoislaser	
Hinta	545€	495€	89€	99€	182€	407€	509€	599€	

Erikoistarjoukset: Fluken **UUDET** asennustesteripaketit

Nopea, kevyt, helppokäyttöinen, kestävä ja luotettava asennustesteri. Nyt hyviä tarjouksia kaikissa malleissa!



Fluke 1652C05-TPOLEKIT

+ KAUPAN PÄÄLLE Fluke T110





Fluke 1653B05-TPOLEKIT/F

- + KAUPAN PÄÄLLE Fluke T130
- + KAUPAN PÄÄLLE Ohjelmisto





Fluke 1654B05-TPOLEKIT/F

- + KAUPAN PÄÄLLE Fluke T150
- + KAUPAN PÄÄLLE Ohjelmisto



Tarjous on voimassa 30.4.2015 asti tai niin kauan kuin varastoa riittää.	Fluke 1652C	Fluke 1653B	Fluke 1654B
Nopea suuren testivirran silmukkaimpedanssin mittaus	•	•	•
Luotettava 3-johtiminen silmukkaimpedanssin mittaus	•	•	•
Ei hankalia monitasoisia valikoita: kiertokytkin osoittaa valitun toiminnon selkeästi	•	•	•
Helppo testijohtimen kompensointi: nollausadapteri	•	•	•
Laajennettu muisti	-	-	•
mΩ-erottelukyky: silmukka- ja vaiheimpedanssi	-	-	•
Säädettävä vikavirtasuojan virta-asetus mahdollistaa mukautetut asetukset	•	•	•
DC-herkkien vikavirtasuojien testi	-	-	•
Vikavirtasuojatestien PASS/FAIL indikointi	•	•	•



KÄY <mark>UUDELLA</mark> SÄHKÖASENTAJAN TYÖKALUSIVULLA!

www.fluke.fi/toolbelt



Luotettavat lukemat Fluken pihtimittareilla



Johdot ahtaissa paikoissa, paneelit ulottumattomissa, suuret johtimet. Häiriöttömät mittaukset kaikkiin tiloihin.



	Fluke 365	Fluke 323	Fluke 324	Fluke 325	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Leukojen aukeama	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Max virta, True-RMS	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
Max AC/DC-jännite	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Jatkuvuussummeri	•	•	•	•	•	•	•	•
Resistanssi	•	•	•	•	•	•	•	•
Kapasitanssi	-	-	•	•	•	•	•	•
Taajuus (virrasta)	-	-	-	•	-	-	•	•
Kosketuksellinen lämpötilamittaus	-	-	-10 400°C	-10 400°C	-	-	-	-
Käynnistysvirran mittaus	-	-	-	-	•	•	•	•
iFlex-lenkkivirtapihti	-	-	-	-	-	Lisävaruste	Lisävaruste	Vakiovaruste (18")
Hinta	246 €	129 €	149 €	199 €	219 €	327 €	392 €	468 €

^{*} LED-varoitusvaloa koskeva tarjous on voimassa 30.06.2015 asti. Saatavana vain suoraan Flukelta ostokuittia vastaan. Täytä kuponki ja lue käyttöehdot osoitteesta www.fluke.fi/ajankohtaista tai ota yhteys suoraan Flukeen.


Sähköasentajien yleismittarit





Edulliset, tarkat ja helppokäyttöiset mittarit helppoihin ja nopeisiin mittauksiin.





- AC- ja DC-jännitemittaukset 1000 V:iin asti
- AC- ja DC-virta 0,01 mA:n erottelukyvyllä
- Jatkuvuus-, vastus-, dioditestaus-, kapasitanssi- ja taajuusmittaukset
- MIN/MAX-tallennus
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, IP54





TrendCapture-toiminnolla varustettu True-RMStiedonkeruuyleismittari mittaa

rakenteen suorituskyvyn nopeasti ja näyttää tulokset graafisessa muodossa.



Fluke 170 -sarjan digitaaliset yleismittarit

- Suunniteltu kenttäammattilaisille
- True-RMS-jännitteen ja -virran mittaus
- Elinikäinen takuu

Markkinoiden ainoa
alle 200€:n
yleismittari,
jossa on
elinikäinen
takuu



DESCRIPTION OF THE PERSON OF T												
0000	Perus	sähkömitt	aukset, ke sähköala	nttähuolto	, LVIS,	Teollisuuden kunnossapito ja kenttähuolto			Paras tarkkuus		Fluke Connect	
	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179	Fluke 287	Fluke 289	FIK 3000FC	
True-RMS-mittaukset	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC+DC	AC+DC	AC	
DC-mittaustarkkuus	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,03%	0,03%	0,09%	
AC/DC-jännite	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	
Min-Max-tallennus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Aikaleima + muisti	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
LoZ -toiminto (pieni tuloimpedanssi)	-	•	-	•	•	N/A	N/A	N/A	-	•	N/A	
Turvaluokitus:												
- CAT III/600 V	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
- CAT III/1000 V, CAT IV/600V	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	
Hinta	119€	159€	189€	219€	229€	199€	245€	273€	577€	621€	313€	

Etäisyysmittarit

Fluken laseretäisyysmittarit ovat seuraava välttämätön lisä työkaluvyöhösi.







VoltAlert™

Taskukokoisen jännitteenkoettimen kärki hehkuu punaisena sen ollessa lähellä jännitteistä lähtöliitäntää, kytkentärimaa tai virtajohtoa.

> Fluke 2AC VoltAlert™

Fluke 414D Etäisyysmittari 130 € Fluke 419D Etäisyysmittari 238 € Fluke 424D Etäisyysmittari 341€

Eristysvastusmittarit

Edullinen ratkaisu yleisiin eritysvastusmittauksiin. Fluke 1503 ja 1507 ovat kompakteja, kestäviä, luotettavia ja helppokäyttöisiä.

Lisäominaisuudet, kuten testipainikkeellinen mittapää, säästävät sekä aikaa että rahaa mittaustensuorittamisessa.

Fluke 1503 Eristysvastusmittari

383€



Fluke 1507 Eristysvastusmittari 4.99 €



Kaksinapaiset testerit



	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Näyttö	LED	LED	LED/LCD	LED/LCD	LCD	LCD
Virta/Jännite AC/DC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Muu	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm
Hinta	45€	69€	109€	134€	163€	183€

^{*} Pieni tuloimpedanssi tai kuormituksen valinta