

Kalibrierbäder

Kompakte Kalibrierbäder			
Modell	Bereich	Stabilität	Tiefe
6330	35 °C bis 300 °C	± 0,005 °C bei 100 °C ± 0,015 °C bei 300 °C	234 mm
7320	–20 °C bis 150 °C	± 0,005 °C bei –20 °C ± 0,005 °C bei 25 °C	234 mm
7340	–40 °C bis 150 °C	± 0,005 °C bei –40 °C ± 0,005 °C bei 25 °C	234 mm
7380	–80 °C bis 100 °C	± 0,006 °C bei –80 °C ± 0,010 °C bei 0 °C	178 mm
6331	35 °C bis 300 °C	± 0,015 °C bei 300 °C ± 0,005 °C bei –20 °C	457 mm
7321	–20 °C bis 150 °C	± 0,005 °C bei 25 °C ± 0,005 °C bei –40 °C	457 mm
7341	–45 °C bis 150 °C	± 0,005 °C bei –40 °C ± 0,005 °C bei 25 °C	457 mm
7381	–80 °C bis 110 °C	± 0,006 °C bei –80 °C ± 0,005 °C bei 0 °C	457 mm
Kalibrierbäder in Standardgröße			
7080	–80 °C bis 110 °C	± 0,0025 °C bei –80 °C ± 0,0015 °C bei 25 °C	305 mm
7008	–5 bis +110 °C	± 0,0007 °C bei 25 °C ± 0,0008 °C bei 0 °C	331 mm
7011	–10 °C bis 110 °C	± 0,0008 °C bei 25 °C ± 0,0008 °C bei 0 °C	305 mm
7040	–40 °C bis 110 °C	± 0,0015 °C bei 25 °C ± 0,001 °C bei 40 °C	305 mm
6020	40 °C bis 300 °C	± 0,005 °C bei 300 °C ± 0,001 °C bei 40 °C	305 mm
6022	40 °C bis 300 °C	± 0,005 °C bei 300 °C ± 0,001 °C bei 40 °C	464 mm
6024	40 °C bis 300 °C	± 0,005 °C bei 300 °C ± 0,002 °C bei 200 °C	337 mm
6050H	180 °C bis 550 °C	± 0,007 °C bei 500 °C ± 0,006 °C bei –80 °C	305 mm
Sonstige			
Komponente	Beschreibung		
Badzubehör	Ständer, Stäbe und Klammern zum Aufhängen und Stützen der Messfühler und Thermometer		
Badflüssigkeiten	Silikonöle, Salz und kalte Flüssigkeiten in praktischen kleinen Mengen.		
Rosemount-Badregler	Der von Hart entwickelte Regler des Modells 7900 enthält die Funktionen des Reglers 2100 von Hart und kann statt des Rosemount-Reglers 915 mit Rosemount-Bädern verwendet werden.		
Fluke Calibration-Badregler	Die Regler der Modelle 2100 und 2200 können mit eigenkonstruierten Bädern oder anderen Temperaturquellen verwendet werden, um annähernd den Leistungspegel von Fluke Calibration-Bädern zu erreichen.		