

FLUKE®

FLUKE SPECIALS

Köp Fluke 177 digital multimeter
kit inkluderad med Fluke C25
väska och spar pengar!
Nu också med en **KOSTNADSFRI**
Bluetooth-högtalare!



Nytt från Fluke!
Ti90 och Ti95
IR-kameror



Byggt med
**FLUKE
CONNECT™**



KOSTNADSFRI
Bluetooth-
högtalare!



Fluke. *Keeping your world up and running.*

SE. SPARA. DELA.

Alla fakta, när de behövs i fält.

Vi presenterar den största uppsättningen uppkopplade testverktyg i världen – Fluke Connect™.

Fluke Connect™-appen och kompatibla verktyg är det bästa sättet att hålla kontakten med ditt team och verktyg utan att lämna fältet.

- Anslut dina verktyg. Anslut dina data.
- Dela var ni än befinner er.
- Alla dina mätdata. Allt på en plats.
- Spara tid genom snabbare rapportering och felsökning.



NYHET



**FLUKE
CONNECT™**

FLK-A3001 FC
Trådlös iFlex™ AC strömtång

e-nr:
42 008 52

FLK-A3002 FC
Trådlös AC/DC ström modul

e-nr:
42 008 59

FLK-IR3000 FC
PC-adapter

e-nr:
42 009 07

FLK-Ti95
Värmekamera

e-nr:
42 008 65

FLK-V3000 FC
Trådlös AC Spänning

e-nr:
42 008 57

FLK-3000 FC
Trådlös multimeter

e-nr:
42 008 42

FLK-A3000 FC
Trådlös AC Strömtång

e-nr:
42 008 47

FLK-T3000 FC
Trådlös Temperatur Typ-K

e-nr:
42 008 55

Läs mer på: **www.flukeconnect.se**

Flukes **NYA** lysrörstestare

Sparar tid, minskar kostnaderna, är lätt att använda och utför alla nödvändiga belysningskontroller på mindre än 30 sekunder.



Fluke 1000FLT
e-nr:
42 008 95

- Lamptest: utan att ta bort lampan från armaturen
- Ballasttest: enkel kontroll av ballastens funktion
- Ballasttypstest: identifiera magnetisk och elektronisk ballast
- Beröringsfri spänningstest: kontrollera snabbt om det finns spänning
- Stiftkontinuitetstest: kontrollerar om trådarna har kontinuitet

NYHET



Energiloggern Fluke 1730 för trefasmätning

Analysera energiförbrukning och upptäck energiförluster och ineffektiv energianvändning.

- Få enkelt reda på när och var energi förbrukas i din anläggning, från serviceingång till enskilda kretsar.
- Jämför flera datapunkter över tid och bygg upp en fullständig bild av energianvändningen med programvarupaketet för energianalys.
- Få snabbt förståelse för specifika energiförlustpunkter och minska energikostnaderna enklare än någonsin.



Fluke 1730 EU
e-nr:
42 006 52



www.fluke.se/energilogger

Fluke Ti90- och Ti95-värmekameror

Den enda trådlösa värmekameran för industriellt bruk i den priskategorin.



Spara mer tid än någonsin med dessa nya värmekameror från Fluke genom att hitta potentiella problem innan de blir kostsamma fel.

NYHET

- Få upp till 84 % bättre spatial upplösning för överlägsen bildkvalitet.
- Visa bilder på en 16 % större skärm – den största LCD-skärmen i sin klass.
- Kommunicera med dina arbetskamrater med din smarttelefon utan att behöva lämna platsen med Fluke Connect-appen
- Tillverkad med Fluke-tålighet... tillräckligt tålig att klara ett fall på 2 meter, och med IP54-klassning
- KOSTNADSFRI SmartView™ bildanalys- och rapportprogramvara

Avståndsmätare

En laseravståndsmätare från Fluke är oundgänglig i verktygsbältet.



Fluke 414D e-nr: 42 000 23

Fluke 419D e-nr: 42 000 24

Fluke 424D e-nr: 42 000 27

VoltAlert™

Spetsen på Fluke VoltAlert AC-spänningsdetektor glöder med rött sken när den indikerar för spänning och är alltid påslagen för att vara redo att användas.



Fluke 2AC 200-1000V
e-nr: 42 013 55

Fluke 2AC 90-1000V
e-nr: 42 013 57

Fluke 1503/1507 isolationsprovare

Lågkostnadslösningen för isolerings-testning för universalanvändning.

Fluke 1503 och 1507 är kompakta, robusta, tillförlitliga och användarvänliga.

Tack vare extra funktioner, t.ex. fjärrprob, kan du spara både tid och pengar vid testning.

Fluke 1503
e-nr:
42 060 36



Fluke 1507
e-nr:
42 060 37



Specialkampanjer **NYTT** Fluke-paket med multifunktionella installationstestare

ERBJUDANDE

Installationstestare som är snabba, har låg vikt, är lättanvända, robusta och pålitliga. Just nu fantastiska erbjudanden för alla modeller!

- Snabbt starkströmslooptest
- Pålitligt 3-ledarlooptest
- Inga komplicerade flernivåmenyer: väljarratten visar tydligt vilken funktion som har valts
- Enkel testkabelkompensation: nolladapter
- Utökat minne*
- mΩ-upplösning: loop- och ledningsresistans*
- Variabel RCD-ström för egna inställningar
- Test av DC-känsliga jordfelsbrytare*
- PASS/FAIL-indikering av jordfelsbrytartester

Fluke 1652C / Fluke 323 kit



**Fluke 1652C +
KOSTNADSFRI
Fluke 323**

**KOST-
NADSFRI**

Nu med
KOSTNADSFRI Puck
LED-larmlampa**



**Fluke 1652C05-
CLAMPKIT
e-nr:
42 009 03**

Fluke 1653B / Mjukvara / Fluke 324 kit



**Fluke 1653B +
KOSTNADSFRI
programvara & Fluke 324**



**KOST-
NADSFRI**

Nu med
KOSTNADSFRI Puck
LED-larmlampa**



**Fluke 1653B05
CLAMPKIT/F
e-nr:
42 009 04**

Fluke 1654B / Mjukvara / Fluke 325 kit



**Fluke 1654B +
KOSTNADSFRI
programvara & Fluke 325**



**KOST-
NADSFRI**

Nu med
KOSTNADSFRI Puck
LED-larmlampa**



**Fluke 1654B05-
CLAMPKIT/F
e-nr:
42 009 05**

* endast 1654B

** Erbjudandet om den kostnadsfria Puck LED-larmlampa gäller till 31.12.2014 och är endast tillgängligt direkt från Fluke genom att använda kupong med specialerbjudandet samt inköpsbevis. Gå till www.fluke.se/erbjudanden för att ladda ner kupongen och för fullständiga regler och villkor eller kontakta Fluke direkt.

Fluke strömtänger: avläsning som du kan lita på

Sant effektivvärde

Ledningar i trånga utrymmen – paneler utom räckhåll – extra stora ledare. Brusfria mätningar för alla arbetsplatser.



**Fluke iFlex™
i2500-18**
e-nr: 42 044 76

i2500-10
e-nr: 42 044 77



Nu med KOSTANDSFRI skåpnnyckel*

	Fluke 365	Fluke 323	Fluke 324	Fluke 325	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Käftöppning	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Max ström sann RMS	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
Max spänning AC/DC sann RMS	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Kontinuitet	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistans	●	●	●	●	●	●	●	●
Kapacitans	-	-	●	●	●	●	●	●
Frekvens	-	-	-	●	-	-	●	●
Kontakttemperatur	-	-	-10 ... 400°C	-10 ... 400°C	-	-	-	-
Startström	-	-	-	-	●	●	●	●
iFlex	-	-	-	-	-	Tillval	Tillval	Inkluderad (18")
e-nr:	42 044 75	42 000 08	42 000 09	42 000 21	42 044 74	42 044 73	42 044 72	42 044 71

* Erbjudandet om den kostandsfri skåpnnyckel gäller till 31.12.2014 och är endast tillgängligt direkt från Fluke genom att använda kupong med specialerbjudandet samt inköpsbevis. Gå till www.fluke.se/erbjudanden för att ladda ner kupongen och för fullständiga regler och villkor eller kontakta Fluke direkt.



**TA EN TITT PÅ VÅR NYA
SIDA MED VERKTYGS-
BÄLTEN FÖR ELEKTRIKER!**
www.fluke.se/toolbelt



Multimetrar för alla elektriker

Sant
effektivvärde



3 år
Garanti

Digitala multimetrar i Fluke 110-serien
Ekonomisk investering som är noggrann och lättanvänd för enkla och snabba mätningar.



Livstid
Garanti

Digitala multimetrar i Fluke 170-serien

- Utformad för fältproffs
- Sann RMS-mätning av spänning och strömstyrka
- Livstidsgaranti

Köp Fluke 177 digital multimeter kit inkluderad med Fluke C25 väska och spar pengar! Nu också med en **KOSTNADSFRI Bluetooth-högtalare!**

Beställningsnummer:
177/C25/SB Kit
e-nr: 42 009 06

KOSTNADSFRI Bluetooth-högtalare!



	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179
Sanna effektivvärden	•	•	•	•	•	•	•	•
Display med bakgrundsbelysning	•	•	•	•	•	-	•	•
VoltAlert™, beröringsfri spänningsdetektering	-	-	-	-	•	-	-	-
Inbyggd termometer (probe ingår)	-	-	-	•	-	-	-	•
LoZ (låg ingångsimpedans)	-	•	-	•	•	-	-	-
Frekvens, kapacitans, diodtest	-/•/•	-	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Spänningskategori	CAT III/600 V	CAT III/600 V	CAT III/600 V	CAT III/600 V	CAT III/600 V	CAT III/1000 V CAT IV/600V	CAT III/1000 V CAT IV/600V	CAT III/1000 V CAT IV/600V
e-nr:	42 032 13	42 032 14	42 032 15	42 032 16	42 032 17	42 032 95	42 032 97	42 032 99

Visste du att Fluke har ett komplett sortiment med tillbehör? Nedan hittar du fyra "måste ha" för alla tekniker...



... många fler hittar du på www.fluke.se/tillbehor

Spännings- provare ifrån Fluke

* Låg ingångsimpedans eller
omkopplingsbar last



	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Display	LED's	LED's	LED's/LCD	LED's/LCD	LCD	LCD
Ström/Spänning AC/DC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Övrigt	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm
e-nr:	42 000 81	42 000 82	42 000 83	42 000 84	42 013 22	42 013 24

Temperaturlösningar:

rätt för ditt jobb, rätt för din plånbok, rätt för din budget

Avstånd till punkt

Temperaturområde



Fluke VT02, Fluke VT04, Fluke VT04A

- Het/kallmarkörer
- Bildlagring
- Analysprogram

**Fluke 62MAX
Fluke 62MAX+**

- Min-, max-, medel- och differensvärden
- Damm- och förslitningstålig (IP54)

Fluke 561

- Kombinerad IR + kontakt
- VVS-tillämpningar

**Fluke 566
Fluke 568**

- Dataloggning
- Kombinerad IR + kontakt

Fluke 572-2

- Dataloggning
- Högt/lågt larm
- Min-, max-, medel- och differensvärden
- IR + kontakt

	Värmekarta			Exakt punktplacering					
Funktioner	VT02	VT04*	VT04A	62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2
	Visuell IR-termometer			Infraröd termometer		Mångsidig termometer			Hög temperatur
Temperatur	-10 ... 250 °C			-30 ... 500 °C	-30 ... 650 °C	-40 ... 550 °C	-40 ... 650 °C	-40 ... 800 °C	-30 ... 900 °C
D:S**	6:1	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1
Lasersikte	Digital bild			Enkel	Dubbel	Enpunkts	Enpunkts	Enpunkts	Dubbel
e-nr:	42 000 62	42 004 99	42 008 18	42 000 01	42 000 03	42 073 09	42 073 55	42 073 56	42 005 01

* VT04 har laddningsbara lithium-ion batterier ** Avstånd-måtpunkt-förhållandet (D:S)

© Copyright 2014 Fluke Corporation. Med ensamrätt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Utgåva Höst/vinter 2014. Tryckt i Nederländerna. 13198-swe
Alla kampanjer i den här broschyren gäller till 31.12.2014.

**Mer information om Flukes produkter
och specialerbjudanden hittar du på
www.fluke.se/erbjudanden**